

SNAPSHOT PROPERTY MATCHERS

kanye.one.spec.js x



```
1  const user = {  
2    id: Math.floor(Math.random() * 100),  
3    createdAt: new Date(),  
4    name: "Kanye"  
5  };  
6  
7  test("full user object", () => {  
8    expect(user).toMatchSnapshot();  
9  });  
10
```

BEFORE

SNAPSHOT PROPERTY MATCHERS



```
kanye.one.spec.js — jest-sandbox
```

BEFORE

```
1  const user = {
2    id: Math.floor(Math.random() * 100),
3    createdAt: new Date(),
4    name: "Kanye"
5  };
6
7  test("full user object", () => {
8    expect(user).toMatchSnapshot();
9  });
10
```

SNAPSHOT PROPERTY MATCHERS



The screenshot shows a code editor window titled "kanye.one.spec.js — jest-sandbox". The editor contains the following JavaScript code:

```
1  const user = {  
2    id: Math.floor(Math.random() * 100),  
3    createdAt: new Date(),  
4    name: "Kanye"  
5  };  
6  
7  test("full user object", () => {  
8    expect(user).toMatchSnapshot();  
9  });  
10
```

In the top right corner of the editor, the word "BEFORE" is displayed in red text, followed by icons for search, view, and a menu.