

2º curso / 2º cuatr.

Grado en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Seminario 0. Entorno de programación: atcgrid y gestor TORQUE

Material elaborado por los profesores responsables de la asignatura:

Mancia Anguita – Julio Ortega

Licencia Creative Commons



ugr

Universidad
de Granada

ETSIIT

Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática
y de Telecomunicación



ATC

Departamento de Arquitectura
y Tecnología de Computadores
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Sistema de colas TORQUE
- Ejemplo hello OpenOMP en atcgrid usando TORQUE

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
 - Componentes
 - Placa madre
 - Chip de procesamiento (procesador)
 - Acceso
- Sistema de colas TORQUE
- Ejemplo hello OpenOMP en atcgrid usando TORQUE

Cluster de prácticas (atcgrid): componentes



Switch: SMC8508T

http://www.smc.com/index.cfm?event=viewProduct&localeCode=EN_USA&cid=6&scid=24&pid=1147



**Nodos de cómputo (dos): Servidores rack
SuperMicro SuperServer 6016T-T**

<http://www.supermicro.com/products/system/1U/6016/SYS-6016T-T.cfm>





Cables



**Nodo front-end
(host, master)**

Cluster de prácticas (atcgrid): placa madre




Supermicro X8DTL-i Dual Socket 1366 ATX
Server Mainboard Intel 5500 chipset

<http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTL-i.cfm>


Intel® 5520 Chipset

http://www.intel.com/p/en_US/embedded/hwsw/hardware/xeon-5600-5500/overview

Cluster de prácticas (atcgrid): chip de procesamiento




6 cores
hyperthreading
2.4 GHz (12
threads)



Intel Xeon E5645 (6 cores/12 threads, 12M L3 Cache compartida, 2.40 GHz cada core, 5.86 GT/s Intel® QPI)

[http://ark.intel.com/products/48768?wapkw=\(E5645\)](http://ark.intel.com/products/48768?wapkw=(E5645))

Cluster de prácticas (atcgrid): acceso



- Cada **usuario** tiene un home en el nodo **front-end** de atcgrid al que accederá:
 - Para ejecutar comandos (`pbsnodes, qsub, qstat, qdel ...`), con un cliente **ssh** (*secure shell*):
 - Linux: `ssh username@atcgrid.ugr.es` (pide *password* del usuario “username”)
 - Para cargar y descargar ficheros (`put hello, get stdin.o1, ...`), con un cliente **sftp** (*secure file transfer protocol*):
 - Linux: `sftp username@atcgrid.ugr.es` (pide *password* del usuario “username”)

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Sistema de colas TORQUE
 - ¿Qué es TORQUE?
 - Ejemplo con comandos TORQUE
- Ejemplo hello OpenOMP en atcgrid usando TORQUE

¿Qué es TORQUE?

- Es un gestor de colas y de recursos distribuidos basado en PBS (*Portable Batch System*)
- TORQUE: *Terascale Open-source Resource and QUEue manager*
- Comandos TORQUE que se usarán en prácticas
 - pbsnodes: información de nodos PBS
 - qsub: enviar un trabajo a ejecutar. Devuelve dos ficheros:
 - Salida del programa: en un fichero con extensión que comienza por “.o”
 - Errores : en un fichero con extensión que comienza por “.e”
 - qstat: chequear el estado de los trabajos
 - qdel: eliminar un trabajo
- Otros comandos:
 - <http://docs.adaptivecomputing.com/torque/4-1-3/help.htm#topics/12-appendices/commandsOverview.htm>

Ejemplos con comandos TORQUE/PBS

➤ Se ejecutarán en el *front-end* con conexión **ssh**

Ejemplo	Explicación
<code>echo 'hello' qsub -q ac</code>	Envía a ejecutar el trabajo, formado por el ejecutable “hello”, por la cola “ac”.
<code>qsub script.sh -q ac</code>	Envía a ejecutar el trabajo, formado por el <i>script</i> “script.sh”, por la cola “ac”
<code>echo 'cat /proc/cpuinfo' qsub -q ac</code>	Envía a ejecutar el comando “cat /proc/cpuinfo” a través de la cola “ac”. Devuelve en el fichero de salida el contenido del fichero “/proc/cpuid” de los nodos a los que se ha enviado el trabajo.
<code>qstat</code>	Muestra todos los trabajos que se están ejecutando y los que están encolados en todas las colas
<code>qstat -n -u username</code>	Muestra todos los trabajos del usuario “username” y los nodos asignados a cada trabajo (-n)
<code>qdel jobid</code>	Elimina el trabajo con identificador “jobid”
<code>pbsnodes [-a]</code>	Lista los atributos de todos los nodos

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Sistema de colas TORQUE
- Ejemplo hello OpenOMP en atcgrid usando TORQUE
 - Ejemplo hello OpenMP
 - Protagonistas de la ejecución
 - Ejecución de hello en atcgrid sin *script*
 - Ejecución de hello en atcgrid con *script*

Ejemplo hello OpenMP

HelloOMP.c

- Cada *thread* imprime su identificador
- El identificador se obtiene con la función OpenMP `omp_get_thread_num()`

```
#include <stdio.h>
#include <omp.h>


int main(void) {

#pragma omp parallel
    printf("(%d:!!!Hello world!!!)",
           omp_get_thread_num());

return(0);

}
```

Protagonistas de la ejecución



Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Sistema de colas TORQUE
- Ejemplo hello OpenOMP en atcgrid usando TORQUE
 - Ejemplo hello OpenMP
 - Protagonistas de la ejecución
- ➔ Ejecución de hello en atcgrid sin *script*
 - Paso 1: Conectar con `ssh` y `sftp` al *front-end* desde PC local
 - Paso 2: Generar el ejecutable en PC local y transferirlo al *front-end*
 - Paso 3: Encolar el ejecutable en la cola “ac” para su ejecución en los servidores
 - Paso 4: Copiar el fichero con resultados desde el *front-end* al PC local
 - Paso 5: Visualizar el fichero de salida en PC local
 - Paso 6: Eliminar el fichero de salida y el de error en *front-end*
- Ejecución de hello en atcgrid con *script*

Paso 1: Conectar con `ssh` y `sftp` al *front-end* desde PC local

Ventana `ssh`

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda  1
$ ssh mancia@atcgrid.ugr.es
mancia@atcgrid.ugr.es's password:
Last login: Wed Feb 22 13:49:49 2012 from e
[mancia@atcgrid ~]$ mkdir hello
[mancia@atcgrid ~]$ cd hello
[mancia@atcgrid hello]$
```

- 1 (conexión `ssh`):
 - Ejecuta en un terminal `ssh` (introduce password)
 - Crea directorio 'hello' con `mkdir`
 - Pasa al directorio 'hello' con `cd`

Ventana `sftp`

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda  2
$ sftp mancia@atcgrid.ugr.es
Connecting to atcgrid.ugr.es...
mancia@atcgrid.ugr.es's password:
sftp> cd hello
sftp>
```

- 2 (conexión `sftp`):
 - Ejecuta en otro terminal `sftp` (introduce password)
 - Pasa al directorio 'hello' con `cd`

Paso 2: Generar el ejecutable en PC local y transferirlo al *front-end*

- 3 (genera ejecutable en PC local):
 - Lista contenido directorio con `ls`
 - Genera ejecutable con `gcc` y lo ejecuta

Ventana ssh

```
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
[mancia@atcgrid hello]$ ls
HelloOMP
```

Ventana sftp

```
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
sftp> ll
helloomp pi
sftp> lcd helloomp
sftp> ll
HelloOMP HelloOMP.c
sftp> put HelloOMP
Uploading HelloOMP to /home/mancia/hello/HelloOMP
HelloOMP      100% 8696      8.5KB/s   00:00
sftp> ls
HelloOMP
```

Ventana comandos PC local

```
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
$ ls
HelloOMP.c
$ gcc -fopenmp -O2 -o HelloOMP HelloOMP.c
$ ls
HelloOMP HelloOMP.c
$ ./HelloOMP
(1:!!!Hello World!!!)(0:!!!Hello World!!!)$
```

- 4 (trasferencia de PC local a *front-end*):
 - Lista con `lls` el directorio actual en PC local y cambia de directorio con `lcd` en PC local
 - Transfiere con `put` el ejecutable generado en 3 de PC local a *front-end*
 - Lista con `ls` el directorio actual en *front-end*

Paso 3: Encolar el ejecutable en la cola ac para su ejecución en los servidores

AC ATC

Ventana ssh

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda  6
```

```
[mancia@atcgrid hello]$ ls
HelloOMP
[mancia@atcgrid hello]$ echo 'hello/HelloOMP' | qsub -q ac
195.atcgrid
[mancia@atcgrid hello]$ qstat
```

Job id	Name	User	Time Use	S	Queue
195.atcgrid	STDIN	mancia	00:00:00	C	ac


```
[mancia@atcgrid hello]$ ls -lag
total 32
drwxrwxr-x  2 mancia  4096 feb 22 18:21 .
drwx-----  6 mancia 12288 feb 22 13:53 ..
-rwxr-xr-x  1 mancia  8696 feb 22 13:56 HelloOMP
-rw-----  1 mancia    0 feb 22 18:20 STDIN.e195
-rw-----  1 mancia  518 feb 22 18:20 STDIN.o195
```

ficheros con la respuesta de qsub: “.o” (output) y “.e” (errors)

- 6 (ejecución del ejecutable HelloOMP en los servidores):
 - Usa `qsub` para enviar a ejecutar “HelloOMP” a los servidores a través de la cola “ac”
 - Usa `qstat` para ver el estado del trabajo enviado a ejecución (id.: 195.atcgrid)
 - Lista con `ls` el contenido del directorio actual antes y después de la ejecución

Paso 4: Copiar el fichero con resultados desde el *front-end* al PC local

Ventana sftp




The screenshot shows a terminal window titled 'sftp' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Terminal', and 'Ayuda'. A circled number '8' is in the top right corner. The terminal output is as follows:

```
sftp> ls
HelloOMP      STDIN.e195    STDIN.o195
sftp> get STDIN.o195
Fetching /home/mancia/hello/STDIN.o195 to STDIN.o195
/home/mancia/hell 100% 518      0.5KB/s   00:00
sftp> █
```

- 8 (trasferencia de resultados de *front-end* a PC local):
 - Transfiere con `get` el fichero con la salida de la ejecución (STDIN.o195) de *front-end* a PC local

Ventana comandos PC local




The screenshot shows a terminal window with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Terminal', and 'Ayuda'. Two circled numbers, '7' and '9', are placed next to the `ls` commands. The terminal output is as follows:

```
$ ls 7
HelloOMP HelloOMP.c
$ ls 9
HelloOMP HelloOMP.c STDIN.o195
```

- 7: lista el directorio actual en PC local antes de ejecutar `get` en la ventana de `sftp`
- 9: lista el directorio actual en PC local después de ejecutar `get` en la ventana de `sftp`

Paso 5: Visualizar el fichero de salida en PC local

Ventana comandos PC local




```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
$ ls
HelloOMP  HelloOMP.c  STDIN.o195
$ cat STDIN.o195
(20:!!!Hello World!!!)(2:!!!Hello World!!!)(18:!!!Hello World!!!)(17:!!!Hello World!!!)(7:!!!Hello World!!!)(11:!!!Hello World!!!)(9:!!!Hello World!!!)(19:!!!Hello World!!!)(21:!!!Hello World!!!)(4:!!!Hello World!!!)(10:!!!Hello World!!!)(6:!!!Hello World!!!)(16:!!!Hello World!!!)(22:!!!Hello World!!!)(15:!!!Hello World!!!)(13:!!!Hello World!!!)(0:!!!Hello World!!!)(12:!!!Hello World!!!)(1:!!!Hello World!!!)(8:!!!Hello World!!!)(23:!!!Hello World!!!)(3:!!!Hello World!!!)(5:!!!Hello World!!!)(14:!!!Hello World!!!)$
$ ./HelloOMP
(0:!!!Hello World!!!)(1:!!!Hello World!!!)$
```

- 10 (visualización en PC local del contenido del fichero de salida):
 - Visualiza en PC local con `cat` el fichero con la salida de la ejecución (STDIN.o195) que se transfirió previamente desde *front-end* a PC local
 - Ejecuta en PC local “HelloOMP” para comparar la salida de PC local y atcgrid

Paso 6: Eliminar el fichero de salida y el de error en *front-end*

Ventana ssh



```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda  11
[mancia@atcgrid hello]$ ls -lag
total 32
drwxrwxr-x   2 mancia  4096 feb 22 18:21 .
drwx-----  6 mancia 12288 feb 22 13:53 ..
-rwxr-xr-x   1 mancia  8696 feb 22 13:56 HelloOMP
-rw-----   1 mancia    0 feb 22 18:20 STDIN.e195
-rw-----   1 mancia  518 feb 22 18:20 STDIN.o195
[mancia@atcgrid hello]$ rm STDIN.*
[mancia@atcgrid hello]$ ls
HelloOMP
[mancia@atcgrid hello]$
```

- 11 (borrado de ficheros devueltos por `qsub` en *front-end*):
 - Elimina en *front-end* con `rm` los dos ficheros generados por el comando `qsub` (el fichero de salida `STDIN.o195` y el fichero de error `STDIN.e195`)

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Sistema de colas TORQUE
- Ejemplo hello OpenOMP en atcgrid usando TORQUE
 - Ejemplo hello OpenMP
 - Protagonistas de la ejecución
 - Ejecución de hello en atcgrid sin *script*
 - ➔ Ejecución de hello en atcgrid con *script*
 - *Script* para la ejecución del ejemplo HelloOMP en atcgrid
 - Paso 1: Traslencia del *script* desde PC local al *front-end* usando `sftp`
 - Paso 2: Ejecución del *script* en los servidores del cluster con TORQUE
 - Paso 3: Traslencia del fichero de salida desde *front-end* a PC local usando `sftp`
 - Paso 4: Visualización en PC local del contenido del fichero de salida

Script para la ejecución del ejemplo HelloOMP en atcgrid

script_helloomp.sh


```
#!/bin/bash
#Se asigna al trabajo el nombre helloomp
#PBS -N helloomp
#Se asigna al trabajo la cola ac
#PBS -q ac
#Se imprime información del trabajo usando variables de entorno de PBS
echo "Id. usuario del trabajo: $PBS_O_LOGNAME"
echo "Id. del trabajo: $PBS_JOBID"
echo "Nombre del trabajo especificado por usuario: $PBS_JOBNAME"
echo "Nodo que ejecuta qsub: $PBS_O_HOST"
echo "Cola: $PBS_QUEUE"
echo "Nodos asignados al trabajo:"
cat $PBS_NODEFILE

#Se fija a 12 el nº de threads máximo (tantos como cores en un nodo)
export OMP_THREAD_LIMIT=12
echo "Nº de threads inicial: $OMP_THREAD_LIMIT"
#Se ejecuta HelloOMP, que está en el directorio en el que se ha ejecutado qsub
for ((P=OMP_THREAD_LIMIT;P>0;P=P/2))
do
    export OMP_NUM_THREADS=$P
    echo -e "\nPara $OMP_NUM_THREADS threads:"
    $PBS_O_WORKDIR/HelloOMP
done
```

Para imprimir
variables de
entorno PBS
Órdenes
para PBS

Instrucciones del
script

Paso 1: Traslado del *script* desde PC local al *front-end* usando `sftp`



The screenshot shows a terminal window titled "Ventana sftp" with a menu bar containing "Archivo", "Editar", "Ver", "Terminal", and "Ayuda". A red circle with the number "1" is positioned above the terminal area. The terminal output is as follows:

```
sftp> ls
HelloOMP
sftp> ll
HelloOMP  HelloOMP.c  script_helloomp.sh  STDIN.o195
sftp> put script_helloomp.sh
Uploading script_helloomp.sh to /home/mancia/hello/script_helloomp.sh
script_helloomp.sh                100% 825      0.8KB/s   00:00
sftp> ls
HelloOMP                          script_helloomp.sh
```


Paso 2: Ejecución del *script* en los servidores del cluster con TORQUE

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda 2 Ventana ssh

```
[mancia@atcgrid hello]$ qstat
[mancia@atcgrid hello]$ ls
HelloOMP
[mancia@atcgrid hello]$ ls
HelloOMP script_helloomp.sh
[mancia@atcgrid hello]$ qsub script_helloomp.sh
200.atcgrid
[mancia@atcgrid hello]$ qstat
```

Job id	Name	User	Time Use	S	Queue
200.atcgrid	helloomp	mancia	00:00:00	C	ac

```
[mancia@atcgrid hello]$ ls -lag
total 36
drwxrwxr-x  2 mancia  4096 feb 22 19:46 .
drwx-----  6 mancia 12288 feb 22 13:53 ..
-rwxr-xr-x  1 mancia  8696 feb 22 13:56 HelloOMP
-rw-----  1 mancia    0 feb 22 19:45 helloomp.e200
-rw-----  1 mancia   753 feb 22 19:45 helloomp.o200
-rw-r--r--  1 mancia   825 feb 22 19:46 script_helloomp.sh
[mancia@atcgrid hello]$
```

Paso 3: Traslado del fichero de salida desde *front-end* a PC local usando `sftp`

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda  Ventana sftp
sftp> ls
HelloOMP
sftp> ll
HelloOMP  HelloOMP.c  script_helloomp.sh  STDIN.o195
sftp> put script_helloomp.sh
Uploading script_helloomp.sh to /home/mancia/hello/script_helloomp.sh
script_helloomp.sh          100% 825      0.8KB/s   00:00
sftp> ls
HelloOMP  ----- script_helloomp.sh -----
sftp> ls
HelloOMP          helloomp.e200          helloomp.o200
script_helloomp.sh
sftp> get helloomp.o200
Fetching /home/mancia/hello/helloomp.o200 to helloomp.o200
/home/mancia/hello/helloomp.o200  100% 753      0.7KB/s   00:00
sftp> 
```

3

Paso 4: Visualización en PC local del contenido del fichero de salida

```
$ ls
HelloOMP HelloOMP.c helloomp.o200 script_helloomp.sh STDIN.o195
$ cat helloomp.o200
Id. usuario del trabajo: mancia
Id. del trabajo: 200.atcgrid
Nombre del trabajo especificado por usuario: helloomp
Nodo que ejecuta qsub: atcgrid
Cola: ac
Nodos asignados al trabajo:
atcgrid1
Nº de threads inicial: 12

Para 12 threads:
(6:!!!Hello World!!!)(4:!!!Hello World!!!)(8:!!!Hello World!!!)(11:!!!Hello World!!!)
(0:!!!Hello World!!!)(5:!!!Hello World!!!)(1:!!!Hello World!!!)(9:!!!Hello World!!!)(
2:!!!Hello World!!!)(3:!!!Hello World!!!)(7:!!!Hello World!!!)(10:!!!Hello World!!!)
Para 6 threads:
(1:!!!Hello World!!!)(3:!!!Hello World!!!)(5:!!!Hello World!!!)(4:!!!Hello World!!!)(
2:!!!Hello World!!!)(0:!!!Hello World!!!)
Para 3 threads:
(1:!!!Hello World!!!)(0:!!!Hello World!!!)(2:!!!Hello World!!!)
Para 1 threads:
(0:!!!Hello World!!!)$
```