Seis agentes de IA con roles separados; el desarrollador decide cada paso

sdd-dev-process es la forma de trabajo de cada desarrollador con GitHub Copilot: lleva una historia de Jira desde la spec hasta el MR en GitLab, **con los mismos pasos y controles en todas las células**.

Gerencia de Canales Digitales
Forma de trabajo con agentes · noviembre 2026
Fase 1 del SDD · piloto en la célula Hades

Una historia nueva (FUID), de la clave de Jira al MR

cada agente entrega y se detiene



◆ Pausa: el desarrollador revisa lo entregado y decide cuándo seguir Cada paso queda en el repo, así cualquier persona de la célula retoma la historia

Los otros pedidos recorren un camino más corto

FDT	**Orquestador** → **Planner** evalúa el impacto con la regla de oro → **Tester** solo si cambia el comportamiento → **Implementer** aplica y prueba → **Reviewer**
MAU	**Orquestador** → **Planner** diagnostica → **Tester** reproduce el error → **Implementer** corrige y verifica → **Reviewer** → **Seguridad** si aplica
Defecto	**Orquestador** lo clasifica contra la spec, el umbral o la severidad → **Tester** → **Implementer** → **Reviewer** → el área que lo abrió vuelve a certificar

Todos los caminos terminan igual: **controles del pipeline**, **pruebas de punta a punta** y las tres certificaciones (**QA**, **performance** y **ethical hacking**) antes del pase a producción.

Lo que ve el desarrollador

```
dev › @SDD Orquestador WCAP-104 ¿en qué paso vamos?
   FUID WCAP-104 (épica WCAP-100) · boton-pago-generico
   Paso 5 de 10 · Tests de la fase 2
   sigue: SDD Tester · arquetipo: Personas/web/nest
```

Autorización del pago, Botón Pago Genérico. El estado se lee del repo, no del chat.

18 arquetipos, un mismo proceso

	Web			App		
Personas	Express	NestJS	Angular	Express	NestJS	Flutter
Empresas	Express	NestJS	Angular	Express	NestJS	Flutter
Adquirencia	Express	NestJS	Angular	Express	NestJS	Flutter

Cada repo recibe el conocimiento de su arquetipo y la guía oficial de su tecnología.

Reglas que no se negocian

Quien escribe las pruebas no escribe el código
El editor y el pipeline bloquean que el código cambie sus propias pruebas.

Una persona aprueba cada paso
Ningún agente avanza solo: cada uno entrega y espera al desarrollador.

La spec manda
Si el código y la spec no coinciden, se corrige uno de los dos antes del MR.

Más control donde hay más riesgo
Un ajuste menor recorre menos pasos; pagos o datos personales exigen revisión de seguridad.

Memoria entre sesiones
odin-memory, solución propia de la gerencia, guarda decisiones y pendientes de cada historia. Nunca datos de clientes ni secretos.

Piloto en la célula Hades

Botón Pago Genérico, Autorizar y Consultar Otros Comercios, botón de pago SII y nóminas. Por definir con la gerencia:

- el template de cada arquetipo
- los umbrales de calidad
- odin-memory en el repositorio interno de paquetes