

Servicio de Recepción de Órdenes

Se requiere la implementación de un servicio que, a través de peticiones REST sobre HTTP, recepcione y procese solicitudes de impresión de documentos digitales.

De cada solicitud de impresión conoce:

1. Fecha en que se recepcionó (campo auto-generado).
2. Código asignado a la misma (campo auto-generado a partir de un consecutivo).
3. Tipo de documento a procesar (Pasaporte, DNI o acreditación).
4. Tipo de notificación: instantánea o por lote. => (No Procede)
5. Metadatos:
 - a. Pasaporte:
 - i. Número
 - ii. Nombre de la persona
 - iii. Ciudad o estado de nacimiento
 - iv. País de nacimiento
 - b. DNI:
 - i. Número
 - ii. Nombre de la persona
 - iii. Dirección (calle, entre calles, numero de casa o edif, apto si aplica, reparto, mcpio, estado)
 - iv. Tomo
 - v. Folio
 - c. Acreditación
 - i. Número
 - ii. Nombre de la persona
 - iii. País de origen
 - iv. Período de acreditación (fecha de inicio y fecha de fin)
 - v. Cargo o responsabilidad

Las solicitudes se deben agrupar por órdenes de impresión. Una orden de impresión contendrá un máximo de 50 solicitudes de impresión y deben diferenciarse por sus tipos, en otras palabras no pueden mezclarse dentro de una misma orden solicitudes de distinto tipo de documento. De una orden deberá conocerse:

- Fecha en que se creó (campo auto-generado)
- Código asignado a la misma (campo auto-generado a partir de un consecutivo)
- Solicitudes asociadas

Los códigos a asignar a las órdenes deberán seguir el sgte formato:

- Empiezan con un prefijo que denota el tipo de documento, PSP, DNI y ADC
- Le sigue una cadena que refleja la fecha en que se creó (ej. 20250101)

- Termina con un sufijo que será un número consecutivo de acuerdo se vayan recibiendo órdenes (empezaría en 001 y terminaría en 999)

De igual manera para las solicitudes de impresión las reglas a seguir para confeccionar el código serán las sgtes:

- Empiezan con un prefijo que será la letra S
- Termina con un sufijo que será un número consecutivo de acuerdo al momento en que se relacionó a una orden (empezaría en 01 y terminaría en 50)

Precondiciones:

1. Se debe retornar un mensaje apropiado en caso de ocurrencia de un error de modo que los clientes puedan saber qué pasó, analizar y determinar las causas y realizar los cambios requeridos para poder integrarse correctamente.

Otros aspectos:

1. La API estará protegida de forma tal de que sólo accederán aquellas aplicaciones que estén registradas para ello. De una aplicación se sabrá el nombre y la URL base de la misma. Se debe saber en todo momento cuántas solicitudes realiza cada aplicación y cuales son.
2. La o las bases de datos quedan a libre elección.