

Reset AnyDesk en Windows

Guía para técnicos IT

Versión del documento	2.0
Scripts incluidos	anydesk-reset.ps1 / anydesk-reset.cmd
Sistema operativo	Windows 10/11 — Windows Server 2016+ (64 bits)
Requiere	PowerShell 5.1+, privilegios de administrador

1. Descripción

Solución para resetear el ID y la configuración de AnyDesk en equipos Windows. Funciona tanto para instalaciones convencionales como para ejecuciones standalone (sin instalación), es agnóstico del idioma del sistema operativo y de la ruta del ejecutable. Si AnyDesk no está instalado, lo instala automáticamente via winget.

2. Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Privilegios de administrador local
- PowerShell 5.1 o superior (incluido en Windows 10+)
- Conexión a internet (requerida solo si AnyDesk no está instalado)

3. Archivos

Archivo	Descripción
anydesk-reset.ps1	Script principal. Detección, kill, reset, backup, restore y log
anydesk-reset.cmd	Lanzador. Eleva privilegios y ejecuta el .ps1

IMPORTANTE: Ambos archivos deben estar en el mismo directorio. El usuario debe ejecutar únicamente el .cmd .

4. Uso

1. Copiar anydesk-reset.ps1 y anydesk-reset.cmd al equipo destino.
2. Hacer doble clic sobre anydesk-reset.cmd .
3. Aceptar la elevación de privilegios (UAC).
4. El script se ejecuta automáticamente y relanza AnyDesk al finalizar.

NOTA: Si AnyDesk no está corriendo ni instalado, el script lo instala automáticamente via winget antes de continuar.

5. Comportamiento del script

5.1 Sincronización de hora

Verifica la hora del sistema contra `time.windows.com` via NTP (UDP 123). Si el desfase es mayor a 60 segundos, ejecuta `w32tm /resync /force` y espera 3 segundos antes de continuar.

IMPORTANTE: Un desfase horario significativo impide que AnyDesk valide certificados TLS y obtenga ID. Este paso resuelve el problema de forma automática en instalaciones limpias de Windows.

5.2 Detección automática

Método	Aplica a
Proceso activo	AnyDesk corriendo al momento de ejecutar el script
ProgramFiles	Instalación en %ProgramFiles%, %ProgramFiles(x86)%, %LocalAppData%\Programs\AnyDesk\
UserAssist (registro)	Standalone ejecutado al menos una vez (decodifica ROT13, verifica ProductName)
Prefetch	C:\Windows\Prefetch*.pf — extrae ruta del exe y verifica ProductName
winget	Si ningún método anterior funciona, instala AnyDesk.AnyDesk silenciosamente

La detección usa `ProductName -like '*AnyDesk*'` — cubre ejecutables renombrados. El desinstalador (`*Uninst*`) está excluido en todos los métodos.

5.3 Kill de procesos

Termina todos los procesos AnyDesk por ProductName con `Stop-Process -Force`. Si está instalado formalmente, también detiene el servicio con `Stop-Service -Force`.

5.4 Reset de configuración

Ubicación	Aplica a
%ProgramData%\AnyDesk\	Instalación estándar
%AppData%\AnyDesk\	Perfil de usuario
%LocalAppData%\AnyDesk\	Perfil local
Directorio del .exe	Standalone

Archivos reseteados: `system.conf`, `service.conf`, `ad.trace`.

NOTA: `user.conf` está excluido del reset — preserva los alias, favoritos y sesiones recientes.

Cada archivo se renombra con timestamp: `system.conf.2026-06-11_193540.backup`

5.5 Relaunch

5a. Verifica `relay.anydesk.com:443` — loggea OK o WARN, no aborta.

5b. Si instalado: `Start-Service` + `Start-Process`. Si standalone: `Start-Process` directo.

5c. Polling 30s monitoreando `system.conf` hasta obtener `ad.anynet.id`.

5.6 Restauración de alias y sesiones recientes

Extrae `ad.roster.items` del backup de `user.conf` e inyecta esa línea en el nuevo `user.conf` generado por AnyDesk. Si AnyDesk no genera un nuevo `user.conf` en 30 segundos, restaura el backup completo como fallback.

6. Qué se preserva y qué se pierde

	Elemento	Detalle
PRESERVA	Alias y nombres de equipos remotos	<code>user.conf</code> no se toca
PRESERVA	Panel de sesiones recientes	<code>ad.roster.items</code> se restaura automáticamente
PIERDE (cliente)	Contraseña de acceso desatendido	Cifrada en <code>service.conf</code> y vinculada al ID anterior. Reconfigurar en Seguridad → Permisos
PIERDE (soporte)	Contraseñas recordadas para conectarse	Tokens cifrados al ID del equipo remoto. Ingresar manualmente la primera vez y remarcar "Recordar"

7. Log

Ruta: `%ProgramData%\AnyDesk\reset-logs\reset_YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.log`

7.2 Ejemplo de log

```
=====
anydesk-reset | 2026-06-11_193540
Host      : PC-RECEPCION
Usuario: DOMINIO\juan
=====

--- Verificando hora del sistema... ---
[2026-06-11_193540][INFO] Hora OK (desfase dentro del margen aceptable)

--- Buscando AnyDesk... ---
[2026-06-11_193540][INFO] Proceso activo - PID: 9812 | Nombre: AnyDesk
[2026-06-11_193540][INFO] Exe validado via PROCESO : C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe
[2026-06-11_193540][INFO] Tipo: INSTALADO | Version: 9.7.5
[2026-06-11_193540][INFO] AnyDesk ID (antes del reset): 481900045

--- Terminando procesos AnyDesk... ---
[2026-06-11_193540][INFO] Terminado PID 9812
[2026-06-11_193540][INFO] Servicio AnyDesk detenido

--- Reseteando configuracion... ---
[2026-06-11_193540][INFO] Backup: C:\ProgramData\AnyDesk\system.conf.2026-06-11_193540.backup
[2026-06-11_193540][INFO] 2 archivo(s) reseteado(s)

--- Relanzando AnyDesk... ---
[2026-06-11_193540][INFO] Conectividad OK (relay.anydesk.com:443)
[2026-06-11_193540][INFO] ID obtenido: 1420433329 (espera: 2s)

--- Restaurando alias y sesiones recientes... ---
[2026-06-11_193540][INFO] Restauracion de alias y sesiones recientes completada.
=====
```

8. Troubleshooting

AnyDesk arranca pero no obtiene ID

Causa más común: desfase horario. El script lo corrige en el paso 1. Si persiste, verificar en el log si `w32tm /resync` tuvo éxito y si `relay.anydesk.com:443` es alcanzable.

"No se pudo encontrar ni instalar AnyDesk"

winget no está disponible o falló. Verificar conectividad e instalar AnyDesk manualmente desde `https://anydesk.com/es/downloads/windows`.

Los alias y sesiones recientes no se restauraron

Si era una instalación nueva sin sesiones previas, no hay nada que restaurar — comportamiento esperado.

Error de ExecutionPolicy en PowerShell

Verificar que se está ejecutando el `.cmd` y no el `.ps1` directamente.