

Reset AnyDesk en Windows

Guía para técnicos IT

Versión del documento	1.0
Scripts incluidos	Reset-AnyDesk.ps1 / Reset-AnyDesk.cmd
Sistema operativo	Windows 10/11 — Windows Server 2016+ (64 bits)
Requiere	PowerShell 5.1+, privilegios de administrador

1. Descripción

Solución para resetear el ID y la configuración de AnyDesk en equipos Windows. Funciona tanto para instalaciones convencionales como para ejecuciones standalone (sin instalación), es agnóstico del idioma del sistema operativo y de la ruta del ejecutable.

2. Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Privilegios de administrador local
- PowerShell 5.1 o superior (incluido en Windows 10+)
- AnyDesk corriendo o instalado en el equipo

3. Archivos

Archivo	Descripción
Reset -AnyDesk .ps1	Script principal. Detección, kill, reset, backup y log
Reset -AnyDesk .cmd	Lanzador. Eleva privilegios y ejecuta el .ps1

 **IMPORTANTE:** Ambos archivos deben estar en el mismo directorio. El usuario debe ejecutar únicamente el .cmd .

4. Uso

- Copiar Reset -AnyDesk .ps1 y Reset -AnyDesk .cmd al equipo destino.
- Hacer doble clic sobre Reset -AnyDesk .cmd .
- Aceptar la elevación de privilegios (UAC).
- El script se ejecuta automáticamente y relanza AnyDesk al finalizar.

 **NOTA:** Si AnyDesk no está corriendo al momento de ejecutar el script, el script intentará localizarlo automáticamente (ver sección 5.1). Solo si ningún método funciona, colocar el .cmd y el .ps1 en el mismo directorio que AnyDesk .exe y ejecutar desde allí.

5. Comportamiento del script

5.1 Detección automática

El script busca la ruta del ejecutable en el siguiente orden, deteniéndose en el primer éxito:

Método	Aplica a
Proceso activo	AnyDesk corriendo al momento de ejecutar el script
ProgramFiles	Instalación convencional en %ProgramFiles% / %ProgramFiles(x86)%
UserAssist (registro)	Standalone ejecutado al menos una vez (decodifica ROT13)
Prefetch	C:\Windows\Prefetch\ANYDESK*.pf — extrae ruta del exe

Si la ruta es encontrada pero el exe ya no existe físicamente, el script **aborta sin resetear** para evitar dejar el sistema sin posibilidad de relaunch. Todo queda registrado en el log.

Determina si AnyDesk está instalado o corre en modo standalone comparando la ruta contra las variables %ProgramFiles% del sistema.

5.2 Kill de procesos

Termina todos los procesos AnyDesk.exe con Stop-Process -Force y espera hasta 5 segundos a que el proceso desaparezca antes de continuar.

5.3 Reset de configuración

Busca archivos de configuración y traza en todas las ubicaciones posibles:

Ubicación	Aplica a
%ProgramData%\AnyDesk\	Instalación estándar
%AppData%\AnyDesk\	Perfil de usuario
%LocalAppData%\AnyDesk\	Perfil local
Directorio del .exe	Standalone

Archivos reseteados: system.conf, service.conf, user.conf, ad.trace (archivo de traza, no de configuración).

5.4 Backup con timestamp

Cada archivo reseteado se renombra con el timestamp de la ejecución en lugar de eliminarse:

```
system.conf.2026-04-27_143022.backup
service.conf.2026-04-27_143022.backup
```

Esto preserva el historial completo: cada reset genera sus propios backups sin pisar los anteriores.

5.5 Relaunch

Una vez completado el reset, AnyDesk se relanza automáticamente desde la misma ruta donde fue detectado.

6. Log

Cada ejecución genera un archivo de log independiente en:

```
%ProgramData%\AnyDesk\reset - logs\reset_YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.log
```

6.1 Información registrada

Campo	Descripción
Fecha y hora	Timestamp de la ejecución
Hostname	Nombre del equipo
Usuario	Dominio y usuario que ejecutó el script
PID	ID del proceso antes del kill
AnyDesk ID	ID de la instancia antes del reset (extraído de <code>system.conf</code>)
Versión	Versión del ejecutable <code>AnyDesk.exe</code>
Tipo	<code>INSTALADO</code> o <code>STANDALONE</code>
Ruta del exe	Path completo del ejecutable detectado
Archivos reseteados	Lista con ruta completa de cada <code>.conf</code> renombrado
Relaunch	Confirmación de éxito o error al relanzar

6.2 Ejemplo de log

```
=====
Reset-AnyDesk | 2026-04-27_143022
Host   : PC-RECEPCION
Usuario: DOMINIO\juan
=====

--- Buscando proceso AnyDesk... ---
[2026-04-27_143022][INFO] Proceso activo - PID: 4821
[2026-04-27_143022][INFO] Ruta exe: C:\Users\juan\Downloads\AnyDesk.exe
[2026-04-27_143022][INFO] AnyDesk ID (antes del reset): 123 456 789
[2026-04-27_143022][INFO] Version: 8.0.8
[2026-04-27_143022][INFO] Tipo: STANDALONE

--- Terminando procesos AnyDesk... ---
[2026-04-27_143022][INFO] Terminado PID 4821
[2026-04-27_143022][INFO] Procesos terminados (espera: 1s)

--- Reseteando configuracion... ---
[2026-04-27_143022][INFO] Backup: C:\ProgramData\AnyDesk\system.conf.2026-04-27_143022.backup
[2026-04-27_143022][INFO] 1 archivo(s) reseteado(s)

--- Relanzando AnyDesk... ---
[2026-04-27_143022][INFO] Relaunch OK: C:\Users\juan\Downloads\AnyDesk.exe
=====
```

 **SUGERENCIA:** Si el AnyDesk ID no aparece en el log, significa que `system.conf` no existía o no contenía el campo `ad.anynet.id` al momento de la ejecución. Esto puede ocurrir en instalaciones muy nuevas o en algunas versiones standalone.

7. Troubleshooting

AnyDesk no se relanza después del reset

Verificar que el ejecutable sigue en la ruta registrada en el log. En modo standalone, si el usuario movió el archivo entre ejecuciones, el relaunch fallará.

"No se encontro AnyDesk instalado ni corriendo"

El script agotó los cuatro métodos de detección (proceso activo, ProgramFiles, UserAssist, Prefetch). Significa que AnyDesk nunca se ejecutó en este equipo o fue instalado/ejecutado con un perfil de usuario diferente. Verificar en otro perfil de usuario.

El AnyDesk ID no cambió después del reset

Verificar en el log que al menos `system.conf` fue reseteado. Si AnyDesk regenera el mismo ID, puede deberse a que existe otro `system.conf` en una ubicación no contemplada — revisar el log para identificar cuáles archivos fueron encontrados.

Error de ExecutionPolicy en PowerShell

El lanzador `.cmd` aplica `-ExecutionPolicy Bypass` solo para esa ejecución. Si el error persiste, verificar que se está ejecutando el `.cmd` y no el `.ps1` directamente.