

Instalacion de Microsoft Office en Windows

Guía para tecnicos IT - iGeek Soporte

Version del documento	1.2
Scripts incluidos	instalar-office.cmd / instalar-office.ps1
Sistema operativo	Windows 10/11 - Windows Server 2016+ (64 bits)
Requiere	PowerShell 5.1+, privilegios de administrador

1. Descripcion

Solucion para instalar Microsoft 365 Apps o Office LTSC 2024 en equipos Windows de forma desatendida y controlada, utilizando el Office Deployment Tool (ODT) oficial de Microsoft.

El script detecta instalaciones previas de Office y ofrece desinstalarlas limpiamente antes de continuar. Detecta y actualiza automaticamente el ODT, presenta un menu dinamico con los perfiles disponibles y registra cada ejecucion en un log independiente.

2. Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Privilegios de administrador local
- PowerShell 5.1 o superior (incluido en Windows 10+)
- Acceso a internet para modo online y para verificar actualizaciones del ODT

3. Archivos

Archivo	Descripcion
<code>instalar-office.cmd</code>	Lanzador. Eleva privilegios y ejecuta el .ps1 en una sola ventana de PowerShell
<code>instalar-office.ps1</code>	Script principal. ODT, deteccion, desinstalacion, menu, instalacion y log

xml\	Carpeta con los perfiles de instalacion en formato .xml
logs\	Carpeta con los registros de cada ejecucion

IMPORTANTE: Todos los archivos deben estar en el mismo directorio. Los XMLs deben estar dentro de la subcarpeta `xml\`. El usuario ejecuta unicamente el `.cmd`.

Estructura de carpetas

```
office\
├─ instalar-office.cmd
├─ instalar-office.ps1
├─ xml\
│   └─ configuracion01.xml
│       └─ (otros perfiles...)
└─ logs\
    └─ install_YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.log
```

4. Perfiles de instalacion disponibles

Los perfiles son archivos XML en la carpeta `xml\`. El script los detecta automaticamente; agregar un nuevo XML es suficiente para que aparezca en el menu con su descripcion.

Microsoft 365 Apps for Enterprise (M365)

Licencia por suscripcion. Requiere cuenta Microsoft 365 activa. Siempre actualizada con las ultimas funciones.

Archivo	Aplicaciones incluidas	Estado
configuracion01.xml	Word, Excel, PowerPoint	Disponible
configuracion02.xml	Word, Excel, PowerPoint, Outlook	Disponible
configuracion03.xml	Word, Excel	Disponible

Office LTSC Standard 2024

Licencia perpetua. No requiere conexion continua. Funciones congeladas al momento de la compra; solo recibe actualizaciones de seguridad.

Archivo	Aplicaciones incluidas	Estado
---------	------------------------	--------

configuracion04.xml	Word, Excel, PowerPoint	Disponible
configuracion05.xml	Word, Excel, PowerPoint, Outlook	Disponible
configuracion06.xml	Word, Excel	Disponible

5. Generacion de XMLs personalizados

Los XMLs se generan desde la herramienta oficial de Microsoft: **Office Customization Tool (OCT)**.

Paso 1 - Acceder a la herramienta

Ir a config.office.com e iniciar sesion con una cuenta Microsoft (puede ser cualquier cuenta, no requiere licencia).

Paso 2 - Crear nueva configuracion

- **Microsoft 365 Apps for Enterprise** para instalaciones con suscripcion M365
- **Office LTSC Standard 2024** para licencias perpetuas

Paso 3 - Seleccionar aplicaciones

La logica del XML es de **exclusion**: lo que NO aparece en `<ExcludeApp>` se instala.

ID en XML	Aplicacion	Descripcion
Access	Microsoft Access	Base de datos
Groove	OneDrive for Business	Sincronizacion corporativa
Lync	Skype for Business	Comunicacion (legacy)
OneDrive	OneDrive	Almacenamiento en nube
OneNote	OneNote	Bloc de notas
Outlook	Outlook clasico	Cliente de correo
OutlookForWindows	Nuevo Outlook	Cliente de correo moderno
PowerPoint	PowerPoint	Presentaciones
Publisher	Publisher	Maquetacion (en retiro)
Teams	Microsoft Teams	Comunicacion y reuniones

Paso 4 - Configurar opciones adicionales

- Arquitectura: 64 bits
- Canal de actualizacion: Current (M365)
- Idioma: Espanol (Espana) - `es-es`
- Activar `<RemoveMSI />` para eliminar versiones MSI anteriores
- Activar aceptacion automatica de EULA en Display

Paso 5 - Exportar

Hacer clic en **Exportar** y copiar el `.xml` a la carpeta `xml\` del script.

Ejemplo de XML minimo (Word + Excel + PowerPoint, M365)

```
<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="Current">
    <Product ID="0365ProPlusRetail">
      <Language ID="es-es" />
      <ExcludeApp ID="Access" />
      <ExcludeApp ID="Groove" />
      <ExcludeApp ID="Lync" />
      <ExcludeApp ID="OneDrive" />
      <ExcludeApp ID="OneNote" />
      <ExcludeApp ID="Outlook" />
      <ExcludeApp ID="OutlookForWindows" />
      <ExcludeApp ID="Publisher" />
      <ExcludeApp ID="Teams" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI />
  <Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
```

6. Uso

1. Copiar la carpeta `office\` completa al equipo destino.
2. Colocar el XML deseado en la subcarpeta `xml\`.
3. Hacer doble clic sobre `instalar-office.cmd`.
4. Aceptar la elevacion de privilegios (UAC).
5. Seguir el menu interactivo.

7. Comportamiento del script

7.1 Verificacion del ODT

El script consulta la pagina oficial de Microsoft y compara el build disponible con el del ODT local. Si hay una version mas nueva, la descarga automaticamente. Si no hay ODT local, lo descarga directamente. Una vez descargado, extrae `setup.exe` y elimina los XMLs de muestra de Microsoft.

7.2 Deteccion de Office instalado

El script verifica si hay una instalacion de Office en el equipo via registro de Click-to-Run. Si detecta una instalacion, muestra la version, canal y productos instalados, y ofrece tres opciones:

Opcion	Accion
1	Desinstalar Office (GetHelpCmd) y continuar
2	Instalar encima sin desinstalar
3	Salir

Si no detecta ninguna instalacion, informa al tecnico y continua automaticamente.

Desinstalacion con GetHelpCmd

Al elegir la opcion 1, el script descarga GetHelpCmd fresh desde aka.ms/SaRA_EnterpriseVersionFiles, cierra todos los procesos de Office, ejecuta la desinstalacion completa en modo desatendido, monitorea el proceso en segundo plano mostrando el tiempo transcurrido y elimina los archivos temporales al finalizar.

NOTA: La descarga fresh en cada ejecucion evita el problema de caducidad del ejecutable (expira a los 90 dias de su compilacion).

7.3 Seleccion de configuracion

El script lee la carpeta `xml\` y lista todos los `.xml` disponibles de forma numerada, mostrando la descripcion de cada perfil. El tecnico selecciona el perfil ingresando el numero correspondiente.

7.4 Menu de operaciones

Opcion	Accion
--------	--------

1	Instalar Office directamente desde internet (CDN de Microsoft)
2	Descargar archivos de Office para uso offline posterior
3	Instalar desde archivos offline ya descargados (requiere carpeta <code>office\</code>)
4	Salir

8. Log

Cada ejecucion genera un archivo de log independiente en:

```
office\logs\install_YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.log
```

Campo	Descripcion
Fecha y hora	Timestamp de la ejecucion
Hostname	Nombre del equipo
Usuario	Dominio y usuario que ejecuto el script
Version ODT	FileVersion del setup.exe utilizado
Office detectado	Version, canal y productos de la instalacion previa
XML seleccionado	Nombre del perfil de instalacion elegido
Operacion	Modo ejecutado (instalar / descargar / offline)
Resultado	Confirmacion de finalizacion o error

9. Troubleshooting

El script se cierra inmediatamente al ejecutar el .cmd

Verificar que PowerShell 5.1 o superior esta disponible. En equipos con Windows 10 sin actualizar puede ser necesario actualizar PowerShell manualmente.

"No se pudo obtener el ODT automaticamente"

Sin conexion a internet o Microsoft bloqueo la descarga. Descargar manualmente desde aka.ms/odt, copiar el `.exe` a la misma carpeta del script y volver a ejecutar.

"No se encontraron archivos XML en .\xml"

La carpeta `xml\` se crea sola pero debe contener al menos un `.xml`. Copiar el perfil deseado antes de ejecutar.

"No se encontro la carpeta .\Office\ para instalacion offline"

La opcion 3 requiere haber ejecutado previamente la opcion 2 desde el mismo directorio.

La instalacion finaliza sin errores pero Office no aparece

Revisar el log del ODT en `%TEMP%\ODT\` para detalles del error.

El ODT descargado aparece como danado o de 0 KB

Puede haber interferido el antivirus. Deshabilitar temporalmente la proteccion en tiempo real, eliminar el `.exe` descargado y volver a ejecutar el script.

La desinstalacion demora mas de 20 minutos

Es normal. GetHelpCmd lanza el proceso en segundo plano y el script lo monitorea automaticamente. No cerrar la ventana ni interrumpir el proceso.