

Perfil por defecto en Windows con DefProf		iGeek Soporte
Versión del documento	1.0	
Herramienta	DefProf — ForensiT (www.forensit.com)	
Scripts incluidos	actualizar-default.ps1 / actualizar-default.cmd	
Sistema operativo	Windows 10/11 — Windows Server 2016+ (64 bits)	
Requiere	PowerShell 5.1+ — Privilegios de administrador	

1. Descripción

DefProf convierte un usuario real en la plantilla que Windows usa para crear todos los usuarios futuros. Es un proceso cíclico: cuando el estándar cambia, se actualiza el molde y se vuelve a correr.

REGLA DE ORO

Siempre correr defprof desde una cuenta distinta a la que se usa como molde. Windows bloquea los archivos del perfil (NTUSER.DAT) mientras la sesión está activa.

2. Requisitos previos

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Privilegios de administrador local
- PowerShell 5.1 o superior (incluido en Windows 10+)
- defprof.exe ubicado en C:\IT\defprof.exe

3. Archivos

Archivo	Descripción
actualizar-default.ps1	Lista usuarios locales y ejecuta defprof sobre el molde elegido
actualizar-default.cmd	Lanzador. Eleva privilegios y ejecuta el .ps1

IMPORTANTE

Ambos archivos deben estar en el mismo directorio. El usuario debe ejecutar únicamente el .cmd.

4. Prerequisito — Limpiar bloatware a nivel sistema

DefProf copia el perfil de usuario, pero las apps provisionadas por Windows se reinstalan para cada usuario nuevo independientemente del molde. Removerlas antes de capturar el molde:

```
# Ver apps provisionadas
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Select-Object DisplayName

# Remover una (reemplazar PackageName con el valor exacto del comando anterior)
Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName "nombre_del_paquete"
```

NOTA

Esto es una operación de sistema, no de perfil. Se hace una sola vez y afecta a todos los usuarios futuros.

5. Paso 1 — Captura inicial del molde

NOTA

Se hace una sola vez. Requiere activar la cuenta Administrator integrada de Windows.

1. Activar la cuenta `Administrator`:

```
net user Administrator /active:yes
```

2. Asignarle una contraseña si no tiene.
3. Cerrar sesión en el usuario molde.
4. Iniciar sesión como `Administrator`.
5. Abrir CMD como Administrador y ejecutar:

```
C:\IT\defprof.exe <usuario_molde>
```

6. Verificar que el proceso completó sin errores.
7. Desactivar `Administrator`:

```
net user Administrator /active:no
```

A partir de este momento, cualquier usuario nuevo que se cree en la PC nace como clon del molde.

6. Paso 2 — Crear usuario desde el molde

8. Crear el nuevo usuario:

```
net user visita /add  
net localgroup administrators visita /add
```

9. Iniciar sesión en `visita` — heredará automáticamente el perfil del molde.
10. Realizar los ajustes deseados (apps, menú inicio, configuraciones).
11. **Antes de cerrar sesión:** cerrar sesiones de correo, Google u otras cuentas. Borrar historial del navegador.
12. Cerrar sesión en `visita`.

7. Paso 3 — Actualizar el molde

13. Iniciar sesión en la cuenta admin operativa (distinta al usuario a capturar).
14. Ejecutar `actualizar-default.cmd`.
15. Seleccionar el usuario a capturar cuando el script lo solicite.
16. A partir de este momento, cualquier usuario nuevo hereda ese estado.

8. Ciclo de actualización

Configurar molde → Cerrar sesión → Entrar a otra cuenta admin → ejecutar `actualizar-default.cmd`

Cada vez que se quiera actualizar el estándar:

17. Iniciar sesión en el usuario molde actual.
18. Aplicar los cambios deseados.
19. Limpiar credenciales e historial.
20. Cerrar sesión.
21. Entrar a cualquier otra cuenta admin.
22. Ejecutar `actualizar-default.cmd` y elegir el usuario molde.

9. Resumen de cuentas

Cuenta	Rol	Observaciones
Administrator	Operación inicial	Activar solo para capturar el molde inicial. Desactivar después.
Cuenta admin operativa	Operación diaria	Desde donde se ejecuta defprof. Distinta al molde activo.
Usuario molde	Plantilla del sistema	Sin credenciales activas. Se configura, se captura y se mantiene limpio.
Usuarios nuevos	Producción	Nacen como clones del último molde capturado.

10. Log

Cada ejecución genera un archivo de log en:

`C:\repositorio\logs\defprof\defprof_YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.log`

Campo	Descripción
Fecha y hora	Timestamp de la ejecución
Hostname	Nombre del equipo
Usuario ejecutor	Cuenta desde la que se corrió el script
Usuario molde	Nombre del perfil capturado con defprof
Resultado	Éxito o error reportado por defprof

11. Troubleshooting

"defprof no se reconoce como comando"

Verificar que `defprof.exe` existe en `C:\IT\`. Si no, descargarlo de ForensiT (www.forensit.com/downloads.html) y copiarlo ahí.

defprof falla con error de acceso

La sesión del usuario molde está activa. Cerrar sesión completamente antes de ejecutar defprof.

Los usuarios nuevos no heredan los cambios

Verificar que defprof completó sin errores revisando el log. Un error silencioso puede dejar el perfil predeterminado sin actualizar.

Error de ExecutionPolicy en PowerShell

El lanzador `.cmd` aplica `-ExecutionPolicy Bypass` solo para esa ejecución. Si el error persiste, verificar que se está ejecutando el `.cmd` y no el `.ps1` directamente.