

CLASE 15

Comandos Básicos y Gestión de Archivos en MS-DOS: Fundamentos de Operación

Sección 1: Repaso rápido de la clase anterior: conceptos clave.

En la clase anterior, introdujimos MS-DOS como un sistema operativo basado en comandos, exploramos su evolución y las diferencias con las interfaces gráficas. También cubrimos cómo iniciar el sistema, la estructura jerárquica de archivos, la función de `AUTOEXEC.BAT` y `CONFIG.SYS`, y la navegación mediante rutas. Entendimos que la interacción se realiza a través del *prompt* y comandos como `DIR`, `CD`, `CLS` y `EXIT`.

Sección 2: Concepto de comandos internos y externos en MS-DOS.

En MS-DOS, los comandos se dividen en **internos** y **externos**.

- Los **comandos internos** son parte integral del intérprete de comandos (`COMMAND.COM`) y están siempre disponibles en memoria. Ejemplos incluyen `DIR`, `CD`, `CLS`, `COPY`, `DEL`, `MD`, `RD`, `REN`, `TYPE`.
- Los **comandos externos** son programas separados almacenados como archivos ejecutables (`.COM`, `.EXE`, `.BAT`) en el disco. Deben estar presentes en el directorio actual o en una ruta definida en la variable de entorno `PATH` para poder ser ejecutados. Ejemplos son `FORMAT`, `CHKDSK`, `EDIT`, `XCOPY`.

Sección 3: Comandos para la gestión de archivos: COPY, DEL, RENAME.

MS-DOS proporcionaba comandos esenciales para manipular archivos:

- **COPY**: Se utiliza para copiar uno o más archivos de una ubicación a otra. Por ejemplo, `COPY archivo.txt C:\destino`.
- **DEL** (Delete): Borra uno o más archivos. También se puede usar `ERASE`. Por ejemplo, `DEL informe.doc`.
- **RENAME** o **REN**: Cambia el nombre de un archivo o directorio. Por ejemplo, `REN antiguo.txt nuevo.txt`.

Sección 4: Comandos para la creación y eliminación de carpetas: MD, RD.

La organización de archivos se realizaba mediante directorios (carpetas), gestionados con los siguientes comandos:

- **MD** (Make Directory): Crea un nuevo directorio. Por ejemplo, `MD mis_documentos`.
- **RD** (Remove Directory): Elimina un directorio vacío. Si el directorio contiene archivos o subdirectorios, primero deben ser eliminados. Por ejemplo, `RD temp`.

