

CLASE 16

Comandos Básicos y Gestión de Archivos en MS-DOS: Utilidades Avanzadas y Redirección

Sección 1: Comando TYPE: Visualización de contenido de archivos.

El comando **TYPE** permite visualizar el contenido de un archivo de texto directamente en la pantalla de la consola. Es útil para revisar rápidamente el contenido de archivos `.TXT`, `.BAT` o `.INI` sin necesidad de abrir un editor. Por ejemplo, `TYPE readme.txt`.

Sección 2: Uso del comando EDIT para editar archivos de texto.

Para editar archivos de texto, MS-DOS incluía el comando **EDIT**. Este era un editor de texto de pantalla completa (no gráfico) que permitía crear y modificar archivos de texto plano. Era fundamental para escribir scripts `.BAT` o configurar archivos de sistema como `CONFIG.SYS` y `AUTOEXEC.BAT`. Por ejemplo, `EDIT mi_script.bat`.

Sección 3: Gestión de discos y volúmenes: FORMAT, DISKCOPY.

MS-DOS ofrecía comandos para la gestión de discos:

- **FORMAT**: Prepara un disco (disquete o partición de disco duro) para almacenar datos, borrando todo el contenido existente y creando un sistema de archivos. Por ejemplo, `FORMAT A:`.
- **DISKCOPY**: Copia el contenido completo de un disquete a otro, creando una copia idéntica sector por sector. Por ejemplo, `DISKCOPY A: B:`.

Sección 4: Comandos para la gestión de atributos de archivos: ATTRIB.

El comando **ATTRIB** permite ver o cambiar los atributos de un archivo, que son marcadores especiales que controlan cómo el sistema operativo maneja el archivo. Los atributos comunes incluyen:

- **R** (Sólo lectura): Impide que el archivo sea modificado o borrado accidentalmente.
- **A** (Archivo): Indica que el archivo ha sido modificado desde la última copia de seguridad.
- **S** (Sistema): Marca el archivo como un archivo de sistema.
- **H** (Oculto): Oculta el archivo en listados de directorio normales. Por ejemplo, `ATTRIB +R mi_archivo.txt` para hacerlo de solo lectura.

Sección 1: Comandos de búsqueda y verificación: FIND, CHKDSK, TREE.

Otros comandos útiles para la gestión y verificación del sistema eran:

- **FIND**: Busca una cadena de texto específica dentro de uno o más archivos. Por ejemplo, `FIND "palabra" documento.txt`.
- **CHKDSK** (Check Disk): Verifica la integridad de un disco y corrige errores lógicos en el sistema de archivos. Por ejemplo, `CHKDSK C:.`
- **TREE**: Muestra la estructura de directorios de una unidad o ruta de forma gráfica (en texto). Por ejemplo, `TREE C:\.`

Sección 2: Explicación de cómo se maneja la entrada y salida de datos en MS-DOS.

En MS-DOS, la **entrada y salida (E/S)** de datos se maneja por defecto a través de la consola. La entrada estándar (**STDIN**) es el teclado, y la salida estándar (**STDOUT**) es la pantalla. Los programas y comandos leen del teclado y escriben en la pantalla por defecto, pero esto podía ser modificado mediante redireccionamientos.

Sección 3: Uso de redireccionamientos: >, < y | (canalización).

Los **redireccionamientos** permitían cambiar el origen o destino de la entrada y salida de los comandos:

- **>** (Redirección de salida): Envía la salida de un comando a un archivo en lugar de a la pantalla. Por ejemplo, `DIR > lista.txt`.
- **<** (Redirección de entrada): Toma la entrada de un comando de un archivo en lugar del teclado. Por ejemplo, `SORT < datos.txt`.
- **|** (Canalización o "pipe"): Envía la salida de un comando como entrada a otro comando. Por ejemplo, `DIR | MORE` (muestra el listado de `DIR` página por página).

Sección 4: Ejercicios prácticos: creación, copia, y eliminación de archivos y carpetas.

Para afianzar el conocimiento de MS-DOS, era fundamental realizar **ejercicios prácticos**. Esto incluía:

- Crear archivos de texto simples usando **EDIT**.
- Copiar archivos entre directorios con **COPY**.
- Mover archivos (usando **COPY** y **DEL** secuencialmente, o **MOVE** en versiones posteriores).
- Renombrar archivos y directorios con **REN**.
- Crear y eliminar directorios con **MD** y **RD**.
- Explorar el contenido de archivos con **TYPE**. Estos ejercicios consolidaban la comprensión de la gestión básica del sistema de archivos.