

CLASE 17

Automatización y Control de Flujo en MS-DOS

Sección 1: Repaso de comandos básicos de gestión de archivos.

Como repaso de las clases anteriores, recordamos que MS-DOS es un sistema operativo de línea de comandos. Hemos cubierto comandos esenciales para la gestión de archivos y directorios como **COPY** (copiar), **DEL** (borrar), **REN** (renombrar), **MD** (crear directorio) y **RD** (eliminar directorio). También vimos **TYPE** para visualizar contenido de archivos y **EDIT** para modificarlos, además de **FORMAT** y **DISKCOPY** para la gestión de discos, y **ATTRIB** para los atributos de archivo.

Sección 2: Comandos para la automatización de tareas: creación de archivos BAT.

Una de las capacidades más potentes de MS-DOS para la automatización de tareas era la creación de **archivos BAT** (o archivos por lotes). Un archivo BAT es un archivo de texto plano que contiene una secuencia de comandos de MS-DOS. Cuando se ejecuta el archivo BAT, el sistema operativo procesa cada comando en orden, uno tras otro, como si el usuario los estuviera tecleando. Esto permitía automatizar tareas repetitivas o complejas.

Sección 3: Explicación de los bucles en MS-DOS con archivos BAT.

Aunque MS-DOS no tenía una estructura de bucle tan sofisticada como los lenguajes de programación modernos, se podían implementar **bucles básicos en archivos BAT** utilizando el comando **FOR**. El comando **FOR** permitía ejecutar un comando específico para cada elemento de un conjunto (por ejemplo, para cada archivo en un directorio o cada línea en un archivo). Esto era útil para procesar múltiples archivos de manera automatizada.

Sección 4: Comandos de control de flujo: IF, GOTO, ECHO.

Para dar inteligencia y control a los archivos BAT, existían comandos de control de flujo:

- **IF**: Permite ejecutar un comando solo si una condición es verdadera. Las condiciones podían ser de existencia de archivo, comparación de cadenas o resultados de comandos. Por ejemplo, **IF EXIST archivo.txt ECHO El archivo existe.**
- **GOTO**: Transfiere el control de la ejecución a una etiqueta específica dentro del archivo BAT, permitiendo saltos condicionales o incondicionales.
- **ECHO**: Muestra mensajes en la pantalla o controla si los comandos se muestran mientras se ejecutan. **ECHO ON** activa la visualización, **ECHO OFF** la desactiva y **ECHO mensaje** muestra el texto.