

# DICCIONARIO DE DATOS

## QUALITY-APP:

Sistema de Evaluación de Calidad de Software

### Tabla: **business\_evaluation\_models**

Almacena los modelos de evaluación de negocio, los cuales asocian una entidad evaluadora (entity\_id) con un negocio específico (business\_id), incluyendo tecnologías asociadas y una descripción del modelo.

#### **Campos:**

| Nombre       | Tipo         | Definición                                                                                        |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | int8         | Identificador único del registro del modelo de evaluación.                                        |
| code         | varchar(255) | Código alfanumérico que identifica de forma única el modelo de evaluación.                        |
| create_at    | timestamp(6) | Fecha y hora (con precisión de microsegundos) de creación del registro.                           |
| description  | varchar(255) | Descripción textual del modelo de evaluación.                                                     |
| entity_id    | int8         | Identificador de la entidad (posiblemente externa) que evaluó o creó el modelo.                   |
| name         | varchar(255) | Nombre descriptivo del modelo de evaluación.                                                      |
| status       | bool         | Indica si el registro está activo (true) o inactivo (false).                                      |
| technologies | varchar(255) | Tecnologías asociadas al modelo de evaluación (puede ser una lista o conjunto).                   |
| business_id  | int8         | Identificador del negocio al que pertenece el modelo de evaluación (relación con tabla business). |

### Tabla: **business\_users**

Relaciona usuarios con negocios, definiendo qué usuarios pertenecen o tienen acceso a cada negocio.

#### **Campos:**

| Nombre      | Tipo         | Definición                                                              |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| id          | int8         | Identificador único de la relación usuario-negocio.                     |
| business_id | int8         | Identificador del negocio asociado (relación con tabla business).       |
| create_at   | timestamp(6) | Fecha y hora (con precisión de microsegundos) de creación del registro. |
| status      | bool         | Indica si la relación está activa (true) o inactiva (false).            |
| user_id     | int8         | Identificador del usuario asociado (relación con tabla users).          |

### Tabla: **evaluation\_metrics**

Almacena métricas utilizadas dentro de las evaluaciones, incluyendo abreviaturas, códigos y descripciones.

#### **Campos:**

| Nombre | Tipo | Definición |
|--------|------|------------|
|--------|------|------------|

| Nombre      | Tipo         | Definición                                                    |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| id          | int8         | Identificador único de la métrica.                            |
| abbr        | varchar(255) | Abreviatura o acrónimo de la métrica.                         |
| code        | varchar(255) | Código único que representa la métrica.                       |
| created_at  | timestamp(6) | Fecha y hora de creación del registro.                        |
| description | varchar(255) | Descripción detallada de la métrica.                          |
| metric_id   | int8         | Posible referencia a otra métrica (autorelación o jerarquía). |
| name        | varchar(255) | Nombre completo de la métrica.                                |
| status      | bool         | Indica si la métrica está activa (true) o inactiva (false).   |

#### Tabla: types

Tabla catálogo para almacenar tipos o clasificaciones genéricas del sistema, con soporte para campos adicionales en JSON.

##### Campos:

| Nombre            | Tipo         | Definición                                                                              |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | int8         | Identificador único del tipo.                                                           |
| additional_fields | jsonb        | Campos adicionales en formato JSON para extender la información del tipo.               |
| category          | varchar(255) | Categoría a la que pertenece el tipo (ej. "usuario", "negocio").                        |
| code              | varchar(255) | Código único del tipo dentro de su categoría.                                           |
| name              | varchar(255) | Nombre descriptivo del tipo.                                                            |
| status            | varchar(255) | Estado del tipo (ej. "activo", "inactivo", "pendiente"). Nota: es varchar, no booleano. |

#### Tabla: user\_roles

Asigna roles a usuarios, definiendo los permisos o funciones que cada usuario tiene dentro del sistema.

##### Campos:

| Nombre    | Tipo         | Definición                                                                      |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| id        | int8         | Identificador único de la asignación rol-usuario.                               |
| create_at | timestamp(6) | Fecha y hora de creación del registro.                                          |
| role_id   | int8         | Identificador del rol asignado (probable relación con tabla roles no mostrada). |
| status    | bool         | Indica si la asignación está activa (true) o inactiva (false).                  |
| user_id   | int8         | Identificador del usuario que recibe el rol (relación con tabla users).         |

#### Tabla: business

Representa los negocios registrados en el sistema, con su información básica.

##### Campos:

| Nombre | Tipo | Definición                       |
|--------|------|----------------------------------|
| id     | int8 | Identificador único del negocio. |

| Nombre      | Tipo         | Definición                                                  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| create_at   | timestamp(6) | Fecha y hora de creación del registro.                      |
| description | varchar(255) | Descripción del negocio.                                    |
| name        | varchar(255) | Nombre comercial o razón social del negocio.                |
| status      | bool         | Indica si el negocio está activo (true) o inactivo (false). |

**Tabla: users**

Almacena los usuarios del sistema, sus credenciales, tipo y relación con una persona física.

**Campos:**

| Nombre    | Tipo         | Definición                                                         |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| id        | int8         | Identificador único del usuario.                                   |
| create_at | timestamp(6) | Fecha y hora de creación del usuario.                              |
| is_admin  | bool         | Indica si el usuario tiene privilegios de administrador.           |
| password  | varchar(255) | Contraseña del usuario (hasheada).                                 |
| person_id | int8         | Identificador de la persona asociada (relación con tabla persons). |
| status    | bool         | Indica si el usuario está activo (true) o inactivo (false).        |
| user_type | varchar(255) | Tipo de usuario ("interno", "cliente", "proveedor").               |
| username  | varchar(255) | Nombre de usuario único para autenticación.                        |

**Tabla: persons**

Contiene los datos demográficos y de contacto de las personas asociadas a los usuarios.

**Campos:**

| Nombre     | Tipo         | Definición                                                                 |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| id         | int8         | Identificador único de la persona.                                         |
| birth_date | date         | Fecha de nacimiento de la persona.                                         |
| email      | varchar(255) | Correo electrónico de la persona.                                          |
| full_name  | varchar(255) | Nombre completo de la persona.                                             |
| gender     | bool         | Género de la persona (true = masculino, false = femenino, o viceversa).    |
| status     | bool         | Indica si el registro de la persona está activo (true) o inactivo (false). |

| evaluable_elements |              |
|--------------------|--------------|
| 123 id             | int8         |
| AZ code            | varchar(255) |
| 🕒 create_at        | timestamp(6) |
| AZ description     | varchar(255) |
| 123 entity_id      | int8         |
| AZ name            | varchar(255) |
| ☑ status           | bool         |
| AZ technologies    | varchar(255) |
| 123 business_id    | int8         |

| business       |              |
|----------------|--------------|
| 123 id         | int8         |
| 🕒 create_at    | timestamp(6) |
| AZ description | varchar(255) |
| AZ name        | varchar(255) |
| ☑ status       | bool         |

| business_evaluation_models |              |
|----------------------------|--------------|
| 123 id                     | int8         |
| 🕒 create_at                | timestamp(6) |
| ☑ status                   | bool         |
| 123 business_id            | int8         |
| 123 creator_by_id          | int8         |
| 123 evaluation_model_id    | int8         |

| business_users  |              |
|-----------------|--------------|
| 123 id          | int8         |
| 123 business_id | int8         |
| 🕒 create_at     | timestamp(6) |
| ☑ status        | bool         |
| 123 user_id     | int8         |

| evaluation_metrics      |      |
|-------------------------|------|
| 123 id                  | int8 |
| ☑ status                | bool |
| 123 evaluation_model_id | int8 |
| 123 metric_id           | int8 |

| evaluation_models |              |
|-------------------|--------------|
| 123 id            | int8         |
| AZ abbr           | varchar(255) |
| AZ code           | varchar(255) |
| 🕒 created_at      | timestamp(6) |
| AZ description    | varchar(255) |
| AZ name           | varchar(255) |
| ☑ status          | bool         |

| users         |              |
|---------------|--------------|
| 123 id        | int8         |
| 🕒 create_at   | timestamp(6) |
| ☑ is_admin    | bool         |
| AZ password   | varchar(255) |
| 123 person_id | int8         |
| ☑ status      | bool         |
| AZ user_type  | varchar(255) |
| AZ username   | varchar(255) |

| persons      |              |
|--------------|--------------|
| 123 id       | int8         |
| 🕒 birth_date | date         |
| AZ email     | varchar(255) |
| AZ full_name | varchar(255) |
| ☑ gender     | bool         |
| ☑ status     | bool         |

| types                 |              |
|-----------------------|--------------|
| 123 id                | int8         |
| { } additional_fields | jsonb        |
| AZ category           | varchar(255) |
| AZ code               | varchar(255) |
| AZ name               | varchar(255) |
| AZ status             | varchar(255) |

| user_roles  |              |
|-------------|--------------|
| 123 id      | int8         |
| 🕒 create_at | timestamp(6) |
| 123 role_id | int8         |
| ☑ status    | bool         |
| 123 user_id | int8         |

| roles    |              |
|----------|--------------|
| 123 id   | int8         |
| AZ name  | varchar(255) |
| ☑ status | bool         |