

A46JRTE

ELEVADOR DE BRAZO ARTICULADO



- Grúa articulada para terrenos difíciles con cero emisiones y baterías de iones de litio
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Excelente maniobrabilidad con un pequeño radio de giro
- Excelente área de trabajo y rotación sobre el cuerpo
- Resistente, fiable y fácil de manejar



snorkelTM
www.snorkellifts.com

ELEVADOR DE BRAZO ARTICULADO

A46JRTE

| DIMENSIONES | A46JRTE |
|------------------------------|--------------|
| Altura máx. de trabajo | 16.3m |
| Altura máx. de plataforma | 14.3m |
| Alcance máximo | 7.35m |
| Altura punto de articulación | 7.67m |
| Dimensiones plataforma | 1.0m x 1.83m |
| Ancho total (A) | 2,1m |
| Longitud total (B) | 5.7m |
| Altura recogida (C) | 2.16m |
| Altura libre al suelo | 330mm |



| PRESTACIONES | |
|---|--|
| Carga máx. Admisible | 227kg |
| Max. drive height | 14.3m |
| Max. velocidad de viento admisible | 12.5m/s |
| Velocidad máx. de desplazamiento (recogida) | 6.4km/h |
| Velocidad máx. de desplazamiento (elevada) | 1.3km/h |
| Longitud del plumín | 1.5m |
| Abatimiento pendular | 140° |
| Rotación cesta | 160° |
| Rotación torre (no continua) | 360° |
| Voladizo posterior | 0m |
| Tiempos de ascenso/descenso | 101/98 seg |
| Pendiente superable | 45% |
| Radio de giro interior | 0.8m |
| Radio de giro exterior | 3.17m |
| Ruedas | Neumáticos rellenos de espuma 355/55D625NHS 17.5 |
| Controles | proporcional |
| Sistema de tracción | Tracción a las cuatro ruedas |

| PROPULSION | |
|-------------------------------|---|
| Fuente de alimentación | 17.25kWh baterías de iones de litio con BMS integrado |
| Temperatura de funcionamiento | (-) 25°C to (+) 60°C |
| Cargador | cargador de batería inteligente de 50A de alta frecuencia integrado |

| MOTOR | |
|-------|--------------|
| Motor | eléctrico AC |

| PESO | |
|------|----------|
| Peso | 7,540 kg |

DIAGRAMA DE TRABAJO



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tres sistemas de baterías de iones de litio 17.25kWh
- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Plataforma de triple entrada
- Alarma de movimiento
- Alarma de inclinación
- Controles proporcionales multifunción
- Eje oscilante delantero
- Línea eléctrica a la plataforma
- Voladizo posterior cero
- Bocina
- Luz ambar intermitente
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Neumáticos rellenos de espuma que no dejan marcas
- 2000 ciclos de carga/garantía de 2 años** batería de litio
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Generador AC 110V/2.5kW
- Neumáticos
- Sistema de batería 5.75kWh adicional
- Plataforma de acero 1,52m con puerta batiente
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja de herramientas
- Paquete para avión
- Paquete deluxe para avión
- Paquete de entorno extremo
- Paquete de luces
- Paquete de utilidades
- Paquete para cristales
- Estante de la pipa
- Sistema personal de detención de caídas
- Telemática Snorkel OnSite™

Snorkel

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA

Tel: 1 (785) 989-3000

Toll-free: 1 (800) 255-0317

Fax: 1 (785) 989-3070

Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Especificación ANSI Refer to appropriate Snorkel operators manual for detailed instructions on the proper use and maintenance.

© Snorkel 2021

* Preliminary specifications - confirm at time of ordering

** Whichever comes first. Refer to Snorkel warranty policy for full details, limitations and restrictions. Batteries at the end of their life to be returned to Snorkel for recycling.