

INSTALLATIONSHANDBUCH

EPHORUS-PLUGIN FÜR ILIAS

Version 1.0

EINFÜHRUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie dieses Handbuch herunterladen. Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um das Ephorus-Plugin für Ilias zu installieren.

Wichtig: Das Ephorus-Plugin für Ilias wurde in PHP 5 entwickelt. Für die Anzeige der Ephorus-Berichte muss die XSL-Erweiterung aktiviert sein.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an integrations@ephorus.com.

INDEX

1. GLOSSAR	3
2. BEVOR SIE BEGINNEN	4
3. INSTALLATION	5
4. SENDEN VON DOKUMENTEN	6

1. GLOSSAR

<iliasroot>	-	der Ordner, der die Ilias-Dateien enthält.
<iliasurl>	-	Ilias-Basis-URL
<ephorusroot>	-	der Ordner, der die Ephorus-Dateien enthält (<iliasroot>/Customizing/global/plugins/Services/Repository /RepositoryObject/Ephorus/)

2. BEVOR SIE BEGINNEN

Zum Installieren des Plugins benötigen Sie:

.zip-Datei mit dem Plugin bestehend aus:

- Ephorus\ (Ordner)

Einführungs-E-Mail mit:


- Einreichungscode
- Adresse für den Einreichungsservice
- Adresse für den Indexservice

Falls Ihnen eines der oben genannten fehlt, wenden Sie sich bitte an integrations@ephorus.com.

3. INSTALLATION

Gehen Sie zum Installieren des Ilias-Plugins wie folgt vor:

1. Legen Sie den Ordner „Ephorus“ unter
< iliasroot> /Customizing/global/plugins/Services/Repository/RepositoryObject/ ab.
(Ordnerpfad in der zip-Datei)
2. Gehen Sie zu Administration > Plugins, Module und Dienste.
3. Gehen Sie im Ephorus-Plugin zu Administrieren.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
5. Klicken Sie auf Konfigurieren, um das Plugin zu konfigurieren.


Plugin: Ephorus

◀ Plugin Slot

Ephorus Exercise Plugin Configuration
Save

Enable Ephorus Logging	<input type="checkbox"/> Ephorus Logging enables extra logging.
Hand-in Code *	<input type="text"/>
Hand-in Adress *	<input type="text" value="http://services.ephorus.com/handinservice/handinservice.asmx?wsdl"/>
Index Address *	<input type="text" value="http://services.ephorus.com/indexdocumentservice/indexdocumentservice.asn"/>
Default Processtype	Private ▼ There are two default upload options when sending documents to Ephorus: <ul style="list-style-type: none"> • Default: The documents you send in will be checked for plagiarism and will be used as reference material in the future. • Private: Your document will be checked for plagiarism but won't be used as reference material.
Disclosure	<input type="text"/>

* Required
 Save

SENDEN VON DOKUMENTEN

Um Dokumente an Ephorus zu senden muss der Einreichungsservice aufgerufen werden. Den Einreichungsservice befindet sich unter

```
< ephorusroot> /include/handinservice.php
```

Cron (Linux)

In Linux können Sie eine Zeile zur Crontab hinzufügen. Der Einreichungsservice kann mit Lynx, dem php-Modul oder als CLI-Skript ausgeführt werden.

Öffnen Sie eine Konsole und führen Sie **\$ crontab -e** aus. Dieser Befehl öffnet die Crontab und ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen zu ändern.

Einreichungsservice alle 10 Minuten aufrufen

```
* /10 * * * * lynx < iliasurl> /Customizing/global/plugins/Services/Repository/RepositoryObject/  
Ephorus/include/handinservice.php
```

oder

```
* /10 * * * * php < ephorusroot> /include/handinservice.php
```

Einreichungsservice jede Stunde aufrufen

```
0 * * * * lynx < iliasurl > /Customizing/global/plugins/Services/Repository/RepositoryObject/  
Ephorus/include/handinservice.php
```

oder

```
0 * * * * php < ephorusroot> /include/handinservice.php
```

Einreichungsservice täglich um 0.00 Uhr aufrufen

```
0 0 * * * lynx < iliasurl > /Customizing/global/plugins/Services/Repository/RepositoryObject/  
Ephorus/include/handinservice.php
```

oder

```
0 0 * * * php < ephorusroot> /include/handinservice.php
```

Aufgabenplanung (Windows)

Es gibt kein Cron in Windows, aber eine Aufgabenplanung, die Sie über den Konfigurationsbildschirm aufrufen können. Ein „Assistent“ führt Sie durch die Planung einer Aufgabe.

Sie können cron.php über einen Browser oder über php.exe öffnen – **wir empfehlen die Verwendung von php.exe**. Dies kann auch über `< ephorusroot> /include/handinservice.php` aufgerufen werden.

Wichtig: Wenn Sie Windows XP verwenden, kann das Skript öfter als einmal pro Tag ausgeführt werden. Richten Sie eine Aufgabe ein, die täglich ausgeführt wird, und bearbeiten Sie sie dann über „Zeitplan“ - „Erweitert“.