

Team Notebook

UPGraded

March 6, 2025

Contents

		10 CribaLineal	6	20 SCC	9
1 Aho-Corasick	2	11 Dinics	6	21 SegmentTree	10
2 BigInteger	2	12 GCD	6	22 SegmentTreeLazy	10
3 BinaryLifting	3	13 GaussianElimination	7	23 SparseTableLCA	11
4 CHT	3	14 Grundy	7	24 SuffixArray	11
5 CHT _{Ordered}	4	15 Hungarian	7	25 SuffixTree	11
6 Catalan	4	16 KMP	8	26 Z-Function	12
7 Centroid	5	17 KnapsackBalance	8	27 bashrc	12
8 Congruencias	5	18 MinCostMaxFlow	8	28 randomFormulas	13
9 ConvexHull	5	19 OrderStatisticsTree	9	29 vimrc	13

1 Aho-Corasick

```
namespace aho{
    vector<string> vs;
    ll val[maxn+1];
    ll smatch[maxn+1];

    ll p[maxn+1];
    ll pchar[maxn+1];
    map<ll,ll> vadj[maxn+1];

    ll nCount=1;
    const long long root=0;

    ll flink[maxn+1];
    ll olink[maxn+1];

    void addString(string& s,ll id){
        ll i=root;
        for(char c: s){
            if(vadj[i].find(c) != vadj[i].end()){
                i = vadj[i][c];
                continue;
            }
            ll node = nCount++;
            p[node]=i;
            pchar[node]=c;
            vadj[i][c]=node;
            i=node;
        }
        smatch[i]=id;
        val[i]++;
    }

    void build(){
        for(int i=0; i<maxn; i++) smatch[i]=-1;
        pchar[root]=-1;
        ll id=0;

        for(string& s: vs) addString(s,id++);
        queue<ll> q; q.push(root);

        while(!q.empty()){
            ll x=q.front(); q.pop();
            for pll yy: vadj[x] q.push(yy.second);

            ll nx = flink[p[x]];
            ll c = pchar[x];
```

```
            while(nx != root && vadj[nx].find(c) == vadj[nx].
                end()) nx = flink[nx];

            if(vadj[nx].find(c) == vadj[nx].end() || vadj[nx]
                ][c] == x) flink[x]=root;
            else flink[x]=vadj[nx][c];

            if(smatch[flink[x]] != -1) olink[x] = flink[x];
            else olink[x] = olink[flink[x]];

        }
    }

    void match(ll node, ll pos){
        // match, at T[pos]. If you need the matching P, use
        // vs[smatch[node]]
    }

    void aho(string& T){
        ll x=root;
        for(int c=0; c<((ll)T.size()); c++){
            while(x != root && vadj[x].find(T[c]) == vadj[x].
                end()) x = flink[x];
            if(vadj[x].find(T[c]) == vadj[x].end()) continue;
            x = vadj[x][T[c]];
            if(smatch[x] != -1) match(x,c);
            ll mx = olink[x];
            while(mx != root){
                match(mx,c);
                mx = olink[mx];
            }
        }
    }
}
```

2 BigInteger

```
const int BASE = 1e9;
struct BigInteger {
    vll digits;

    BigInteger() {
        digits.clear();
        digits.push_back(0);
    }
    BigInteger(ll number) {
        digits.clear();
```

```
    do {
        digits.push_back(number % BASE);
        number /= BASE;
    } while (number);
}

BigInteger operator+(const BigInteger &b) const {
    BigInteger res = BigInteger();
    res.digits.resize(max(b.digits.size(), digits.size()));
    ll remainder = 0;
    for (size_t i = 0; i < res.digits.size(); i++) {
        if (i < digits.size()) remainder += digits[i];
        if (i < b.digits.size()) remainder += b.digits[i];
        res.digits[i] = remainder % BASE;
        remainder /= BASE;
    }
    while (remainder) {
        res.digits.push_back(remainder % BASE);
        remainder /= BASE;
    }
    return res;
}

BigInteger operator*(const BigInteger &b) const {
    BigInteger res = BigInteger();
    if (digits.size() == 1 && digits[0] == 0) return {0};
    if (b.digits.size() == 1 && b.digits[0] == 0) return {0};
    res.digits = vector<ll>(b.digits.size() + digits.size() -
        1, 0);
    for (size_t i = 0; i < digits.size(); i++)
        for (size_t j = 0; j < b.digits.size(); j++)
            res.digits[i + j] += digits[i] * b.digits[j];
    ll remainder = 0;
    for (size_t i = 0; i < res.digits.size(); i++) {
        remainder += res.digits[i];
        res.digits[i] = remainder % BASE;
        remainder /= BASE;
    }
    while (remainder) {
        res.digits.push_back(remainder % BASE);
        remainder /= BASE;
    }
    return res;
}

void print() {
    cout << digits.back();
    for (int i = digits.size() - 2; i >= 0; i--)
        cout << setw(9) << setfill('0') << digits[i];
}
```

```

static BigInteger power(const BigInteger &b, ll k) {
    if (k == 0) return BigInteger(1);
    if (k == 1) return b;
    BigInteger res = power(b, k / 2);
    res = res * res;
    if (k & 1) return res * b;
    return res;
}

bool operator<(const BigInteger &b) const {
    if (digits.size() != b.digits.size())
        return digits.size() < b.digits.size();
    for (int i = digits.size() - 1; i >= 0; i--) {
        if (digits[i] != b.digits[i]) return (digits[i] < b.digits[i]);
    }
    return false;
}
};

```

3 BinaryLifting

```

namespace LCA{
    const int maxPow = 30;
    int lifting[maxn][maxPow];
    int in[maxn];
    int out[maxn];
    int timeTransversal=0;

    void clear(){ // CALL THIS
        timeTransversal=0;
    }

    void build(int x, int p, vector<vll>& vadj){
        lifting[x][0] = p;
        in[x]=timeTransversal++;
        for(int i=0; i<maxPow-1; i++){
            lifting[x][i+1] = lifting[lifting[x][i]][i];
        }
        for(int y: vadj[x]){
            if(y == p) continue;
            build(y,x,vadj);
        }
        out[x]=timeTransversal++;
    }
}

```

```

int getKthParent(int x, int k){ // Only if you want to
    know this
    if(k == 0) return x;
    int nextBit = (k&(-k));
    return getKthParent(lifting[x][__builtin_ctz(k)],k-
        nextBit);
}

bool isAncestor(int x, int y){ // ancestor x of y
    return (in[x] <= in[y] && out[x] >= out[y]);
}

int lca(int x, int y){
    if(isAncestor(x,y)) return x;
    if(isAncestor(y,x)) return y;
    //Moving x;
    for(int pow2 = maxPow-1; pow2>=0; pow2--){
        if(!isAncestor(lifting[x][pow2],y)){
            x = lifting[x][pow2];
        }
    }
    return lifting[x][0];
}
}

```

4 CHT

```

struct CHT {
    struct Frac {
        ll x, y;
        double eps = 1e-9;

        bool operator<(const Frac& other) const {
            return ((double(x) / double(y) + eps) <
                double(other.x) / double(other.y)) &&
                ((double(x) / double(y) - eps) <
                double(other.x) / double(other.y));
        }

        bool operator==(Frac other) const { return (other.y * x)
            == (other.x * y); }

        Frac(ll a, ll b) : x(a), y(b) {}
        Frac(ll a) : x(a), y(1) {}
    };

    map<ll, ll> mp;
    map<Frac, ll> qrange;

```

```

    Frac INF = {(1ll << 56), 1};

    Frac Intersect(map<ll, ll>::iterator a, map<ll, ll>::
        iterator b) {
        return {a->second - b->second, b->first - a->first};
    }

    ll prevInf = -1;

    bool Check(ll m, ll x) {
        if (mp.find(m) != mp.end()) {
            if (mp[m] >= x) return false;
            auto it = mp.find(m);
            auto n = ++it;
            --it;
            if (n == mp.end()) {
                qrange.erase(INF);
                qrange[INF] = m;
                prevInf = it->first * -1;
            } else {
                qrange.erase(Intersect(it, n));
            }

            if (it == mp.begin()) return true;
            auto xx = --it;
            ++it;
            qrange.erase(Intersect(xx, it));
            return true;
        }

        auto y = mp.upper_bound(m);
        if (y == mp.begin()) return true;

        if (y == mp.end()) {
            qrange.erase(INF);
            prevInf = m * -100;
            return true;
        }
        auto u = (--y);
        ++y;

        Frac sec = Intersect(u, y);
        Frac cross = {u->second - x, m - u->first};
        if (sec < cross) return false;
        qrange.erase(sec);
        return true;
    }

    void UpdateQRange(map<ll, ll>::iterator it) {
        auto x = ++it;
        --it;

```

```

    if (x == mp.end())
        qrangle[INF] = it->first;
    else
        qrangle[Intersect(it, x)] = it->first;
}

void UpdateRight(ll m) {
    auto it = mp.find(m);
    auto x = ++it;
    --it;
    if (x == mp.end()) return;
    while (1) {
        auto y = ++x;
        --x;
        if (y == mp.end()) return;
        Frac sec = Intersect(y, x);
        Frac cross = Intersect(y, it);
        if (cross < sec) return;

        qrangle.erase(sec);
        mp.erase(x);
        x = y;
    }
}

void UpdateLeft(ll m) {
    auto it = mp.find(m);
    if (it == mp.begin()) return;
    auto x = --it;
    ++it;

    while (x != mp.begin()) {
        auto y = --x;
        ++x;
        Frac sec = Intersect(y, x);
        Frac cross = Intersect(y, it);
        if (sec < cross) return;
        qrangle.erase(sec);
        mp.erase(x);
        x = y;
    }
}

void Add(ll m, ll x) {
    if (!Check(m, x)) return;

    mp[m] = x;
    UpdateRight(m);
    UpdateLeft(m);
    auto it = mp.find(m);

```

```

    UpdateQRange(it);
    if (it == mp.begin()) return;
    --it;
    UpdateQRange(it);
}

ll Eval(map<ll, ll>::iterator it, ll x) { return it->first
    * x + it->second; }

ll GetMax(ll x) {
    auto it = qrangle.lower_bound(x);
    return Eval(mp.find(it->second), x);
}
};

```

5 CHT_{ordered}

```

struct slope {
    ll m, a, i;
    ll eval(ll x) { return x * m + a; }
};

struct cht {
    // gets minimum;
    // increasing queries
    // non-increasing (decreasing) slopes
    list<slope> dq;

    // does b intersect base before a?
    bool remove(slope base, slope a, slope b) {
        ll deltaa = (base.a - a.a) * (b.m - base.m);
        ll deltab = (base.a - b.a) * (a.m - base.m);
        return deltaa >= deltab;
    }

    void add(slope x) {
        if (dq.empty()) {
            dq.push_back(x);
            return;
        }

        // slope could be the same
        if (dq.size() == 1) {
            if (dq.back().m != x.m) {
                dq.push_back(x);
                return;
            }
            slope a = dq.back();

```

```

            dq.pop_back();
            if (a.a < x.a)
                dq.push_back(a);
            else
                dq.push_back(x);
            return;
        }

        slope a = dq.back();
        dq.pop_back();
        slope base = dq.back();
        while (remove(base, a, x)) {
            a = base;
            dq.pop_back();
            if (dq.empty()) break;
            base = dq.back();
        }
        dq.push_back(a);

        // slope could be the same
        if (x.m != a.m) dq.push_back(x);
    }

    // for index i > j
    ll getmin(ll x, ll j) {
        while (dq.front().i <= j) dq.pop_front();
        if (dq.size() == 1) return dq.front().eval(x);

        slope a = dq.front();
        dq.pop_front();
        slope b = dq.front();
        while (b.eval(x) <= a.eval(x)) {
            a = b;
            dq.pop_front();
            if (dq.empty()) break;
            b = dq.front();
        }
        dq.push_front(a);
        return dq.front().eval(x);
    }
};

```

6 Catalan

```

// Catalan nmubers;
// Cn = (2n)! / ( (n+1)! * n! )
// 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429 ...

```

```
// Example: Number of regular bracket sequences of size 2*k
// is C_k
```

7 Centroid

```
namespace centroid {
    ll sz[maxn];
    ll vis[maxn];
    ll p[maxn];
    ll root;

    void calc(ll x, ll u) {
        sz[x]=1;
        for (ll y: vadj[x]) {
            if (y == u || vis[y]) continue;
            calc(y,x);
            sz[x] += sz[y];
        }
    }

    ll find(ll x, ll u, ll n) {
        for (ll y: vadj[x]) {
            if (y == u || vis[y]) continue;
            if (sz[y] > n) return find(y,x,n);
        }
        return x;
    }

    void build(int c) {
        vis[c]=1;
        for (ll y: vadj[c]) {
            if (vis[y]) continue;
            calc(y,y);
            ll c2 = find(y,y,sz[y]/2);
            p[c2]=c;
            build(c2);
        }
    }

    //call this;
    void init() {
        calc(0,0);
        root = find(0,0,sz[0]/2);
        p[root] = root;
        build(root);
    }
}
```

8 Congruencias

```
using rp = pair<ll,pll>;

rp mygcd(ll a, ll b){
    if(a==0) return {b,{0,1}};
    if(b==0) return {a,{1,0}};
    rp prev=mygcd(b%a,a);

    ll ax=prev.second.second-prev.second.first*(b/a);
    ll bx=prev.second.first;

    rp ans={prev.first, {ax,
        bx}};
    return ans;
}

rp solve(ll c1, ll c2, ll b){
    rp ans = mygcd(c1,c2);
    if(b%ans.first != 0) return {-1,-1,-1};
    ll bd = b/ans.first;
    ll c2p = c2/ans.first;

    ans.second.first%=c2p;
    bd%=c2p;

    ans.second.first = (__int128(bd)*__int128(ans.second.
        first))%c2p;
    ans.second.first = (ans.second.first+c2p)%c2p;

    ans.second.second = (b-ans.second.first*c1)/c2;
    return ans;
}

// Falta checar que el lcm no cause overflow
pll sistema(vll& c, vll& b){
    pll ans(b[0], c[0]);
    for(size_t i=1; i<c.size(); i++){
        ll pc = ans.second;
        ll pb = ans.first;
        rp sol = solve(pc, c[i],b[i]-pb);
        if(sol.first == -1) return {-1,-1};

        ans.second = pc*(c[i]/sol.first);
        ans.first += pc*sol.second.first;
        ans.first %= ans.second;
    }
    return ans;
}
```

9 ConvexHull

```
namespace CH {
    struct Point {
        ll x;
        ll y;
        Point() : x(0), y(0) {}
        Point(ll _x, ll _y) : x(_x), y(_y) {}
        ll operator*(const Point& b) const {
            return x * b.y - y*b.x;
        }
        Point operator-(const Point& b) const {
            return {x-b.x, y-b.y};
        }
        bool operator==(const Point& b) const{
            return ((x == b.x) && (y == b.y));
        }

        bool operator<(Point& b) {
            if (x != b.x) return x < b.x;
            return y < b.y;
        }
    };

    // skips colinear
    vector<Point> partialConvex(const vector<Point>& vl) {
        if (vl.size() == 0) return {};
        vector<Point> c(vl.size());
        c[0] = vl[0];
        int j = 1;
        for (size_t i = 1; i < vl.size(); i++) {
            if (vl[i] == c[j-1]) continue;
            if (j == 1) {
                c[j++] = vl[i];
                continue;
            }
            if (vl[i] == c[j-2]) continue;
            if ((c[j-1]-c[j-2]) * (vl[i]-c[j-2]) < 0) {
                c[j++] = vl[i];
                continue;
            }
            j--; i--;
        }
        c.resize(j);
        return c;
    }

    vector<Point> getConvexHull(vector<Point>& vl) {
        if (vl.size() == 0) return {};
        sort(vl.begin(), vl.end());
    }
```

```

    auto ch1 = partialConvex(v1);
    reverse(v1.begin(), v1.end());
    auto ch2 = partialConvex(v1);
    vector<Point> ch;
    for (auto p : ch1) ch.push_back(p);
    for (size_t i = 1; i+1 < ch2.size(); i++) ch.
        push_back(ch2[i]);
    return ch;
}
}

```

10 CribaLineal

```

const int maxn = 1e7;
std::vector<int> prime;
bool is_composite[maxn];

void sieve (int n) {
    std::fill (is_composite, is_composite + n, false);
    for (int i = 2; i < n; ++i) {
        if (!is_composite[i]) prime.push_back (i);
        for (int j = 0; j < prime.size () && i * prime[j] < n
            ; ++j) {
            is_composite[i * prime[j]] = true;
            if (i % prime[j] == 0) break;
        }
    }
}

```

11 Dinics

```

const int maxn = 400;

namespace Dinics{
    map<ll,ll> vadj[maxn];
    vpll layered[maxn];
    vpll layeredSum[maxn];
    int level[maxn];
    int index[maxn];
    const long long maxFlow = 1e16;

    void clear(int N){
        for(int i=0; i<N; i++) vadj[i].clear();
    }
}

```

```

void buildLayered(int N, int S){
    for(int i=0; i<N; i++) level[i] = -1;
    queue<int> q;
    queue<int> q2; //0-1 BFS
    int step = 1;
    level[S] = 0;
    q.push(S);
    while(1){
        while(!q.empty()){
            int x = q.front();
            q.pop();
            for(p11 yy: vadj[x]){
                int y = yy.first;
                if(level[y] != -1) continue;
                if(yy.second <= 0) continue;
                level[y] = step;
                q2.push(y);
            }
        }
        if(q2.empty()) break;
        step++;
        while(!q2.empty()){
            q.push(q2.front());
            q2.pop();
        }
    }

    for(int i=0; i<N; i++){
        layered[i].clear();
        layeredSum[i].clear();
        for(p11 yy:vadj[i]){
            if(level[i]+1 != level[yy.first]) continue;
            layered[i].push_back(yy);
            layeredSum[i].push_back(yy);
        }
    }
}
}

```

```

ll blockFlow(int x, ll flow, int T){
    if(flow == 0) return flow;
    if(x == T) return flow;
    if(index[x] >= (ll)layered[x].size()) return 0;
    for(size_t i=index[x]; i<layered[x].size(); index[x]
        ]++,i=index[x]){
        ll nextFlow = min(flow, layered[x][i].second);
        ll attempt = blockFlow(layered[x][i].first,
            nextFlow, T);
        if(attempt!=0){
            layered[x][i].second-=attempt;
            if(layered[x][i].second == 0) index[x]++;
        }
    }
}

```

```

        return attempt;
    }
}

return 0;
}

ll blockPaths(ll N,ll S,ll T){
    for(int i=0; i<N; i++) index[i]=0;
    ll ans = 0;
    while(1){
        ll flow = blockFlow(S,maxFlow, T);
        ans+=flow;
        if(flow == 0) return ans;
    }
}

ll dinics(ll N, ll S, ll T){
    ll ans = 0;
    while(1){
        buildLayered(N,S);
        ll push = blockPaths(N,S,T);
        ans+=push;
        if(push == 0) return ans;
        // actualizar cambios en residual
        for(int i=0; i<N; i++){
            for(size_t j=0; j<layered[i].size(); j++){
                vadj[i][layered[i][j].first] = layered[i][
                    j].second;
                vadj[layered[i][j].first][i] += layeredSum
                    [i][j].second-layered[i][j].second;
            }
        }
    }
}
}

```

12 GCD

```

using rp = pair<ll,p11>;

rp mygcd(ll a, ll b){
    if(a==0) return {b,{0,1}};
    if(b==0) return {a,{1,0}};
    rp prev=mygcd(b%a,a);

    ll bd = b/prev.first;
    ll ax=prev.second.second-prev.second.first*(b/a);
    ax = (ax%bd+ bd)%bd;
}

```

```

    ll bx=(prev.first-a*ax)/b;

    rp ans={prev.first, {ax,
        bx}};
    return ans;
}
// sea c = max(a,b), la solucion |x| <= c

// Soluciones de ax + by = 0.
// d = gcd(a,b); -> x=(b/d)*t, y=-1*(a/d)*t;

```

13 GaussianElimination

```

namespace Gauss {
    const int maxn = 1<<6;
    double mat[maxn][maxn+1];
    double ans[maxn];

    void Gauss(int N) {
        for (int i = 0; i < N-1; i++) {
            int l = i;
            for (int j = i+1; j < N; j++) {
                if (fabs(mat[j][i]) > fabs(mat[l][i])) l = j;
            }

            for (int k = i; k <= N; k++) swap(mat[i][k], mat[l][k]);
            for (int j = i+1; j < N; j++) {
                for (int k = N; k >= i; k--) {
                    mat[j][k] -= mat[i][k] * mat[j][i] / mat[i][i];
                }
            }
        }

        for (int i = N-1; i >= 0; i--) {
            double t = 0;
            for (int k = i+1; k < N; k++) {
                t += mat[i][k] * ans[k];
            }
            ans[i] = (mat[i][N] - t) / mat[i][i];
        }
    }
}

```

14 Grundy

definiciones:
mex de un set. es el menor numero no incluido en el set.
El numero grundy de un juego/estado $G(x) = \text{mex}(G(a_1), G(a_2), G(a_3), \dots)$.
 $G(a_1), G(a_2), \dots$ etc. son las transiciones posibles de x .
 $G(a_1, a_2, a_3, \dots) = \text{XOR } G(a_1), G(a_2), G(a_3), \dots$

15 Hungarian

```

namespace hungarian {

    bool vis[2][maxn];
    ll edge[maxn][maxn];
    ll vl[2][maxn];
    ll up[2][maxn];
    ll match[2][maxn];

    pll minEdge[maxn];
    ll N;

    void dfs(ll a, ll x, ll p) {
        if (vis[a][x]) return;
        vis[a][x] = true;
        up[a][x] = p;

        if (a == 1) {
            if (match[a][x] == -1) return;
            dfs(0, match[a][x], x);
            return;
        }

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            ll c = edge[x][i];
            if (vl[1][i] + vl[0][x] != c) continue;
            dfs(1, i, x);
        }
        return;
    }

    void setup() {
        for (int i = 0; i < N; i++) match[0][i] = -1;
        for (int i = 0; i < N; i++) match[1][i] = -1;
        for (int i = 0; i < N; i++) vl[0][i] = 0;
        for (int i = 0; i < N; i++) vl[1][i] = 0;
    }
}

```

```

void updatemin(ll x) {
    minEdge[x] = {1e9, -1};
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        if (vis[1][j]) continue;
        minEdge[x] = min(minEdge[x], {edge[x][j] - vl[1][j], j});
    }
}

pll findmin() {
    pll ans = {1e9, -1};
    ll x = -1;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (!vis[0][i]) continue;
        if (ans.first <= minEdge[i].first - vl[0][i]) continue;
        ans = minEdge[i];
        ans.first -= vl[0][i];
        x = i;
    }
    return {x, ans.second};
}

void rundfs(ll x) {
    for (int i = 0; i < N; i++) vis[0][i] = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) vis[1][i] = 0;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (match[0][i] != -1) continue;
        dfs(0, i, -1);
        break;
    }

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (!vis[0][i]) {
            minEdge[i] = {1e9, -1};
            else
                updatemin(i);
        }
    }
}

void invert(ll x, ll u) {
    ll p = up[1][u];
    while (p != x) {
        match[1][u] = p;
        match[0][p] = u;
        u = up[0][p];
        p = up[1][u];
    }
    match[1][u] = p;
    match[0][p] = u;
}

```

```

    return;
}

void hall(ll x) {
    rundfs(x);
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (!vis[1][i]) continue;
        if (match[1][i] != -1) continue;
        invert(x, i);
        return;
    }
    while (1) {
        pll e = findmin();
        if (vis[1][e.second]) {
            updatemin(e.first);
            continue;
        }
        ll c = edge[e.first][e.second] - vl[0][e.first] - vl[1][e
            .second];
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            if (vis[1][i]) vl[1][i] -= c;
            if (vis[0][i]) vl[0][i] += c;
        }

        assert(c >= 0);

        up[1][e.second] = e.first;
        vis[1][e.second] = true;
        if (match[1][e.second] != -1) {
            up[0][match[1][e.second]] = e.second;
            vis[0][match[1][e.second]] = true;
            updatemin(e.first);
            updatemin(match[1][e.second]);
            continue;
        }
        invert(x, e.second);
        return;
    }
}

// use this
ll mincost(ll n) {
    N = n;
    setup();
    while (1) {
        bool perfect = true;
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            if (match[0][i] == -1) {
                perfect = false;
                hall(i);
            }
        }
        if (perfect) break;
    }
}

```

```

        break;
    }
    }
    if (perfect) break;
}
ll ans = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) ans += vl[0][i] + vl[1][i];
return ans;
}
} // namespace hungarian

```

16 KMP

```

vector<int> kmp(string& s){
    int n = s.size();
    vector<int> vs(n);
    //vs[i] = kmp que acaba en la posicion i
    for(int i=1; i<n; i++){
        int j = vs[i-1]; // j = aproximacion anterior
        while(j!=0 && s[i] != s[j]){
            j = vs[j-1];
        }
        if(s[i] == s[j]) j++;
        vs[i] = j;
    }
    return vs;
}

```

17 KnapsackBalance

```

ll knapsack(vll& ww, ll C) {
    vll w;
    for (ll x : ww) {
        if (x > C) continue;
        if (x == 0) continue;
        w.push_back(x);
    }
    if (w.empty()) return 0;

    ll maxw = w[0];
    for (size_t i = 0; i < w.size(); i++) maxw = max(maxw, w[
        i]);
    vll dp(maxw*2 + 1, -1);
    vll prev(maxw*2 + 1, -1);
    auto xy = [=](ll x) {

```

```

        return (x-C+maxw);
    };

    size_t b = 0; ll sum = 0;
    for (size_t i = 0; i < w.size(); i++) {
        if (sum + w[i] > C) break;
        sum+=w[i]; b = i;
    }

    prev[xy(sum)] = b+1;
    for (size_t i = b+1; i < w.size(); i++) {
        for (ll j = C-maxw; j <= C + maxw; j++) dp[xy(j)] =
            prev[xy(j)];
        for (ll j = C-maxw; j <= C; j++) dp[xy(j+w[i])] = max
            (prev[xy(j)], dp[xy(j+w[i])]);
        for (ll j = C + maxw; j > C; j--) {
            for (ll k = dp[xy(j)]-1; k > prev[xy(j)]; k--) dp
                [xy(j-w[k])] = max(dp[xy(j-w[k])], k);
        }
        swap(prev, dp);
    }
    for (int i = C; i >= 0; i--) if (prev[xy(i)] != -1)
        return i;
    return -1;
}

```

18 MinCostMaxFlow

```

const int maxn = 50 * 101 + 2;
namespace MCMF {
    typedef struct edge {
        ll f;
        ll cost;
        ll cap;
        ll v;
        struct edge* back;
        edge(ll _cost, ll _cap, ll _v) :
            f(0), cost(_cost), cap(_cap), v(_v) {}
    } edge;
    const long long INF = 1e16;

    vector<edge*> vadj[maxn];

    void addEdge(ll u, ll v, ll cost, ll cap) {
        edge* a = new edge(cost, cap, v);
        edge* b = new edge(cost*-1, 0, u);
        a->back = b;
        b->back = a;
    }
}

```



```

    vadj[u].push_back(a);
    vadj[v].push_back(b);
}

pll sendFlow(ll S, ll T, ll N) {
    vll vl(N, INF);
    vector<edge*> prev(N, NULL);
    queue<ll> q; q.push(S);
    vl[S] = 0;

    vll inQueue(N);
    inQueue[S] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int k = q.front(); q.pop();
        inQueue[k] = 0;
        for (edge* e : vadj[k]) {
            if (e->f == e->cap) continue;
            if (e->cost + vl[k] >= vl[e->v]) continue;
            vl[e->v] = e->cost + vl[k];
            prev[e->v] = e;
            if (inQueue[e->v]) continue;
            q.push(e->v);
            inQueue[e->v] = 1;
        }
    }

    if (vl[T] == INF) return {0,0};
    ll f = INF;
    ll x = T;
    while (x != S) {
        f = min(prev[x]->cap - prev[x]->f, f);
        x = prev[x]->back->v;
    }
    x = T;
    while (x != S) {
        prev[x]->f += f;
        prev[x]->back->f -= f;
        x = prev[x]->back->v;
    }
    return {f, vl[T]};
}

pll maxFlow(ll S, ll T, ll N) {
    pll ans {0,0};
    while (1) {
        pll x = sendFlow(S, T, N);
        if (x.first == 0) return ans;
        ans.first += x.first;
        ans.second += x.second * x.first;
    }
}

```

```

    }
}

```

19 OrderStatisticsTree

```

//Order Statistics Tree
#include<ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include<ext/pb_ds/tree_policy.hpp>

using namespace __gnu_pbds;

using map_t = tree<ll,null_type,
    less<ll>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;

// No inserta duplicados.
// tiene mismas funciones que set o map (dependiendo de que
// uses);

int main(){
    map_t mp;
    mp.insert(3);
    mp.insert(5);
    mp.order_of_key(3); // devuelve 0;
    mp.order_of_key(4); // devolveria 1;
    mp.order_of_key(0); // devolveria 0;
    mp.find_by_order(2); // devolveria el iterador al 5 (es
        un puntero);
    mp.find_by_order(1); // devuelve el iterador al 5. (osea
        es 0 ordering);
}

```

20 SCC

```

const int maxn = // add maxn

namespace Tarjan{
    int scc=0; // Number of resulting scc;
    bool inStack[maxn];
    int lo[maxn];
    int hi[maxn];
    int vis[maxn];
    stack<int> st;
    int step=0;
}

```

```

int sz[maxn]; //Size of each component. Components are 0
    indexed
vector<vll> comps; // Each component
int myComp[maxn]; // Maps each node to each component
unordered_set<ll> compVadj[maxn]; // New graph.
    Components are 0 indexed

```

```

void clear(int N){
    scc=0;
    step = 0;
    for(int i=0; i<N; i++){
        vis[i] =0;
        inStack[i] =0;
        sz[i] = 0;
        myComp[i] =0;
        compVadj[i].clear();
    }
    comps.clear();
}

```

```

int tarjan(int x, vector<vll>& vadj){
    if(vis[x]) return maxn+2;
    vis[x] = 1;
    inStack[x] = 1;
    st.push(x);
    lo[x] = hi[x] = step++;
    for(int y : vadj[x]){
        if(inStack[y]){
            lo[x] = min(lo[x], hi[y]);
            continue;
        }
        lo[x] = min(lo[x], tarjan(y, vadj));
    }
}

```

```

if(lo[x] == hi[x]){
    int currSz = 0;
    vll thisComp;
    while(st.top() != x){
        thisComp.push_back(st.top());
        inStack[st.top()] = 0;
        myComp[st.top()] = scc;
        int y = st.top();
        for(int z : vadj[y]){
            if(inStack[z]) continue;
            z = myComp[z];
            if(z == scc) continue;
            compVadj[scc].insert(z);
        }
        currSz++;
        st.pop();
    }
}

```

```

    }
    thisComp.push_back(x);
    inStack[st.top()] = 0;
    myComp[st.top()] = scc;
    int y = st.top();
    for(int z : vadj[y]){
        if(inStack[z]) continue;
        z = myComp[z];
        if(z == scc) continue;
        compVadj[scc].insert(z);
    }
    st.pop();
    currSz++;
    comps.push_back(thisComp);
    sz[scc] = currSz;
    scc++;
}
return lo[x];
}

void tarjanMain(int N, vector<vll>& vadj){ // Use this.
    clear(N); // Modify this if you use a range [1,N]
    for(int i=0; i<N; i++){ //Modify this if your nodes
        start from 1
        if(vis[i] == 0) tarjan(i,vadj);
    }
}
}
}

```

21 SegmentTree

```

struct segmentTree{
    struct str{
        ll first;
        ll second;
        str() : first(0), second(0) {}
        str(ll a, ll b) : first(a), second(b) {}
    };

    str func(str a, str b){
        //merge function
    }

    str st[2*maxn];
    ll n;

    void build(vll& vl, int sizn){
        n = sizn;

```

```

        for(int i=0;i<n;i++) st[i+n] = {vl[i],i};
        for(int i=n-1;i>0;i--) st[i] = func(st[i*2],st[i
            *2+1]);
    }

    // 0-indexed
    // Value is replaced
    void update(int pos, str x){
        for(pos+=n,st[pos]=x,pos/=2; pos; pos/=2){
            st[pos] = func(st[pos*2],st[pos*2+1]);
        }
    }

    // [L,R] 0-indexed
    str query(int l, int r){
        str ans1={0,0};
        str ansr={0,0};
        for(l+=n,r+=n;l<r;l/=2,r/=2){
            if(l%2) ans1=func(ans1,st[l++]);
            if(r%2) ansr=func(st[--r],ansr);
        }
        return func(ans1,ansr);
    }
}
};

```

22 SegmentTreeLazy

```

struct segmentTree{
    struct str{
        ll hash;
        ll sz;
        str() : hash(0), sz(0) {}
        str(ll h, ll s) : hash(h), sz(s) {}
    };

    str st[2*maxn];
    ll n;
    ll h;
    ll d[2*maxn];
    str merge(str& a, str& b){
        // combine a,b
    }

    str ifPropagated(ll idx){
        if(d[idx] == 0) return st[idx];
        // value of st[idx] if you had propagated d[idx]
        // If propagated is always asked after st[idx] = merge
        (st[idx*2], st[idx*2 + 1]);
    }
}

```

```

    }

    void apply(ll i, ll x){
        // apply lazy x. Remember to update d[i], flag not
        // propagated to children
        // apply directly to st[i], that is the value used in
        // queries
    }

    void build(vll& vl, ll sz){
        n=sz;
        h=64-__builtin_clzll(n);
        for(int i=0; i<n; i++) st[i+n] = {};
        for(int i=n-1; i>0; i--) st[i]=merge(st[i*2],st[i
            *2+1]);
    }

    void bi(ll x){
        for(x/=2; x; x/=2){
            st[x] = merge(st[x*2],st[x*2+1]);
            st[x]=ifPropagated(x);
        }
    }

    void push(ll x){
        for(int s=h; s>0; s--){
            int i=x>>s;
            if(d[i] != 0){
                apply(i*2, d[i]);
                apply(i*2+1,d[i]);
            }
            d[i]=0;
        }
    }

    // [l,r] 0-indexed
    void update(ll l, ll r, ll x){
        ll l0 = l+n;
        ll r0 = r+n-1;
        push(l0);
        push(r0);

        for(l+=n,r+=n; l<r; l/=2,r/=2){
            if(l%2) apply(l++,x);
            if(r%2) apply(--r,x);
        }
        bi(l0);
        bi(r0);
    }
}

```

```

//[l,r) 0-indexed
str query(ll l, ll r){
    push(l+n);
    push(r+n-1);
    str ans1(0,0);
    str ansr(0,0);
    for(l+=n,r+=n; l<r; l/=2,r/=2){
        if(l%2) ans1 = merge(ans1,st[l++]);
        if(r%2) ansr = merge(st[--r],ansr);
    }
    return merge(ans1,ansr);
}
};

```

23 SparseTableLCA

```

namespace lca{
    const int maxPow=20; // 2**20 > 10**6
    const int maxn=1e5;
    ll vl[maxn];
    vll vadj[maxn];
    pll depth[2*maxn];
    pll dp[2*maxn][maxPow];
    ll t,d;

    void build(int x, int p) {
        vl[x]=t;
        depth[t++]={d,x};
        for(ll y: vadj[x]) {
            if (y==p) continue;
            ++d;
            build(y,x);
            depth[t++]={d,x};
        }
        --d;
    }

    void buildPow() {
        for(int i=0; i<t; i++) dp[i][0]=depth[i];
        for(int j=1; j<maxPow; j++) {
            for (int i=0; i<t; i++) {
                dp[i][j] = dp[i][j-1];
                int k = i+(1<<(j-1));
                if(k >= t) continue;
                dp[i][j]=min(dp[i][j], dp[k][j-1]);
            }
        }
    }
}

```

```

ll query(ll _a, ll _b) {
    ll a = min(vl[_a], vl[_b]);
    ll b = max(vl[_a], vl[_b]);
    ll dis = b-a+1;
    ll lz = 63-__builtin_clzll(dis);
    ll k = b-(1<<lz)+1;
    pll ans = min(dp[a][lz], dp[k][lz]);
    return ans.second;
}

// call this;
void preprocess(ll x) {
    t=d=0;
    build(x,x);
    buildPow();
}
}

```

24 SuffixArray

```

namespace suffix {
    ll p[maxn], c[maxn], np[maxn], nc[maxn], cfreq[maxn], lcp[
        maxn];
    ll n;

    void pro(ll h) {
        // get cyclic shift order of size (1<<(h+1));
        for (int i=0; i<n; i++) {
            np[i] = p[i] - (1<<h);
            if (np[i] < 0) np[i] += n;
        }
        for (int i=0; i<n; i++) cfreq[i]=0;
        for (int i=0; i<n; i++) cfreq[c[i]]++;
        for (int i=1; i<n; i++) cfreq[i] += cfreq[i-1];

        for (int i=n-1; i>=0; i--) p[--cfreq[c[np[i]]]] = np[
            i];

        nc[p[0]] = 0;
        for (int i=1; i<n; i++) {
            ll a = p[i] + (1<<h);
            ll b = p[i-1] + (1<<h);
            if (a >= n) a -= n;
            if (b >= n) b -= n;
            nc[p[i]] = nc[p[i-1]];
            if (c[p[i]] != c[p[i-1]] || c[a] != c[b]) nc[p[i]
                ]++;
        }
    }
}

```

```

}
    for (int i=0; i<n; i++) c[i] = nc[i];
}

void pre(string s) {
    vector<pll> vp(n);
    for (int i=0; i<n; i++) vp[i] = {s[i], i};
    sort(vp.begin(), vp.end());
    for (int i=0; i<n; i++) p[i] = vp[i].second;

    c[vp[0].second] = 0;
    for (int i=1; i<n; i++) {
        c[vp[i].second] = c[vp[i-1].second];
        if (vp[i-1].first != vp[i].first) c[vp[i].second]
            ++;
    }
}

void lcp_build(string s) {
    ll k = 0;
    for (int i=0; i<n; i++) {
        if (c[i] == n-1) {
            k=0;
            continue;
        }
        ll j = p[c[i]+1];
        for (;i+k < n && j+k < n && s[i+k] == s[j+k]; k
            ++);
        lcp[c[i]] = k;
        k--;
        if (k < 0) k=0;
    }
}

// call this
// dont forget to append a character 0 to s.
void build(string s) {
    n = s.size();
    pre(s);
    for (ll h=0; (1<<h) < n; h++) pro(h);
    lcp_build(s);
}
}

```

25 SuffixTree

```

namespace suffix_tree{
    // nodes from [0, sz); //root is 0

```

```

// maxn = maxn+1 if string has special character
const long long inf = 1e9;
char s[maxn];
int to[2*maxn][40];
int len[2*maxn], fpos[2*maxn], link[2*maxn];
int node=0, pos=0;
int sz=1, n=0;

int lid=0;
int leaves[2*maxn];

void match(ll node, string& c, ll mc){
    // match what now
}

int make_node(int _pos, int _len){
    fpos[sz] = _pos;
    len[sz] = _len;
    return sz++;
}

void go_edge(){
    while(pos>len[to[node][(int)s[n-pos]])]{
        node = to[node][(int)s[n-pos]];
        pos -= len[node];
    }
}

void add_letter(int c){
    s[n++] = c;
    pos++;
    int last=0;
    while(pos>0){
        go_edge();
        int edge = s[n-pos];
        int &v = to[node][edge];
        int t = s[fpos[v] + pos - 1];
        if(v == 0){
            v = make_node(n-pos, inf);
            link[last]=node;
            leaves[lid++]=v;
            last=0;
        }
        else if(t == c){
            link[last]=node;
            return;
        }
        else{
            int u = make_node(fpos[v], pos-1);
            to[u][c] = make_node(n-1, inf);

```

```

            leaves[lid++]=to[u][c];

            to[u][t] = v;
            fpos[v] += pos-1;
            len[v] -= pos-1;
            v=u;
            link[last] = u;
            last = u;
        }
    }
    if(node == 0) pos--;
    else node=link[node];
}

void add_string(string& x){
    ll i = n;
    node=0; pos=0;
    len[0]=inf;
    for(char c: x) add_letter(c);
    for(int j=i; j<n; j++) len[leaves[j]] = n-fpos[leaves[j]];
    // from [i, n) are leaves
    len[0]=0;
}

void search(string& c){
    ll node=0;
    ll sz=0;
    for(size_t i=0; i<c.size(); i++){
        sz++;
        if(len[node] < sz){
            node = to[node][(int)c[i]];
            sz=1;
        }
        ll t = s[fpos[node]+sz-1];
        if(node == 0 || t != c[i]) return;
    }
    match(node, c, c.size());
}
}

```

26 Z-Function

```

vector<int> z_func(string a) {
    // z[i] = max x such that [0, 1, ..., x) = [i, i+1, ..., i+x)
    // z[i] is the length
    vector<int> z(a.size(), 0);

```

```

    for(int i = 1, l = 0, r = 0; i < (int)a.size(); ++i){
        if(i <= r) z[i] = min(r-i+1, z[i-l]);
        while(z[i] + i < (int)a.size() && a[z[i]] == a[z[i]+i]) z[i]++;
        if(i+z[i]-1 > r) l = i, r = z[i]+i-1;
    }
    // optional: z[0] = a.size();
    return z;
}

```

27 bashrc

```

## Compilation and testing ###
function gc {
    if g++ $1.cpp -o $1.exe -Wall -Werror --std=c++20 2> log.
        txt; then
        echo "Compiled Successfully!"
    else
        less log.txt;
    fi
}

function tn {
    for (( i=1; i<=$2; i++))
    do
        if ./$1.exe < $i.in > $i.out; then echo "Ran Test $i"
        else
            echo "Exploded Test $i"
        fi
    done
}

function dn {
    for (( i=1; i<=$1; i++))
    do
        if cmp $i.out $i.ans -s; then
            echo "Passed test $i"
        else
            echo "Failed test $i"
        fi
    done
}

export -f gc
export -f tn
export -f dn

```

28 randomForumlas

```
// Primos menores a 1e9
999999191
999999193
999999197
999999223
999999229
999999323
999999337
999999353
999999391
999999433

// Calcular Area de un triangulo dados sus lados
```

```
((a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c))^(1/2) / 4

// Calcular Angulos de triangulos Rectangulos

|\      Angulo AB=90 degrees
| \ C    Angulo BC=acos(B/C) // in radians in c++
A| \     Convertir Radianes in Degrees= Ans*(360)/(2*PI)
|__\     PI en C++ = const double pi = std::acos(-1);
  B
```

29 vimrc

```
# Create .vimrc file in home
```

```
set nu
set rnu
set nowrap

set expandtab
set shiftwidth=4
set softtabstop=4
filetype indent on
syntax on

inoremap hnh <esc>
onoremap hnh <esc>
vnoremap hnh <esc>
tnoremap hnh <C-\><C-n>
nnoremap hnh :Ex<cr>
```