

Manejo de datos

Diapositivas

Actividad

- Ejecute el siguiente código en un script de su computadora. Se crearán dos bases de datos sencillas para verificar fácilmente el resultado de las diferentes funciones `*_join()` que R maneja con la librería `tidyverse`

```
casos <- tibble(municipio = c("Pereira", "Dosquebradas", "Santa Rosa",  
                             "Marsella", "La Virginia", "Apía"),  
               casos_dengue = c(120, 85, 45, 20, 60, 10))  
  
# -----  
# Base de población por municipio  
# -----  
poblacion <- tibble(  
  municipio = c("Pereira", "Dosquebradas", "Santa Rosa", "Belén de Umbría", "Marsella"),  
  poblacion = c(480000, 210000, 95000, 35000, 18000))
```

- Imprime en consola ambas bases o ábre las en el visor de datos, analízalas bien que información tiene una y la otra.

realiza las diferentes uniones con las funciones presentadas en las diapositivas de arriba para dar respuestas a los siguientes requerimientos:

1. Conserva solo los municipios que están en ambas tablas
2. Conserva todos los municipios de la izquierda (casos)
3. Conserva todos los municipios de la derecha (población)
4. Conserva todos los municipios de ambas tablas
5. Conserva todos los municipios de ambas tablas
6. Devuelve los registros de casos que NO tienen coincidencia en población