

Operadores en R

Jorge Mario Estrada Alvarez PhD. MSc. FETP

Consejos al escribir código en R

- Cierra siempre los **paréntesis**: verifica que cada (tenga su).
- Evita **espacios** en los nombres de columnas u objetos.
- Usa guiones bajos (_) o puntos (.) en su lugar.
- R **distingue mayúsculas y minúsculas**:
Variable_A variable_A.
- Separa los **argumentos** de una función con **comas**.

¿Por qué son importantes estas herramientas?

En vigilancia en salud pública, el primer paso para analizar información es **organizarla y calcular** indicadores básicos.

Ejemplos: - Promedio de casos a la semana.

- Comparación de tasas entre regiones/localidades.

Para esto necesitamos **estructuras adecuadas y operaciones básicas** en R.

Operadores matemáticos básicos en R

```
4 + 3      # Suma
10 - 2     # Resta
5 * 6      # Multiplicación
20 / 4     # División
log(3)     # Logaritmo natural
2 ^ 3      # Potenciación
sqrt(16)   # Raíz cuadrada
```

Funciones estadísticas básicas en R

```
mean(x)    # media o promedio
sd(x)      # desviación estándar
sum(x)     # sumatoria
length(x)  # conteo o cantidad de datos
min(x)     # mínimo
max(x)     # máximo
```

Estas funciones son la base para construir indicadores y explorar tus datos.