

Librerías en R

Jorge Mario Estrada Alvarez PhD. MSc. FETP

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

¿Qué es un paquete (librería) de R?

Un **paquete** es una colección de **funciones**, **datos** y **documentación** diseñada para realizar tareas específicas.

- R incluye funciones básicas al instalarse.
- La comunidad crea más paquetes que puedes **descargar** y **usar**.

¿Por qué usar paquetes?

- Resuelven tareas especializadas.
- Fomentan la reproducibilidad.
- **Amplían** enormemente las capacidades de R.

Dos pasos: instalar y cargar

1. Instalar (una sola vez por equipo/entorno):

```
install.packages("rio") # Nota: usar comillas
```

2. Cargar (cada sesión de R donde lo uses):

```
library(rio) # Nota: sin comillas
```

`install.packages()` descarga el paquete.

`library()` lo pone activa para su uso.

Recordatorios importantes

- Los nombres de paquetes son sensibles a mayúsculas/minúsculas.
- Para instalar: usa comillas (“paquete”).
- Para cargar con `library()`: sin comillas.
- `library()` carga uno por uno (puedes usar varias llamadas).

Buenas prácticas

- Documenta los paquetes que usas al inicio del script.
- Evita cargar paquetes que no uses (reduce conflictos).
- Si un paquete no está, instálalo y vuelve a cargar.