Imprimanta Æ^àlæ P100i



Imprimanta P100i va economiseste timpul si va scuteste de efort, daca tipariti adesea o varietate de carduri. Cele 3 spatii incorporate de depozitare a cardurilor au o capacitate de pana la 100 de carduri, pastrandu-le curate si ferite de praf. Caracteristicile optionale precum portul Ethernet, encodare de banda magnetica sau chip card, fac din aceasta imprimanta un instrument flexibil si puternic.

titularilor in cateva momente.



IDEALA PENTRU:
Legitimatii de angajat si de acces
Legitimatii pentru studenti
Carduri pentru hoteluri
Carduri de membru si de fidelitate
Gift carduri personalizate
Permise de tranzit.



Specificatii tehnice

Specificatii generale:

- Tiparire single-side
- Sistem alimentare cu carduri CardSense
- Ribbon Load-n-Go
- Display LCD cu 16 caractere
- Driveri pt win XP, 2000, Server 2003, Vista
- Suport pentru 100 de carduri
- 1 an garantie
- 1 an garantie pt capul termic (indiferent de numarul de carduri tiparite)

Tiparire:

- Tiparire pe baza de transfer termic pentru monocrom si dye sublimation pentru color
- Viteza de tiparire: 35 sec ptr 1 card full color
- Rezolutie: 300 dpi (11.8 dots/mm)

Coduri de bare:

- Code 39, Code 128B & C cu sau fara check digit
- 2 of 5 &2 of 5 Interleaved

Compacta si flexibila:

singura fata

contactless.

role de curatare

cand ai nevoie.

Usor de folosit:

fi folosita oriunde

Tipareste color sau monocrom pe o

Optiunile de encodare includ banda

Tipareste pe o gama larga de carduri

Creeaza carduri personalizate unde si

magnetica si smart carduri contact sau

Suport integrat pentru 100 de carduri si 3

Dimensiuni mici si greutate redusa putand

Setare prietenoasa de tip plug-and-play Displayul LCD afiseaza statusul imprimantei si diagnostice

Sistem de alimentare cu carduri de tip

necesare alte instrumente.

Inlocuirea simpla a capului termic; nu sunt

- UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- PDF417 2-D bar code si alte simboluri pot fi tiparite cu driverul de Windows.

Specificatii carduri:

- Tipuri: PVC, PVC Composite
- Dimensiunile cardurilor: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Banda magnetica ISO 7811
- Smart Card Contact & Contactless: 30 mil (.76 mm) pana la 40 mil (1.02 mm)
- Grosimea cardurilor: 20 mil (.508 mm) pana la 40 mil (1.02 mm)

Interfata:

- USB 1.1 (compatibil USB 2.0), cablu inclus
- Optional port 10/100 Ethernet incorporat.

Specificatii Ribbon:

- Cartus de tip Load-n-Go
- Tehnologie I series intelligent ribbon
- YMCKO: 200 fete/ribbon
 Colours
- Monocrom: 1.000 fete/ribbon. Ribboane disponibile: negru, albastru, verde, auriu, rosu sau argintiu. Ribbon alb: 850 fete/ribbon
- Pentru performante optime folositi ribboane originale Zebra.

Dimensiuni:

Latime: 201 mmLungime: 328 mmInaltime: 235 mmGreutate: 4.5 kg

Performanta recomandata:

- Piese din plastic rezistent pentru un cost scazut si duritate mare.
- Port optional 10/100 Ethernet, ce poate lega imprimanta la retea

Functionalitate I Series:

- Optimizare automata a culorilor, si driver configurabil.
- Ribbon cu formula chimica imbogatita, pentru culori intense
- Contor ribbon si alarma "Low Ribbon".
- Reduceti consumul de ribbon cu modul "ribbon save" disponibil la printul monocrom.

Energie Electrica:

- 100~240 Volti, curent alternativ, 50~60 Hz
- Memorie standard 8MB
- Certificari FCC Class A, CE, UL, CUL si CCC



Mediu Ambiant:

- Temperatura de operare: de la 15°C la 30°C
- Umiditate: intre 20% si 65% noncondens
- Temperatura de depozitare: intre -5°C si 70°C
- Umiditate la depozitare: 20% 70% noncondens
- Ventilatie: Aer liber

Optiuni:

- Port 10/100 Ethernet (se instaleaza din fabrica)
- Encoder banda magnetica (doar pt carduri de 30 mm), 3 track Hi-Co / Lo-Co
- Encoder Smart Card Contact ISO 7816 (EMV compliant)
- Encodare Smart Card Contactless: MIFARE
- Starter Kit (200-30mil carduri PVC si 1 ribbon YMCKO (doar in anumite regiuni).