

MySQL Einsteiger

Agenda

1. Technical Background

- [Technical Structure](#)
- [Was ist SQL ?](#)

2. Grundlagen

- [Was sind Datenobjekte und welche gibt es ?](#)
- [SQL-Syntax](#)
- [Datenbank-und-Tabellen-verwenden](#)
- [Struktur und Indizes von Tabellen auslesen](#)

3. SELECT's

- [Alle Datensätze abfragen und alias für Spalte setzen](#)
- [Rechnen mit SELECT - Beispiele](#)
- [Beispiel und Übung](#)
- [Beispiel mit Select where](#)
- [Beispiel mit select where in](#)
- [Beispiel mit select und like](#)
- [Beispiele mit select und range](#)
- [Beispiel mit select und not in](#)
- [Beispiel mit select und SUBSTR, LOWER, UPPER, CONCAT](#)

4. IS NULL / IS NOT NULL

- [Beispiel und Übung mit IS NULL / IS NOT NULL](#)

5. DATUM (DATETIME oder die Unix Timestamp)

- [Beispiel mit select by date](#)
- [Schlechtes Beispiel mit select by date](#)
- [Beispiel mit Unix Timestamp \(Umwandeln\)](#)
- [Beispiel mit Dateformat](#)

6. COUNT / STATISTIK

- [Zählen von Datensätzen](#)
- [Beispiel für Statistabfrage \(MAX, MIN\)](#)

7. NUMERISCHE FUNKTIONEN

- [Abrunden / Aufrunden / Kaufmännisch Runden](#)

8. ORDER BY (Sortierung)

- [Beispiel und Übung order by](#)

9. LIMIT

- [Kombiniertes Beispiel mit Order By und Limit + Übung](#)

10. GROUP BY

- [Example GROUP BY / HAVING](#)

11. JOINS

- [Überblick über JOINS](#)
- [Example join - 2 tables - 1:1](#)

12. ÜBUNGEN


- [Übung - Berechnung aus Feld](#)
- [Übung order by](#)
- [Übung mit Order By und Limit](#)
- [Übung mit Select where](#)
- [Übung mit select where in](#)
- [Übung mit select und like](#)
- [Übung 1+2 - Select Range](#)
- [Übung mit select und not in](#)
- [Übung mit select by date](#)
- [Übung mit select by day](#)
- [Übung - Zählen von Datensätzen](#)
- [Übung - Statistik AVG](#)
- [Übung - NOT NULL / NULL](#)
- [Übung mit select und SUBSTR, LOWER, UPPER, CONCAT](#)
- [Übung mit unix timestamp](#)
- [Übung mit Dateformat](#)
- [Übung join - 2 tables - 1:1](#)
- [Übung - Refresher Tag 2 - morgens - SELECT](#)
- [Übung - Refresher Tag 3 - morgens - SELECT](#)

13. TIPPS & TRICKS

- [Cheatsheet - Auf dem System zurechtfinden - 1. Sichtung](#)
- [Cheatsheet für Selects](#)

Technical Background

Technical Structure



Was ist SQL ?

SQL - Structured Query Language -> Strukturierte Abfragesprache
Es ist eine standardisierte Programmiersprache die zur Verwaltung relationale Datenbanken und zum Durchführen verschiedener mit den darin enthaltenen Daten verwendet wird.

Will ich Daten aus eine SQL-Datenbank brauche ich die Abfrage sprache SQL

Grundlagen

Was sind Datenobjekte und welche gibt es ?

Was sind Datenbankobjekte

Bilden eine Strutkur um Daten zu speichern

Welche gibt es ? (Klassiker)

Ebene 1 (oberste Ebene) Datenbank (databases/schemas)

```
eine Organisationseinheit: die Datenbank
wie ein Behältnis
unter der Haube: Verzeichnis

z.B. Datenbank sakila
```

Ebene 2 - Tabellen

```
Eine Datenbank kann mehrere Tabellen haben.
Ähnlich eines Vorratsschranks.
Im Filesystem finden man diese unterhalb der Datenbank mit
dem entsprechenden der Tabelle:
z.B. sakila\actor.ibd

Jede Tabelle hat eine Struktur -> Columns (Felder)
```

Ebene 3 - Felder / Columns

```
Die Tabelle hat eine Struktur, die bestimmt wird durch die Columns (Felder)
Jedes Feld (Column) hat einen Datentyp, der bestimmt welcher Daten dort rein dürfen.
z.B. Strings (varchar), oder Zahlen (z.B. INT -> Integer)
```

Daten -> Zeilen (ROW)

```
Daten werden zeilenweise in Tabellen geschrieben
Jede Zeile hat ein eindeutiges Merkmale (eine eindeutige Nummer) -> Primärschlüssel
(Primary Key)
```

Weitere Datenbankobjekte

```
Views - Schadpotenzial -> 0%
Trigger - Schadpotential -> 50%

-> hier unkritisch, da nur neu eintrag in der Datenbank
CREATE TRIGGER before_employee_update
    BEFORE UPDATE ON employees
    FOR EACH ROW
    INSERT INTO employees_audit
    SET action = 'update',
        employeeNumber = OLD.employeeNumber,
        lastname = OLD.lastname,
        changedat = NOW();

Procedures -
CALL film_in_stock(1,1,@ausgabe);
select @ausgabe;
```

```
Function (wie systemfunktionen, nur selbst erstellt)
use sakila;
select get_customer_balance(1, '2015-06-01 12:55:12');
```

Events (zeitgesteuerte Ereignisse) -
Schadcodepotenzial when aktiviert -> Procedures
<https://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/working-mysql-scheduled-event/>

Wie weiss ich, dass events generell ausgeführt auf meinem System, wenn vorhanden

- [Werden events ausgeführt](#)

SQL-Syntax

Kommentare

```
-- Das ist ein Kommentar, der Text beschreibt etwas aber wir nicht vom SQL-Server
ausgeführt
```

SQL-Schlüsselworte für Operationen

```
DDL - Daten Definition Language
DML - Data Modelling Language

DDL ändern die Struktur
=====

CREATE DATABASE #
CREATE SCHEMA # Datenbank
CREATE TABLE
ALTER TABLE # Verändere die Struktur
DROP

CREATE - erstellen
DROP - Löschen (komplettes Objekt)
ALTER - verändern

DML - Ändert die Inhalte und macht Abfragen
====

SELECT
DELETE - löscht Daten
INSERT - einfügen vpn Daten
UPDATE - Updaten von Daten
```

Datenbank-und-Tabellen-verwenden

```
-- Datenbanken anzeigen
show databases;

-- or:
show schemas;

-- Datenbank verwenden / wechseln
use sakila;
```

```
-- Tabellen für ausgewählte Datenbanken anzeigen
show tables;
```

```
### Struktur und Indizes von Tabellen auslesen
```

show fields from actor; show create table actor; show indexes from actor;

-- Empfehlung, was ir können solltet describe actor; show indexes from actor;

```
## SELECT's
```

```
### Alle Datensätze abfragen und alias für Spalte setzen
```

select first_name as Vorname,last_name as Nachname from actor;

```
### Rechnen mit SELECT - Beispiele
```

-- erlaubt sind + - / * DIV (Integer Division) -- Integer-Division: $15/7 = 2$ (nur Ganzzahl wird als Ergebnis zurückgegeben)

-- + - * / DIV(Integer) SELECT 15 DIV 2 as Ergebnis;

```
### Beispiel und Übung
```

```
### Beispiel mit Select where
```

```
### Example (Simple)
```

SELECT * FROM actor WHERE last_name = 'AKROYD' or last_name = 'GABLE';

```
### Example (mit Klammern)
```

SELECT * FROM actor WHERE (last_name = 'Akroyd' and first_name = 'Christian') or (last_name = 'Gable' and first_name = 'Christian');

```
### Übung
```

- Alle Datensätze aus actor anzeigen bei denen der Nachname Akroyd oder der Vorname Christian ist.

```
### Beispiel mit select where in
```

Example

```
SELECT * FROM actor WHERE first_name IN ('JOE','ED','JENNIFER');
```

Übung

- Sucht Euch 3 Citys und last die Datensätze aus city dazu ausgeben
- Frage: Welche Feld verwenden ?
- mit where ... IN umsetzen

Beispiel mit select und like

Example

```
SELECT * FROM actor WHERE last_name like 'D%';
```

Exercise

Lass Euch alle actor ausgeben, deren Nachname auf N endet.

Beispiele mit select und range

Beispiel 1

```
SELECT * FROM actor where actor_id > 100 and actor_id < 150;
```

10 und 50 inkludiert

```
select * from actor where actor_id >= 10 and actor_id <= 50;
```

Beispiel 3

```
SELECT * FROM actor where actor_id between 100 and 150;
```

Übung 1

- Gebe alle Adressen (address) aus, wo der postal_code > 10000 und postal_code < 20000 ist oder < 90000 und > 50000
- sortiert nach district
- gebe 20 Einträge aus (offset 0)

Übung 2

```
- Lasst euch Filme (film) anzeigen deren Wiederbeschaffungspreis (rental ... )  
zwischen 18.99 und 20.99 ist. (inkl)
```

Übung 3

```
Lass Euch alle Eitnräge aus dem inventory mit between im Bereich 10 bis 100 anzeigen  
(inkl 10 und 100)
```

Beispiel mit select und not in

Beispiel:

```
SELECT * FROM actor WHERE last_name NOT IN ('AKROYD','JONES');
```

Übung:

```
Lasst Euch alle Adressen anzeigen, die nicht im District QLD oder Alberta sind
```

Beispiel mit select und SUBSTR,LOWER,UPPER,CONCAT

Example

```
SELECT concat(title,' ',release_year,' ',description) as listeneintrag FROM film;  
SELECT concat ('hans und lotta',' ','haben glueck');  
SELECT concat('Ausgabe: ',substr(description,1,20)) as listeneintrag FROM film;  
SELECT upper(substr(description,1,20)) from film;  
SELECT upper(substr(description,1,20)) from film;  
SELECT lower(substr(description,1,20)) from film;
```

Exercise

```
-- Db: sakila  
-- Tabelle: actor  
Gebt folgende Felder aus (in einer Abfrage)  
  
o last_name gross geschrieben  
o first_name klein geschrieben  
o ausgabe mit zusammengeklebt last_name + ' ' + first_name (ohne +)  
o erste beiden Buchstaben vom Nachnamen.  
  
UPPER, LOWER, CONCAT, SUBSTR
```

IS NULL / IS NOT NULL

Beispiel und Übung mit IS NULL / IS NOT NULL

Example


```
SELECT * FROM rental WHERE return_date IS NOT NULL;
SELECT * FROM rental WHERE return_date IS NULL;
```

Exercise

```
## Database: sakila
## Tabelle: staff
```

Übung 1:

- a) Gebt alle Datensätze aus in denen das Passwort NICHT GESETZT ist
- b) Gebt alle Datensätze aus in denen das Passwort GESETZT ist

DATUM (DATETIME oder dier Unix Timestamp)

Beispiel mit select by date

Example

```
SELECT * FROM sakila.payment WHERE payment_date > '2005-05-24 22:00:01' and
payment_date < '2005-05-25 22:00:01'
```

Übung:

```
Gebt alle Einträge aus der Tabelle rental aus, bei der die Rückgabe zwischen
>= 2005-03-06 00:00:01    und < 2005-08-01
der letzte eintrag wäre 2005-07-31 23:59:59
return_date
```

Schlechtes Beispiel mit select by date

Example

```
select YEAR(return_date),return_date from rental where YEAR(return_date) <= 2005;
```

Example 2:

```
select YEAR(return_date),MONTH(return_date),DAY(return_date) from rental;
```

Exercise

```
Lasst euch alle Rückgaben aus Rental anzeigen, die zwischen (inkl) dem 27. und 30.
zurückgegeben wurden
(egal welchen Monats)
```

Beispiel mit Unix Timestamp (Umwandeln)

Was ist das ?

- Das Datum wird dargestellt als Sekunden seit 01.01.1970

Warum ?

- Mit dem Unix Timestamp lassen sich einfache Vergleiche machen
- und Auswahlen treffen (z.B. Range - Abfrage)

Beispiele

```
SELECT unix_timestamp('2022-01-04');
-- Datum auslesen und in unix timestamp umwandeln
SELECT last_update,unix_timestamp(last_update) from actor;
-- Aktuelles Datum als unix timestam (inkl Uhrzeit) - Systemzeit des Servers/Rechners
-- Rechner auf dem MySQL - Server läuft
select unix_timestamp();

-- Unix timestamp in einer Datum umwandeln
SELECT from_unixtime('1648202962');
```

Exercise

```
Frage aus rental alle Datensätze ab beideneen
o Das return_date nicht null (NOT NULL) ist
o Gib als einziges Feld das return_date umgewandelt zum Unix timestamp an.
o HINT: UNIX_TIMESTAMP()
```

Beispiel mit Dateformat

Example

```
SELECT date_format(last_update,'%M %Y') as meindatum FROM actor;
```

Exercise

```
Gib für rental_date aus der tabelle rental das rental_date für jeden Datensatz wie folgt aus:
```

```
Tag-der-Woche Jahr-2-stellig
```

```
Weitere Spalten werden nicht benötigt.
```

- https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_date_format.asp

COUNT / STATISTIK

Zählen von Datensätzen

Example

```
SELECT count(*) as howmany FROM actor;
select count(*) from actor where last_name like 'D%';
```

Exercise

Wieviele Filme mit der film_id 15 gibt es im Inventar (über alle Stores hinweg)
in der tabelle inventory

Beispiel für Statistabfrage (MAX,MIN)

Beispiel

```
SELECT MAX(replacement_cost) as am_teuersten, MIN(replacement_cost) FROM sakila.film;
```

Exercise

Was sind die durchschnittlichen Leihgebühren für alle Film, die mit dem Titel "T"
anfangen.
AVG() wird hier benötigt

NUMERISCHE FUNKTIONEN

Abrunden / Aufrunden / Kaufmännisch Runden

Example

```
-- Kaufmännisch runden
SELECT ROUND(1.56,1);
-- Abschneiden
SELECT truncate(1.56,1);
-- FLOOR() -> abrunden zum nächsten Integer
SELECT FLOOR(12.56);
-- CEIL() - Aufrunden zum nächsten Integer
SELECT CEIL(12.3);
```

ORDER BY (Sortierung)

Beispiel und Übung order by

Beispiel

```
SELECT first_name, last_name FROM actor ORDER BY last_name DESC, first_name;
```

Übung (schlechtes Beispiel, anderes wäre besser)

1. Wir sortieren alle Einträge film - Tabelle
2. rental_rate absteigend, Titel aufsteigend, release_year absteigend

LIMIT

Kombiniertes Beispiel mit Order By und Limit + Übung

What does it do ?

From your results of your query only shows a subset

Example

```
SELECT * from actor ORDER BY last_name DESC limit 3;
```

Übung

1. Zeige von den Filmen (sakila.film) die teuersten (rental_rate) zuerst, davon

Variante 1:

- Zeige die ersten 20

Variante 2: Zeige 10 ab dem 11. Film

```
## GROUP BY
```

```
### Example GROUP BY / HAVING
```

```
### What does it do ?
```

Group By aggregates data (data sets) Example: So if something appears multiple times, e.g a first name, it will only appears once.

```
### Example GROUP BY
```

```
SELECT last_name,COUNT(last_name) as cnt FROM actor GROUP BY last_name
```

```
### Example 1 GROUP BY
```

-- Ich möchte alle Schauspieler die mit dem nachnamen A anfangen

```
### Exercise
```

DB: sakila Table: film

Gruppieren Sie alle Filme nach rental_rate und geben die jeweilige Anzahl aus d.h. z.B. (Wert nicht korrekt - weil nicht überprüft)

Preis, Anzahl 0.99. 4 2.99. 50

```
### What does HAVING do
```

Step 1: First MySQL reads all the data based on WHERE

Step 2: Then it aggregates the data (GROUP BY) and filters it by HAVING

```
### Example Having
```

```
* Simple: WHERE for GroupBy (because where does not work here)
* Example
```

```
SELECT last_name, COUNT(last_name) FROM sakila.actor GROUP BY last_name HAVING count(last_name) > 2
```

```
### Exercise
```

Gruppieren Sie alle actor mit nachname, und anzahl nachname (felder die wir ausgeben) oder Geben Sie nur die actor aus, deren nachname mit J anfängt

```
## JOINS
```

```
### Überblick über JOINS
```

```
### What is a JOIN for ?
```

```
* combines rows from two or more tables
* based on a related column between them.
```

```
### MySQL/MariaDB (Inner) Join
```

```
![[Inner Join] (/images/img_innerjoin.gif)
```

```
### MySQL/MariaDB (Inner) Join (explained)
```

```
* Inner Join and Join are the same
* Returns records that have matching values in both tables
* Inner Join, Cross Join and Join
  * are the same in MySQL
```

```
### In Detail: [INNER] JOIN
```

```
* Return rows when there
  * is a match in both tables
* Example
```

```
SELECT actor.first_name, actor.last_name, film.title FROM film_actor INNER JOIN actor ON
film_actor.actor_id = actor.actor_id INNER JOIN film ON film_actor.film_id = film.film_id;
```

```
### MySQL/MariaDB Left Join
```

![Image Left Join](/images/img_leftjoin.gif)

MySQL/MariaDB Left (outer) Join (explained)

- * Return all records from the left table
- * AND the matched records from the right table
- * The result is NULL on the right side
 - * if there are no matched columns on the right
- * Left Join and Left Outer Join are the same

In Detail: Left Join

- * Return all rows from the left side
 - * even if there is not result on the right side
- * Example

```
SELECT c.customer_id, c.first_name, c.last_name, a.actor_id, a.first_name, a.last_name FROM customer c
LEFT JOIN actor a ON c.last_name = a.last_name ORDER BY c.last_name;
```

Example join - 2 tables - 1:1

Example Join über 2 Tabellen (1:1)

```
SELECT a.,c. FROM customer c JOIN address a ON c.address_id = a.address_id; SELECT
c.first_name,c.last_name,a.postal_code FROM customer c JOIN address a ON c.address_id = a.address_id;
```

Exercise über 2 Tabellen (1:1)

DB: sakila Tables: store,address

Feld: address_id Zeige alle Adressen der Stores an ? (Alle Felder von store und von address

ÜBUNGEN

Übung - Berechnung aus Feld

Übung order by

Beispiel

```
SELECT first_name,last_name FROM actor ORDER BY last_name DESC, first_name;
```

Übung (schlechtes Beispiel, anderes wäre besser)

1. Wir sortieren alle Einträge film - Tabelle
2. rental_rate absteigend, Titel aufsteigend, release_year absteigend

Übung mit Order By und Limit

What does it do ?

From your results of your query only shows a subset

Example

```
SELECT * from actor ORDER BY last_name DESC limit 3;
```

Übung

1. Zeige von den Filmen (sakila.film) die teuersten (rental_rate) zuerst, davon

Variante 1:

- Zeige die ersten 20

Variante 2: Zeige 10 ab dem 11. Film

Übung mit Select where

Example (Simple)

```
SELECT * FROM actor WHERE last_name = 'AKROYD' or last_name = 'GABLE';
```

Example (mit Klammern)

```
SELECT * FROM actor WHERE (last_name = 'Akroyd' and first_name = 'Christian') or (last_name = 'Gable' and first_name = 'Christian');
```

Übung

- Alle Datensätze aus actor anzeigen bei denen der Nachname Akroyd oder der Vorname Christian ist.

Übung mit select where in

Example

```
SELECT * FROM actor WHERE first_name IN ('JOE','ED','JENNIFER');
```

Übung

- Sucht Euch 3 Citys und last die Datensätze aus city dazu ausgeben
- Frage: Welche Feld verwenden ?

- mit where ... IN umsetzen

```
### Übung mit select und like
```

```
### Example
```

```
SELECT * FROM actor WHERE last_name like 'D%';
```

```
### Exercise
```

Lass Euch alle actor ausgeben, deren Nachname auf N endet.

```
### Übung 1+2 - Select Range
```

```
### Beispiel 1
```

```
SELECT * FROM actor where actor_id > 100 and actor_id < 150;
```

10 und 50 inkludiert

```
select * from actor where actor_id >= 10 and actor_id <= 50;
```

```
### Beispiel 3
```

```
SELECT * FROM actor where actor_id between 100 and 150;
```

```
### Übung 1
```

- Gebe alle Adressen (address) aus, wo der postal_code > 10000 und postal_code < 20000 ist oder < 90000 und > 50000
- sortiert nach district
- gebe 20 Einträge aus (offset 0)

Übung 2

```
- Lasst euch Filme (film) anzeigen deren Wiederbeschaffungspreis (rental ... )  
zwischen 18.99 und 20.99 ist. (inkl)
```

Übung 3

```
Lass Euch alle Eitnräge aus dem inventory mit between im Bereich 10 bis 100 anzeigen  
(inkl 10 und 100)
```


Übung mit select und not in

Beispiel:

```
SELECT * FROM actor WHERE last_name NOT IN ('AKROYD','JONES');
```

Übung:

```
Lasst Euch alle Adressen anzeigen, die nicht im District QLD oder Alberta sind
```

Übung mit select by date

Example

```
SELECT * FROM sakila.payment WHERE payment_date > '2005-05-24 22:00:01' and  
payment_date < '2005-05-25 22:00:01'
```

Übung:

```
Gebt alle Einträge aus der Tabelle rental aus, bei der die Rückgabe zwischen  
>= 2005-03-06 00:00:01 und < 2005-08-01  
der letzte eintrag wäre 2005-07-31 23:59:59  
return_date
```

Übung mit select by day

Example

```
select YEAR(return_date),return_date from rental where YEAR(return_date) <= 2005;
```

Example 2:

```
select YEAR(return_date),MONTH(return_date),DAY(return_date) from rental;
```

Exercise

```
Lasst euch alle Rückgaben aus Rental anzeigen, die zwischen (inkl) dem 27. und 30.  
zurückgegeben wurden  
(egal welchen Monats)
```

Übung - Zählen von Datensätzen

Example

```
SELECT count(*) as howmany FROM actor;  
select count(*) from actor where last_name like 'D%';
```

Exercise

```
Wieviele Filme mit der film_id 15 gibt es im Inventar (über alle Stores hinweg)
in der tabelle inventory
```

Übung - Statistik AVG

Beispiel

```
SELECT MAX(replacement_cost) as am_teuersten,MIN(replacement_cost) FROM sakila.film;
```

Exercise

Was sind die durchschnittlichen Leihgebühren für alle Film, die mit dem Titel "T" anfangen.
AVG() wird hier benötigt

Übung - NOT NULL / NULL

Example

```
SELECT * FROM rental WHERE return_date IS NOT NULL;
SELECT * FROM rental WHERE return_date IS NULL;
```

Exercise

```
## Database: sakila
## Tabelle: staff
```

Übung 1:

- a) Gebt alle Datensätze aus in denen das Passwort NICHT GESETZT ist
- b) Gebt alle Datensätze aus in denen das Passwort GESETZT ist

Übung mit select und SUBSTR,LOWER,UPPER,CONCAT

Example

```
SELECT concat(title,' ',release_year,' ',description) as listeneintrag FROM film;
SELECT concat ('hans und lotta',' ','haben glueck');
SELECT concat('Ausgabe: ',substr(description,1,20)) as listeneintrag FROM film;
SELECT upper(substr(description,1,20)) from film;
SELECT upper(substr(description,1,20)) from film;
SELECT lower(substr(description,1,20)) from film;
```

Exercise

```
-- Db: sakila
-- Tabelle: actor
Gebt folgende Felder aus (in einer Abfrage)
```

- o last_name gross geschrieben
- o first_name klein geschrieben
- o ausgabe mit zusammengeklebt last_name + ' ' + first_name (ohne +)
- o erste beiden Buchstaben vom Nachnamen.

UPPER, LOWER, CONCAT, SUBSTR

Übung mit unix timestamp

Was ist das ?

- Das Datum wird dargestellt als Sekunden seit 01.01.1970

Warum ?

- Mit dem Unix Timestamp lassen sich einfache Vergleiche machen
- und Auswahlen treffen (z.B. Range - Abfrage)

Beispiele

```
SELECT unix_timestamp('2022-01-04');
-- Datum auslesen und in unix timestamp umwandeln
SELECT last_update,unix_timestamp(last_update) from actor;
-- Aktuelles Datum als unix timestam (inkl Uhrzeit) - Systemzeit des Servers/Rechners
-- Rechner auf dem MySQL - Server läuft
select unix_timestamp();

-- Unix timestamp in einer Datum umwandeln
SELECT from_unixtime('1648202962');
```

Exercise

Frage aus rental alle Datensätze ab beidene

- o Das return_date nicht null (NOT NULL) ist
- o Gib als einziges Feld das return_date umgewandelt zum Unix timestamp an.
- o HINT: UNIX_TIMESTAMP()

Übung mit Dateformat

Example

```
SELECT date_format(last_update,'%M %Y') as meindatum FROM actor;
```

Exercise

Gib für rental_date aus der tabelle rental das rental_date für jeden Datensatz wie folgt aus:
Tag-der-Woche Jahr-2-stellig

Weitere Spalten werden nicht benötigt.

- https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_date_format.asp

Übung join - 2 tables - 1:1

Example Join über 2 Tabellen (1:1)

```
SELECT a.*,c.* FROM customer c JOIN address a ON c.address_id = a.address_id;
SELECT c.first_name,c.last_name,a.postal_code FROM customer c JOIN address a ON
c.address_id = a.address_id;
```

Exercise über 2 Tabellen (1:1)

```
DB: sakila
Tables: store,address
Feld: address_id
Zeige alle Adressen der Stores an ? (Alle Felder von store und von address
```

Übung - Refresher Tag 2 - morgens - SELECT

Übung 1:

```
actor: Datensätze ausgeben, wo der Vorname mit C beginnt
und hier nur die ersten 10 sortiert nach Nachname
- nur die Felder Vorname, Nachname ausgeben
```

Übung 2:

```
addresses:
- Alle Adressen die im district QLD, Alberta, Queens sind
- Sortierung nach postal_code
- nur die ersten 10 davon anziehen
```

Übung - Refresher Tag 3 - morgens - SELECT

Übung 1:

```
Datenbank: sakila
- Gebe den höchsten, den niedrigsten und den mittleren Zahlbetrag aus
für alle Zahlungen (payment_date) vor dem 01.07.2005 (2005-07-01)
RUNDE den mittleren Zahlbetrag kaufmännisch (ROUND) mit 2 Nachkommastellen.
```

```
Hinweis:
AVG, MIN, MAX, ROUND
und die Tabelle payment soll verwendet werden.
```

- https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_round.asp

Übung 2:

Datenbank: sakila.
GEBE alle Sprachen aus, die nicht deutsch oder englisch sind.

Tabelle: language

TIPPS & TRICKS

Cheatsheet - Auf dem System zurechtfinden - 1. Sichtung

Zugrechtfinden

```
-- Welche Datenbanken gibt es:
show databases;

-- Welche Tabelle gibt es in einer Datenbank
-- use <datenbankname>
use sakila;
show tables;

## Wie ist die Struktur eine Tabelle / welche Felder
-- describe <tabellenname> z.B. actor
describe actor
## Welche Indizes gibt es in einer Tabelle ?
show indexes from actor

## Alle procedures/functions einer Datenbank auslesen
select * from information_schema.routines where routine_schema = 'sakila';
```

Cheatsheet für Selects

SELECT .. FROM .. WHERE .. ORDER BY .. LIMIT

```
select * from actor;
select feld1,feld2,feld3 from actor;

-- Mit Bedingung
select * from actor where last_name = 'AKROYD';
select * from actor where last_name like 'A%';
select * from actor where last_name like 'A%' and first_name like 'C%';

-- Mit Bedingung und Sortierreihenfolge
select FELD from TABELLE WHERE BEDINGUNG ORDER BY FELD1,FELD2
select first_name,last_name from actor where last_name like 'A%' order by
first_name,last_name

-- Nur Limit
select FELD from tabelle limit 0,30; -- Ab Datensatz 1 der Ergebnismenge
select * from actor limit 30 -- Ab Datensatz
```

```
-- WHERE/ORDER BY/LIMIT
SELECT feld FROM tabelle WHERE bedingung ORDER BY FELD1,FELD2 LIMIT 0,10
SELECT feld FROM tabelle WHERE bedingung ORDER BY FELD1,FELD2 LIMIT 5,10 -- Ab dem 5.
Datensatz der Ergebnismenge
```