

Entorno personal de aprendizaje:

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB



Información SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Curso de creación de páginas web: Unidad 2 Lista de comandos básicos y avanzados en HTML.

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo han son citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Contenido

1. HTML básico	4
2. HTML avanzado	11
Referencias bibliográficas	18

Lista de Comandos Básicos y Avanzados en HTML.

En este material, se puede acceder a una lista de comandos con sus explicaciones funcionales para HTML, que pueden servir de utilidad para futuros proyectos que se desee emprender.

1. HTML básico

<! Aquí tienes una lista de comandos (etiquetas) básicos de HTML junto con una breve descripción de cada uno:

1. <!DOCTYPE html>

Descripción: Declara el tipo de documento y la versión de HTML que se está utilizando.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
```

2. <html>

Descripción: La etiqueta raíz que encierra todo el contenido de un documento HTML.

Ejemplo:

```
<html>
...
</html>
```

3. <head>

Descripción: Contiene metadatos, enlaces a hojas de estilo, y otros recursos. No se muestra en el navegador.

Ejemplo:

```
<head>
  <title>Mi Página Web</title>
```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

```
</head>
```

4. <title>

Descripción: Define el título del documento, que se muestra en la barra de título del navegador.

Ejemplo:

```
<title>Mi Página Web</title>
```

5. <meta>

Descripción: Define metadatos sobre el documento, como la codificación de caracteres y descripciones.

Ejemplo:

```
<meta charset="UTF-8">  
<meta name="description" content="Una descripción de la  
página">
```

6. <link>

Descripción: Enlaza recursos externos, como hojas de estilo CSS.

Ejemplo:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

7. <body>

Descripción: Contiene el contenido principal del documento HTML, que se muestra en el navegador.

Ejemplo:

```
<body>  
...  
</body>
```

8. <h1> a <h6>

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Descripción: Define encabezados de diferentes niveles, de h1 (más importante) a h6 (menos importante).

Ejemplo:

```
<h1>Encabezado Principal</h1>
<h2>Subencabezado</h2>
```

9. <p>

Descripción: Define un párrafo de texto.

Ejemplo:

```
<p>Este es un párrafo de texto.</p>
```

10. <a>

Descripción: Define un hipervínculo que enlaza a otra página o recurso.

Ejemplo:

```
<a href="https://www.example.com">Visita nuestro sitio</a>
```

11.

Descripción: Inserta una imagen en el documento.

Ejemplo:

```

```

12. y

Descripción: Define listas no ordenadas (ul) y ordenadas (ol).

Ejemplo:

```
<ul>
  <li>Elemento de lista 1</li>
  <li>Elemento de lista 2</li>
</ul>
```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

```
<ol>
  <li>Primer elemento</li>
  <li>Segundo elemento</li>
</ol>
```

13.

Descripción: Define un elemento de lista dentro de una lista ordenada o no ordenada.

Ejemplo:

```
<ul>
  <li>Elemento de lista</li>
</ul>
```

14. <div>

Descripción: Define una sección o división en el documento. Utilizado para agrupar contenido.

Ejemplo:

```
<div>
  <p>Contenido dentro de un div</p>
</div>
```

15.

Descripción: Define una sección en línea dentro de un documento. Utilizado para aplicar estilos o manipular elementos específicos.

Ejemplo:

```
<span style="color: red;">Texto en rojo</span>
```

16.

Descripción: Inserta un salto de línea.

Ejemplo:

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

```
<p>Línea 1<br>Línea 2</p>
```

17. <hr>

Descripción: Inserta una línea horizontal.

Ejemplo:

```
<hr>
```

18. <form>

Descripción: Define un formulario para la entrada de datos del usuario.

Ejemplo:

```
<form action="/submit" method="post">
  <input type="text" name="nombre">
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

19. <input>

Descripción: Define un campo de entrada en un formulario.

Ejemplo:

```
<input type="text" name="nombre">
<input type="submit" value="Enviar">
```

20. <button>

Descripción: Define un botón clickeable.

Ejemplo:

```
<button type="button">Clic aquí</button>
```

21. <table>

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Descripción: Define una tabla.

Ejemplo:

```
<table>
  <tr>
    <th>Encabezado 1</th>
    <th>Encabezado 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dato 1</td>
    <td>Dato 2</td>
  </tr>
</table>
```

22. <th>

Descripción: Define una celda de encabezado en una tabla.

Ejemplo:

```
<table>
  <tr>
    <th>Encabezado 1</th>
    <th>Encabezado 2</th>
  </tr>
</table>
```

23. <td>

Descripción: Define una celda de datos en una tabla.

Ejemplo:

```
<table>
  <tr>
```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

```
<td>Dato 1</td>
<td>Dato 2</td>
</tr>
</table>
```

24. <tr>

Descripción: Define una fila en una tabla.

Ejemplo:

```
<table>
<tr>
  <td>Dato 1</td>
  <td>Dato 2</td>
</tr>
</table>
```

25. <iframe>

Descripción: Inserta un marco en línea para mostrar otro documento HTML.

Ejemplo:

```
<iframe src="https://www.example.com"></iframe>
```

26. Tipos de letras:

```
< B > ... < /B > // Negrita.
< L > ... < /L > //Cursiva.
< BLINK > ... < /BLINK > //Parpadeante.
< STRONG > ... < /STRONG > //Enfatizada.
< UL > ... < /UL > //Indica comienzo y fin de una lista no
ordenada (puntos). Dentro de ellos, cada item empieza por <
LI > y termina al terminar la línea.
```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

`< OL > ... < /OL > //Indica comienzo y fin de una lista ordenada (números). Dentro de ellos, cada item empieza por < LI > y termina al terminar la línea.`

2. HTML avanzado

1. < canvas >

Descripción: Proporciona un área de dibujo en la cual se puede utilizar JavaScript para dibujar gráficos y animaciones.

Ejemplo:

```
<canvas id="miCanvas" width="200" height="200"></canvas>
```

2. < svg >

Descripción: Define gráficos vectoriales escalables que se pueden integrar directamente en un documento HTML.

Ejemplo:

```
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-
width="3" fill="red" />
</svg>
```

3. < audio >

Descripción: Inserta contenido de audio en un documento HTML.

Ejemplo:

```
<audio controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta el elemento de audio.
</audio>
```

4. < video >

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Descripción: Inserta contenido de video en un documento HTML.

Ejemplo:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta el elemento de video.
</video>
```

5. <source>

Descripción: Especifica múltiples recursos multimedia para elementos como <audio> y <video>.

Ejemplo:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.ogg" type="video/ogg">
  Tu navegador no soporta el elemento de video.
</video>
```

6. <picture>

Descripción: Define un contenedor para contener múltiples fuentes de imagen.

Ejemplo:

```
<picture>
  <source srcset="img-small.jpg" media="(max-width: 600px)">
  <source srcset="img-large.jpg" media="(min-width: 601px)">
  
</picture>
```

7. <track>

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Descripción: Define pistas de texto para elementos de <video> y <audio>, como subtítulos y descripciones.

Ejemplo:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en"
label="English">
```

Tu navegador no soporta el elemento de video.

```
</video>
```

8. <template>

Descripción: Contiene un fragmento de HTML que no se renderiza cuando la página se carga, pero que puede ser utilizado posteriormente mediante JavaScript.

Ejemplo:

```
<template id="mi-template">
  <div>
    <p>Esto es un contenido de plantilla.</p>
  </div>
</template>
```

9. <datalist>

Descripción: Proporciona una lista de opciones predefinidas para un elemento <input>.

Ejemplo:

```
<input list="navegadores" name="navegador">
<datalist id="navegadores">
  <option value="Chrome">
```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

```
<option value="Firefox">
<option value="Edge">
<option value="Safari">
</datalist>
```

10. <details>

Descripción: Crea un widget de divulgación que el usuario puede abrir o cerrar.

Ejemplo:

```
<details>
  <summary>Más información</summary>
  <p>Este es un contenido adicional que se puede
mostrar u ocultar.</p>
</details>
```

11. <summary>

Descripción: Proporciona un encabezado para el elemento <details>, que se puede hacer clic para revelar u ocultar el contenido.

Ejemplo:

```
<details>
  <summary>Más información</summary>
  <p>Este es un contenido adicional que se puede mostrar u
ocultar.</p>
</details>
```

12. <dialog>

Descripción: Define un cuadro de diálogo o ventana modal.

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Ejemplo:

```
<dialog id="mi-dialogo">
  <p>Este es un cuadro de diálogo.</p>
  <button onclick="document.getElementById('mi-
dialogo').close()">Cerrar</button>
</dialog>
<button onclick="document.getElementById('mi-
dialogo').showModal()">Abrir Diálogo</button>
```

13. <output>

Descripción: Representa el resultado de un cálculo o una acción del usuario.

Ejemplo:

```
<form
oninput="resultado.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)"
>
  <input type="range" id="a" value="50"> +
  <input type="number" id="b" value="50">
  = <output name="resultado" for="a b">100</output>
</form>
```

14. <progress>

Descripción: Representa el progreso de una tarea.

Ejemplo:

```
<progress value="70" max="100"></progress>
```

15. <meter>

Descripción: Representa una medición escalar dentro de un rango

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML
conocido.

Ejemplo:

```
<progress value="70" max="100"></progress>
```

16. <fieldset>

Descripción: Agrupa elementos relacionados dentro de un formulario.

Ejemplo:

```
<fieldset>
  <legend>Información Personal</legend>
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">
</fieldset>
```

17. <legend>

Descripción: Proporciona un título para el elemento <fieldset>.

Ejemplo:

```
<fieldset>
  <legend>Información Personal</legend>
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">
</fieldset>
```

18. <abbr>

Descripción: Representa una abreviatura o acrónimo.

Ejemplo:

```
<p>La Organización de las Naciones Unidas (<abbr title="Organización de
las Naciones Unidas">ONU</abbr>) fue fundada en 1945.</p>
```


Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

19. <mark>

Descripción: Resalta texto que ha sido marcado o resaltado por alguna razón.

Ejemplo:

```
<p>Este es un <mark>texto  
resaltado</mark>.</p>
```

20. <time>

Descripción: Representa una fecha, hora o ambas.

Ejemplo:

```
<p>La conferencia comienza el <time datetime="2023-05-  
15T09:00">15 de mayo a las 9:00 AM</time>.</p>
```



Recuerda:

La práctica es clave para aprender y familiarizarte con estos elementos HTML.

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Referencias bibliográficas

Conceptos básicos de HTML - Aprende desarrollo web | MDN. (s. f.).

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

Desarrollo de Aplicaciones WEB. Introducción a HTML y CSS. Página Rafael Barzanallana. Universidad de Murcia. (s. f.).

<https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/2017-18/daweb-tema-1-introduccion-html-css.html>

Etiquetas semánticas del HTML5. (s. f.). Desarrollo Web.com.

<https://desarrolloweb.com/articulos/etiquetas-semanticas-html5.html>

Ejemplos y etiquetas básicas de HTML. (s. f.).

<https://www.uv.es/cerveron/paginasweb/notashtml.html>

Garro, A. (s. f.). Semántica | HTML5.

<https://www.arkaitzgarro.com/html5/capitulo-2.html>

J, P. P., & Gardey, A. (2021). Html - Qué es, definición, estructura e historia.

Definición.de. <https://definicion.de/html/>

¿Qué es HTML y CSS? (2021, 5 junio). <https://www.crehana.com>.

<https://www.crehana.com/blog/transformation-digital/sabes-que-es-css-y-como-se-relaciona-con-html/>

Qué es HTML. (s. f.). Desarrollo Web.com.

<https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html>

Sherwell, S. (2022). Semántica en HTML5, ¿Qué es y porqué te debe importar?

Shenan Sherwell. <https://www.shenansherwell.com/es/desarrollo-web/semantica-html5/>