태그 모음과 특수 문자

태그 모음

태그	설명
<!-- -->	주석(comment)을 정의함.
<!DOCTYPE>	해당 문서(document)의 타입을 정의함.
<a>	다른 콘텐츠와 연결되는 하이퍼링크(hyperlink)를 정의함.
<abbr>	축약형(abbreviation)이나 머리글자로만 된 단어(acronym)를 정의함.
<address>	문서나 글의 저자 또는 회사와 연락할 수 있는 정보를 명시함.
<area>	이미지 맵(image-map)에서 하이퍼링크가 연결될 영역을 정의함.
<article>	해당 문서나 페이지 또는 사이트와는 완전히 독립적으로 구성할 수 있는 요소를 정의함.
<aside>	페이지의 다른 콘텐츠들과 약간의 연관성을 가지고 있지만 해당 콘텐츠들로부터 분리시킬 수 있는 콘텐츠로 구성된 페이지 영역을 정의함.
<audio>	음악이나 오디오 스트림과 같은 사운드를 정의함.
<base>	해당 문서의 모든 상대 주소(relative URL)에 대한 기본 URL과 target 속성값을 정의함.
<bdi>	주위의 텍스트들과는 다른 방향으로 써지는 텍스트 영역을 정의함.
<bdo>	자식 요소의 텍스트 방향성(text directionality)을 정의함.
<blockquote>	다른 출처로부터 인용된 영역을 정의함.
<body>	해당 문서의 콘텐츠 영역을 정의함.
** **	행 바꿈(line-break)을 정의함.
<button>	클릭할 수 있는 버튼을 정의함.
<canvas>	자바스크립트와 같은 스크립트를 이용하여 그래픽 콘텐츠를 그릴 때 사용함.
<caption>	테이블의 캡션(caption)을 정의함.
<cite>	예술 작품과 같은 창작물의 제목을 정의함.
<code>	컴퓨터 코드(code)의 일부분을 나타냄.
<col>	<colgroup> 요소에 속하는 각 열(column)의 속성을 정의함.
<colgroup>	테이블에서 서식 지정을 위해 하나 이상의 열을 그룹으로 묶을 때 사용함.
<data>	특정 콘텐츠에 기계가 읽을 수 있는(machine-readable) 형태의 값(value)을 덧붙여 나타낼 때 사용함.

<datalist>	<input> 요소에서 사용하기 위한 옵션들의 리스트를 미리 정의함.
<dd>	용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 설명(description) 부분을 정의함.
<del>	텍스트 한가운데 라인을 추가하여 문서에서 삭제된 텍스트를 표현함.
<details>	사용자가 직접 조작하여 보거나 숨길 수 있는 부가적인 세부사항(additional details)을 명시함.
<dfn>	HTML에서 용어(term)의 정의를 나타냄.
<dialog>	대화 상자(dialog box)나 대화 윈도우(dialog window)를 정의함.
** **	HTML 문서에서 특정 영역이나 구획을 정의함.
<dl>	용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 정의함.
<dt>	용어와 그에 대한 설명을 리스트 형식으로 보여주는 <dl> 요소에서 용어(term) 부분을 정의함.
****	강조된 텍스트를 표현함.
<embed>	외부 애플리케이션이나 대화형 콘텐츠를 포함시킬 수 있는 컨테이너를 정의함.
<fieldset>	<form> 요소에서 연관된 요소들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.
<figcaption>	<figure> 요소의 캡션(caption)을 정의함.
<figure>	삽화나 다이어그램, 사진 등과 같이 문서의 주요 흐름과는 독립적인 콘텐츠를 정의함.
<footer>	문서나 특정 섹션의 푸터(footer)를 정의함.
<form>	사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTLM 입력 폼(form)을 정의함.
<h1> ~ <h6>	HTML 문서에서 제목(headings)을 정의함.
<head>	해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)의 집합을 정의함.
<header>	문서나 특정 섹션의 헤더(header)를 정의함.
<hgroup>	다수의 h1 ~ h6 요소를 묶을 때 사용
<hr>	콘텐츠 내용에서 주제가 바뀔 때 사용할 수 있는 수평 가로선을 정의함.
<html>	HTML 문서의 루트 요소(root element)를 정의함.
<i>	기본 텍스트와는 다른 분위기나 음성을 위한 텍스트 영역을 정의함.
<iframe>	인라인 프레임(inline frame)을 정의함.
<img>	이미지(image)를 정의함.
<input>	사용자로부터 입력을 받을 수 있는 입력 필드(input filed)를 정의함.
<ins>	텍스트 아래쪽에 라인을 추가하여 문서에 추가된 텍스트를 표현함.
<kbd>	키보드 입력을 나타냄.
<label>	사용자 인터페이스(UI) 요소의 라벨(label)을 정의함.

<legend>	<fieldset> 요소의 캡션(caption)을 정의함.
** **	HTML 리스트(list)에 포함되는 아이템(item)을 정의함.
<link>	해당 문서와 외부 소스(external resource) 사이의 관계를 정의함.
<main>	해당 문서의 <body> 요소의 주 콘텐츠(main content)를 정의함.
<map>	클라이언트 사이드 이미지맵(client-side image-map)을 정의함.
<mark>	형광펜으로 칠한 것처럼 하이라이트된(highlighted) 텍스트를 정의함.
<meta>	해당 문서에 대한 정보인 메타데이터(metadata)를 정의함.
<meter>	분수 값이나 범위(gauge) 내에서 특정 스칼라 값이 어느 정도인지를 표현함.
<nav>	다른 페이지 또는 현재 페이지의 다른 부분과 연결되는 네비게이션 링크(navigation links)들의 집합을 정의함.
<noscript>	클라이언트 사이드 스크립트(client-side scripts)를 사용하지 않도록 설정했거나, 스크립트를 지원하지 않는 브라우저를 위한 별도의 콘텐츠를 정의함.
<object>	외부 리소스의 종류에 따라 문서 내에서 처리하는 방식을 변경할 수 있는 임베디드 객체(embedded object)를 정의함.
** **	순서가 있는 HTML 리스트(list)를 정의함.
<optgroup>	옵션 메뉴를 제공하는 드롭다운 리스트(drop-down list)에서 사용되는 옵션들의 그룹을 정의함.
<option>	옵션 메뉴를 제공하는 드롭다운 리스트(drop-down list)에서 사용되는 하나의 옵션을 정의함.
<output>	스크립트 등에 의해 수행된 계산의 결과나 사용자의 액션에 의한 결과를 나타냄.
<p>	문단(paragraph)을 정의함.
<picture>	<img> 요소의 다중 이미지 리소스(multiple image resources)를 위한 컨테이너를 정의함.
<pre>	미리 정의된 형식(preformatted)의 텍스트를 정의함.
<progress>	작업의 진행률을 나타냄.
<q>	짧은 인용구를 정의함.
<rp>	루비 주석을 지원하지 않는 브라우저를 위한 대체 내용을 정의함.
<rt>	루비 주석에서 발음이나 설명을 나타내는 윗첨자를 정의함.
<ruby>	해당 문자의 발음이나 설명을 작은 크기의 윗첨자로 알려주는 루비 주석(ruby annotation)을 정의함.
<s>	텍스트 한가운데 라인을 추가하여 더 이상 정확하지 않거나 관련이 없는 텍스트를 표현함.
<samp>	컴퓨터 프로그램의 샘플 또는 인용 출력(output)을 나타냄.

<script>	자바스크립트와 같은 클라이언트 사이드 스크립트(client-side scripts)를 정의함.
<search>	검색 또는 필터링 양식 컨트롤을 나타내는 컨테이너 입니다.
<section>	HTML 문서에 포함된 독립적인 섹션(section)을 정의함.
<select>	옵션 메뉴를 제공하는 드롭다운 리스트(drop-down list)를 정의함.
<small>	글자 크기가 작은 텍스트를 정의함.
<source>	<audio> 요소나 <video> 요소에서 사용할 수 있는 다중 미디어 자원(multiple media resources)을 정의함.
****	HTML 문서에서 인라인 요소(inline-element)들을 하나로 묶을 때 사용함.
****	해당 콘텐츠의 중요성이나 심각함, 긴급함 등을 강조함.
<style>	해당 HTML 문서의 스타일 정보를 정의함.
<sub>	아랫첨자(subscript) 텍스트를 표현함.
<summary>	<details> 요소에 의해 생성되는 대화형 위젯에서 기본적으로 보이는 제목을 정의함.
<sup>	윗첨자(superscript) 텍스트를 표현함.
<svg>	SVG 그래픽을 위한 컨테이너를 정의함.
<table>	데이터를 포함하는 셀(cell)들의 행과 열로 구성된 2차원 테이블을 정의함.
<tbody>	테이블에서 내용 콘텐츠(body content)들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.
<td>	테이블에서 하나의 셀(cell)을 정의함.
<template>	추가되거나 복사될 수 있는 HTML 요소들을 정의함.
<textarea>	사용자가 여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있는 텍스트 입력 영역을 정의함.
<tfoot>	테이블에서 푸터 콘텐츠(footer content)들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.
<th>	테이블에서 제목이 되는 헤더 셀(header cell)들을 정의함.
<thead>	테이블에서 헤더 콘텐츠(header content)들을 하나의 그룹으로 묶을 때 사용함.
<time>	사람이 읽을 수 있는(human-readable) 형태의 날짜와 시간 데이터를 정의함.
<title>	해당 문서의 제목(title)을 정의함.
<tr>	테이블에서 셀들로 이루어진 하나의 행(row)을 정의함.
<track>	<audio>나 <video> 요소와 같은 미디어 요소를 위한 텍스트 트랙(track)을 정의함.
** **	순서가 없는 HTML 리스트(list)를 정의함.
<var>	변수(variable)를 정의함.
<video>	무비 클립(movie clip)이나 비디오 스트림(video stream)과 같은 비디오를 정의함.

<wbr>	단어 중간에서 행바꿈될 수 있는(line-break) 위치를 정의함.

특수 문자 용어 정리

기호	영어(발음)	한글
`	Grave(그레이브, 빽틱)	-
~	Tilde(틸드)	물결표시
!	Exclamation(엑스클러메이션) mark	느낌표
@	At(엣) sign	골뱅이
#	Number(넘버) sign, Sharp(샵)	샵, 우물 정
$	Dollar(달러) sign	달러
%	Percent(퍼센트) sign	퍼센트
^	Caret(캐럿)	-
&	Ampersand(엠퍼센드)	-
*	Asterisk(에스터리스크)	별표
-	Hyphen(하이픈), Dash(대쉬)	마이너스
_	Underscore(언더스코어), Low dash(로대쉬)	밑줄
=	Equals(이퀄) sign	이꼬르
“	Quotation(쿼테이션) mark	큰 따옴표
‘	Apostrophe(아포스트로피)	작은 따옴표
:	Colon(콜론)	땡땡이
;	Semicolon(세미콜론)	털 달린 땡땡이
,	Comma(콤마)	쉼표
.	Period(피리어드), Dot(닷)	점, 마침표
?	Question(퀘스천) mark	물음표
/	Slash(슬래쉬)	-
|	Vertical bar(버티컬 바)	-
\	Backslash(백슬래쉬)	-
()	Parenthesis(퍼렌서시스)	(소)괄호
{}	Brace(브레이스)	중괄호
[]	Bracket(브래킷)	대괄호
<>	Angle Bracket(앵글 브래킷)	꺽쇠괄호