

## Ejercicios 2

### Estructuras de datos básicas

1. En muchos lenguajes se utilizan estructuras anidadas por paréntesis. Hacer un algoritmo que lee un archivo de texto plano y determine si todas las estructuras anidadas se cierran apropiadamente.

Por ejemplo

`[[{ } ( ) ] { ( ) }]`

es correcta y

`{ ( ) ( ) } , { ( { ) }`

son incorrectas.

2. Idear un método `peek()` para retornar el elemento en el tope de la pila sin eliminarlo. Proponer su implementación para la pila basada en arreglo y para la basada en lista enlazada.

3. La estructura Bag analizada en clase no tiene forma de eliminar elementos.

- Dar una implementación de la operación `remove(Item)` que remueve un item de la bolsa en caso de estar presente. Si no existe no hace nada. Asumir una implementación de Bag basada en arreglo.
- Dar una implementación de la operación `remove(Item)` para cuando la bolsa está implementada por medio de una lista enlazada.

4. Escribir un procedimiento que tome como entrada una lista enlazada y devuelva una nueva lista con los elementos en orden inverso.

5. La lista doblemente enlazada ofrece la posibilidad de recorrer los elementos en ambos sentidos. Proponer una implementación de la estructura PilaCola que implementa al mismo tiempo las funcionalidades de la Pila y de la Cola.

6.\* Escribir un procedimiento que tome como entrada una lista enlazada y retorne una nueva lista con los elementos en orden aleatorio.

7. Ejercicios de codificación de operaciones con listas simples: [Ver ejercicios](#).