

Listas Enlazadas

Definición

Una lista enlazada se puede definir recursivamente así

*Una lista es una estructura nula, o un **nodo** que contiene un item genérico y una referencia a una lista enlazada.*


El nodo es un registro* que contiene un item y una referencia a otro nodo.

* Un nodo no se considera ADT porque no tiene métodos, simplemente valores que se acceden directamente desde la clase que lo contenga.

Implementación de la estructura nodo


Gráficamente

```
class Nodo<Item> {  
    Item item;  
    Nodo siguiente;  
}
```



Construcción de una lista enlazada

```
Nodo uno = new Nodo();  
Nodo dos = new Nodo();  
Nodo tres = new Nodo();  
primero = uno;    // “cabeza” de la lista  
uno.siguiente = dos;  
dos.siguiente = tres;
```



Características de la lista enlazada

- No tiene un tamaño predefinido
- Puede crecer/decrecer dinámicamente en tiempo de ejecución
- No hay acceso aleatorio a los elementos. Se debe recorrer la lista desde la cabeza.

Operaciones con listas

- Inserción al comienzo
- Inserción al final
- Remover del comienzo
- Remover del final
- Insertar/Remover de otras posiciones

Recorrido de la lista enlazada

```
for(Nodo x=primero; x!=null; x=x.siguiente) {  
    // operar con el nodo x  
}
```

Implementación de la pila mediante una lista

- Operación `push` : Agregar un nodo a la cabeza de la lista
- Operación `pop` : Extraer el nodo de la cabeza de la pila
- Operación `isEmpty` : Verificar si la cabeza es nula
- Operación `size` : Contar nodos, o mantener una variable con el conteo.

Implementación de la pila

```
public class PilaConLista<T> implements Iterable<T> {

    private Nodo primero;
    private int n;

    private class Nodo {
        T item;
        Nodo siguiente;
    }

    public PilaConLista() { }

    public void push(T s) {
        Nodo anterior = primero;
        primero = new Nodo();
        primero.item = s;
        primero.siguiente = anterior;
        n++;
    }

    public T pop() {
        T item = primero.item;
        primero = primero.siguiente;
        n--;
        return item;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return n==0;
    }

    public int size() {
        return n;
    }

    ...
}
```

Características de la implementación

- Contiene cualquier tipo de dato: Genérica
- Tamaño proporcional al número de nodos
- Las operaciones básicas de las principales estructuras (add, push/pop, enqueue, dequeue) requieren tiempo constante. Es independiente del tamaño de la estructura.

Iterador de listas

- Se inicializa en el primer elemento de la lista
- La operación next avanza al siguiente nodo de la lista.
- Termina cuando la referencia sea nula.

Implementación del Iterador

```
...  
  
public Iterator<T> iterator() {  
    return new IteradorReverso();  
}  
  
private class IteradorReverso implements Iterator<T> {  
    private Nodo pos=primero;  
  
    @Override  
    public boolean hasNext() {  
        return pos!=null;  
    }  
  
    @Override  
    public T next() {  
        T item = pos.item;  
        pos = pos.siguiente;  
        return item;  
    }  
}  
  
...
```

Implementación de la cola mediante una lista


- Operación enqueue : Agregar al final de la lista
- Operación dequeue : Remover del comienzo de la lista
- `isEmpty` y `size` : iguales que para la pila

Implementación de la bolsa mediante una lista

- Operación agregar : Se insertan los elementos a la cabeza de la lista
- `isEmpty` y `size` : iguales a las anteriores

Listas doblemente enlazadas

- Cada nodo contiene referencias a su predecesor y a su sucesor.
- Se tienen referencias a la cabeza y la cola de la lista.
- Esto permite recorrer la lista en ambos sentidos.



Cola de doble terminación

Double-ended queue (Deque)

- Colección ordenada que permite recorrer los elementos en ambos sentidos.
- Se implementa fácilmente mediante una lista doblemente enlazada
- API

public class Deque<Item> implements Iterable<Item>		
	Deque()	// Crear Deque vacío
void	offerLast(Item item)	// Agregar item al final
void	offerFirst(Item item)	// Agregar item al comienzo
Item	pollLast()	// Remover el último
Item	pollFirst()	// Remover el primero

Implementaciones

Java	Python	C#
Stack	Stack	Stack
Queue	Queue	Queue
	Bag	
LinkedList	LinkedList	List
Deque	deque	