Algoritmos de Ordenación

Notas de clase

Estructuras de datos y algoritmos

Facultad TIC - UPB

Winter 2026

Jorge Mario Londoño Peláez & Varias AI

February 10, 2026

Descripción de la unidad

Análisis de distintos algoritmos de ordenación, técnicas de solución y eficiencia.

Contents

1 Algoritmos de ordenación **2**

1.1 Definición y Aplicaciones 2

1.2 Comparación de ADTs 2

1.3 Ordenación por selección 3

1.4 Ordenación por inserción 3

1.5 Ordenación shellsort 4

1.6 Ordenación por fusión (mergesort) 5

1.7 Ordenación rápida (quicksort) 7

2 Análisis por medio de árbol de llamados recursivos **9**

3 Análisis por medio de recurrencias **10**

4 Teorema maestro **12**

1 Algoritmos de ordenación

1.1 Definición y Aplicaciones

Ordenar un conjunto de datos significa reorganizarlo en una secuencia específica, ya sea ascendente o descendente, según una relación de orden predefinida. Esta relación de orden define un conjunto totalmente ordenado, donde para cualquier par de elementos, se puede determinar cuál es mayor o menor.

Las aplicaciones de la ordenación son vastas:

- **Bases de datos:** La ordenación es fundamental para indexar datos y acelerar las consultas.
- **Generación de reportes:** Los datos ordenados facilitan la creación de informes claros y concisos.
- **Búsqueda:** La búsqueda de elementos en un conjunto ordenado es mucho más eficiente (e.g., búsqueda binaria).
- **Compresión de datos:** Algunos algoritmos de compresión se benefician de datos ordenados.

Características clave:

- **Datos:** Un conjunto de elementos a ordenar.
- **Relación de orden:** Define cómo se comparan los elementos entre sí.

1.2 Comparación de ADTs

Para comparar ADT, los lenguajes de programación ofrecen mecanismos específicos:

- **Java:** La interfaz `Comparable` permite definir un orden natural para los objetos de una clase. La clase debe implementar el método `compareTo()`, que devuelve un valor negativo, cero o positivo si el objeto es menor, igual o mayor que el objeto con el que se compara.
  Interface `Comparable<T>`
  Interface `Comparator<T>`
- **C#:** La interfaz `IComparable` cumple una función similar a `Comparable` en Java. Las clases que implementan `IComparable` deben proporcionar una implementación del método `CompareTo()`.
  `IComparable<T>` Interface
  `IComparer<T>` Interface
- **Python:** La comparación de objetos se basa en métodos especiales como `__lt__` (menor que), `__le__` (menor o igual que), `__eq__` (igual a), `__ne__` (no igual a), `__gt__` (mayor que) y `__ge__` (mayor o igual que). Al implementar estos métodos, se define cómo se comparan los objetos de una clase. Por ejemplo, implementar `__le__` permite utilizar el operador `<=` para comparar instancias de la clase.
  Rich comparison methods: `__lt__`, `__le__`, `__gt__`, `__ge__`.
  Unravelling rich comparison operators

1.3 Ordenación por selección

La ordenación por selección funciona encontrando el elemento mínimo en la parte no ordenada del arreglo y luego intercambiándolo con el elemento en la posición actual. En cada iteración, el algoritmo selecciona el elemento más pequeño restante y lo coloca en la posición correcta. Ver algoritmo 1.

Algorithm 1 Ordenación por selección

Require: $T[0 \dots n-1]$ es un vector de objetos comparables
Ensure: $T[0 \dots n-1]$ el vector de entrada ordenado ascendentemente

```
function SelectionSort(T[0 ... n − 1])
    for i ← 0 to n − 2 do
        minj ← i
        minx ← T[i]
        for j ← i + 1 to n − 1 do
            if T[j] < minx then
                minj ← j
                minx ← T[j]
            end if
        end for
        T[minj] ← T[i]
        T[i] ← minx
    end for
end function
```

Análisis de la eficiencia de la ordenación por selección:

La ordenación por selección tiene una complejidad temporal de $O(n^2)$ en todos los casos (peor, promedio y mejor). Esto se debe a que siempre realiza dos bucles anidados para encontrar el elemento mínimo y colocarlo en su posición correcta.

Características de la ordenación por selección:

- **Cuadrático en comparaciones:** Realiza un número de comparaciones proporcional a n^2.
- **Lineal en intercambios:** Realiza exactamente $n-1$ intercambios (uno por cada iteración del bucle externo), es decir, $O(n)$ intercambios. Esto la hace útil cuando los intercambios son costosos.
- **No adaptativo:** Su rendimiento no se ve afectado por el orden inicial de los datos.
- **In-situ:** No requiere memoria adicional.

1.4 Ordenación por inserción

La ordenación por inserción funciona construyendo incrementalmente una sublista ordenada desde el principio del arreglo. En cada iteración, toma el siguiente elemento del arreglo y lo inserta en la posición correcta dentro de la sublista ya ordenada, desplazando los elementos mayores hacia la derecha. El elemento se compara con sus predecesores y se inserta en la posición donde debe estar para mantener el orden. Ver algoritmo 2.

Análisis de la eficiencia de la ordenación por inserción:

Algorithm 2 Ordenación por inserción

Require: $T[0 \dots n-1]$ es un vector objetos comparables
Ensure: $T[0 \dots n-1]$ el vector de entrada ordenado ascendentemente

```
function InsertionSort(T[0 ... n − 1])
    for i ← 1 to n − 1 do
        x ← T[i]
        j ← i − 1
        while j ≥ 0 and x < T[j] do
            T[j + 1] ← T[j]          ▷ Los elementos mayores a x se desplazan a la derecha
            j ← j − 1
        end while
        T[j + 1] ← x
    end for
end function
```

- **Peor caso:** $O(n^2)$. Ocurre cuando el arreglo está ordenado en orden inverso.
- **Mejor caso:** $O(n)$. Ocurre cuando el arreglo ya está ordenado. En este caso, solo realiza una comparación en cada iteración del bucle principal.
- **Caso promedio:** $O(n^2)$.

Características de la ordenación por inserción:

- **Adaptativo:** Su rendimiento mejora si el arreglo está parcialmente ordenado.
- **Estable:** Preserva el orden relativo de los elementos con claves iguales.
- **In-situ:** No requiere memoria adicional.
- **Simple de implementar:** Es un algoritmo relativamente fácil de entender e implementar.

1.5 Ordenación shellsort

Shellsort es una generalización de la ordenación por inserción que permite el intercambio de elementos que están lejos. La idea es organizar los elementos del arreglo usando un parámetro h llamado *incremento* o *salto*. Comenzando con un valor grande de h, el algoritmo ordena elementos que están separados por h posiciones (se dice que el arreglo es h-ordenado). Luego, el tamaño del salto se reduce para ordenar los elementos en grupos más pequeños. A medida que el tamaño del salto final se reduce a 1, el ordenamiento se convierte esencialmente en un ordenamiento por inserción, pero para entonces, el arreglo ya está parcialmente ordenado, lo que hace que el ordenamiento sea más eficiente. Ver algoritmo 3.

Análisis de la eficiencia de la ordenación Shellsort:

El análisis de la complejidad temporal de Shellsort es complejo y depende de la secuencia de incrementos utilizada. No se conoce una fórmula exacta para su complejidad en todos los casos.

- **Complejidad empírica:** En la práctica, Shellsort muestra un rendimiento significativamente mejor que la ordenación por selección e inserción, especialmente para arreglos de tamaño mediano. Con la secuencia de incrementos original de Shell $(n/2, n/4, ..., 1)$, la complejidad

Algorithm 3 Ordenación shellsort

Require: $T[0 \dots n-1]$ es un vector objetos comparables
Ensure: $T[0 \dots n-1]$ el vector de entrada ordenado ascendentemente

```
function ShellSort(T[0 ... n − 1])
    h ← 1
    while h < n/3 do
        h ← 3h + 1
    end while
    while h ≥ 1 do
        for i ← h to n − 1 do
            x ← T[i]
            j ← i − h
            while j ≥ 0 and x < T[j] do
                T[j + h] ← T[j]          ▷ Los elementos mayores a x se desplazan a la derecha
                j ← j − h
            end while
            T[j + h] ← x
        end for
        h ← ⌊h/3⌋
    end while
end function
```

es $O(n^2)$. Con la secuencia de incrementos utilizada en el algoritmo 3 $(1, 4, 13, 40, 121, ...,$ definida por $h = 3h + 1)$, la complejidad es $O(n^{3/2})$.

Características de la ordenación Shellsort:

- **No estable:** No preserva el orden relativo de los elementos con claves iguales.
- **In-situ:** No requiere memoria adicional.
- **Adaptativo:** Su rendimiento puede variar dependiendo del orden inicial de los datos y de la secuencia de incrementos utilizada.

1.6 Ordenación por fusión (mergesort)

Mergesort es un algoritmo de ordenación basado en la técnica de divide y vencerás. Divide el vector en mitades recursivamente hasta que cada subvector contenga un solo elemento (que se considera ordenado). Luego, fusiona (merge) las mitades ordenadas para obtener un vector ordenado más grande. Este proceso de fusión continúa hasta que se obtiene el vector completo ordenado. Ver algoritmo 4.

Análisis de la eficiencia de la ordenación por fusión:

La ordenación por fusión tiene una complejidad temporal de $O(n \log n)$ en todos los casos (peor, promedio y mejor). Esto se debe a que divide el arreglo en mitades recursivamente hasta que cada subarreglo contiene un solo elemento, y luego fusiona los subarreglos ordenados en un solo arreglo ordenado.

Características de la ordenación por fusión:

Algorithm 4 Ordenación por fusión (Mergesort)

Require: $T[0 \dots n-1]$ es un vector de objetos comparables.
Ensure: $T[0 \dots n-1]$ el vector de entrada ordenado ascendentemente.

```
function MERGE(a, aux, lo, mid, hi)
    for k ← lo to hi do
        aux[k] ← a[k]
    end for
    i ← lo
    j ← mid + 1
    for k ← lo to hi do
        if i > mid then
            a[k] ← aux[j]
            j ← j + 1
        else if j > hi then
            a[k] ← aux[i]
            i ← i + 1
        else if aux[j] < aux[i] then
            a[k] ← aux[j]
            j ← j + 1
        else
            a[k] ← aux[i]
            i ← i + 1
        end if
    end for
end function

function SORT(a, aux, lo, hi)
    if hi ≤ lo then
        return
    end if
    mid ← lo + ⌊(hi − lo)/2⌋
    SORT(a, aux, lo, mid)
    SORT(a, aux, mid + 1, hi)
    MERGE(a, aux, lo, mid, hi)
end function

function MERGESORT(T[0 ... n − 1])
    n ← longitud de T
    aux ← un nuevo vector de tamaño n
    SORT(T, aux, 0, n − 1)
end function
```

- **Complejidad temporal:** $O(n \log n)$.
- **Complejidad espacial:** $O(n)$. Requiere memoria adicional para el arreglo auxiliar utilizado en la fusión.
- **Estable:** Preserva el orden relativo de los elementos con claves iguales.
- **No adaptativo:** Su rendimiento no se ve afectado por el orden inicial de los datos.

1.7 Ordenación rápida (quicksort)

Quicksort es un algoritmo de ordenación muy eficiente que también utiliza la técnica de divide y vencerás. Selecciona un elemento del vector como "pivote" y luego particiona el vector en dos subvectores: uno con elementos menores que el pivote y otro con elementos mayores que el pivote. El pivote queda en su posición final ordenada. Los subvectores se ordenan recursivamente. La eficiencia de Quicksort depende en gran medida de la elección del pivote. Ver el algoritmo 5.

Análisis de la eficiencia de la ordenación rápida:
La eficiencia de Quicksort depende en gran medida de la elección del pivote.

- **Peor caso:** $O(n^2)$. Ocurre cuando el pivote es siempre el elemento más pequeño o el más grande del arreglo (por ejemplo, cuando el arreglo ya está ordenado y se elige el primer elemento como pivote). En este caso, la partición divide el arreglo en un subarreglo de tamaño 0 y otro de tamaño $n-1$, lo que lleva a una recursión de profundidad n. Para evitar este caso, se puede aleatorizar la elección del pivote.
- **Mejor caso:** $O(n \log n)$. Ocurre cuando el pivote divide el arreglo en dos subarreglos de tamaño aproximadamente igual. En este caso, la recursión tiene una profundidad de $\log n$.
- **Caso promedio:** $O(n \log n)$. Con una buena elección de pivote (e.g., elegir un elemento aleatorio), Quicksort tiene un rendimiento promedio muy bueno.

Características de la ordenación rápida:

- **In-situ:** No requiere memoria adicional (aparte de la pila de recursión).
- **No estable:** No preserva el orden relativo de los elementos con claves iguales.
- **Adaptativo:** Su rendimiento puede variar dependiendo del orden inicial de los datos y de la elección del pivote.
- **Muy eficiente en la práctica:** A pesar de su complejidad en el peor caso, Quicksort es uno de los algoritmos de ordenación más rápidos en la práctica, especialmente para arreglos grandes.

Algorithm 5 Ordenación rápida (Quicksort)

Require: $T[0 \dots n-1]$ es un vector de objetos comparables.
Ensure: $T[0 \dots n-1]$ el vector de entrada ordenado ascendentemente.

```
function Partition(a, lo, hi)
    i ← lo
    j ← hi + 1
    v ← a[lo]                                   ▷ Elemento pivote
    while True do
        repeat
            i ← i + 1
        until a[i] ≥ v or i = hi
        repeat
            j ← j − 1
        until a[j] ≤ v or j = lo
        if i ≥ j then
            break
        end if
        Intercambiar a[i] ↔ a[j]
    end while
    Intercambiar a[lo] ↔ a[j]
    return j
end function

function Sort(a, lo, hi)
    if hi ≤ lo then
        return
    end if
    j ← Partition(a, lo, hi)
    Sort(a, lo, j − 1)
    Sort(a, j + 1, hi)
end function

function QuickSort(T[0 ... n − 1])
    n ← longitud de T
    Sort(T, 0, n − 1)
end function
```

2 Análisis por medio de árbol de llamados recursivos

El análisis por medio de árbol de llamados recursivos es una técnica que permite visualizar y analizar el costo de un algoritmo recursivo. Se construye un árbol donde cada nodo representa una llamada a la función recursiva. La raíz del árbol representa la llamada inicial, y los hijos de cada nodo representan las llamadas recursivas realizadas por ese nodo.

Para analizar el costo del algoritmo, se contabiliza la operación seleccionada como modelo de costo para el algoritmo en cada nodo del árbol. El costo total del algoritmo es la suma de los costos de todos los nodos del árbol.

Una forma común de usar el árbol es sumar el costo de todos los nodos en el mismo nivel, y luego sumar los costos de todos los niveles. Para un algoritmo como `mergesort`, el costo en cada nivel del árbol de recursión (exceptuando las hojas) es proporcional a n, ya que la operación `merge` procesa todos los elementos en ese nivel. Dado que el árbol tiene una altura de $\lg(n)$, el costo total es la suma del costo de cada nivel, lo que resulta en un costo total de $\Theta(n \lg n)$.

Ejemplo Árbol de llamados recursivos para el algoritmo mergesort

Consideremos el algoritmo mergesort para ordenar una lista de n elementos. El árbol de llamadas recursivas tendrá una estructura donde cada nivel representa una división del arreglo en dos mitades. En cada nodo, los modelos de costo dominante son la comparación de elementos y los accesos al arreglo en los llamados a la operación `merge`. En la figura 1 se ilustra el cálculo del número de comparaciones de `mergesort` usando el árbol de llamados recursivos.



Figure 1: Árbol de invocaciones recursivas para `mergesort`

Limitaciones de esta metodología: Esta metodología puede ser compleja de aplicar si el árbol de llamadas no sigue un patrón regular, o si el costo de las operaciones en cada nodo varía significativamente. La figura 2 ilustra una posible secuencia de llamadas recursivas para `quicksort`, mostrando las irregularidades del árbol: los subárboles no tienen la misma altura (el árbol no está balanceado) y el número de nodos por nivel varía, lo que dificulta sumar los costos por nivel.



Figure 2: Árbol de invocaciones recursivas para `quicksort`

3 Análisis por medio de recurrencias

El análisis por medio de recurrencias es una técnica que permite describir el costo de un algoritmo recursivo en función del tamaño de la entrada. Una recurrencia es una ecuación que define una función en términos de sí misma, con uno o más casos base.

La recurrencia describe la cantidad de operaciones (modelo de costo) en función de una invocación del algoritmo más los llamados recursivos que se hacen.

Método de sustitución Este método permite "resolver" la recurrencia, es decir, encontrar una fórmula cerrada (no recursiva) para la misma función. El método de sustitución, también conocido como *expansión* o *desenrollado* (unrolling), implica expandir la recurrencia repetidamente sustituyendo los términos recursivos hasta llegar al caso base. Luego se simplifica la expresión resultante para obtener una fórmula explícita.

Ejemplo Análisis por medio de recurrencias para el algoritmo `mergesort`

Se puede definir la funcion $C(N)$ como el número de comparaciones que hace `mergesort` en un intervalo de tamaño N. Se observa que al invocar el algoritmo en el intervalo de tamaño N este se subdivide en dos intervalos de tamaños $\lceil N/2 \rceil$ y $\lfloor N/2 \rfloor$, para los cuales se haran $C(\lceil N/2 \rceil)$ y $C(\lfloor N/2 \rfloor)$ comparaciones respectivamente. Considerando además que en el llamado a `merge` se hacen como máximo N comparaciones, se obtiene la recurrecia:

$$C(N) = N + C\left(\left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil\right) + C\left(\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor\right)$$

Para simplificar el análisis, asumimos que N es una potencia de 2, es decir, $N = 2^k$ para algún entero k. La recurrencia se convierte en: $C(N) = 2C(N/2) + N, \quad \text{con } C(1) = 0$

Ahora, aplicamos el método de sustitución (también conocido como expansión o "unrolling") para resolver la recurrencia:

$$\begin{aligned}
C(N) &= 2C(N/2) + N \\
&= 2(2C(N/4) + N/2) + N && \text{Sustituyendo } C(N/2) \\
&= 4C(N/4) + N + N = 4C(N/4) + 2N \\
&= 4(2C(N/8) + N/4) + 2N && \text{Sustituyendo } C(N/4) \\
&= 8C(N/8) + N + 2N = 8C(N/8) + 3N \\
&\vdots \\
&= 2^k C(N/2^k) + kN && \text{Después de } k \text{ sustituciones}
\end{aligned}$$

Sabemos que $N = 2^k$, lo que implica que $k = \lg N$. También, $N/2^k = 1$. Sustituyendo estos valores en la ecuación:

$C(N) = 2^{\lg N} C(1) + (\lg N)N$

Dado que $2^{\lg N} = N$ y el caso base es $C(1) = 0$:

$C(N) = N \cdot 0 + N \lg N = N \lg N$

Por lo tanto, la complejidad de `mergesort` es $\Theta(N \lg N)$.

Ejemplo Análisis por medio de recurrencias para el algoritmo `quicksort`

El análisis de Quicksort por medio de recurrencias es más complejo debido a que el tamaño de los subproblemas depende de la elección del pivote. En el mejor de los casos, el pivote divide el arreglo en dos subarreglos de tamaño aproximadamente igual. En el peor de los casos, el pivote resulta ser el elemento más pequeño o el más grande, lo que lleva a un subarreglo de tamaño 0 y otro de tamaño $n - 1$.

Peor caso En el peor caso, la recurrencia para el número de comparaciones $C(n)$ es:

$$C(n) = C(n-1) + n$$

Esto se debe a que, en cada paso, se realiza una partición que requiere n comparaciones y se genera un subproblema de tamaño $n - 1$. Desarrollando la recurrencia:

$$\begin{aligned}
C(n) &= C(n-1) + n \\
&= C(n-2) + (n-1) + n \\
&= C(n-3) + (n-2) + (n-1) + n \\
&\vdots \\
&= C(1) + 2 + 3 + \ldots + n
\end{aligned}$$

Dado que $C(1) = 0$, la suma resultante es la suma de los enteros desde 2 hasta n, que equivale a la suma de los primeros n enteros menos 1:

$$C(n) = \sum_{i=2}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} - 1 = \Theta(n^2)$$

Mejor caso En el mejor caso, cada partición divide el arreglo en dos subarreglos de tamaño aproximadamente $n/2$. La recurrencia para el número de comparaciones $C(n)$ es:

$$C(n) = 2C(n/2) + n$$

Esta recurrencia es similar a la de Mergesort. Aplicando el método de sustitución (de manera análoga al análisis de Mergesort), se obtiene que la solución es $C(n) = \Theta(n \lg n)$. Alternativamente, se puede aplicar el teorema maestro (ver sección 4), con $a = 2$, $b = 2$, y $f(n) = n$, llegando a la misma conclusión.

Caso promedio El análisis del caso promedio es más intrincado, pero se puede demostrar que también tiene un costo de $\Theta(n \lg n)$. La recurrencia para el caso promedio es:

$$C(n) = n + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (C(i-1) + C(n-i))$$

Esta recurrencia refleja que cada posible pivote tiene la misma probabilidad de ser elegido, y se suman los costos de las dos subllamadas recursivas resultantes. La solución de esta recurrencia es $C(n) = \Theta(n \lg n)$.

4 Teorema maestro

El teorema maestro proporciona una solución directa para recurrencias de la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, donde $a \geq 1$ y $b > 1$ son constantes, y $f(n)$ es una función asintóticamente positiva. Este teorema es útil para determinar el orden de crecimiento de algoritmos recursivos.

Expresión para el teorema maestro y distintos casos de aplicación:

El teorema maestro establece que, dependiendo de la relación entre $f(n)$ y $n^{\log_b a}$, se pueden determinar tres casos:

- Caso 1: Si $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para alguna constante $\epsilon > 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
- Caso 2: Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.
- Caso 3: Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ para alguna constante $\epsilon > 0$, y si $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguna constante $c < 1$ y n suficientemente grande, entonces $T(n) = \Theta(f(n))$.

Ejemplo: Aplicación del teorema maestro para el algoritmo `mergesort`

Para el algoritmo `mergesort`, la recurrencia es $C(n) = 2C(n/2) + O(n)$. Aquí, $a = 2$, $b = 2$, y $f(n) = O(n)$. Por lo tanto, $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$. Como $f(n) = \Theta(n)$, estamos en el Caso 2 del teorema maestro, y la solución es $C(n) = \Theta(n \log n)$.

Limitaciones del teorema maestro: El teorema maestro no se puede aplicar a todas las recurrencias. Solo funciona para recurrencias de la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ donde $a \geq 1$, $b > 1$, y $f(n)$ debe cumplir las condiciones específicas de alguno de los tres casos. Por ejemplo, no se puede aplicar directamente a recurrencias como $T(n) = T(n-1) + n$ (quicksort peor caso) o $T(n) = T(n/2) + T(n/4) + n$ (donde los subproblemas tienen tamaños diferentes).