# Sistemas Operativos

Cursada 2023

Comisión S21 y S22

# Hilos – thread – Subprocesos

Cuando hablamos de procesos dijimos que es una?

#### **Entidad Dinámica**

Compuesto por dos elementos, que son?


Recursos que tiene asignado

La ejecucion en si del mismo proceso (IP, registros, etc)

Cuando teniamos una sola CPU que pasaba?

Había un solo hilo de ejecucion

#### El concepto viene de lo que llamamos Procedimientos o Rutinas



A partir de que tenemos mas de una CPU, la pregunta es?

#### Como potenciamos esto

Habíamos desarrollado el concepto de

#### **Procesos cooperativos**

Ahora si al tener 2 CPU puedo ejecutar simultáneamente 2 procesos, también podría ejecutar simultáneamente

#### Dos partes del código del mismo proceso

Entonces ahora tendríamos en lugar de un numero de procesos cooperativos


Habría un solo proceso ejecutando varios Subprocesos


Donde cada subproceso es el equivalente a uno de los tantos procesos cooperativos.

Esto sería el concepto básico

Por lo tanto ahora cambia la idea de la definición de Procesos

Contenedor de recursos y múltiples entidades dinámicas muchos mas pequeñas denominadas Hilos





single-threaded process

- Que beneficios podemos tener a programar con Hilos
- ➤ Grado de Respuesta: Mas rápido, cada hilo se puede ejecutar en CPU diferentes
- Compartir Recursos: Por defecto comparte la memoria y los recursos del proceso que lo genero
- Economía: Menos memoria y recursos
- > Utilización de Arquitecturas multinucleos

La información de cada proceso esta en una estructura llamada PCB (Process Control Block)

process state process number program counter registers . memory limits list of open files

Ahora vamos a dividir esto que llamábamos proceso en pequeñas entidades llamadas

#### Hilos

Por lo tanto dentro de cada PCB vamos a tener pequeñas unidades llamadas

### TCB (Thread Control Blok)

#### Ahora vamos a dividir esto que llamábamos


# TCB (Thread Control Blok)



Proceso con varios hilos


Ahora el programador va a crear subprocesos

Main principal




Multiples Hilos o subprocesos

Prierosoftelanza ar en energaso sinsito in thread a stranger and a very a stranger and a very a



മുള്ളൂട്ടുള്ള Consume muchos

Se pensaron en otras alternativas, por el lado del mundo Unix lanzaron el modelo *Muchos a Uno* 



Librería Portable thread *(Pthread)* 

Mas tarde se paso al modelo Uno-a-Uno

La empresa SUN para su S.O. Solaris implemento lo que se denomino el modelo *Muchos a Muchos* 




Figure 4.7 Many-to-many model.

Multiplexa varios hilos a nivel de usuario a un numero menor o igual de hilos del kernel

En definitiva hoy en día se utiliza el modelo *Uno-a-Uno*, salvo algunas versiones muy duras de *UNIX* 

Aunque cada Sistema Operativo tiene su propia librería que maneja esto.

Nombramos tambien a Java que tiene sus propias librerias para el menejo de hilos

#### Fin clase