Nr	Forutsetning	Aksjon/handling	Input	Forventet resultat/	Oppnådd resultat	Status	Tester	Merknad/kommentar
	_			reaksjon (output)		(OK?)	(navn)	
	Kommando O N <snr></snr>	Melding, ber om bekreftelse	Char	Bedt om bekreftelse om	Melding	ОК	Jørgen	
1	blir skrevet inn, hvor	om det er en enebolig eller		det er en enebolig eller			Мо	
	sonen finnes.	ikke		ikke (N/j)			Opsahl	
	Kommando O N <snr></snr>	Melding om at sonen ikke	Ingen	Melding	Melding	OK	Jørgen	
2	blir skrevet inn, hvor	finnes, forklart hvordan du					Мо	
	sonen ikke finnes.	kan lage den					Opsahl	
	Pkt. 1, Velger J ELLER	Melding om å lese inn dato	Int	Bedt om å lese inn dato	Bedt om å lese inn	OK	Jørgen	
3	noe annet	for når oppdraget ble lagt		når oppdraget ble lest	dato når oppdraget		Мо	
		inn, lese inn int		inn, looper til en int	ble lest inn, looper til		Opsahl	
				innenfor gitt range	en int innenfor gitt			
					range			
	Pkt. 3 OK	Melding om å lese inn	Int	Bedt om å lese inn	Bedt om å lese inn	OK	Jørgen	
4		byggeår. Lese inn int		byggeår, looper til en	byggeår, looper til en		Мо	
				gyldig int innenfor gitt	gyldig int innenfor gitt		Opsahl	
				range	range			
	Pkt. 4 OK	Melding om å lese inn	Int	Bedt om å lese inn areal	Bedt om å lese inn	OK	Jørgen	
5		arealet til oppdraget, lese		til boligen, looper til en	areal til boligen,		Мо	
		inn int		gyldig int innenfor gitt	looper til en gyldig int		Opsahl	
				range	innenfor gitt range			
	Pkt. 5 OK	Melding om å lese inn antall	Int	Bedt om å lese inn	Bedt om å lese inn	OK	Jørgen	
6		soverom, lese inn int		antall soverom, looper	antall soverom, looper		Mo	
				til en gyldig int innenfor	til en gyldig int		Opsahl	
				gitt range	innenfor gitt range		·	
	Pkt. 6 OK	Melding om å lese inn	Int	Bedt om å lese inn	Bedt om å lese inn	OK	Jørgen	
7		boligpris, lese inn int		boligpris, looper til en	boligpris, looper til en		Mo	
				gyldig int innenfor gitt	gyldig int innenfor gitt		Opsahl	
				range	range		·	
	Pkt. 7 OK	Melding om å lese inn	String	Bedt om navn til	Bedt om navn til	ОК	Jørgen	
8		saksbehandlers navn, lese		saksbehandler	saksbehandler		Mo	
		inn string					Opsahl	
	Pkt. 8 OK	Melding om å lese inn eiers	String	Bedt om navn til eier	Bedt om navn til eier	ОК	Jørgen	
9		navn, lese inn string					Мо	
							Opsahl	

10	Pkt. 9 OK	Melding om å lese inn gateadressen, lese inn string	String	Bedt om gateadressen	Bedt om gateadressen	OK	Jørgen Mo Opsahl	
11	Pkt. 10 OK	Melding om å lese inn postadressen, lese inn string	String	Bedt om postadressen	Bedt om postadressen	OK	Jørgen Mo Opsahl	
12	Pkt. 11 OK	Melding om å lese inn beskrivelse av oppdrag, lese inn string	String	Bedt om en beskrivelse av oppdraget	Bedt om beskrivelse av oppdraget	OK	Jørgen Mo Opsahl	
13	Pkt. 11 OK OG valgt J ved pkt. 1(enebolig)	Melding om å lese inn areal til enebolig (tomt), lese inn int	Int	Bedt om areal til enebolig (tomt), innenfor en gitt range	Bedt om areal til enebolig (tomt), innenfor en gitt range	OK	Jørgen Mo Opsahl	
14	Pkt. 13 OK	Melding, ber om bekreftelse på om eneboligen er selveid	Char	Spurt om eneboligen er selveid (N/j)	Spurt om eneboligen er selveid (N/j)	OK	Jørgen Mo Opsahl	