LSB941 — Applications de reference

TWIN / Inspection PA — Identification pour publication

LSB941-C1

C1 - EXTRADOS vers INTRADOS

Sonde sur EXTRADOS ; gorge inspectee INTRADOS.

41 positions d’inspection.

Detection de reference : 5 indications EDM sur 5.

OUVRIR L’APPLICATION :

https://bytendt-b014-true-twin.streamlit.app/

LSB941-C2

C2 - INTRADOS vers EXTRADOS

Sonde sur INTRADOS ; gorge inspectee EXTRADOS.

199 positions encodees ; matrice 8 x 8 (64 elements).

16 915 lois focales ; 6 indications EDM sur 6.

OUVRIR L’APPLICATION :

https://bytendt-b014-c2-corrige.streamlit.app/

Controle rapide avant demonstration

Verifier le nom C1/C2 dans l’application ET le nombre de positions et d’EDM.

C1 : 41 positions / 5 EDM. C2 : 199 positions / 6 EDM.

Pour C2, utiliser l’adresse contenant « c2-corrige ».

Les noms ci-dessus identifient les cas ; les adresses Streamlit restent inchangees.

Resultats de reference fournis par l’utilisateur ; acces web direct non verifie ici.

Fiche d’identification du 08/11/2026 — ne modifie ni calculs, ni donnees, ni resultats.