# C2 — Notice des vues

### Parcours et lecture

Le PA est sur l'extrados et vise la première gorge intrados. Le cycle comprend 199 positions, six références EDM_06 à EDM_11 et 16 915 lois focales. Lecture synchronise le déplacement, la trace encodée, la cartographie et le nuage UT.

### Cartographie et indications

La cartographie bleue utilise les réponses encodées du code source, avec la référence EDM_10 de 3 mm à 50 % FSH. Les six maxima proviennent des tables d'examen déjà calculées que charge l'application originale. Ils ne sont pas les nouvelles sorties du détecteur de pics encodé. Le champ source path_range_mm est repris sans recalcul pour placer les repères.

### Contact et repères

Le contact graphique suit le maillage d'origine, normalisé en millimètres une seule fois. Des transformations rigides par pose construisent la vue mécanique à partir des coordonnées source, sans changer leurs distances ni leurs phases. Le point O UT est une origine virtuelle distincte du contact. La lecture temporelle est une animation.

### Faisceau et coupes

Le volume 3D et les coupes sectorielle/skew représentent le maximum du gain cohérent de 85 lois, avec 64 éléments. Les niveaux -6 et -12 dB sont rapportés à G=1. Ce n'est ni une pression calibrée ni le champ rétrodiffusé complet, qui reste à raccorder au modèle acoustique.

### Analyses et rapport

TFM et Voxel donnent accès aux analyses source pour les six EDM. Rapport et exports distinguent les coordonnées source et les coordonnées mécaniques de la vue. Sans matériau, chargement et modèle de fissure définis, aucun calcul de rupture KI/FAD n'est revendiqué.

### Préparation du scanner

Les CSV de 1 981 poses, les 7 921 points de contact et le DXF servent à l'étude du guidage. La face de 25 × 25 mm est une représentation de contact. Le profil physique du wedge, les jeux, les collisions, le câble et la pression ressort restent à vérifier avant fabrication.

# C2 — Views guide

### Path and playback

The PA is on the extrados and aims at the first intrados groove. The cycle contains 199 positions, six references EDM_06 to EDM_11 and 16,915 focal laws. Play synchronizes motion, the encoded trace, cartography and the UT cloud.

### Cartography and indications

Blue cartography uses the original encoded responses, with the 3 mm EDM_10 reference at 50% FSH. The six maxima come from the already-computed examination tables loaded by the original app. They are not new outputs of the encoded peak detector. The existing source path_range_mm field places labels without recalculation.

### Contact and coordinate frames

Graphic contact follows the original mesh, normalized to millimetres once. Per-pose rigid transforms construct the mechanical view from source coordinates, without changing distances or phases. UT O is a virtual origin distinct from contact. Playback timing is animated.

### Field and sections

The 3D volume and sectorial/skew sections show the maximum coherent gain across 85 laws and 64 elements. The -6 and -12 dB levels use G=1 as reference. This is neither calibrated pressure nor the complete backscattered field, which still requires integration with the acoustic model.

### Analyses and report

TFM and Voxel open the original analyses for all six EDMs. Report and exports distinguish source coordinates from mechanical display coordinates. Without defined material, loading and crack model, no fracture-mechanics KI/FAD result is claimed.

### Scanner preparation

The 1,981 pose CSV, 7,921 contact points and DXF support guidance study. The 25 × 25 mm foot is a contact representation. Actual wedge profile, clearance, collisions, cable and spring pressure require verification before manufacturing.