C1 — Contact / Coupe — FR

INTRADOS > EXTRADOS | 41 positions | 5 EDM | 09/11/2026

1. C1 : INTRADOS vers EXTRADOS

41 positions, matrice 8x8, 3 485 lois, cinq EDM. La cartographie bleue garde les valeurs et la calibration originales : reference 3 mm = 50 % FSH. Les axes sont le parcours acoustique et le numero du tir.

2. Glissement et contact

Le pied graphique 25x25 mm suit la peau du maillage de la racine. Le mouvement est continu, avec une nouvelle intersection peau/trajectoire a chaque image. Les 401 reperes exportes sont conserves. Le contact affiche est distinct du point O UT : ce dernier est une origine acoustique virtuelle de la simulation source et reste inchange. Les 41 acquisitions se mettent a jour au passage des positions, sans arret impose.

3. Coupe cotee et faisceaux

Le plan de coupe est vertical et contient le tir nominal. Les contours viennent des triangles reels, a echelle uniforme. Les directions sources sont projetees dans ce plan ; la direction nominale appartient au plan. La coupe montre seulement les indications du tir courant, et les echantillons proches du plan. Une indication hors plan porte la mention proj. En fin de parcours, un profil voisin decale de 10 mm est explicitement hors plan du tir.

4. Tache UT et vue 3D

La tache utilise les echantillons UT sources du tir courant dans une porte de visualisation de +/-8 mm autour du parcours nominal vers la cible. La coupe conserve les points a moins de 3 mm du plan. Ce filtrage d affichage ne modifie pas la detection. La tache est un ensemble d echantillons UT, pas un champ de pression. Les traits sont les directions sources, pas une enveloppe Green/Kirchhoff/Born/GTD. Le nuage global reste accessible.

5. Resultats conserves

Les onglets donnent acces aux indications, TFM, voxel et rapport. Au dernier tir, les cinq EDM de reference sont identifiees. Les autres candidats restent consultables : cinq correspondances ne signifient pas zero faux positif. Les dimensions d images TFM/voxel ne sont pas automatiquement des dimensions physiques de fissure.

6. Etude du slot et limites

Le dossier ETUDE_SLOT_C1 contient 401 positions/normales, une polyligne STEP/DXF et 41 coupes DXF. La polyligne est discretisee. Le pied adapte est une representation geometrique : il ne qualifie ni le profil physique du sabot, ni les 55 degres, ni le couplage ou les collisions. Definir guidage, rayon de suiveur et jeux avant fabrication. La mecanique de rupture reste a completer.

C1 — Contact / Coupe — EN

INTRADOS > EXTRADOS | 41 positions | 5 EDM | 09/11/2026

1. C1: INTRADOS to EXTRADOS

41 positions, 8x8 matrix, 3,485 laws, five EDMs. The blue cartography retains original values and calibration: 3 mm reference = 50% FSH. Axes show sound path and shot number.

2. Sliding and contact

The graphic 25x25 mm foot follows the central-root mesh skin. Movement is continuous, with a new skin intersection each animation frame. The 401 exported study points are retained. Displayed contact is separate from UT O, the virtual acoustic origin used by the source simulation, which remains unchanged. The 41 acquisitions update on crossing their positions, without an imposed dwell.

3. Dimensioned section and beams

The section is vertical and contains the nominal beam. Contours come from actual root triangles, at equal scale. Original-law directions are projected into this plane; the nominal direction belongs to the plane. Only current-shot indications and near-plane samples appear in the section. Off-plane indications are marked proj. At the path end a nearby profile offset by 10 mm is explicitly outside the shot plane.

4. UT spot and 3D view

The spot uses source UT samples from the current shot, within a display gate of +/-8 mm around nominal sound path to the target. The section retains samples within 3 mm of its plane. This display filtering does not alter detection. The spot is a set of UT samples, not a pressure field. Lines are source directions, not a Green/Kirchhoff/Born/GTD envelope. The global cloud remains available.

5. Preserved results

Tabs open indications, TFM, voxel and report. At the last shot, five reference EDMs are identified. Other candidates remain available: five matches do not mean zero false positives. TFM/voxel image extents are not automatically physical crack dimensions.

6. Slot study and limits

ETUDE_SLOT_C1 contains 401 positions/normals, a STEP/DXF polyline and 41 DXF sections. The polyline is discretized. The adapted foot is a geometric representation: it does not qualify the physical wedge profile, 55-degree incidence, coupling or collisions. Define guidance, follower radius and clearances before manufacture. Fracture mechanics is pending.