C1 — Notice operateur : vues d’origine

41 positions · 5 EDM · FR / EN

1. Vue principale : cartographie bleue

La cartographie est reprise du generateur original C1 make_global_cartography : memes valeurs, echelle et calibration 3 mm = 50 % FSH. L'axe horizontal est le parcours acoustique ; l'axe vertical est le tir encode. Une ligne se construit par position du PA. Les cinq EDM conservent leurs noms et leurs positions du resultat de reference.

2. Identification pendant le rejeu

Le cas est deja calcule et valide. Les etiquettes EDM de ce resultat connu apparaissent lorsque le tir support de l'indication a ete atteint. Ce sont les reperes valides du rejeu, pas une nouvelle identification physique en temps reel. Au dernier tir, les cinq EDM sont affichees et la comparaison finale est activee.

3. Vue 3D et gorge visee

Aube voisine bleue, aube centrale doree, aube voisine verte ; ensemble holder + PA + wedge rose. Le bouton Gorge C1 visee retablit le cadrage rapproche, les couleurs et l'opacite. C1 : tir INTRADOS vers EXTRADOS. La courbe rouge conserve les cibles acoustiques originales ; ce n'est pas un contour de surface. Les pointilles indiquent une lecture a travers la matiere. La direction verte relie le PA a sa cible originale. La vue d'ensemble sert au contexte ; elle reduit la gorge a l'ecran.

4. Trace du signal : detail secondaire

La trace en dB dans Details du signal est conservee sans changement. Elle est le maximum des 85 lois de cette position, comme dans le code C1 ; ce n'est pas un A-scan conventionnel unique. La cartographie bleue calibree reste la vue operateur de reference.

5. Detection et validation : deux etapes

Le detecteur cherche les maxima a partir de -18 dB, au plus six pics par tir, exclut les pics a moins de 2,2 mm d'une piste geometrique, puis regroupe les plus forts avec un voisinage de 5 mm. La validation finale compare les centres aux references EDM avec une tolerance de 6 mm. Les autres candidats restent consultables ; 5/5 correspondances ne signifie pas zero faux positif.

6. Analyses, rapport et limites

Au dernier tir, choisir une EDM pour retrouver TFM/voxel et ouvrir le rapport original. Les mesures d'images/PSF ne sont pas automatiquement les dimensions physiques d'un defaut. Ce rejeu numerique conserve les 41 positions, 3 485 lois et resultats C1. Le surlignage 3D et la transparence ne valident pas le contact ni le passage mecanique du scanner. Aucun seuil, resultat ou trajectoire n'a ete modifie pour ces corrections d'affichage.

C1 — Operator guide: original views

41 positions · 5 EDM · FR / EN

1. Main view: blue cartography

The cartography comes from the original C1 make_global_cartography function: identical values, scale and 3 mm = 50% FSH calibration. The horizontal axis is sound path; the vertical axis is encoded shot. One row is built per PA position. The five EDMs retain their names and positions from the reference result.

2. Identification during replay

This case has already been calculated and validated. EDM labels from that known result appear when the indication's supporting shot has been reached. They are validated replay labels, not new real-time physical identifications. At the last shot, all five EDMs are displayed and final comparison is enabled.

3. 3D view and target groove

Blue adjacent blade, gold central blade and green adjacent blade; pink global holder + PA + wedge volume. C1 target groove restores close-up framing, colours and opacity. C1: INTRADOS to EXTRADOS. Dashed red segments show original acoustic targets through material, not a surface contour. The red curve is the original target line of the first extrados groove. The green direction joins the PA to its original target. Overview provides context and makes the groove smaller on screen.

4. Signal trace: secondary detail

The dB trace in Signal details is unchanged. It is the maximum over the 85 laws at that position, as in the C1 code; it is not a single conventional A-scan. The calibrated blue cartography remains the reference operator view.

5. Detection and validation: two stages

The detector searches maxima from -18 dB, retains at most six peaks per shot, excludes peaks within 2.2 mm of a geometry track, then groups stronger candidates using a 5 mm neighbourhood. Final validation compares centres with reference EDMs using a 6 mm tolerance. Other candidates remain available; five reference matches do not mean zero false positives.

6. Analyses, report and limits

At the last shot, select an EDM for TFM/voxel and open the original report. Image/PSF measurements are not automatically physical flaw dimensions. This digital replay preserves the 41 positions, 3,485 laws and C1 results. 3D highlighting and transparency validate neither contact nor mechanical scanner clearance. No threshold, result or trajectory was changed for these display corrections.