

Tutorial — Criar rota no Windows 10 para acesso aos endereços da ANS via gateway específico

1. Objetivo

Configurar o Windows 10 para que determinados endereços da ANS, como:

```
vpn.ans.gov.br  
ans.gov.br
```

saíam pelo gateway:

```
192.168.31.4
```

mantendo a rota padrão normal do computador em:

```
192.168.31.2
```

2. Cenário atual

Rota padrão do Windows:

```
192.168.31.2
```

Gateway alternativo para acesso à ANS:

```
192.168.31.4
```

DNS utilizado no ambiente:

```
192.168.31.24
```

Exemplo identificado via `nslookup`:

```
vpn.ans.gov.br -> 189.42.235.52  
ans.gov.br     -> 177.223.210.68
```

3. Importante

O Windows **não cria rota por domínio**, somente por **IP ou rede**.

Ou seja, não é possível criar diretamente uma rota assim:

```
*.ans.gov.br via 192.168.31.4
```

O correto é:

1. Descobrir o IP do endereço desejado.
2. Criar uma rota estática para esse IP.
3. Apontar essa rota para o gateway **192.168.31.4**.

4. Abrir o PowerShell como Administrador

No Windows 10:

1. Clique no menu iniciar.
2. Digite:

```
PowerShell
```

3. Clique com o botão direito.
4. Selecione:

```
Executar como administrador
```

5. Verificar a rota padrão atual

Execute:

```
route print
```

Procure pela rota padrão:

```
0.0.0.0      0.0.0.0      192.168.31.2
```

Isso confirma que a saída padrão da máquina continua sendo pelo gateway:

```
192.168.31.2
```

6. Descobrir o IP do endereço da ANS

6.1. Descobrir o IP da VPN

Execute:

```
nslookup vpn.ans.gov.br
```

Exemplo de retorno:

```
Nome:      vpn.ans.gov.br  
Address: 189.42.235.52
```

Neste caso, o IP identificado foi:

```
189.42.235.52
```

6.2. Descobrir o IP do site principal da ANS

Execute:

```
nslookup ans.gov.br
```

Exemplo de retorno:

```
Nome:      ans.gov.br  
Address: 177.223.210.68
```

Neste caso, o IP identificado foi:

```
177.223.210.68
```

7. Criar rota persistente para sair pelo gateway 192.168.31.4

A opção `-p` faz com que a rota seja persistente, ou seja, continue existindo mesmo após reiniciar o Windows.

7.1. Criar rota para vpn.ans.gov.br

Com base no IP identificado:

```
189.42.235.52
```

Execute:

```
route -p add 189.42.235.52 mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
```

Resultado esperado:

```
OK!
```

7.2. Criar rota para ans.gov.br

Com base no IP identificado:

```
177.223.210.68
```

Execute:

```
route -p add 177.223.210.68 mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
```

Resultado esperado:

```
OK!
```

8. Validar se as rotas foram criadas

Execute:

```
route print
```

Procure pelas entradas:

```
189.42.235.52    255.255.255.255    192.168.31.4  
177.223.210.68  255.255.255.255    192.168.31.4
```

Também pode validar de forma mais direta com:

```
route print | findstr "189.42.235.52 177.223.210.68"
```

9. Testar o caminho utilizado

9.1. Testar rota para a VPN

Execute:

```
tracert vpn.ans.gov.br
```

O primeiro salto esperado deve ser:

```
192.168.31.4
```

9.2. Testar rota para ans.gov.br

Execute:

```
tracert ans.gov.br
```

O primeiro salto esperado também deve ser:

```
192.168.31.4
```

10. Comandos completos usados no exemplo

```
nslookup vpn.ans.gov.br
nslookup ans.gov.br
route -p add 189.42.235.52 mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
route -p add 177.223.210.68 mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
route print
tracert vpn.ans.gov.br
tracert ans.gov.br
```

11. Como remover as rotas

Caso precise desfazer a configuração, execute o PowerShell como Administrador e rode os comandos abaixo.

11.1. Remover rota da VPN

```
route delete 189.42.235.52
```

11.2. Remover rota do ans.gov.br

```
route delete 177.223.210.68
```

11.3. Validar remoção

```
route print | findstr "189.42.235.52 177.223.210.68"
```

Se não retornar nada, as rotas foram removidas.

12. Observação importante sobre mudança de IP

Caso o DNS da ANS mude no futuro, por exemplo:

```
vpn.ans.gov.br
```

passar a responder outro IP, a rota antiga continuará apontando somente para o IP antigo.

Nesse caso, será necessário:

1. Rodar novamente:

```
nslookup vpn.ans.gov.br
```

2. Remover a rota antiga:

```
route delete IP_ANTIGO
```

3. Criar a nova rota:

```
route -p add IP_NOVO mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
```

13. Resumo do procedimento

1. Descobrir o IP com nslookup.
2. Criar rota persistente com route -p add.
3. Validar com route print.
4. Testar caminho com tracert.
5. Remover com route delete, se necessário.

No seu caso, as rotas criadas foram:

```
route -p add 189.42.235.52 mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
route -p add 177.223.210.68 mask 255.255.255.255 192.168.31.4 metric 1
```

Com isso, somente esses IPs da ANS sairão pelo gateway **192.168.31.4**, enquanto o restante da navegação continuará usando a rota padrão **192.168.31.2**.