

Perfeito. Então use o arquivo oficial `docker-compose.yml`, que é o modelo com MySQL no quickstart do OpenMetadata. O arquivo `docker-compose-postgres.yml` é somente para quem vai usar PostgreSQL. A documentação oficial do OpenMetadata orienta baixar os arquivos Compose diretamente das releases do GitHub e subir com `docker compose up -d`. ([OpenMetadata](#))

Abaixo está a parte ajustada do tutorial para MySQL.

Ajuste do tutorial para usar MySQL

1. Criar o diretório

```
sudo mkdir -p /opt/openmetadata
sudo chown -R $USER:$USER /opt/openmetadata
cd /opt/openmetadata
```

2. Baixar o docker-compose.yml com MySQL

```
cd /opt/openmetadata

OM_TAG=$(curl -s https://api.github.com/repos/open-
metadata/OpenMetadata/releases/latest | grep '"tag_name":' | sed -E 's/.*"
([^\"]+)"\.*/\1/')

echo "Release detectada: ${OM_TAG}"
```

Agora baixe o arquivo Compose com MySQL:

```
curl -fSL -o docker-compose.yml "https://github.com/open-
metadata/OpenMetadata/releases/download/${OM_TAG}/docker-compose.yml"
```

Valide se o arquivo foi baixado:

```
ls -lh /opt/openmetadata
```

3. Validar o Compose

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml config
```

Se não aparecer erro de sintaxe, pode subir.

4. Subir o OpenMetadata com MySQL

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

Acompanhe os containers:

```
docker compose -f docker-compose.yml ps
```

Ver logs:

```
docker compose -f docker-compose.yml logs -f
```

5. Validar containers

```
docker ps
```

Você deve ver containers semelhantes a estes:

```
openmetadata_server  
openmetadata_ingestion  
openmetadata_elasticsearch  
openmetadata_mysql
```

Os nomes podem variar conforme a versão baixada.

6. Acessar o OpenMetadata

Acesse pelo navegador:

```
http://IP_DO_SERVIDOR:8585
```

Exemplo:

```
http://192.168.31.37:8585
```

Credenciais padrão do quickstart:

```
Usuário: admin@open-metadata.org  
Senha: admin
```

7. Acessar o Airflow

```
http://IP_DO_SERVIDOR:8080
```

Credenciais padrão:

```
Usuário: admin  
Senha: admin
```

8. Serviço systemd ajustado para MySQL

Crie o serviço:

```
sudo vim /etc/systemd/system/openmetadata.service
```

Conteúdo:

```
[Unit]  
Description=OpenMetadata Docker Compose Stack  
Requires=docker.service  
After=docker.service network-online.target  
Wants=network-online.target  
  
[Service]  
Type=oneshot  
RemainAfterExit=yes
```

```
WorkingDirectory=/opt/openmetadata
ExecStart=/usr/bin/docker compose -f docker-compose.yml up -d
ExecStop=/usr/bin/docker compose -f docker-compose.yml down
TimeoutStartSec=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Recarregue e habilite:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable openmetadata.service
sudo systemctl start openmetadata.service
sudo systemctl status openmetadata.service
```

9. Comandos de operação com MySQL

Subir:

```
cd /opt/openmetadata
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

Parar sem apagar dados:

```
cd /opt/openmetadata
docker compose -f docker-compose.yml stop
```

Iniciar novamente:

```
cd /opt/openmetadata
docker compose -f docker-compose.yml start
```

Reiniciar:

```
cd /opt/openmetadata
docker compose -f docker-compose.yml restart
```

Ver status:

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml ps
```

Ver logs:

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml logs -f
```

Derrubar sem apagar volumes:

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml down
```

Derrubar apagando volumes:

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml down --volumes
```

Cuidado com `down --volumes`, pois ele remove os volumes Docker e pode apagar os dados persistidos.

10. Backup do MySQL

Primeiro identifique o nome exato do container MySQL:

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}"
```

Crie o diretório de backup:

```
sudo mkdir -p /backup/openmetadata  
sudo chown -R $USER:$USER /backup/openmetadata
```

Verifique as variáveis do container para confirmar usuário, senha e banco:

```
docker exec -it openmetadata_mysql env | egrep 'MYSQL|DB|DATABASE'
```

Exemplo de backup usando `mysqldump`, ajustando o nome do container e credenciais conforme o Compose:

```
docker exec openmetadata_mysql mysqldump -u openmetadata_user -p openmetadata_db  
> /backup/openmetadata/openmetadata-mysql-$(date +%F_%H%M).sql
```

Se o usuário for `root`:

```
docker exec openmetadata_mysql mysqldump -u root -p --all-databases >  
/backup/openmetadata/openmetadata-mysql-all-$(date +%F_%H%M).sql
```

Compactar:

```
gzip /backup/openmetadata/openmetadata-mysql-*.sql
```

11. Restore do MySQL

Descompactar o backup:

```
gunzip /backup/openmetadata/openmetadata-mysql-YYYY-MM-DD_HHMM.sql.gz
```

Copiar para dentro do container:

```
docker cp /backup/openmetadata/openmetadata-mysql-YYYY-MM-DD_HHMM.sql  
openmetadata_mysql:/tmp/openmetadata.sql
```

Restaurar:

```
docker exec -it openmetadata_mysql mysql -u openmetadata_user -p openmetadata_db  
< /tmp/openmetadata.sql
```

Se for dump completo com `--all-databases`:

```
docker exec -i openmetadata_mysql mysql -u root -p < /tmp/openmetadata.sql
```

Depois reinicie o ambiente:

```
cd /opt/openmetadata
```

```
docker compose -f docker-compose.yml restart
```

12. Nginx opcional para MySQL

O Nginx não muda por causa do banco. Ele continua apontando para o OpenMetadata Server na porta 8585.

```
sudo vim /etc/nginx/conf.d/openmetadata.jmsalles.homelab.br.conf
```

Sem ssl Conteúdo:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name openmetadata.jmsalles.homelab.br;  
  
    access_log /var/log/nginx/openmetadata.access.log;  
    error_log /var/log/nginx/openmetadata.error.log;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://192.168.31.37:8585;  
  
        proxy_http_version 1.1;  
  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
  
        proxy_connect_timeout 60s;  
        proxy_send_timeout 60s;  
        proxy_read_timeout 300s;  
    }  
}
```

Com ssl Conteúdo:

V

Testar:

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```

Se o Nginx estiver em container:

```
docker compose exec nginx nginx -t  
docker compose restart nginx
```

13. Resumo da mudança

Onde no tutorial anterior estava:

```
docker-compose-postgres.yml
```

Agora use:

```
docker-compose.yml
```

Onde estava:

```
docker compose -f docker-compose-postgres.yml up -d
```

Use:

```
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

A instalação com MySQL ficará assim:

```
cd /opt/openmetadata  
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

Para o seu homelab, MySQL atende bem. Só recomendo manter backup periódico do banco e evitar remover volumes com `down --volumes` depois que começar a cadastrar conexões, usuários, glossários e metadados.