

Segue o tutorial completo atualizado, já com a correção final do volume, validação do deploy e mantendo compatibilidade com a pipe antiga do `app-hello-homelab`.

Guia de criação e deploy do Portal Homelab Nginx com Gitea Actions

1. Objetivo

Este documento descreve a criação de uma nova aplicação estática chamada `portal-homelab-nginx`, hospedada em um novo repositório no Gitea e publicada automaticamente no servidor Docker HML usando Gitea Actions.

A aplicação será servida por um container Nginx padrão, sem build de imagem customizada.

O objetivo é criar um portal estático com:

- Múltiplas páginas HTML
- CSS separado
- JavaScript separado
- JSON de dados
- Página de topologia do homelab
- Imagem SVG da topologia
- Tabela de recursos de hardware
- Tabela de recursos de software e serviços
- Funcionalidades simples com JavaScript
- Deploy automático via pipeline
- Mapeamento dos arquivos do site por volume no container Nginx

Nesta etapa não será criada nova entrada DNS e não será criada entrada no Nginx reverse proxy.

O acesso será feito diretamente pelo Docker HML:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Também pode ser acessado por IP:

```
http://192.168.31.37:18081
```

2. Visão geral da arquitetura

Fluxo da aplicação:

```
Usuário
|
| HTTP direto na porta 18081
|
docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
|
Container nginx:alpine
|
Volume mapeado
|
/usr/share/nginx/html
```

Fluxo de deploy:

```
git push origin main
|
Gitea
|
Gitea Actions
|
Gitea Runner docker-hml
|
Checkout do código
|
Cópia dos arquivos site/
|
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
|
Geração automática do docker-compose.yml
|
docker compose pull
|
docker compose up -d
|
Container portal-homelab-nginx
```

3. Padrões adotados

Item	Valor
Aplicação	portal-homelab-nginx
Repositório Gitea	jmsalles/portal-homelab-nginx
Branch principal	main
Servidor de deploy	docker-hml-lenovo-i5
URL do Docker HML	docker-hml.jmsalles.homelab.br

Item	Valor
IP do Docker HML	192.168.31.37
Runner	gitea-runner-docker-hml-01
Label do runner	docker-hml
Imagem do container	nginx:alpine
Build de imagem	Não utilizado
Registry	Não utilizado nesta aplicação
Diretório local do repositório	/home/jmsalles/portal-homelab-nginx
Diretório base de deploy no host	/home/jmsalles/docker-apps
Diretório de deploy da aplicação no host	/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
Diretório do site no host	/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
Diretório do site no container	/usr/share/nginx/html
Arquivo Docker Compose	docker-compose.yml
Nome do container	portal-homelab-nginx
Porta externa	18081
Porta interna	80

4. Observação sobre coexistência com a aplicação app-hello-homelab

Este portal foi configurado para conviver com a aplicação anterior `app-hello-homelab`.

Aplicação anterior:

```
app-hello-homelab
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18080
```

Nova aplicação:

```
portal-homelab-nginx
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

As duas usam subdiretórios diferentes no host:

```
/home/jmsalles/docker-apps/app-hello-homelab  
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
```

Não apagar o diretório base abaixo, pois ele é compartilhado pelas pipelines:

```
/home/jmsalles/docker-apps
```

5. Pré-requisitos

Antes de iniciar, o ambiente precisa ter:

- Gitea funcionando
- Gitea Actions habilitado
- Gitea Runner registrado
- Runner com label `docker-hml`
- Docker funcionando no Docker HML
- Docker Compose funcionando
- CA interna configurada no runner
- Diretório `/home/jmsalles/docker-apps` montado para os jobs do runner
- Git instalado no Docker HML
- URL `docker-hml.jmsalles.homelab.br` já resolvendo para o Docker HML

Validar Docker:

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker ps
```

Validar Git:

```
git --version
```

Validar resolução do Docker HML:

```
nslookup docker-hml.jmsalles.homelab.br
```

Validar acesso ao host:

```
ping docker-hml.jmsalles.homelab.br
```

6. Criar o repositório no Gitea

Acesse o Gitea:

```
https://git.jmsalles.homelab.br
```

Crie um novo repositório:

Campo	Valor
Owner	jmsalles
Repository name	portal-homelab-nginx
Visibilidade	Privado ou público, conforme preferência
Inicializar com README	Recomendado marcar
Branch principal	main

Repositório esperado:

```
https://git.jmsalles.homelab.br/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

7. Configurar Git no Docker HML

No servidor Docker HML, configure nome e e-mail do Git.

```
git config --global user.name "Jeferson Salles"
```

```
git config --global user.email "jefersonmattossalles@gmail.com"
```

Como o Gitea usa certificado da CA interna do homelab, configure o Git para confiar nessa CA.

```
git config --global http.sslCAInfo /home/jmsalles/nginx/ca/jmsalles-homelab-rootCA.crt
```

Validar:

```
git config --global --list
```

8. Clonar o repositório

Acesse o diretório base do usuário.

```
cd /home/jmsalles
```

Clone o repositório.

```
git clone https://git.jmsalles.homelab.br/jmsalles/portal-homelab-nginx.git
```

Acesse o repositório.

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Valide o status.

```
git status
```

Resultado esperado:

```
On branch main
```

Caso o repositório tenha sido criado vazio, inicialize manualmente.

```
cd /home/jmsalles
```

```
mkdir -p /home/jmsalles/portal-homelab-  
nginx/{site/pages,site/assets/{css,js,img},site/data,.gitea/workflows}
```

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

```
git init
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin https://git.jmsalles.homelab.br/jmsalles/portal-homelab-  
nginx.git
```

9. Criar estrutura de diretórios da aplicação

Dentro do repositório, crie a estrutura completa.

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

```
mkdir -p /home/jmsalles/portal-homelab-  
nginx/{site/pages,site/assets/{css,js,img},site/data,.gitea/workflows}
```

Valide:

```
find /home/jmsalles/portal-homelab-nginx -maxdepth 4 -type d | sort
```

Estrutura esperada:

```
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea/workflows  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/css  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/img
```

```
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/js
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/data
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages
```

10. Estrutura final esperada do repositório

Ao final da criação dos arquivos, o repositório ficará assim:

```
portal-homelab-nginx
|
|-- .gitea
|   |-- workflows
|       |-- deploy.yml
|
|-- site
|   |-- index.html
|   |
|   |-- pages
|   |   |-- servicos.html
|   |   |-- checklist.html
|   |   |-- links.html
|   |   |-- topologia.html
|   |   |-- sobre.html
|   |
|   |-- assets
|   |   |-- css
|   |       |-- style.css
|   |
|   |-- js
|   |   |-- app.js
|   |
|   |-- img
|       |-- topologia-homelab.svg
|
|-- data
|   |-- servicos.json
|
|-- README.md
```

11. Criar README.md

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/README.md
```

Conteúdo:

portal-homelab-nginx

Portal estático do Homelab JMSalles publicado com Nginx padrão via Docker Compose.

Objetivo

Validar uma aplicação estática com múltiplas páginas, arquivos HTML/CSS/JS, dados em JSON, página de topologia e deploy automático via Gitea Actions.

Modelo

- Sem build de imagem
- Sem imagem customizada
- Sem DNS novo
- Sem Nginx reverse proxy
- Container usando imagem `nginx:alpine`
- Arquivos publicados por volume

Acesso

```
```text
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```
```

Fluxo

```
```text
Gitea
|
Gitea Actions
|
Gitea Runner
|
Cópia dos arquivos estáticos
|
Docker HML
|
nginx:alpine
```
```

12. Criar página principal

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/index.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portal Homelab JMSalles</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Portal Homelab JMSalles</h1>
    <p>Ambiente de laboratório com Docker, Kubernetes, Gitea, Nexus, Vault, AD e Nginx.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="/">Início</a>
    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="cards">
      <article>
        <h2>Docker HML</h2>
        <p>Servidor responsável por aplicações em containers, Gitea Runner e serviços auxiliares.</p>
      </article>

      <article>
        <h2>Gitea</h2>
        <p>Repositório Git local utilizado para versionamento, documentação e pipelines.</p>
      </article>

      <article>
        <h2>Nexus Registry</h2>
        <p>Registry interno para armazenamento de imagens Docker do homelab.</p>
      </article>

      <article>
        <h2>Vault</h2>
        <p>Gerenciamento de segredos e integração com LDAP do Active Directory.
</p>
      </article>
    </section>

    <section class="box">
      <h2>Status local</h2>
      <p>Esta página é servida por um container <strong>nginx:alpine</strong> usando volume local.</p>

```

```
<p><strong>URL atual:</strong> http://docker-  
hml.jmsalles.homelab.br:18081</p>  
  <p><strong>Horário carregado:</strong> <span id="horaAtual"></span></p>  
  <p><strong>Visitas neste navegador:</strong> <span id="contadorVisitas">  
</span></p>  
</section>  
</main>  
  
<footer>  
  <p>Criado por Jeferson Salles - Homelab JMSalles</p>  
</footer>  
  
<script src="/assets/js/app.js"></script>  
</body>  
</html>
```

13. Criar página de serviços

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/servicos.html
```

Conteúdo:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Serviços - Portal Homelab</title>  
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">  
</head>  
<body>  
  <header>  
    <h1>Serviços do Homelab</h1>  
    <p>Catálogo simples dos principais serviços internos.</p>  
  </header>  
  
  <nav>  
    <a href="/">Início</a>  
    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>  
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>  
    <a href="/pages/links.html">Links</a>  
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>  
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>  
  </nav>  
  
  <main>  
    <section class="box">
```

```

    <h2>Filtro de serviços</h2>
    <input type="text" id="filtroServicos" placeholder="Digite para filtrar:
gitea, nexus, vault, docker...">
  </section>

  <section id="listaServicos" class="cards"></section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>

<script src="/assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

14. Criar página de checklist

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/checklist.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Checklist - Portal Homelab</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Checklist Operacional</h1>
    <p>Checklist simples salvo no navegador usando localStorage.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="/">Início</a>
    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="box">

```

```

<h2>Itens de validação</h2>

<label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="docker"> Docker
ativo</label>
<label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="gitea"> Gitea
acessível</label>
<label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="runner"> Gitea
Runner online</label>
<label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="nexus"> Nexus
Registry acessível</label>
<label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="vault"> Vault
acessível</label>

<button onclick="limparChecklist()">Limpar checklist</button>
</section>
</main>

<footer>
<p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>

<script src="/assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

15. Criar página de links

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/links.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Links - Portal Homelab</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Links úteis</h1>
    <p>Acesso rápido aos principais serviços do laboratório.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="/">Início</a>

```

```

    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
</nav>

<main>
  <section class="box">
    <h2>Serviços internos</h2>
    <ul>
      <li>Portal Homelab: <strong>http://docker-
hml.jmsalles.homelab.br:18081</strong></li>
      <li>Docker HML: <strong>docker-hml.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Gitea: <strong>git.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Nexus Registry: <strong>registry.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Vault: <strong>vault.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Active Directory: <strong>winserver.jmsalles.homelab.br</strong>
</li>
    </ul>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>
</body>
</html>

```

16. Criar página de topologia

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/topologia.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Topologia - Portal Homelab</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Topologia do Homelab JMSalles</h1>
    <p>Visão geral dos fluxos, servidores, serviços e recursos do ambiente.</p>

```

```

</header>

<nav>
  <a href="/">Início</a>
  <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
  <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
  <a href="/pages/links.html">Links</a>
  <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
  <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
</nav>

<main>
  <section class="box">
    <h2>URL de acesso atual</h2>
    <p>Este portal está publicado sem DNS novo e sem proxy reverso dedicado.
  </p>
    <p>Acesso direto pelo Docker HML:</p>
    <pre>http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</pre>
  </section>

  <section class="box">
    <h2>Imagem da topologia</h2>
    <p>Fluxo atual do portal estático publicado em container Nginx padrão com
volume mapeado.</p>
    
  </section>

  <section class="box">
    <h2>Fluxo de deploy do portal</h2>
    <pre>
git push origin main
|
Gitea Actions
|
Gitea Runner docker-hml
|
Checkout do código
|
Cópia dos arquivos site/
|
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
|
Container nginx:alpine
|
/usr/share/nginx/html
|
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
    </pre>
  </section>

  <section class="box">
    <h2>Recursos de hardware</h2>

```

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Host</th>
      <th>IP / URL</th>
      <th>Hardware</th>
      <th>Função</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>docker-hml-lenovo-i5</td>
      <td>192.168.31.37<br>docker-hml.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Servidor Docker HML</td>
      <td>Containers, Gitea Runner, aplicações, deploys e serviços
auxiliares</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>lenovo-server-linux</td>
      <td>192.168.31.31</td>
      <td>Lenovo ThinkCentre, Intel Core i7-7700, 64 GB RAM</td>
      <td>NFS PRD, serviços Linux e apoio ao cluster</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>hpi7</td>
      <td>192.168.31.36</td>
      <td>HP EliteDesk 800 G3, Intel Core i7-7700, 32 GB RAM</td>
      <td>NFS HML, serviços Linux e apoio ao homelab</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>dell-optiplex-5070</td>
      <td>Rede 192.168.31.0/24</td>
      <td>Dell OptiPlex 5070, i5-8500T, 32 GB RAM, NVMe 1 TB</td>
      <td>Virtualização, VMs, testes de NAS e serviços auxiliares</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>winserver</td>
      <td>192.168.31.24<br>winserver.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Windows Server 2022 em VM</td>
      <td>Active Directory, DNS interno, LDAP e autenticação
centralizada</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Kubernetes HML</td>
      <td>192.168.31.25, 192.168.31.26, 192.168.31.27</td>
      <td>Cluster Kubernetes HML</td>
      <td>Testes de workloads, manifests, GitOps e integrações
futuras</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</section>

<section class="box">

```



```

<h2>Recursos de software e serviços</h2>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Serviço</th>
      <th>URL / Endpoint</th>
      <th>Função</th>
      <th>Status no fluxo atual</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Gitea</td>
      <td>git.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Repositórios Git e Gitea Actions</td>
      <td>Base da automação</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Gitea Runner</td>
      <td>gitea-runner-docker-hml-01</td>
      <td>Execução das pipelines</td>
      <td>Integrado ao Docker HML</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nexus Registry</td>
      <td>registry.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Registry interno para imagens Docker</td>
      <td>Usado em aplicações com build de imagem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Docker HML</td>
      <td>docker-hml.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Host de execução dos containers</td>
      <td>Executando o portal via nginx:alpine</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nginx padrão</td>
      <td>Container nginx:alpine</td>
      <td>Servidor web estático</td>
      <td>Usado sem build de imagem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Active Directory</td>
      <td>winserver.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>LDAP, DNS e autenticação</td>
      <td>Integrado a Gitea, Nexus e Vault</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Vault</td>
      <td>vault.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Gerenciamento de segredos</td>
      <td>Base para integrações futuras</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```
<tr>
  <td>NFS PRD/HML</td>
  <td>192.168.31.31 / 192.168.31.36</td>
  <td>Storage compartilhado para workloads e laboratório</td>
  <td>Disponível no homelab</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>
</body>
</html>
```

17. Criar página sobre

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/sobre.html
```

Conteúdo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sobre - Portal Homelab</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Sobre o Portal</h1>
    <p>Aplicação estática servida por Nginx padrão com arquivos mapeados por volume.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="/">Início</a>
    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
  </nav>
```

```

<main>
  <section class="box">
    <h2>Objetivo</h2>
    <p>Este portal foi criado para validar uma estrutura de aplicação estática
com deploy automatizado via Gitea Actions.</p>

    <h2>Modelo usado</h2>
    <p>Não há build de imagem. O container usa a imagem padrão
<strong>nginx:alpine</strong>.</p>

    <h2>Mapeamento</h2>
    <pre>/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site ->
/usr/share/nginx/html</pre>

    <h2>Acesso atual</h2>
    <pre>http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</pre>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>
</body>
</html>

```

18. Criar SVG da topologia

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/img/topologia-homelab.svg
```

Conteúdo:

```

<svg width="1200" height="720" viewBox="0 0 1200 720"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    <marker id="arrow" markerWidth="10" markerHeight="10" refX="8" refY="3"
orient="auto">
      <path d="M0,0 L0,6 L9,3 z" fill="#1f2937"/>
    </marker>
  </style>
  .box { fill: #ffffff; stroke: #1f2937; stroke-width: 2; rx: 12; }
  .title { font: bold 18px Arial, sans-serif; fill: #111827; }
  .text { font: 14px Arial, sans-serif; fill: #374151; }
  .small { font: 12px Arial, sans-serif; fill: #4b5563; }
  .line { stroke: #1f2937; stroke-width: 2; marker-end: url(#arrow); }
  .group { fill: #eef2ff; stroke: #4f46e5; stroke-width: 2; rx: 16; }
  .network { fill: #ecfdf5; stroke: #059669; stroke-width: 2; rx: 16; }

```

```

    </style>
</defs>

<rect x="20" y="20" width="1160" height="680" class="network"/>
<text x="50" y="55" class="title">Topologia Homelab JMSalles - Rede
192.168.31.0/24</text>
  <text x="50" y="80" class="text">Fluxo atual sem DNS novo e sem Nginx reverse
proxy para esta aplicação</text>

  <rect x="60" y="130" width="220" height="100" class="box"/>
  <text x="85" y="160" class="title">Usuário / Browser</text>
  <text x="85" y="185" class="text">Acesso direto</text>
  <text x="85" y="208" class="small">docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</text>

  <rect x="390" y="120" width="280" height="130" class="group"/>
  <text x="420" y="150" class="title">Docker HML</text>
  <text x="420" y="175" class="text">docker-hml.jmsalles.homelab.br</text>
  <text x="420" y="198" class="small">IP: 192.168.31.37</text>
  <text x="420" y="221" class="small">Docker, Gitea Runner, Apps</text>

  <rect x="830" y="130" width="260" height="100" class="box"/>
  <text x="860" y="160" class="title">Portal Homelab</text>
  <text x="860" y="185" class="text">nginx:alpine</text>
  <text x="860" y="208" class="small">Porta: 18081 -> 80</text>

  <line x1="280" y1="180" x2="390" y2="180" class="line"/>
  <line x1="670" y1="180" x2="830" y2="180" class="line"/>

  <rect x="70" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
  <text x="95" y="360" class="title">Gitea</text>
  <text x="95" y="385" class="text">git.jmsalles.homelab.br</text>
  <text x="95" y="408" class="small">Repositórios e Actions</text>

  <rect x="360" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
  <text x="385" y="360" class="title">Gitea Runner</text>
  <text x="385" y="385" class="text">docker-hml</text>
  <text x="385" y="408" class="small">Executa pipelines</text>

  <rect x="650" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
  <text x="675" y="360" class="title">Nexus Registry</text>
  <text x="675" y="385" class="text">registry.jmsalles.homelab.br</text>
  <text x="675" y="408" class="small">Imagens Docker</text>

  <rect x="940" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
  <text x="965" y="360" class="title">Vault / LDAP</text>
  <text x="965" y="385" class="text">Segredos e AD</text>
  <text x="965" y="408" class="small">Integração homelab</text>

  <line x1="280" y1="382" x2="360" y2="382" class="line"/>
  <line x1="570" y1="382" x2="650" y2="382" class="line"/>
  <line x1="860" y1="382" x2="940" y2="382" class="line"/>

  <rect x="70" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
  <text x="95" y="550" class="title">AD Windows</text>

```

```

<text x="95" y="575" class="text">winserver.jmsalles.homelab.br</text>
<text x="95" y="598" class="small">IP: 192.168.31.24</text>

<rect x="360" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="385" y="550" class="title">NFS PRD</text>
<text x="385" y="575" class="text">lenovo-server-linux</text>
<text x="385" y="598" class="small">IP: 192.168.31.31</text>

<rect x="650" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="675" y="550" class="title">NFS HML</text>
<text x="675" y="575" class="text">hpi7</text>
<text x="675" y="598" class="small">IP: 192.168.31.36</text>

<rect x="940" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="965" y="550" class="title">Kubernetes HML</text>
<text x="965" y="575" class="text">cp1, w1, w2</text>
<text x="965" y="598" class="small">192.168.31.25-27</text>
</svg>

```

19. Criar CSS

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/css/style.css
```

Conteúdo:

```

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
  color: #222;
}

header {
  background: #1f2937;
  color: white;
  padding: 30px;
  text-align: center;
}

nav {
  background: #111827;
  padding: 12px;
  text-align: center;
}

nav a {

```

```
    color: white;
    margin: 0 12px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}

main {
    max-width: 1100px;
    margin: 30px auto;
    padding: 0 20px;
}

.cards {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
    gap: 18px;
}

article,
.box {
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    border: 1px solid #ddd;
}

article h2 {
    margin-top: 0;
}

input[type="text"] {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #bbb;
    border-radius: 6px;
    font-size: 16px;
}

label {
    display: block;
    margin: 12px 0;
}

button {
    margin-top: 15px;
    padding: 10px 16px;
    border: 0;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    background: #1f2937;
```

```
    color: white;
    font-weight: bold;
}

button:hover {
    background: #374151;
}

pre {
    background: #111827;
    color: #e5e7eb;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    overflow-x: auto;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    color: #555;
}

.topologia-img {
    width: 100%;
    max-width: 1200px;
    border: 1px solid #d1d5db;
    border-radius: 8px;
    background: white;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 15px;
    background: white;
}

th,
td {
    border: 1px solid #d1d5db;
    padding: 10px;
    text-align: left;
    vertical-align: top;
}

th {
    background: #1f2937;
    color: white;
}

tr:nth-child(even) {
    background: #f9fafb;
}
```

20. Criar JSON de serviços

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/data/servicos.json
```

Conteúdo:

```
[
  {
    "nome": "Gitea",
    "descricao": "Servidor Git local para repositórios, versionamento e Gitea Actions.",
    "categoria": "DevOps"
  },
  {
    "nome": "Nexus Registry",
    "descricao": "Registry interno para armazenamento de imagens Docker.",
    "categoria": "Registry"
  },
  {
    "nome": "Vault",
    "descricao": "Gerenciamento de segredos integrado ao ambiente do homelab.",
    "categoria": "Segurança"
  },
  {
    "nome": "Docker HML",
    "descricao": "Servidor Docker para aplicações, runners e serviços auxiliares.",
    "categoria": "Containers"
  },
  {
    "nome": "Kubernetes HML",
    "descricao": "Cluster Kubernetes de homologação para testes de manifests e GitOps.",
    "categoria": "Kubernetes"
  },
  {
    "nome": "Active Directory",
    "descricao": "Serviço de domínio, DNS interno e autenticação centralizada.",
    "categoria": "Identidade"
  }
]
```

21. Criar JavaScript

Crie o arquivo:


```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/js/app.js
```

Conteúdo:

```
function atualizarHora() {
  const elemento = document.getElementById("horaAtual");

  if (elemento) {
    const agora = new Date();
    elemento.textContent = agora.toLocaleString("pt-BR");
  }
}

function atualizarContadorVisitas() {
  const elemento = document.getElementById("contadorVisitas");

  if (elemento) {
    let visitas = Number(localStorage.getItem("portalHomelabVisitas") || "0");
    visitas = visitas + 1;
    localStorage.setItem("portalHomelabVisitas", visitas);
    elemento.textContent = visitas;
  }
}

async function carregarServicos() {
  const lista = document.getElementById("listaServicos");
  const filtro = document.getElementById("filtroServicos");

  if (!lista) {
    return;
  }

  const resposta = await fetch("/data/servicos.json");
  const servicos = await resposta.json();

  function renderizar(valorFiltro) {
    lista.innerHTML = "";

    const termo = (valorFiltro || "").toLowerCase();

    const filtrados = servicos.filter((servico) => {
      return (
        servico.nome.toLowerCase().includes(termo) ||
        servico.descricao.toLowerCase().includes(termo) ||
        servico.categoria.toLowerCase().includes(termo)
      );
    });

    filtrados.forEach((servico) => {
      const card = document.createElement("article");
```

```
        card.innerHTML = `
            <h2>${servico.nome}</h2>
            <p>${servico.descricao}</p>
            <p><strong>Categoria:</strong> ${servico.categoria}</p>
        `;
        lista.appendChild(card);
    });

    if (filtrados.length === 0) {
        lista.innerHTML = "<p>Nenhum serviço encontrado.</p>";
    }
}

renderizar("");

if (filtro) {
    filtro.addEventListener("input", () => {
        renderizar(filtro.value);
    });
}

function carregarChecklist() {
    const itens = document.querySelectorAll(".check-item");

    itens.forEach((item) => {
        const chave = "checklist-" + item.dataset.id;
        item.checked = localStorage.getItem(chave) === "true";

        item.addEventListener("change", () => {
            localStorage.setItem(chave, item.checked);
        });
    });
}

function limparChecklist() {
    const itens = document.querySelectorAll(".check-item");

    itens.forEach((item) => {
        const chave = "checklist-" + item.dataset.id;
        localStorage.removeItem(chave);
        item.checked = false;
    });
}

atualizarHora();
atualizarContadorVisitas();
carregarServicos();
carregarChecklist();
```

22. Ajuste necessário no Gitea Runner

Para que a pipeline consiga copiar os arquivos para o host Docker HML, o diretório `/home/jmsalles/docker-apps` precisa estar montado nos containers de job.

Esse ajuste também mantém a compatibilidade com a aplicação antiga `app-hello-homelab`, pois cada aplicação usa seu próprio subdiretório.

No Docker HML, crie a estrutura base.

```
mkdir -p /home/jmsalles/docker-apps/{portal-homelab-nginx}
```

Ajuste permissões.

```
chown -R jmsalles:jmsalles /home/jmsalles/docker-apps
```

Faça backup do arquivo do runner antes de alterar.

```
cd /home/jmsalles/gitea-runner
```

```
cp -av config.yaml config.yaml.bkp-$(date +%F-%H%M%S)
```

Edite o `config.yaml` do Gitea Runner.

```
vim /home/jmsalles/gitea-runner/config.yaml
```

No bloco `container`, deixe assim:

```
container:
  network: ""
  privileged: false
  options: "-v /home/jmsalles/gitea-runner/certs:/certs:ro -v
/home/jmsalles/docker-apps:/deploy:rw -e GIT_SSL_CAINFO=/certs/jmsalles-homelab-
rootCA.crt -e NODE_EXTRA_CA_CERTS=/certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt"
  workdir_parent:
  valid_volumes:
    - /home/jmsalles/gitea-runner/certs
    - /home/jmsalles/docker-apps
```

Não adicione manualmente o Docker socket nesse bloco.

Não use:

```
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

O Docker socket deve estar apenas no `docker-compose.yml` do runner.

Reinicie o runner.

```
cd /home/jmsalles/gitea-runner
```

```
docker compose restart
```

Valide logs.

```
docker compose logs --tail=80
```

23. Criar workflow de deploy sem build

Este workflow não faz `docker build` e não faz push para registry.

Ele apenas:

- Faz checkout do código
- Copia os arquivos estáticos para o host
- Gera o `docker-compose.yml`
- Sobe o container `nginx:alpine`
- Valida o acesso HTTP dentro do próprio container Nginx

Crie o workflow:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea/workflows/deploy.yml
```

Conteúdo:

```
name: Deploy Portal Homelab Nginx

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
```

```
deploy:
  runs-on: docker-hml

defaults:
  run:
    shell: sh

env:
  GIT_SSL_CAINFO: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  NODE_EXTRA_CA_CERTS: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

  DEPLOY_DIR: /deploy/portal-homelab-nginx
  SITE_DIR: /deploy/portal-homelab-nginx/site

  HOST_DEPLOY_DIR: /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
  HOST_SITE_DIR: /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site

  CONTAINER_NAME: portal-homelab-nginx
  APP_PORT: 18081

steps:
  - name: Preparar ambiente do job
    run: |
      apk add --no-cache git nodejs npm bash ca-certificates docker-cli-
compose curl rsync
      cp /certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt /usr/local/share/ca-
certificates/jmsalles-homelab-rootCA.crt
      update-ca-certificates
      git config --global http.sslCAInfo /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
      git config --global http.sslVerify true
      git --version
      node --version
      docker version
      docker compose version

  - name: Checkout do codigo
    uses: actions/checkout@v4

  - name: Validar estrutura do site
    run: |
      echo "Diretorio atual:"
      pwd

      echo "Arquivos do repositario:"
      find . -maxdepth 4 -type f | sort

      test -f site/index.html || {
        echo "ERRO: site/index.html nao encontrado"
        exit 1
      }

      test -f site/pages/topologia.html || {
        echo "ERRO: pagina de topologia nao encontrada"
        exit 1
      }
```

```

    }

    test -f site/assets/img/topologia-homelab.svg || {
        echo "ERRO: imagem SVG da topologia nao encontrada"
        exit 1
    }

    test -f site/assets/css/style.css || {
        echo "ERRO: CSS principal nao encontrado"
        exit 1
    }

    test -f site/assets/js/app.js || {
        echo "ERRO: JavaScript principal nao encontrado"
        exit 1
    }
}

- name: Criar estrutura de deploy
run: |
    mkdir -p "${DEPLOY_DIR}/{site,logs,config}"
    mkdir -p "${SITE_DIR}/{pages,assets/{css,js,img},data}"

    echo "Teste de escrita no /deploy:"
    echo "teste-mount-deploy" > /deploy/teste-mount.txt
    ls -lah /deploy

    echo "Estrutura do deploy:"
    ls -lah "${DEPLOY_DIR}"

- name: Publicar arquivos estaticos no host
run: |
    rsync -av --delete site/ "${SITE_DIR}/"

    echo "Arquivos publicados em ${SITE_DIR}:"
    find "${SITE_DIR}" -maxdepth 4 -type f | sort

    echo "Validando index.html no destino:"
    test -f "${SITE_DIR}/index.html" || {
        echo "ERRO: index.html nao foi publicado em ${SITE_DIR}"
        ls -lah "${SITE_DIR}"
        exit 1
    }
}

- name: Gerar docker-compose.yml
run: |
    cat > "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" <<EOF
services:
    portal-homelab-nginx:
        image: nginx:alpine
        container_name: ${CONTAINER_NAME}
        restart: unless-stopped
        ports:
            - "${APP_PORT}:80"
        volumes:

```

```

        - ${HOST_SITE_DIR}:/usr/share/nginx/html:ro
EOF

cat "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml"

- name: Deploy no Docker HML
  run: |
    docker compose \
      --project-name portal-homelab-nginx \
      -f "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" \
      pull

    docker compose \
      --project-name portal-homelab-nginx \
      -f "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" \
      up -d --force-recreate

- name: Validar deploy
  run: |
    docker ps --filter "name=${CONTAINER_NAME}"

    docker compose \
      --project-name portal-homelab-nginx \
      -f "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" \
      ps

    sleep 3

    echo "Validando arquivos dentro do container:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" ls -lah /usr/share/nginx/html

    echo "Validando index.html dentro do container:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" test -f
    /usr/share/nginx/html/index.html

    echo "Validando pagina inicial:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" wget -qO- http://127.0.0.1 | grep
    "Portal Homelab JMSalles"

    echo "Validando pagina de topologia:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" wget -qO-
    http://127.0.0.1/pages/topologia.html | grep "Topologia do Homelab JMSalles"

```

24. Por que o volume precisa usar HOST_SITE_DIR

Dentro do job, o diretório abaixo existe porque foi montado pelo runner:

```
/deploy/portal-homelab-nginx/site
```

Mas o container Nginx é criado pelo Docker daemon do host.

Por isso, no `docker-compose.yml` gerado, o volume precisa apontar para o caminho real do host:

```
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
```

Correto:

```
volumes:
  - /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Incorreto:

```
volumes:
  - /deploy/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Se usar `/deploy` no volume do Nginx, o container sobe, mas o diretório fica vazio e o Nginx retorna:

```
403 Forbidden
```

25. Validar arquivos antes do commit

No repositório:

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Valide todos os arquivos criados:

```
find /home/jmsalles/portal-homelab-nginx -maxdepth 5 -type f | sort
```

Valide a página principal:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/index.html && echo OK
```

Valide a página de topologia:


```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/topologia.html && echo OK
```

Valide o SVG:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/img/topologia-homelab.svg && echo OK
```

Valide o workflow:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea/workflows/deploy.yml && echo OK
```

26. Commit e push

Acesse o repositório:

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Valide o status:

```
git status
```

Adicione os arquivos:

```
git add README.md site .gitea/workflows/deploy.yml
```

Crie o commit:

```
git commit -m "Cria portal homelab nginx com topologia e deploy automatico"
```

Envie para o Gitea:

```
git push origin main
```

27. Validar pipeline no Gitea

No Gitea, acesse:

```
portal-homelab-nginx
Ações
Deploy Portal Homelab Nginx
```

Etapas esperadas:

```
Preparar ambiente do job
Checkout do código
Validar estrutura do site
Criar estrutura de deploy
Publicar arquivos estáticos no host
Gerar docker-compose.yml
Deploy no Docker HML
Validar deploy
```

Resultado esperado:

```
Sucesso
```

28. Validar estrutura criada no Docker HML

Após a pipeline executar com sucesso, valide no host Docker HML:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
```

Resultado esperado:

```
config
docker-compose.yml
logs
site
```

Valide os arquivos publicados:

```
find /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site -maxdepth 4 -type f |  
sort
```

Valide se o teste de montagem foi criado:

```
cat /home/jmsalles/docker-apps/teste-mount.txt
```

Resultado esperado:

```
teste-mount-deploy
```

Valide o `docker-compose.yml` gerado:

```
cat /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml
```

Conteúdo esperado:

```
services:  
  portal-homelab-nginx:  
    image: nginx:alpine  
    container_name: portal-homelab-nginx  
    restart: unless-stopped  
    ports:  
      - "18081:80"  
    volumes:  
      - /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-  
nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

29. Validar container

No Docker HML:

```
docker ps | grep portal-homelab-nginx
```

Valide via Docker Compose:

```
docker compose \  
  --project-name portal-homelab-nginx \  
  ps
```

```
-f /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml \
ps
```

Valide logs:

```
docker compose \
  --project-name portal-homelab-nginx \
  -f /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml \
  logs --tail=100
```

Valide arquivos dentro do container:

```
docker exec portal-homelab-nginx ls -lah /usr/share/nginx/html
```

Resultado esperado:

```
index.html
assets
data
pages
```

30. Validar acesso local no Docker HML

Valide pela porta local:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide conteúdo da página inicial:

```
curl http://127.0.0.1:18081
```

Valide a página de topologia:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081/pages/topologia.html
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

31. Validar acesso pela URL do Docker HML

Acesse pelo navegador:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Página de topologia:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/topologia.html
```

Também é possível acessar por IP:

```
http://192.168.31.37:18081
```

Página de topologia por IP:

```
http://192.168.31.37:18081/pages/topologia.html
```

32. Páginas disponíveis

Após o deploy, as páginas disponíveis serão:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/servicos.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/checklist.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/links.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/topologia.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/sobre.html
```

33. Funcionalidades disponíveis

A aplicação possui:

Funcionalidade	Local	Descrição
Página inicial	/	Visão geral do portal
Catálogo de serviços	/pages/servicos.html	Lista serviços usando JSON
Filtro de serviços	/pages/servicos.html	Filtra serviços por nome, descrição ou categoria
Checklist operacional	/pages/checklist.html	Checklist salvo no navegador com localStorage
Links úteis	/pages/links.html	Lista URLs e endpoints internos
Topologia	/pages/topologia.html	Mostra fluxo, SVG, hardware e serviços
Página sobre	/pages/sobre.html	Explica o modelo da aplicação
Contador local de visitas	/	Usa localStorage do navegador
Horário de carregamento	/	Exibe data e hora local

34. Comandos manuais de operação

Caso precise operar manualmente:

```
cd /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
```

Ver status:

```
docker compose ps
```

Ver logs:

```
docker compose logs -f
```

Atualizar imagem do Nginx:

```
docker compose pull
```

Recriar container:

```
docker compose up -d
```

Reiniciar:

```
docker compose restart
```

Parar:

```
docker compose down
```

35. Atualização automática com novo commit

Para alterar qualquer página:

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Exemplo:

```
vim site/index.html
```

Adicionar alteração:

```
git add site/index.html
```

Commit:

```
git commit -m "Atualiza pagina inicial do portal homelab"
```

Push:

```
git push origin main
```

A pipeline será executada automaticamente e atualizará os arquivos no host.

36. Troubleshooting

36.1 Pipeline falha no checkout por certificado

Erro possível:

```
certificate signed by unknown authority
```

Validar se a CA está montada no job pelo `config.yaml` do runner:

```
container:  
  options: "-v /home/jmsalles/gitea-runner/certs:/certs:ro -v  
/home/jmsalles/docker-apps:/deploy:rw -e GIT_SSL_CAINFO=/certs/jmsalles-homelab-  
rootCA.crt -e NODE_EXTRA_CA_CERTS=/certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt"
```

Validar se o workflow instala a CA:

```
cp /certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt /usr/local/share/ca-certificates/jmsalles-  
homelab-rootCA.crt  
update-ca-certificates
```

36.2 Erro bash not found

Erro:


```
exec: "bash": executable file not found in $PATH
```

Causa:

A label `docker-hml` usa imagem baseada em Alpine.

Solução no workflow:

```
defaults:
  run:
    shell: sh
```

36.3 Erro de volume não encontrado

Erro possível:

```
invalid mount config
```

Validar se o diretório existe no host:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps
```

Criar novamente:

```
mkdir -p /home/jmsalles/docker-apps/{portal-homelab-nginx}
```

Ajustar dono:

```
chown -R jmsalles:jmsalles /home/jmsalles/docker-apps
```

36.4 Erro de Docker socket duplicado

Erro:

```
Duplicate mount point: /var/run/docker.sock
```

Causa:

O socket Docker foi adicionado manualmente no `container.options`.

Solução:

Não colocar isto no `container.options`:

```
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

O socket deve estar no `docker-compose.yml` do runner:

```
volumes:  
  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

36.5 Container sobe, mas retorna 403 Forbidden

Erro:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

Causa provável:

O Nginx subiu, mas o diretório `/usr/share/nginx/html` está vazio ou sem `index.html`.

Validar:

```
docker exec portal-homelab-nginx ls -lah /usr/share/nginx/html
```

Se aparecer vazio, valide o diretório do host:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
```

Precisa aparecer:

```
index.html  
assets  
data  
pages
```

Também valide se o volume no `docker-compose.yml` usa o caminho real do host:

```
cat /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml
```

Correto:

```
volumes:
  - /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Incorreto:

```
volumes:
  - /deploy/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

36.6 Página não abre

Validar container:

```
docker ps | grep portal-homelab-nginx
```

Validar localmente:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081
```

Validar por URL:

```
curl -I http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Validar se os arquivos existem no host:

```
find /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site -maxdepth 4 -type f | sort
```

36.7 Página de topologia não abre

Validar arquivo:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site/pages/topologia.html
```

Validar SVG:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site/assets/img/topologia-homelab.svg
```

Validar HTTP:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081/pages/topologia.html
```

37. Checklist final

Item	Status
Repositório <code>portal-homelab-nginx</code> criado no Gitea	Concluído
Repositório clonado no Docker HML	Concluído
Estrutura <code>site/</code> criada	Concluído
Estrutura <code>site/pages/</code> criada	Concluído
Estrutura <code>site/assets/css/</code> criada	Concluído
Estrutura <code>site/assets/js/</code> criada	Concluído
Estrutura <code>site/assets/img/</code> criada	Concluído
Estrutura <code>site/data/</code> criada	Concluído
Estrutura <code>.gitea/workflows/</code> criada	Concluído
Página inicial criada	Concluído
Página de serviços criada	Concluído
Página de checklist criada	Concluído
Página de links criada	Concluído
Página de topologia criada	Concluído
Página sobre criada	Concluído
CSS criado	Concluído
JavaScript criado	Concluído

Item	Status
JSON de serviços criado	Concluído
SVG da topologia criado	Concluído
Workflow <code>deploy.yml</code> criado	Concluído
Diretório <code>/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx</code> criado	Concluído
Runner ajustado para montar <code>/home/jmsalles/docker-apps</code>	Concluído
Deploy automático funcionando	Concluído
Container <code>portal-homelab-nginx</code> publicado	Concluído
Acesso via <code>docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</code> validado	Concluído

38. Resultado final

Ao final deste procedimento, o homelab terá uma nova aplicação estática chamada:

```
portal-homelab-nginx
```

Ela será publicada automaticamente por pipeline, usando:

```
Gitea
Gitea Actions
Gitea Runner
Docker HML
nginx:alpine
Docker Compose
Volume mapeado
```

Sem usar:

```
Docker build
Imagem customizada
Nexus Registry
DNS novo
Nginx reverse proxy
```

A aplicação ficará disponível em:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Página de topologia:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/topologia.html
```

O portal passa a documentar visualmente:

- Fluxo do deploy
- Topologia do homelab
- Recursos de hardware
- Recursos de software
- Serviços principais
- Links internos
- Checklist operacional

Criado por Jeferson Salles LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jmsalles/> E-mail: jefersonmattossalles@gmail.com GitHub: <https://github.com/jmsalles/>