

# Google Directory

---

Este módulo de conecta a la Api Directory de google. Puedes Crear, eliminar o restaurar la contraseña de un Usuario



## Como instalar este módulo

**Descarga** e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

## Descripción de los comandos

### Configurar credenciales G-Suite

Configura credenciales para conectar con el API de Google Directory.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta archivo de credenciales	Archivo json con las credenciales de acceso a la API de Google Directory. Revisar la documentación para obtener más información.	C:\Usuario\Desktop\credenciales.json

### Crear un nuevo usuario

Este comando crea un nuevo usuario en el directorio de google. El usuario será creado con el email y contraseña especificados.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre	Nombre del usuario a crear	Juan
Apellido	Apellido del usuario a crear	Perez
Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Correo	Correo del usuario a crear	juan.perez@mail.com
Contraseña	Contraseña del usuario a crear. Si no se especifica, se generará una contraseña aleatoria	123456789
Datos adicionales	Datos adicionales a ser agregados al usuario. Mas información aquí <a href="https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/insert">https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/insert</a>	{"isAdmin": True, "recoveryEmail": "r2d2@gmail.com"}

### Obtener usuarios

Obtener usuarios de Google. Puedes añadir un filtro para obtener solo usuarios con un dominio de correo electrónico específico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dominio (opcional)	Filtrar usuarios por dominio de correo electrónico.	@rocketbot.com
Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Ordenar por (opcional)	Ordenar usuarios por este campo. Si no seleccionas ningún campo, los usuarios se ordenarán por email.	email
Ascendente o Descendente	Ordenar usuarios de forma ascendente o descendente.	ASCENDING
Datos adicionales	Datos adicionales a ser agregados al usuario. Mas información aquí <a href="https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/get">https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/get</a>	{"maxResults": 10, "viewType": "domain_public", ...}

## Borrar usuario

Borrar un usuario de Google Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Key de Usuario	Key de Usuario o Email Address del usuario a ser borrado	111575529871886135722 o juan.perez@mail.com
Nombre de la variable donde almacenar el resultado	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Datos adicionales	Datos adicionales a ser enviados a la API. Mas info <a href="https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/delete">https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/delete</a>	{"viewType": "domain_public", ...}

## Obtener usuario

Obtener la información de un usuario de Google Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Key de Usuario	El key de usuario puede ser el correo electrónico primario del usuario o su ID único. Listar los usuarios para conocer su key de usuario	111575529871886135722 o juan.perez@mail.com

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de la variable donde almacenar el resultado	Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando	resultado
Datos adicionales	Datos adicionales a ser enviados junto con la solicitud. Más información <a href="https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/get">https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/get</a>	{"viewType": "domain_public", ...}