Google Admin

Este módulo de conecta a la Api Directory de google. Puedes Crear, eliminar o restaurar la contraseña de un Usuario



Como instalar este modulo

Descargue e instale el contenido en la carpeta 'módulos' en la ruta de Rocketbot

Como usar este modulo

Para utilizar este módulo necesitas habilitar la API de Google Admin para tu cuenta. Para ello, debes seguir los siguientes pasos (referencia):

- Crear un projecto en Google Cloud Console (Saltar si ya tienes un proyecto creado)
 - En el menú de la izquierda, dar click en Menu > IAM & Admin > Create a project.
 - o En el campo **Project Name**, agregar un nombre para el proyecto
 - o Completar los siguientes campos según corresponda
- Habilitar la API:
 - Ir a Google Cloud Console
 - En el menú arriba a la derecha, dar click en Menu > APIs & Services > Library
 - En el buscador, buscar Admin SDK API
 - Dar click en el resultado Admin SDK API
 - Click en el botón Enable
- Crear credenciales de Google:
 - o Ir a Google Cloud Console

- En el menú arriba a la derecha, dar click en Menu > APIs & Services > Credentials
- Click en el botón Create credentials
- Click en OAuth client ID
- En el campo **Application type**, seleccionar **Desktop Application**
- Escribir un nombre en el campo **Name**
- Aparecerá una ventana con los datos de la credencial. Dar click en **Download JSON**
- Utilizar este archivo como credenciales en el módulo

Descripción de los comandos

Configurar credenciales G-Suite

Configura credenciales para conectar con el API de Google Admin.

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Ruta archivo de credenciales | Archivo json con las credenciales de acceso a la API de Google Admin. Revisar la documentación para obtener más información. | C:\Usuario\Desktop\credenciales.json |
| Asignar resultado a variable | Nombre de la variable donde se asignará el resultado de la execución del comando. | result |

Crear un nuevo usuario

Este comando crea un nuevo usuario en el directorio de google. El usuario será creado con el email y contraseña especificados.

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Nombre | Nombre del usuario a crear | Juan |
| Apellido | Apellido del usuario a crear | Perez |
| Asignar resultado a variable | Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando | resultado |
| Correo | Correo del usuario a crear | juan.perez@mail.com |
| | | |
| Contraseña | Contraseña del usuario a crear. Si no se especifica, se generará una contraseña aleatoria | 123456789 |

Obtener usuarios

Obtener usuarios de Google. Puedes añadir un filtro para obtener solo usuarios con un dominio de correo electrónico específico.

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--|---|--|
| Dominio (opcional) | Filtrar usuarios por dominio de correo electrónico. | @rocketbot.com |
| Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando | Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando | resultado |
| Ordenar por (opcional) | Ordenar usuarios por este campo. Si no seleccionas ningún campo, los usuarios se ordenarán por email. | email |
| Ascendente o Descendente | Ordenar usuarios de forma ascendente o descendente. | ASCENDING |
| Datos adicionales | Datos adicionales a ser agregados al usuario. Mas información aquí https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/list | {"maxResults": 10, "viewType": "domain_public",} |

Borrar usuario

Borrar un usuario de Google Admin

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|--|
| Key de Usuario | Key de Usuario o Email Address del usuario a ser borrado | 111575529871886135722 o juan.perez@mail.com |
| Nombre de la variable donde almacenar el resultado | Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando | resultado |
| Datos adicionales | Datos adicionales a ser enviados a la API. Mas info https://developers.google.com/admin- sdk/directory/reference/rest/v1/users/delete | {"viewType": "domain_public",} |

Obtener usuario

Obtener la información de un usuario de Google Admin

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|--|--|
| Key de Usuario | El key de usuario puede ser el correo electrónico primario del usuario o su ID único. Listar los usuarios para conocer su key de usuario | 111575529871886135722 o juan.perez@mail.com |
| Nombre de la variable donde almacenar el resultado | Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando | resultado |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Datos adicionales | Datos adicionales a ser enviados junto con la solicitud. Más información https://developers.google.com/admin- sdk/directory/reference/rest/v1/users/get | {"viewType": "domain_public",} |

Actualizar usuario

Actualizar la información de un usuario de Google Admin

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|--|
| Key de Usuario | El key de usuario puede ser el correo electrónico primario del usuario o su ID único. Listar los usuarios para conocer su key de usuario | 111575529871886135722 o juan.perez@mail.com |
| Nombre de la variable donde almacenar el resultado | Nombre de la variable donde almacenar el resultado del comando | resultado |
| Correo | Correo del usuario a crear | juan.perez@mail.com |
| Contraseña | Contraseña del usuario a crear. Si no se especifica, se generará una contraseña aleatoria | 123456789 |
| Datos adicionales | Datos adicionales a ser enviados junto con la solicitud. Más información https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/patch | {"viewType": "domain_public",} |