



Navegación por el cuestionario



Finalizar revisión

Comenzado el	jueves, 7 de marzo de 2019, 16:19
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 7 de marzo de 2019, 20:23
Tiempo empleado	4 horas 3 minutos
Calificación	5,47 de 10,00 (55%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

Los modificadores de clase `private` y `abstract` son excluyentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

Una clase puede adoptar distintos modelos de comportamiento establecidos en diferentes interfaces. Es decir una clase puede implementar varias interfaces. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Qué modificadores incluyen implícitamente los métodos de una interfaz en Java y por tanto no es necesario indicarlos?

Seleccione una:

☐ a. `protected` y `final`.

☐ b. `protected` y `abstract`.

☐ c. `public` y `final`.

☒ d. `public` y `abstract`. ✓

La respuesta correcta es: `public` y `abstract`.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

Los modificadores de clase `public` y `abstract` son excluyentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,00/1,00.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

Tenemos la clase [Triangulo](#) :

```
public class Triangulo {  
    private String id;  
    private double base;  
    private double altura;  
  
    public Triangulo(String id, double base, double altura) {  
        this.id = id;  
        this.base = base;  
        this.altura = altura;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;  
    }  
  
    public double getArea() {  
        return base * altura;  
    }  
}
```

Corrige la siguiente versión para que implemente correctamente la interfaz Comparable y cuando se ejecute el siguiente código el array se ordene según la base de los triángulos, de mayor a menor:

```
Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 4, 3), new Triangulo("C321", 5, 2), new Triangulo("A123", 2, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)};  
  
System.out.println(Arrays.toString(arrayTriangulo));  
Arrays.sort(arrayTriangulo);  
System.out.println(Arrays.toString(arrayTriangulo));
```

El resultado será:

```
[Triangulo(A321): 4.0 x 3.0, Triangulo(C321): 5.0 x 2.0, Triangulo(A123): 2.0 x 5.0, Triangulo(B123): 3.0 x 4.0]  
[Triangulo(C321): 5.0 x 2.0, Triangulo(A321): 4.0 x 3.0, Triangulo(B123): 3.0 x 4.0, Triangulo(A123): 2.0 x 5.0]
```

Respuesta: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reiniciar respuesta

```
1 | import java.util.*;  
2 |  
3 | public class Triangulo implements Comparable<Triangulo> {  
4 |     private String id;  
5 |     private double base;  
6 |     private double altura;  
7 |  
8 |     public Triangulo(String id, double base, double altura) {  
9 |         this.id = id;  
10 |        this.base = base;  
11 |        this.altura = altura;  
12 |    }  
}
```

```
13
14 -
15 |   public String toString() {
16 |       |   return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;
16 |   }
17
18 |   public double getArea() {
19 |       |   return base * altura;
20 |   }
```

Test
✓ Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 4, 3), new Triangulo("C321", 5, 2), new Triangulo("A123", 2, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)}; System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo)); java.util.Arrays.sort(arrayTriangulo); System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));
✓ Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 2.5, 3), new Triangulo("C321", 2.8, 2), new Triangulo("A123", 3, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)}; System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo)); java.util.Arrays.sort(arrayTriangulo); System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));

4/4

Todas las pruebas superadas. ✓

Question author's solution:

```
public class Triangulo implements Comparable<Triangulo> {
    private String id;
    private double base;
    private double altura;

    public Triangulo(String id, double base, double altura) {
        this.id = id;
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    public String toString() {
        return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;
    }

    public double getArea() {
        return base * altura;
    }

    public int compareTo(Triangulo unTriangulo) {
        if (base > unTriangulo.base) {
            return -1;
        }
        if (base < unTriangulo.base) {
            return 1;
        }
        return 0;
    }
}
```

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,90/1,00.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 0,67 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indica qué necesitarías en cada uno de los siguientes casos:

Quiero poder ordenar arrays y colecciones de objetos de diferentes maneras.

Crear tantas clases como maneras de ordenar. Cada una de ellas implementará la interfaz Comparator de manera diferente. ✓

Quiero poder ordenar arrays y colecciones de objetos de una clase que no puedo modificar. No tiene implementada la interfaz Comparable.

Implementar la interfaz Comparator en una clase nueva y utilizarla on el método sort. ✓

Quiero poder ordenar arrays y colecciones de objetos de una clase diseñada por mí. Siempre los ordenaré por el identificador de la A la Z.

Implementar la interfaz Comparable en esa clase. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Quiero poder ordenar arrays y colecciones de objetos de diferentes maneras. – Crear tantas clases como maneras de ordenar. Cada una de ellas implementará la interfaz Comparator de manera diferente.. Quiero poder ordenar arrays y colecciones de objetos de una clase que no puedo modificar. No tiene implementada la interfaz Comparable. – Implementar la interfaz Comparator en una clase nueva y utilizarla on el método sort.. Quiero poder ordenar arrays y colecciones de objetos de una clase diseñada por mí. Siempre los ordenaré por el identificador de la A la Z. – Implementar la interfaz Comparable en esa clase.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,67/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Tenemos la clase [Triangulo](#) :

```
public class Triangulo {
    private String id;
    private double base;
    private double altura;

    public Triangulo(String id, double base, double altura) {
        this.id = id;
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    public String toString() {
        return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;
    }

    public double getArea() {
        return base * altura;
    }
}
```

Corrige la siguiente versión para que implemente correctamente la interfaz Comparable y cuando se ejecute el siguiente código el array se ordene según el área de los triángulos, de mayor a menor:

```
Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 4, 3), new Triangulo("C321", 5, 2), new Triangulo("A123", 2, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)};

System.out.println(Arrays.toString(arrayTriangulo));
Arrays.sort(arrayTriangulo);
System.out.println(Arrays.toString(arrayTriangulo));
```

El resultado será:

```
[Triangulo(A321): 4.0 x 3.0, Triangulo(C321): 5.0 x 2.0, Triangulo(A123): 2.0 x 5.0, Triangulo(B123): 3.0 x 4.0]
[Triangulo(A321): 4.0 x 3.0, Triangulo(B123): 3.0 x 4.0, Triangulo(C321): 5.0 x 2.0, Triangulo(A123): 2.0 x 5.0]
```

Respuesta: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reiniciar respuesta

```
1 | public class Triangulo implements Comparable<Triangulo> {
2 |     private String id;
3 |     private double base;
4 |     private double altura;
5 |
6 |     public Triangulo(String id, double base, double altura) {
```

```

7      this.id = id;
8      this.base = base;
9      this.altura = altura;
10     }
11
12     public String toString() {
13         return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;
14     }
15
16     public double getArea() {
17         return base * altura;
18     }
19
20     @Override

```

Test
<p>✓ Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 4, 3), new Triangulo("C321", 5, 2), new Triangulo("A123", 2, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)};</p> <p>System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));</p> <p>java.util.Arrays.sort(arrayTriangulo);</p> <p>System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));</p>
<p>✓ Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 2.5, 3.5), new Triangulo("C321", 5.4, 2.6), new Triangulo("A123", 3, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)};</p> <p>System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));</p> <p>java.util.Arrays.sort(arrayTriangulo);</p> <p>System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));</p>

Todas las pruebas superadas. ✓

Question author's solution:

```

public class Triangulo implements Comparable<Triangulo> {
    private String id;
    private double base;
    private double altura;

    public Triangulo(String id, double base, double altura) {
        this.id = id;
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    public String toString() {
        return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;
    }

    public double getArea() {
        return base * altura;
    }

    public int compareTo(Triangulo unTriangulo) {
        double area1 = getArea();
        double area2 = unTriangulo.getArea();

        if (area1 < area2) {
            return 1;
        }
        if (area1 > area2) {
            return -1;
        }
        return 0;
    }
}

```

Correcta

Puntos para este envío: 1.00/1.00.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 0.90 sobre 1.00

⚑ Marcar pregunta

Tenemos la clase [Triangulo](#) :

```

public class Triangulo {
    private String id;
    private double base;
    private double altura;

    public Triangulo(String id, double base, double altura) {
        this.id = id;
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    public String toString() {
        return "Triangulo(" + id + "): " + base + " x " + altura;
    }

    public double getArea() {
        return base * altura;
    }

    public double getBase() {
        return base;
    }
}

```

Crea la clase ComparadorArea para que implemente correctamente la interfaz Comparator y cuando se ejecute el siguiente código el array se ordene según el área de los triángulos, de menor a mayor y si el área es igual en función de la base también de menor a mayor:

```

Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 4, 3), new Triangulo("C321", 5, 2), new Triangulo("A123", 2, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)};

System.out.println(Arrays.toString(arrayTriangulo));
Arrays.sort(arrayTriangulo, new ComparadorArea());
System.out.println(Arrays.toString(arrayTriangulo));

```

El resultado será:

```

[Triangulo(A321): 4.0 x 3.0, Triangulo(C321): 5.0 x 2.0, Triangulo(A123): 2.0 x 5.0, Triangulo(B123): 3.0 x 4.0]
[Triangulo(A123): 2.0 x 5.0, Triangulo(C321): 5.0 x 2.0, Triangulo(B123): 3.0 x 4.0, Triangulo(A321): 4.0 x 3.0]

```

Respuesta: (penalty regime: 10, 20, ... %)

```

1 import java.util.*;
2 public class ComparadorArea implements Comparator<Triangulo> {
3
4     @Override
5     public int compare(Triangulo unTriangulo, Triangulo otroTriangulo) {
6         int devuelve = 0;
7         if(unTriangulo.getArea() < otroTriangulo.getArea()){
8             devuelve = -1;
9         }else if(unTriangulo.getArea() > otroTriangulo.getArea()){
10             devuelve = 1;
11         } else if(unTriangulo.getArea() == otroTriangulo.getArea()) {
12             if(unTriangulo.getBase() < otroTriangulo.getBase()) {
13                 devuelve = -1;
14             }else if(unTriangulo.getBase() > otroTriangulo.getBase()) {
15                 devuelve = 1;
16             }else{
17                 devuelve = 0;
18             }
19         }
20         return devuelve;

```

Test
<p>✓ Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 4, 3), new Triangulo("C321", 5, 2), new Triangulo("A123", 2, 5), new Triangulo("B123", 3, 4)};</p>

Test

```
System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));
java.util.Arrays.sort(arrayTriangulo, new ComparadorArea());
System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));

Triangulo[] arrayTriangulo = {new Triangulo("A321", 2, 3), new Triangulo("C321", 5, 2.2), new Triangulo("A123", 2.2, 5), new Triangulo("B123",
System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));
java.util.Arrays.sort(arrayTriangulo, new ComparadorArea());
System.out.println(java.util.Arrays.toString(arrayTriangulo));
```

Todas las pruebas superadas. ✓

Question author's solution:

```
import java.util.*;

public class ComparadorArea implements Comparator<Triangulo> {

    public int compare(Triangulo triangulo1, Triangulo triangulo2) {
        double area1 = triangulo1.getArea();
        double area2 = triangulo2.getArea();
        if (area1 == area2) {
            double base1 = triangulo1.getBase();
            double base2 = triangulo2.getBase();
            if (base1 < base2) {
                return -1;
            }
            if (base1 < base2) {
                return 1;
            }
            return 0;
        }
        if (area1 < area2) {
            return -1;
        }
        return 1;
    }
}
```

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta 9

Sin contestar

Puntúa 0.00 sobre 1.00

🚩 Marcar pregunta

Tenemos la clase abstracta Empleado [↗](#) :

```
public abstract class Empleado {
    private String nombre;
    private String numSeguridadSocial;

    public Empleado(String nombre, String numero) {
        this.nombre = nombre;
        numSeguridadSocial = numero;
    }

    abstract double salario();

    public String toString() {
        return nombre + " (" + numSeguridadSocial + ")";
    }
}
```

Crea la clase EmpleadoHoras a partir de la clase Empleado para que cumpla las siguientes características:

1. Tendrás 2 atributos más. El primero será de tipo doble y se denomina pagaHora el segundo será un int y se denominará horas. pagaHora se deberá inicializar en el constructor a partir del valore indicado como parámetro. horas se inicializará a 0 también en el constructor.
2. El método salario devolverá el resultado de la siguiente operación: horas \* pagaHoras siempre que las horas trabajadas sean menor o igual que 40. Si se trabaja más de 40 horas, las horas extra se pagarán a 1.5 \* pagaHora. En estos casos el resultado será: 40 \* pagaHoras + (horas - 40) \* pagahoras \* 1.5
3. El método toString devolverá el siguiente texto: nombre (numSeguridadSocial) Paga/hora: pagaHora Horas: horas. La paga por hora se mostrará con un decimales.
4. Se añadirá el método addHoras al que se le pasará un entero con el número de horas trabajadas y se las añadirá al atributo horas.

Si ejecutamos el siguiente código [↗](#) :

```
EmpleadoHoras iker = new EmpleadoHoras("Iker Zamora", "1111111J", 25);
iker.addHoras(100);
System.out.println(iker);
System.out.println(iker.salario());
```

El resultado será:

```
Iker Zamora (1111111J) Paga/hora: 25,0 Horas: 50
1375.0
```

Recuerda interactuar con el código de la superclase mediante la palabra reservada super.

Respuesta: (penalty regime: 10, 20, ... %)

1	
---	--

Question author's solution:

```
public class EmpleadoHoras extends Empleado {

    private double pagaHora;
    private int horas;

    public EmpleadoHoras(String nombre, String numero, double pagaHora) {
        super(nombre, numero);
        this.pagaHora = pagaHora;
        horas = 0;
    }

    public void addHoras(int horas) {
        this.horas += horas;
    }

    public double salario() {

        if (horas < 40) {
            return pagaHora * horas;
        }
        return pagaHora * 40 + pagaHora * (horas - 40) * 1.5;
    }
}
```

```
public String toString(){
    return super.toString() + String.format(" Paga/hora: %.1f Horas: %d", pagaHora, horas);
}
}
```

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntuación 0.00 sobre 1.00

🚩 Marcar pregunta

Tenemos la interfaz [FormaCalculable](#) :

```
public interface FormaCalculable {

    public static final double PI = 3.1416;

    public double calcularArea();
    public double calcularPerimetro();
}
```

Modifica la clase [Rombo](#) para que implemente correctamente la interfaz FormaCalculable:

```
public class Rombo {
    private double diagonal1;
    private double diagonal2;

    public Rombo(double diagonal1, double diagonal2) {
        this.diagonal1 = diagonal1;
        this.diagonal2 = diagonal2;
    }
}
```

sabiendo que:

```
área = diagonal1 * diagonal2 / 2
perímetro = 2 * raízCuadrada(diagonal1
```

2

```
+ diagonal2
```

2

```
)
```

y cuando se ejecute el siguiente código :

```
Rombo unRombo = new Rombo(10, 5);
System.out.printf("ROMBO: Area = %.2f, Perímetro = %.2f\n", unRombo.calcularArea(), unRombo.calcularPerimetro());
```

El resultado será:

```
ROMBO: Area = 25,00, Perímetro = 22,36
```

Respuesta: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reiniciar respuesta

```
1 // Clase Rombo
2
3 public class Rombo {
4
5     // Atributos
6     private double diagonal1;
7     private double diagonal2;
8
9     // Constructor
10    public Rombo(double diagonal1, double diagonal2) {
11        this.diagonal1 = diagonal1;
12        this.diagonal2 = diagonal2;
13    }
14 }
```

#### Syntax Error(s)

```
__Tester__.java:25: error: cannot find symbol
System.out.printf("ROMBO: Area = %.2f, Perímetro = %.2f\n", unRombo.calcularArea(), unRombo.calcularPerimetro()); ;
                                                                    ^
    symbol:   method calcularArea()
    location: variable unRombo of type Rombo
__Tester__.java:25: error: cannot find symbol
System.out.printf("ROMBO: Area = %.2f, Perímetro = %.2f\n", unRombo.calcularArea(), unRombo.calcularPerimetro()); ;
                                                                    ^
    symbol:   method calcularPerimetro()
    location: variable unRombo of type Rombo
2 errors
```

Question author's solution:

```
// Clase Rombo

public class Rombo implements FormaCalculable {

    // Atributos
    private double diagonal1;
    private double diagonal2;

    // Constructor
    public Rombo(double diagonal1, double diagonal2) {
        this.diagonal1 = diagonal1;
        this.diagonal2 = diagonal2;
    }

    // Devuelve el area de un rombo usando la formula de Heron
    @Override
    public double calcularArea() {
        return diagonal1 * diagonal2 / 2;
    }

    // Devuelve el perimetro de un rombo
    @Override
    public double calcularPerimetro() {
        double lado = Math.sqrt(Math.pow(diagonal1, 2) + Math.pow(diagonal2, 2));
        return 2 * lado;
    }
}
```

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Finalizar revisión

