

# **JWT**



## **JWT**

JWT (JSON Web Token) es un estándar qué está dentro del documento RFC 7519. En el mismo se define un mecanismo para poder propagar entre dos partes, y de forma segura, la identidad de un determinado usuario, además con una serie de claims o privilegios.

Estos privilegios están codificados en objetos de tipo JSON, que se incrustan dentro de del payload o cuerpo de un mensaje que va firmado digitalmente.

En la práctica, se trata de una cadena de texto que tiene tres partes codificadas en Base64, cada una de ellas separadas por un punto, como la que vemos en la imagen siguiente:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6I kpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.ikFGEvw-Du0f30vBaA742D\_wqPA5BBHXgUY6 wwqab1w



## Firma de un JWT

La firma se construye de tal forma que vamos a poder verificar que el remitente es quien dice ser, y que el mensaje no se ha modificado por el camino. Se construye como el HMACSHA256, que son las siglas de Hash-Based Message Authentication Code (Código de Autenticación de Mensajes), cifrado además con el algoritmo SHA de 256 bits.

Se aplica esa función a:

- Codificación en Base64 de <u>header</u>.
- Codificación en Base64 de payload.
- Firma, establecido por la aplicación.

Siempre deberíamos utilizar HTTPS y un servidor con certificado





eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJzdWliOilxMjM0NTY3ODkwliwibmFtZSl6lkpvaG4gRG9lliwiaWF0ljoxNTE2MjM5M

DlyfQ.XbPfbIHMI6arZ3Y922BhjWgQzWXcXNrz0ogtVhfEd2o

1 Header

```
{
    "alg": "HS256",
    "typ": "JWT"
}
```

Payload

```
{
   "sub": "1234567890",
   "name": "John Doe",
   "iat": 1516239022
}
```

Signature

```
HMACSHA256(
BASE64URL(header)
.
BASE64URL(payload),
secret)
```

### Encoded MASTE A TOKEN HERE

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.ey
JzdWIiOiIxMjM0NTY30DkwIiwibmFtZSI6Ikpva
G4gRG91IiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.Sf1Kx
wRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36P0k6yJV\_adQssw5c

### Decoded EDIT THE PAYLOAD AND SECRET

```
HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE
   "alg": "HS256",
    "typ": "JWT"
PAYLOAD: DATA
   "sub": "1234567890",
   "name": "John Doe",
   "iat": 1516239822
VERIFY SIGNATURE
HMACSHA256(
   base64UrlEncode(header) + "." +
   base64UrlEncode(payload),
   your-256-bit-secret
 ) | secret base64 encoded
```









