

1. 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 Gmail로 수신되는 이메일을 자동으로 분류하고, 그 결과를 Trello에 업무 카드로 생성하는 자동화 워크플로우를 구현하는 것이다. 이를 통해 사용자가 메일을 직접 확인하고 Trello에 수동으로 업무를 등록하는 과정을 줄이고자 하였다.

2. 전체 자동화 흐름

Gmail에서 메일 수신 → 메일 제목 기준으로 HIGH/NORMAL 판단 → 조건에 따라 분기 → Trello의 HIGH 또는 NORMAL 리스트에 카드 자동 생성

제목에 high 포함 → HIGH 리스트에 카드 생성

제목에 normal 포함 → NORMAL 리스트에 카드 생성

3. 도구별 구현 과정

3-1. Zapier 구현

Gmail(Email by Zapier)을 트리거로 설정하여 새 이메일 도착 시 자동화 시작

Paths 기능으로 조건 분기 구성

Path A: 제목에 high 포함 → Trello HIGH 리스트에 카드 생성

Path B: 제목에 normal 포함 → Trello NORMAL 리스트에 카드 생성

Zap 활성화 (즉시 실행 방식)

3-2. Make 구현

Gmail 모듈을 트리거로 설정하여 새 이메일 감지

Router로 흐름을 두 갈래로 분기

각 경로에 Filter 조건 설정

제목에 high 포함 → Trello HIGH 리스트에 카드 생성

제목에 normal 포함 → Trello NORMAL 리스트에 카드 생성

시나리오 활성화 (15분 주기 자동 실행)

4. 테스트 결과

테스트를 위해 제목에 high와 normal이 포함된 이메일을 각각 발송하였다. 그 결과 high가 포함된 이메일은 Trello의 HIGH 리스트에, normal이 포함된 이메일은 NORMAL 리스트에 카드로 생성되었다. 이를 통해 두 도구 모두 자동화가 의도한 대로 정상 작동함을 확인하였다.

5. Zapier vs Make 비교분석

구분	Zapier	Make
자동화 단위	Zap	Scenario
시작 조건	Trigger	Trigger Module
분기 방식	Paths	Router + Filter
실행 방식	즉시 자동 실행	예약 실행 (15분 주기)

구조 단계별 나열형, 단순 흐름도 기반, 시각적

6. 사용 소감 및 평가

두 도구 모두 동일한 목표를 달성할 수 있었으나, 개인적으로는 Make가 제작 과정이 더 쉬웠다. Make는 전체 워크플로우가 흐름도 형태로 화면에 시각적으로 표시되어, 데이터가 어디서 어디로 흘러가는지 한눈에 파악할 수 있었다. Router와 Filter로 분기를 구성하는 과정도 직관적이었다.

반면 Zapier는 단계가 세로로 나열되는 구조라 설정 자체는 단순했지만, 분기가 많아질수록 전체 구조를 파악하기 어렵다고 느꼈다.

7. 결론

이번 실습을 통해 트리거 → 조건 분기 → 액션으로 이어지는 자동화의 기본 구조를 이해하고, Zapier와 Make 두 도구로 동일한 워크플로우를 구현하였다. 두 도구 모두 Gmail과 Trello를 연결한 업무 분류 자동화를 성공적으로 구현했으며, 시각적 편집 환경 측면에서는 Make가 더 사용하기 쉬웠다는 결론을 얻었다.

세부과정

이메일이 도착하면 내용을 확인해서

중요한 메일은 HIGH 업무로,

일반 메일은 NORMAL 업무로 분류한 뒤

Trello에 자동으로 카드가 생성되게 하는 것

즉, 사람이 직접 메일을 보고 Trello에 업무 카드를 만드는 과정을 자동화한 것입니다.

2. 자동화 흐름 요약

전체 흐름은 이렇게 됩니다.

Gmail에서 메일 수신

↓

메일 제목이나 라벨을 기준으로 HIGH / NORMAL 판단

↓

조건에 따라 분기

↓

Trello의 HIGH 리스트 또는 NORMAL 리스트에 카드 생성

예를 들면,

메일 제목: high 서버 오류 발생

→ HIGH로 판단

→ Trello HIGH 리스트에 카드 생성

메일 제목: normal 회의 자료 요청

→ NORMAL로 판단

→ Trello NORMAL 리스트에 카드 생성

3. 왜 mail을 사용했는가?

이번 작업에서는 이메일이 들어오는 순간부터 업무가 시작된다고 가정했습니다.

그래서 mail을 트리거로 사용했습니다.

트리거란?

트리거는 자동화를 시작하게 만드는 조건입니다.

이번 경우에는:

새로운 이메일이 도착함

이 트리거

즉, mail에 새 메일이 오면 자동화가 시작됩니다.

4. 왜 HIGH / NORMAL로 나누었는가?

모든 메일의 중요도가 같지는 않습니다.

그래서 업무를 두 종류로 나누었습니다.

HIGH: 중요하거나 긴급한 메일

NORMAL: 일반적인 메일

이렇게 나누면 Trello에서 업무 우선순위를 쉽게 볼 수 있습니다.

5. 왜 Trello를 사용했는가?

Trello는 업무를 카드 형태로 관리하는 도구입니다.

1. 해야 할 일을 한눈에 볼 수 있다.

2. HIGH / NORMAL로 우선순위를 구분할 수 있다.

3. 메일을 놓치지 않고 업무로 관리할 수 있다.

4. 팀원들과 공유하기 쉽다.

즉, Gmail은 메일을 받는 곳이고, Trello는 업무를 관리하는 곳입니다.

6. Trello에서 리스트를 만든 이유

Trello 보드 안에 두 개의 리스트를 만들었습니다.

HIGH

NORMAL

이유는 자동화가 분류한 결과를 눈에 보이게 정리하기 위해서입니다.

중요 메일 → HIGH 리스트

일반 메일 → NORMAL 리스트

그래서 사용자는 Trello만 봐도 어떤 업무가 중요한지 바로 알 수 있습니다.

7. Zapier에서는 어떤 과정을 했는가?

Zapier에서는 하나의 Zap 안에서 자동화를 만들었습니다.

흐름은 다음과 같습니다.

Gmail에서 새 이메일 감지



Paths 기능으로 조건 분기



HIGH 조건이면 Trello HIGH 리스트에 카드 생성



NORMAL 조건이면 Trello NORMAL 리스트에 카드 생성

Zapier의 핵심 기능: Paths

Zapier에서 사용한 핵심은 Paths입니다.

Paths는 조건에 따라 작업 흐름을 나누는 기능입니다.

메일 제목에 high가 있으면 Path A 실행

메일 제목에 normal이 있으면 Path B 실행

즉, Zapier에서는 Paths를 이용해서 HIGH와 NORMAL을 구분했습니다.

8. Make에서는 어떤 과정을 했는가?

Make에서도 비슷한 자동화를 만들었습니다.

흐름은 다음과 같습니다.

Gmail 모듈에서 새 이메일 감지



Router로 흐름을 두 갈래로 나눔



각 경로에 Filter 조건 설정



HIGH 조건이면 Trello HIGH 리스트에 카드 생성



NORMAL 조건이면 Trello NORMAL 리스트에 카드 생성

Make의 핵심 기능: Router와 Filter

Make에서는 Router와 Filter가 핵심입니다.

Router

Router는 흐름을 여러 방향으로 나누는 장치입니다.

하나의 이메일

↓

HIGH 경로

NORMAL 경로

이렇게 갈라주는 역할을 합니다.

Filter

Filter는 각 경로로 갈 조건을 정하는 기능입니다.

즉, Router가 길을 나누고, Filter가 어떤 길로 갈지 판단합니다.

9. Zapier와 Make의 차이

두 도구 모두 같은 목표를 달성했습니다.

하지만 구현 방식이 조금 다릅니다.

구분	Zapier	Make
자동화 이름	Zap	Scenario
시작 조건	Trigger	Trigger Module
분기 방식	Paths	Router + Filter
실행 방식	자동 실행 중심	예약 실행 또는 Run once
구조	단계별로	단순함 흐름도가 시각적으로 보임

쉽게 말하면:

Zapier는 Paths로 분기한다.

Make는 Router와 Filter로 분기한다.

목표는 같지만, 도구에서 사용하는 방식이 다릅니다.

10. 테스트 메일을 보내서 자동화가 제대로 작동하는지 확인해

그래서 제목에 high, normal이 들어간 메일을 보냈습니다.

📧 복사

high urgent test

normal test

이 메일들이 Trello에 각각 들어가는지 확인했습니다.

결과는 다음과 같았습니다.

high 메일 → Trello HIGH 리스트에 카드 생성

normal 메일 → Trello NORMAL 리스트에 카드 생성

따라서 자동화가 정상적으로 작동한다고 판단할 수 있었습니다.

make는 15분마다 Gmail 확인
하도록 설정했습니다.

12. 최종 결과

최종적으로 다음 기능이 완성되었습니다.

Gmail에 메일이 도착하면

메일의 제목을 기준으로 HIGH 또는 NORMAL로 분류하고

Trello의 해당 리스트에 자동으로 카드가 생성된다.

즉, 이메일 기반 업무 분류와 Trello 카드 생성이 자동화되었습니다.

프로젝트 목적

이 프로젝트의 목적은 Gmail로 수신되는 이메일을 자동으로 분류하고, 그 결과를 Trello에 업무 카드로 생성하는 자동화 워크플로우를 구현하는 것이다. 이를 통해 사용자가 메일을 직접 확인하고 Trello에 수동으로 업무를 등록하는 과정을 줄이고자 하였다.

구현 과정

먼저 Gmail을 트리거로 설정하여 새로운 이메일이 도착하면 자동화가 시작되도록 하였다. 이후 메일 제목에 포함된 키워드를 기준으로 HIGH와 NORMAL로 분류하였다. Zapier에서는 Paths 기능을 사용하여 조건 분기를 구현하였고, Make에서는 Router와 Filter를 사용하여 같은 분기 구조를 구현하였다. 분기된 결과에 따라 Trello의 HIGH 또는 NORMAL 리스트에 카드가 자동으로 생성되도록 설정하였다.

테스트 결과

테스트를 위해 제목에 high와 normal이 포함된 이메일을 각각 발송하였다. 그 결과 high가 포함된 이메일은 Trello의 HIGH 리스트에 카드로 생성되었고, normal이 포함된 이메일은 NORMAL 리스트에 카드로 생성되었다. 이를 통해 자동화가 의도한 대로 정상 작동함을 확인하였다.

결론

이번 실습을 통해 이메일 수신, 조건 분기, 업무 카드 생성으로 이어지는 자동화 워크플로우를 구축하였다. Zapier와 Make는 모두 자동화를 구현할 수 있지만, Zapier는 Paths를 사용하여 비교적 단순하게 분기하고, Make는 Router와 Filter를 사용하여 시각적으로 흐름을 구성한다는 차이가 있었다. 최종적으로 두 도구 모두 Gmail과 Trello를 연결하여 업무 분류 자동화를 성공적으로 구현하였다.

한계 및 개선 방안

본 실습에서는 자동화 구조를 검증하기 위해 메일 제목의 키워드(high/normal)를 분류 기준으로 사용하였다. 그러나 실제 환경에서는 발신자가 이러한 키워드를 포함해 메일을 보내지 않으므로, 이 기준을 그대로 사용하기는 어렵다.

이를 개선하기 위해서는 분기 조건을 다음과 같이 변경할 수 있다. 발신자 주소를 기준으로 상사나 주요 거래처의 메일을 HIGH로 분류하는 방법 또는 워크플로우 중간에 AI(ChatGPT) 모듈을 추가하여 메일 내용을 분석해 중요도를 판단하게 하는 방법이 있다

중요한 점은 이러한 개선 시에도 본 실습에서 구축한 트리거 → 조건 분기 → 액션 구조는 그대로 유지되며, 분기 조건만 교체하면 된다는 것이다. 즉, 본 실습은 실무 자동화로 확장 가능한 기본 구조를 구현했다는 데 의의가 있다.