

环境配置说明

服务器需要安装以下软件：

1. Tomcat 8.5 及以上
2. MySQL 5.7 或更高
3. Java 8 或 JDK 1.8 及以上

配置方法：

1. 配置基础环境
2. 修改/src/pac/JMail.java ，其中，String mailfrom 字段为自己的邮箱，需开启 SMTP 服务和 POP3 服务，并将 String pwd 字段修改为邮箱客户端授权密码。
3. 修改/src/pac/SQL.java ，修改其中的数据库用户名 String userName，密码 String userPasswd。
4. 修改/models/dict.txt，导入员工姓名。
5. 如果是运行在Linux系统上，还需修改\src\pac\NLP.java，将其中的

```
tag = new CWStagger(class_str.substring(1)+"seg.m", new Dictionary(  
    class_str.substring(1)+"dict.txt"));
```

修改为

```
tag = new CWStagger(class_str+"seg.m", new Dictionary(  
    class_str+"dict.txt"));
```

并重新生成WAR包。

6. 导入数据库备份文件，将其中的Schoolinfo表修改为本单位的员工信息。
7. 运行以下设置参数，防止MySQL八小时重连。
set interactive_timeout=604800;
set wait_timeout=604800;
8. 运行Tomcat服务器，导入WAR包即可。