

Papers-HQ + Clo-Author

Pipeline Completo para la Producción
Automatizada de Papers Académicos

- 1 **Discovery** — Repos + papers (A) o datos del usuario + papers (B)
- 2 **Ideation** — Generación y ranking de ideas de investigación
- 2.5 **Idea Selection** — El usuario elige qué idea desarrollar
- 3 **Validation** — Evaluación rigurosa de la idea (score ≥ 7)
- 3.5 **Strategy Review** — Aprobación humana de la estrategia
- 3.7 **Referee Preview** — Checklist de requisitos pre-código
- 4 **Strategy & Code** — Intervención manual (Claude en conversación)
- 4.5 **Data Audit** — Sanity checks automáticos sobre datos limpios
- 5 **Writing** — Redacción del paper (Claude en conversación)
- 6 **Peer Review** — Revisión por pares simulada (umbrales determinísticos)
- 7 **Submission** — Paquete de envío a journal

Documento técnico — Pipeline de investigación automatizada
Análisis exclusivamente en Python • 11 stages totales
Última actualización: Marzo 2026

1. Visión General

Este pipeline combina dos sistemas complementarios para producir papers académicos de alto impacto de forma casi completamente automatizada:

Papers-HQ (Stages 1–3.7)

Se encarga de la **fase exploratoria**: descubrir datos y literatura, generar ideas de investigación, validarlas rigurosamente, y generar un checklist de requisitos pre-código. Está compuesto por tres repositorios independientes:

- `search-repositories/` — Discovery (Path A)
- `analyze-data/` — Discovery (Path B)
- `research-junshi/` — Ideation
- `idea-evaluation-pipeline/` — Validation

Clo-Author (Stages 4–7)

Se encarga de la **fase de ejecución**: formalizar la estrategia, correr el análisis econométrico, escribir el paper, someterlo a peer review simulado, y preparar el paquete de envío. **Stages 4 y 5 usan intervención manual** (Claude en conversación), no agentes automatizados.

Checkpoints e Intervenciones Manuales

El pipeline tiene dos checkpoints humanos en las decisiones más críticas de un paper empírico:

Stage 2.5 — Idea Selection: el usuario elige qué idea investigar del top 3 generado automáticamente.

Stage 3.5 — Strategy Review: el usuario aprueba la estrategia de identificación causal antes de la ejecución.

Además, **Stages 4 y 5 usan intervención manual de Claude** (en conversación con el usuario), no subprocesos automatizados.

Principios de diseño

- Automatización donde conviene:** Stages 1, 2, 3, 3.7, 4.5, 6, 7 son automáticos — buscar repos, generar ideas, validar, auditar datos y revisar no requiere intervención.
- Control humano donde importa:** Stage 2.5 (qué investigar) y Stage 3.5 (cómo identificarlo) — las dos decisiones más importantes de un paper empírico.
- Intervención manual (Claude en conversación):** Stages 4 y 5 — la generación de código y escritura del paper se realizan manualmente con Claude en conversación, no mediante agentes automatizados.
- Quality gates en cada fase:** Umbrales determinísticos para avanzar entre stages.
- Python exclusivo:** Todo el análisis econométrico/estadístico usa Python.
- Sin redundancias:** Stage 3 evalúa el diseño de investigación, Stage 6 evalúa el paper completo.

Flujo completo

```
--topic "Economics" [+ --data opcional] → Stage 1 (Discovery: Path A o B) → 3 seed papers →
Stage 2 (Ideation) → Top 3 ideas → Stage 2.5 (Usuario elige) →
Stage 3 (Validation, score ≥ 7) → PROMPT.md → Stage 3.5 (Usuario aprueba) →
Stage 3.7 (Referee Preview) → referee_checklist.md →
Stage 4 (Strategy + Code, intervención manual Claude) → results_summary.md →
Stage 4.5 (Data Audit automático) → data_audit.md →
Stage 5 (Writing, intervención manual Claude) → main.tex → Stage 6 (Peer Review, umbrales determinísticos) →
Accepted paper → Stage 7 (Submission, score ≥ 70) → Paper PDF final
```

Resumen del pipeline

Stage	Nombre	Sistema	Automático?	Lenguaje
1A	Discovery (repos)	Papers-HQ	✓ Auto	—
1B	Discovery (user data)	Papers-HQ	✓ Auto	Python
2	Ideation	Papers-HQ	✓ Auto	—
2.5	Idea Selection	Usuario	🧑 Humano	—
3	Validation	Papers-HQ	✓ Auto (loop)	—
3.5	Strategy Review	Usuario	🧑 Humano	—
3.7	Referee Preview	Papers-HQ	✓ Auto	—
4	Strategy & Code	Clo-Author	Manual intervention (Claude)	Python
4.5	Data Audit	Papers-HQ	✓ Auto (NEW)	Python
5	Writing	Clo-Author	Manual intervention (Claude)	LaTeX
6	Peer Review	Clo-Author	✓ Auto (umbrales determinísticos)	—
7	Submission	Clo-Author	✓ Auto (gate ≥ 70)	—

2. Stage 1: Discovery

Objetivo: Obtener una base de datos y 3 papers académicos relacionados que sirvan como semilla para la generación de ideas. El usuario elige uno de dos caminos:

Path A: Búsqueda de repositorios — `search-repositories/`

Se activa cuando el usuario proporciona solo `--topic`.

#	Paso	Detalle
1	Búsqueda en GitHub	Replication packages de papers publicados con mínimo 50 estrellas o 20 forks.
2	Agrupación temática	Los repositorios se agrupan por área temática amplia y se ranquean por star score.
3	Selección de área	El usuario selecciona un área temática de las disponibles.
4	Búsqueda web de papers	3 papers académicos publicados del área seleccionada (Scholar, SSRN, arXiv).

Output A: Repos de GitHub (URL, paper, DOI, dataset) + 3 seed papers.

Path B: Datos del usuario — `analyze-data/`

Se activa cuando el usuario proporciona `--data <URL|archivo>`.

#	Paso	Detalle
1	Carga e inspección	Variables, tipos, N observaciones, cobertura temporal/geográfica, estructura (cross-section, panel, serie de tiempo).
2	Early warning	Si el dataset parece inadecuado (pocas obs., pocas variables, sin variación), se muestra: "⚠ Este dataset tiene N=47 obs. y 3 variables — ¿estás seguro?". El usuario confirma o cambia de dataset.
3	Perfil de datos	Estadísticas descriptivas, patrones de missingness, variables potenciales de tratamiento/outcome.
4	Búsqueda de papers	3 papers relacionados con: (a) el área temática del <code>--topic</code> , (b) el contexto de los datos, y (c) metodologías aplicables a la estructura de datos detectada.

Output B: Perfil del dataset (variables, estructura, summary stats) + 3 seed papers.

Ejemplo: Si el usuario sube un panel de empleo en México 2010-2020 con `--topic "Labor Economics"`, los 3 papers buscados serán sobre economía laboral en LATAM, con metodologías aplicables a datos de panel (DiD, event studies, etc.).

Handoff a Stage 2 (ambos paths)

→ 3 seed papers (título, autores, DOI, resumen) + contexto del dataset → research-junshi

Modo: Completamente automático. No requiere intervención del usuario.

3. Stage 2: Ideation — research-junshi/

Objetivo: Generar y rankear ideas de investigación novedosas basándose en los seed papers de Stage 1.

Input

3 seed papers de Stage 1 (títulos, DOIs, resúmenes) + configuración de área de investigación y venues objetivo.

Proceso

#	Paso	Detalle
1	Lectura de seed papers	Análisis profundo de los 3 papers semilla identificados en Stage 1.
2	Búsqueda en arXiv	Papers publicados en las últimas 24 horas relacionados con los temas de los seeds.
3	Búsqueda en target venues	Exploración de journals específicos del campo para identificar tendencias actuales.
4	Generación de ideas	Se generan entre 8 y 10 ideas de investigación originales.
5	Scoring compuesto	Cada idea recibe un score: Novelty × 0.4 + Feasibility × 0.3 + Impact × 0.3
6	Selección top 3	Las 3 mejores ideas se seleccionan para evaluación en Stage 3.

Output

Archivos: stage2_ideation.md , pipeline_state.json (actualizado)

Contenido:

- 8-10 ideas con pregunta de investigación, metodología propuesta, score compuesto
- Conexiones con la literatura existente
- Top 3 ideas rankeadas con justificación
- Ranked ideas JSON para handoff a Stage 2.5

Handoff a Stage 2.5

→ Top 3 ideas rankeadas con scores, justificaciones y datos requeridos → presentadas al usuario

Modo: Completamente automático. La selección la hace el usuario en Stage 2.5.

3b. Stage 2.5: Idea Selection — Human-in-the-Loop

Objetivo: Permitir que el usuario elija qué idea de investigación desarrollar, basándose en el ranking generado automáticamente por Stage 2.

¿Qué se presenta al usuario?

Las **3 mejores ideas** de Stage 2, cada una con:

Elemento	Detalle
Research question	Formulación precisa de la pregunta de investigación
Metodología propuesta	Estrategia de identificación causal sugerida (DiD, RDD, IV, etc.)
Score compuesto	$\text{Novelty} \times 0.4 + \text{Feasibility} \times 0.3 + \text{Impact} \times 0.3$
Justificación del ranking	Por qué esta idea rankea donde rankea vs. las otras
Datos requeridos	Datasets específicos necesarios y su disponibilidad
Conexión con literatura	Papers más cercanos y cómo se diferencia la idea

Decisión del usuario

Decisión	Acción	Resultado
✓ SELECCIONAR	Elegir una de las 3 ideas	La idea seleccionada se formatea como <code>idea_template.txt</code> y pasa a Stage 3
⊕ COMBINAR	Fusionar elementos de 2+ ideas	Se crea una idea híbrida con elementos de múltiples propuestas → Stage 3
✗ RECHAZAR TODAS	Ninguna idea es satisfactoria	Se regresa a Stage 2 con feedback del usuario para generar nuevas ideas

¿Por qué es crítico este paso? El ranking automático ($N \times 0.4 + F \times 0.3 + I \times 0.3$) no puede capturar el conocimiento de dominio del investigador, su familiaridad con los datos, o su agenda estratégica de publicación. Un investigador puede preferir la idea #3 porque tiene acceso privilegiado a los datos, o la #2 porque se alinea con su programa de investigación.

Output

`selected_idea.md` — La idea seleccionada (o combinada) por el usuario, formateada como `idea_template.txt`: título, pregunta de investigación, estrategia de identificación, fuentes de datos, y los 3 papers más cercanos.

Handoff a Stage 3

→ `selected_idea.md` formateada como `idea_template.txt` para el pipeline de evaluación

4. Stage 3: Validation — idea-evaluation-pipeline/

Input: `selected_idea.md` del Stage 2.5 (idea elegida por el usuario)

Objetivo: Evaluar rigurosamente la idea de investigación mediante un pipeline de 8 pasos iterativo hasta alcanzar un score $\geq 7/10$.

Input

Un archivo `idea_template.txt` con: título, pregunta de investigación, estrategia de identificación, fuentes de datos, y los 3 papers más cercanos (con cita completa).

Proceso — Pipeline de 8 pasos con loop

#	Paso	Descripción	Modelo
1	Literature Check	Verificar novedad contra la literatura existente	Sonnet
2	Idea Refinement	Afilar la pregunta de investigación y el alcance	Sonnet
3	Methodology Review	Evaluar la validez de la estrategia de identificación	Sonnet
4	Data Feasibility	Confirmar disponibilidad y adecuación de los datos	Sonnet
5	Pre-Analysis Plan	Fijar especificaciones antes del análisis	Sonnet
6	Draft Evaluation	Evaluar completitud del diseño de investigación	Opus
7	Design Peer Sim	Revisión simulada del diseño (no del paper completo)	Opus
8	Final Score	Asignación del score final 1-10	Opus

Loop: Si el score < 7 , se regresa al paso 2 con feedback. **Máximo 5 iteraciones.** Si tras 5 loops el score sigue < 7 , el pipeline se detiene con aviso: "*⚠ Idea estancada tras 5 rondas de refinamiento (mejor score: X/10). Regresando a Stage 2.5 para seleccionar otra idea.*" Solo si las 3 ideas fueron agotadas se vuelve a Stage 2.

Nota sobre el paso 7: La simulación de peer review en Stage 3 evalúa únicamente el *diseño de investigación* (pregunta, método, datos, viabilidad). No evalúa un paper completo — eso lo hace Stage 6 con el manuscrito terminado. Esto evita redundancia.

Output

Archivos: `stage3_validation.md`, `evaluation/idea.txt`, `PROMPT.md`
Contenido: Idea aprobada (score ≥ 7), pregunta refinada, metodología refinada, pre-analysis plan (PAP), reportes de evaluación de cada paso.

Handoff a Stage 3.5

→ `PROMPT.md` + reportes de evaluación presentados al usuario para revisión de estrategia

Modo: Completamente automático (el loop interno es automático; la intervención humana ocurre en Stage 3.5).

5. Stage 3.5: Strategy Review — Human-in-the-Loop (2do checkpoint)

Objetivo: Asegurar que el usuario valide la estrategia de identificación causal antes de comprometer recursos en la ejecución.

¿Qué se presenta al usuario?

- **Pregunta de investigación** — formulación exacta
- **Método causal propuesto** — DiD, RDD, IV, matching, etc.
- **Fuentes de datos** — datasets específicos con detalles de acceso
- **Variables clave** — tratamiento, outcome, controles
- **Supuestos clave** — parallel trends, exclusion restriction, etc.
- **Amenazas a la validez** — confounders, selection bias, measurement error
- **Resumen del Pre-Analysis Plan**

Decisión del usuario

Decisión	Acción	Resultado
✓ APPROVE	Proceder a Stage 3.7	Se genera <code>approved_strategy.md</code> como contrato vinculante
↺ REFORMULATE	Ajustar estrategia según feedback	Se re-presenta la estrategia modificada al usuario
✗ REJECT	Regresar a Stage 2.5	El usuario elige otra idea del top 3. Si las 3 fueron agotadas, se vuelve a Stage 2

¿Por qué es crítico este paso? La estrategia de identificación es la decisión más importante de un paper empírico. Un paper técnicamente perfecto con una estrategia débil será rechazado por los referees. Este checkpoint cuesta poco tiempo y previene el error más costoso del pipeline.

Output

`approved_strategy.md` — La estrategia de identificación validada por el usuario. Este documento se convierte en el contrato vinculante para todas las etapas siguientes.

Handoff a Stage 3.7

→ `approved_strategy.md` — estrategia validada por el usuario, lista para referee preview

5b. Stage 3.7: Referee Preview

Objetivo: Simular 2 referees antes del código para generar un checklist de requisitos que el análisis y el paper deberán cumplir.

Input

`approved_strategy.md` de Stage 3.5 — la estrategia de identificación validada por el usuario.

Proceso — Dos referees simulados

Domain Referee

Evalúa desde la perspectiva del campo:

- Contribución a la literatura
- Gaps en la literatura que se deben cubrir
- Construcción y fuentes de datos
- Tablas y figuras necesarias para convencer

Methods Referee

Evalúa la solidez metodológica:

- Estrategia de inferencia causal
- Tests de especificación requeridos
- Checks de robustez necesarios
- Pitfalls y errores comunes a evitar

Output

`strategy/referee_checklist.md` — Checklist estructurado con las siguientes categorías:

- **MUST-HAVE:** Requisitos indispensables que el paper debe cumplir
- **SHOULD-HAVE:** Elementos altamente recomendados
- **NICE-TO-HAVE:** Elementos opcionales que fortalecen el paper
- **WARNINGS:** Riesgos y amenazas identificadas por los referees
- **MUST-NOT-CLAIM:** Claims que el paper no debería hacer dado el diseño

Diferencia con Stage 3 y Stage 6: Stage 3 evalúa si la *idea* es viable; Stage 3.7 genera un *checklist de requisitos* para guiar la implementación; Stage 6 evalúa el *paper completo*. No hay redundancia: cada stage opera sobre un artefacto distinto en un momento distinto del pipeline.

Handoff a Stage 4

→ `referee_checklist.md` — checklist de requisitos que guía la generación de código y escritura en Stages 4-5

Modo: Completamente automático.

6. Stage 4: Strategy & Analysis — Intervención Manual (Claude en conversación)

Objetivo: Formalizar la estrategia aprobada y ejecutar el análisis econométrico completo en Python. **Este stage usa intervención manual:** Claude (en conversación con el usuario) escribe los artefactos y genera los scripts.

Input

- `approved_strategy.md` de Stage 3.5 — la estrategia validada por el usuario
- `strategy/referee_checklist.md` de Stage 3.7 — requisitos de los referees simulados

Sub-fase 4a: Formalización de la estrategia (Claude en conversación)

Importante: Claude NO rediseña la estrategia — solo la formaliza y traduce a artefactos implementables. El usuario supervisa y puede corregir en tiempo real.

Claude produce:

- `strategy_memo.md` — estimand, estimador, supuestos de identificación
- `pseudo_code.md` — paso a paso para la implementación en Python
- `robustness_plan.md` — especificaciones alternativas, placebos, falsificación

Sub-fase 4b: Generación y ejecución de scripts (Claude en conversación)

Claude genera 4 scripts Python y los ejecuta:

Script	Descripción	Packages Python
00_clean.py	Carga, limpieza y construcción de variables	<code>pandas</code> , <code>polars</code>
01_main.py	Especificación principal	<code>pyfixest</code> , <code>linearmodels</code> , <code>statsmodels</code>
02_robustness.py	Checks de robustez	<code>pyfixest</code> , <code>doubleml</code> , <code>rdrobust</code>
03_output.py	Tablas y figuras publication-ready	<code>stargazer</code> , <code>matplotlib</code> , <code>seaborn</code>

Claude ejecuta los scripts y señala finalización escribiendo `intervention_done.json`.

Validación automática del pipeline

El pipeline valida automáticamente que:

- Los 4 scripts existen y corrieron sin errores (exit code 0)
- `clean_data.csv` fue producido correctamente
- Tablas LaTeX generadas en `paper/tables/*.tex`
- Figuras generadas en `paper/figures/*.pdf`
- `results_summary.md` contiene point estimates, SEs, sample sizes

Output obligatorio

- `scripts/python/` — Scripts numerados (00, 01, 02, 03)
- `paper/tables/*.tex` — Tablas LaTeX publication-ready
- `paper/figures/*.pdf` — Figuras en PDF y PNG
- `results_summary.md` — **Artefacto obligatorio de handoff:** point estimates con SEs, sample sizes, estadísticas clave, resultados de robustez
- `intervention_done.json` — Señal de finalización

6b. Stage 4.5: Data Audit

Objetivo: Sanity checks automáticos sobre `clean_data` ANTES de escribir el paper. Detectar problemas en los datos que podrían invalidar los resultados.

Input

`clean_data.csv` producido por Stage 4 + `results_summary.md`.

Proceso — 4 checks automáticos

#	Check	Detalle	Criterio de flag
1	Insurance distribution	Distribución de seguro vs. benchmarks nacionales	SIS fuera de 15-60%, EsSalud fuera de 15-45% → flag de variables mal codificadas
2	Cell sizes	Tamaños de celda por grupo de interacción (quintil × seguro)	N < 30 en alguna celda → flag de poder estadístico insuficiente
3	Outcome distribution	Distribución del outcome: zero rate, skewness, riesgo de degeneración QR	Zero rate alto, skewness extrema, o riesgo de degeneración en regresión cuantílica
4	Survey weight extremes	Pesos muestrales extremos que distorsionan la inferencia	Pesos con ratio max/min extremo o distribución muy sesgada

Output

`data_audit.md` — Reporte completo de los 4 checks con:

- Resultado de cada check (PASS / WARNING / CRITICAL)
- Estadísticas descriptivas de soporte
- Recomendaciones de acción para cada flag

Flags CRITICAL: Si algún check produce un flag CRITICAL, el pipeline **advierte al usuario antes de proceder a Stage 5**. El usuario decide si continuar, ajustar los datos, o regresar a Stage 4 para re-limpiar.

Uso posterior: `data_audit.md` se incluye en el evidence packet que reciben los referees en Stage 6, proporcionando evidencia de que los datos fueron auditados antes de la escritura del paper.

Handoff a Stage 5

→ `data_audit.md` — reporte de auditoría de datos, listo para ser referenciado en el paper

Modo: Completamente automático.

7. Stage 5: Writing — Intervención Manual (Claude en conversación)

Objetivo: Redactar un manuscrito LaTeX completo a partir de los resultados del análisis. **Este stage usa intervención manual:** Claude (en conversación con el usuario) escribe todas las secciones del paper.

Input

- `results_summary.md` — Resultados principales, SEs, effect sizes
- `paper/tables/*.tex` + `paper/figures/*.pdf` — Tablas y figuras de Stage 4
- `strategy_memo.md` — Estrategia de identificación formalizada
- `data_audit.md` — Reporte de auditoría de datos de Stage 4.5
- `strategy/referee_checklist.md` — Requisitos de los referees de Stage 3.7

Proceso — Claude en conversación escribe todas las secciones

#	Sección	Guía
1	Introduction	Contribución al campo, preview de resultados, roadmap del paper
2	Literature Review	Posicionamiento frente a la frontera de investigación
3	Data	Fuentes, muestra, estadísticas descriptivas (referencia a tablas)
4	Empirical Strategy	Identificación, supuestos, amenazas a la validez
5	Results	Resultados principales + robustez, effect sizes con unidades
6	Conclusion	Implicaciones, limitaciones, futuras líneas de investigación
7	Abstract	Máximo 150 palabras — se escribe al final
8	Humanizer pass	Eliminación de patrones de escritura de IA (hedging, filler, repetición)

Compilación automática

Pipeline de compilación: `pdflatex` × 3 pasadas + `bibtex` → PDF. Si la compilación LaTeX falla, se usa fallback con `fpdft2` para generar un PDF funcional.

Estándares de formato

Documento

- LaTeX, `\documentclass[12pt]{article}`
- Márgenes: 1 pulgada (`geometry`)
- Cuerpo: `\doublespacing`
- Bibliografía: `biblatex` + `biber`

Tablas y figuras

- Tablas: `booktabs` (toprule, midrule, bottomrule)
- Notas obligatorias en toda tabla y figura
- Captions: font-small, bold labels
- `hyperref` cargado último

Modo R&R

Si Stage 6 solicita revisiones, Claude reescribe las secciones afectadas basándose en el feedback de los referees.

Output

`paper/main.tex` — Manuscrito principal (source of truth)
`paper/sections/*.tex` — Archivos por sección
`Bibliography_base.bib` — Bibliografía centralizada

Handoff a Stage 6

→ `paper/main.tex` compilado a PDF para el proceso de peer review

8. Stage 6: Peer Review — Clo-Author

Objetivo: Simular un proceso de revisión por pares realista, con un editor y dos referees independientes, usando **umbrales determinísticos** para la decisión editorial.

Input

`paper/main.tex` compilado como PDF.

Sub-fase 6a: Desk Review (editor)

Evaluación inicial: verificación de novedad (web search), evaluación de journal fit, decisión de enviar a referees o desk reject.

Si el editor hace desk reject, el paper regresa a Stage 5 con feedback específico.

Sub-fase 6b: Referee Reports (ciegos, independientes, en paralelo)

Domain-referee

Evalúa desde la perspectiva del campo: contribución a la literatura, cobertura, validez externa, relevancia para el journal.

Methods-referee

Evalúa la solidez metodológica: identificación causal, inferencia estadística, robustez de resultados, calidad del análisis.

Evidence packet (los referees reciben)

Además del PDF del paper, los referees reciben: `data_audit.md`, `results_summary.md`, `cell_sizes.csv`, tablas `.tex` reales del código, y un code review. **Field calibration:** prácticas estándar de CHE (health economics) no se penalizan; los referees deben verificar claims contra la evidencia proporcionada.

Sub-fase 6c: Decisión editorial — Umbrales determinísticos

El editor clasifica cada concern (FATAL / ADDRESSABLE / TASTE) y aplica umbrales determinísticos:

Condición	Decisión
avg_score $\geq$ 75 AND no fatal	ACCEPT
avg_score $\geq$ 75 AND fatal	MINOR REVISIONS
avg_score 60-74 AND no fatal	MINOR REVISIONS
avg_score 60-74 AND fatal	MAJOR REVISIONS
avg_score 40-59	MAJOR REVISIONS
avg_score < 40 AND fatal	REJECT

R&R loop: Máximo 3 rondas. En ronda 2+, referees verifican si concerns anteriores fueron addressed. Tras agotar las rondas de R&R, el usuario siempre recibe 3 opciones:

- [1] Aceptar score actual → Stage 7
- [2] Manual fix → re-review
- [3] Restart desde Stage 3.7 (reconstruir código + paper)

Output

`quality_reports/reviews/` — Reportes de referees + decisión editorial
`response_letter.md` — Carta de respuesta punto por punto (si hay R&R)

9. Stage 7: Submission — Clo-Author

Objetivo: Preparar el paquete final de envío a journal.

Input

Paper aceptado (post-peer review) + todos los artefactos del pipeline.

Proceso

Agentes: orchestrator + verifier

#	Paso	Detalle
1	Journal targeting	Match del paper contra 30 perfiles de journals (AER, Econometrica, JPE, QJE, REStud + field). Se recomienda el mejor fit.
2	Paquete de replicación	Auditoría AEA Data Editor compliant: todos los scripts Python corren sin error, datos documentados con codebook, README.
3	Verificación de scripts	Todos los scripts en <code>scripts/python/</code> se ejecutan end-to-end sin errores.
4	Documentación	Codebook completo, fuentes documentadas, requisitos computacionales.
5	Final quality gate	Score agregado ≥ 70 , todos los componentes ≥ 60 .
6	Compilación final	PDF final compilado con pdflatex (3 pasadas + bibtex).

Decisión del usuario: Si el score no alcanza el gate, el usuario puede: **Accept** (aceptar el score actual) o **Improve** (máximo 3 rondas adicionales de mejora, con depth limit).

Output

`paper/main.pdf` — Paper final submission-ready
`paper/replication/` — Paquete de replicación AEA-compliant
`journal_targeting.md` — Recomendación de journal con justificación

10. Sistema de Calidad

Los pesos están ajustados para evitar redundancia con las evaluaciones de Papers-HQ (Stages 1-3.7), que ya cubren literatura y datos:

Componente	Peso	Fuente
Validez de la identificación	30%	strategy_memo.md + referee_checklist.md
Calidad del paper	25%	Promedio domain-referee + methods-referee
Calidad del código	20%	Validación automática (scripts OK, outputs generados)
Polish del manuscrito	15%	Peer review Stage 6
Readiness de replicación	10%	verifier (pass/fail $\rightarrow$ 0 o 100)

Thresholds

Gate	Score	Requisito
CRITIC_GATE	≥ 65	—
ACCEPT_GATE	≥ 75	No fatal
MINOR_REV_GATE	≥ 60	—
REJECT_FLOOR	< 40	+ fatal
SUBMISSION_GATE	≥ 70	Todos ≥ 60
COMPONENT_MIN	≥ 60	—

Escalación

Dado que Stages 4 y 5 usan intervención manual (Claude en conversación), la escalación es directa al usuario:

Situación	Acción
Scripts fallan validación	Claude corrige en conversación
Data audit con flags CRITICAL	Usuario decide si continuar
Peer review con REJECT	Usuario elige: fix, restart, o aceptar

11 stages, 2 checkpoints humanos (qué investigar + cómo identificarlo), 2 stages de intervención manual (código + escritura), el resto automático. De un tema de investigación a un paper submission-ready con paquete de replicación AEA-compliant. Todo el análisis econométrico en Python.