VERBOS HTTP

GET POST PUT PATCH DELETE HEAD OPTIONS

Visão Geral

Os **verbos HTTP,** também conhecidos como **métodos de requisição**, são comandos que definem a ação a ser realizada sobre um recurso em uma API ou servidor web, funcionando como uma linguagem entre o cliente (navegador/app) e o servidor. Os principais são: GET (buscar), POST (criar), PUT (atualizar completo), PATCH (atualizar parcial) e DELETE (remover).

GET

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA **BUSCAR** DADOS DE UM SERVIDOR;
- **NÃO ALTERA** NENHUMA INFORMAÇÃO;
- APENAS CONSULTA RECURSOS.

EXEMPLOS:

- LISTAR USUÁRIOS;
- BUSCAR UM PRODUTO ESPECÍFICO;
- CARREGAR UMA PÁGINA/SITE;
- CONSULTAR DADOS DE UMA API;

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA **ENVIAR** DADOS AO SERVIDOR;
- CRIA UM NOVO RECURSO;
- PODE ALTERAR O ESTADO DO SISTEMA.

EXEMPLOS:

- CADASTRAR USUÁRIO;
- CRIAR PEDIDO;
- ENVIAR FORMULÁRIO;
- ADICIONAR PRODUTO;

POST

PUT

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA **ATUALIZAR** DADOS COMPLETOS;
- SUBSTITUI UM RECURSO INTEIRO;
- ENVIA TODAS AS INFORMAÇÕES NOVAMENTE.

EXEMPLOS:

ATUALIZAR CADASTRO COMPLETO;

ALTERAR TODOS OS DADOS DE UM USUÁRIO;

SUBSTITUIR UM PRODUTO;

ATUALIZAR REGISTRO INTEIRO.

PATCH

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA ATUALIZAR DADOS **PARCIALMENTE**;
- ALTERA APENAS **CAMPOS ESPECÍFICOS**;
- MAIS EFICIENTE QUE O PUT, POIS **ENVIA SÓ O QUE MUDOU**.

EXEMPLOS:

ALTERAR E-MAIL DO USUÁRIO;

ATUALIZAR SENHA;

MODIFICAR STATUS DE PEDIDO;

EDITAR APENAS UM CAMPO;

DELETE

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA **REMOVER DADOS** DO SERVIDOR;
- **EXCLUI** UM RECURSO EXISTENTE;
- PODE SER **IRREVERSÍVEL**.

EXEMPLOS:

- DELETAR USUÁRIO;
- REMOVER PRODUTO;
- EXCLUIR PEDIDO;
- APAGAR REGISTRO.

HEAD

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA **VERIFICAR INFORMAÇÕES**;
- RETORNA **APENAS** OS CABEÇALHOS;
- **NÃO** TRAZ **O CORPO DA RESPOSTA**.

EXEMPLOS:

- VERIFICAR SE RECURSO EXISTE;
- CHECAR TAMANHO DE ARQUIVO;
- VALIDAR STATUS DA RESPOSTA;
- TESTAR DISPONIBILIDADE.

OPTIONS

DEFINIÇÃO:

- USADO PARA CONSULTAR MÉTODOS DISPONÍVEIS;
- MOSTRA QUAIS AÇÕES SÃO PERMITIDAS;
- MUITO USADO EM *CROSS-ORIGIN RESOURCE SHARING (CORS).

EXEMPLOS:

- VER MÉTODOS DE UMA API;
- REQUISIÇÃO PRÉVIA (PREFLIGHT);
- VALIDAR PERMISSÕES;
- DESCOBRIR OPERAÇÕES PERMITIDAS.

* É UM MECANISMO DE SEGURANÇA INTEGRADO AOS NAVEGADORES QUE RESTRINGE REQUISIÇÕES HTTP ENTRE ORIGENS DIFERENTES

Demais Verbos

CONNECT

O método CONNECT estabelece um túnel para o servidor identificado pelo recurso de destino. Comumente usado para criar conexões SSL/TLS (HTTPS) através de proxies.

TRACE

O método TRACE executa um loopback de teste de diagnóstico junto com o caminho do recurso de destino. É usado para debugging.

LOCK / UNLOCK

Utilizados em ambientes de WebDAV (Distributed Authoring and Versioning) para bloquear ou liberar recursos, impedindo que outros usuários os editem simultaneamente.

COPY

Utilizado para copiar um recurso de um local para outro.

CRUD e os verbos

O **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) tem uma **relação direta e fundamental com os verbos HTTP**, agindo como o mapeamento de ações (verbos) para recursos em aplicações web, especialmente em APIs RESTful.

Operação CRUD	Ação no Banco	Verbo HTTP	Descrição do Verbo
Create	INSERT	POST	Envia dados para criar um novo registro.
Read	SELECT	GET	Recupera dados sem alterar o estado do servidor.
Update	UPDATE	PUT/PATCH	Modifica um registro existente.
Delete	DELETE	DELETE	Remove um registro especifico.