

Caso de Uso	Anular cita remoto				CU-45	
Actores	Paciente (I)					
Tipo	Primario, esencial					
Referencias						
Precondición	El paciente debe estar logueado.					
Postcondición						
Autor	Ismael Sánchez Torres	Fecha	18-04-17	Versión	1.0	

Propósito
Un determinado paciente una vez logueado en el sistema pueda anular una cita remotamente, mediante internet.

Resumen
Cualquier paciente que esté logueado en el sistema podrá acceder y anular una cita desde cualquier lugar como si estuviese en el mismo hospital.

Curso Normal			
1	Usuario: introduce un usuario y su contraseña.		
		2	El sistema comprueba que está logueado correctamente.
		3	El sistema muestra las citas asociadas a dicho usuario.
4	Usuario: indica la cita que desea anular		
		5	El sistema anula la cita dejando disponible la fecha de esta para otro usuario.
6	El usuario recibe la información sobre su cita (si ha sido anulada exitosamente o si se ha producido un error), si no hay mas operaciones vuelve a la pantalla de inicio de la aplicación		

Cursos Alternos	
1a	Cada paciente tiene asociado un usuario y una contraseña

Otros datos			
Frecuencia esperada	1 vez al mes por usuario	Rendimiento	Moderado
Importancia	Media	Urgencia	Alta
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media

Comentarios