Vorlesung Softwareentwicklung

Administration

Home Datasources

Die Einrichtung einer Datenbank und einer Datasource auf im-lamport.othregensburg.de war erfolgreich!

Datenbank-Schema andreas_john
Datenbank-Username: andreas_john
Datenbank-Passwort: 1HN0UCI

JDBC-Zugansstring: jdbc:mysql://im-lamport.oth-

regensburg.de:3306/andreas_john

Datasourcename: andreas_john_pool

Datasource-JNDI-

java:/jboss/andreas_john

Name:

Ihre persistence.xml sollte mindestens folgende Angaben enthalten:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1"</pre>
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence 2 1.xsd">
   <persistence-unit name="NAME_IHRER_PU" transaction-type="JTA">
     org.hibernate.ejb.HibernatePersistence
     <jta-data-source>java:/jboss/andreas john</jta-data-source>
     <exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
    properties>
       cproperty name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update"/>
       property name="hibernate.dialect"
value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect"/>
    </properties>
   </persistence-unit>
</persistence>
```

Bitte drucken Sie sich diese Seite aus oder notieren Sie diese Angaben. Eine erneute Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adresse ist in diesem Semester nicht mehr mglich.

© 2016 - Prof. Dr. Daniel Jobst