

Referência da API

Todos os caminhos são relativos à raiz da aplicação. Os corpos são JSON, em UTF-8. Para o contexto de como as coisas funcionam, ver [DESENVOLVIMENTO.md](#).

AUTENTICAÇÃO

A autenticação é **por sessão**, com cookie, não por token. O fluxo de um cliente é:

1. Fazer um `GET` a qualquer página (por exemplo `/login.html`) para receber o cookie `XSRF-TOKEN`.
2. `POST /api/auth/login`, que devolve o cookie de sessão `JSESSIONID`.
3. Enviar os dois cookies em todos os pedidos seguintes.

CSRF

Todos os pedidos que **não** sejam `GET` têm de levar o valor do cookie `XSRF-TOKEN` no cabeçalho `X-XSRF-TOKEN`. Sem ele a resposta é `403` com a mensagem "Pedido rejeitado por falta de token de segurança".

```
curl -s -c cookies -o /dev/null http://localhost:8080/login.html
TOKEN=$(grep XSRF-TOKEN cookies | awk '{print $NF}')

curl -b cookies -c cookies \
  -H "Content-Type: application/json" -H "X-XSRF-TOKEN: $TOKEN" \
  -X POST http://localhost:8080/api/auth/login \
  -d '{"email":"gestor@exemplo.pt","password":"apasswordtoda"}'
```

Quem pode o quê

CAMINHO	REQUISITO
<code>/api/auth/login</code> , <code>/registo</code> , <code>/registo-treinador</code> , <code>/estado</code>	público
<code>/api/auth/recuperar</code> , <code>/api/auth/recuperar/confirmar</code>	público
<code>/actuator/health</code>	público
<code>/api/admin/**</code>	papel <code>ADMIN</code>
<code>POST /api/ligas</code>	permissão <code>PODE_CRIAR_LIGAS</code>
tudo o resto	sessão iniciada

Além disto, quase tudo é isolado pelo dono: uma liga que não seja tua responde `404`, não `403`, para não confirmar que existe.

ERROS

Todos os erros têm o mesmo formato:

```
{ "status": 409, "mensagem": "Já existe uma equipa com este nome nesta liga." }
```

ESTADO	QUANDO
400	dados inválidos, campo em falta, JSON ilegível, id mal formado
401	sem sessão, credenciais erradas, ou conta desactivada a meio da sessão
403	sem permissão, convite inválido, ou falta o token CSRF
404	não existe, ou não é teu
409	regra de negócio violada, ou duas alterações em simultâneo
413	imagem acima do limite
500	erro inesperado (a mensagem interna nunca é exposta)

A distinção que interessa: **400** é o pedido estar mal formado, **409** é o pedido estar bem formado mas não poder ser feito agora (fechar uma jornada já fechada, inscrever uma equipa com nome repetido, desempatar uma jornada que não está em desempate).

AUTENTICAÇÃO E CONTA

POST /api/auth/login

Público.

```
{ "email": "gestor@exemplo.pt", "password": "apasswordtoda" }
```

200 devolve `GestorDto`. **401** se as credenciais não servirem ou a conta estiver desactivada (a mensagem é a mesma nos dois casos, de propósito).

POST /api/auth/registo

Público. Cria conta de gestor a partir de um convite de administrador e inicia sessão logo a seguir.

```
{ "codigo": "...", "nome": "João", "email": "joao@exemplo.pt", "password": "apasswordtoda" }
```

201 devolve `GestorDto`. Password com 10 caracteres no mínimo.

POST /api/auth/registo-treinador

Público. Igual ao anterior, mas a partir de um convite de treinador. A conta criada fica com `podeCriarLigas: false`.

POST /api/auth/treinador/ligar

Liga um convite de treinador à conta com sessão aberta, sem criar conta nova.

```
{ "codigo": "..."} 
```

204 . Dá 409 se aquele treinador já tiver conta.

GET /api/auth/estado

Devolve o `GestorDto` de quem tem sessão, ou 401 . É por aqui que o frontend decide se mostra a aplicação ou a página de entrada.

POST /api/auth/password

```
{ "atual": "apasswordantiga", "nova": "apasswordnova"} 
```

204 . **A sessão é invalidada a seguir**, de propósito: quem mudou volta a entrar, e qualquer sessão aberta noutra sítio deixa de servir.

POST /api/auth/recuperar

```
{ "email": "joao@exemplo.pt"} 
```

204 **sempre**, exista a conta ou não. É deliberado: se distinguísse os dois casos, este endereço passava a ser uma forma de descobrir quem tem conta na aplicação, sem sequer precisar de tentar uma password. Um email mal formado também dá 204 .

Envia uma mensagem com um link para `/nova-password.html?codigo=...` . O código tem 24 bytes aleatórios, vale uma hora e serve uma vez. Na base de dados fica só o SHA-256 dele.

Limite de **três pedidos por conta por hora**. Acima disso continua a responder 204 , mas não envia nada.

POST /api/auth/recuperar/confirmar

```
{ "codigo": "o-codigo-do-link", "password": "apasswordnova"} 
```

204 . 400 se o código for inventado, já usado ou expirado (a mensagem é a mesma nos três casos), e 400 se a password tiver menos de 10 caracteres. Uma password recusada **não gasta o código**: o link continua a servir.

Não abre sessão: quem chega aqui não tinha nenhuma. Corta **todas as sessões abertas** dessa conta, incluindo as de outros dispositivos.

POST /api/auth/logout

204 .

LIGAS

GET /api/ligas

Lista as ligas de quem tem sessão, por nome. Devolve `LigaDto[]` .

POST /api/ligas

Requer `PODE_CRIAR_LIGAS` .

```
{ "nome": "Liga dos Pobres 25/26", "maxEquipas": 20 }
```

201 devolve `LigaDto` . `maxEquipas` entre 1 e 45.

GET /api/ligas/{ligaId}

O detalhe completo: liga, equipas, jornadas, classificação e pote. É o pedido que o frontend faz sempre que a liga muda.

```
{
  "liga": { "id": "...", "nome": "...", "estado": "ATIVA", "maxEquipas": 20,
            "totalEquipas": 8, "equipasAtivas": 7, "totalJornadas": 5,
            "temLogo": true },
  "equipas": [ { "id": "...", "nome": "...", "treinador": "...", "estado": "ATIVA" } ],
  "jornadas": [ { "id": "...", "numero": 1, "estado": "FECHADA", "tipo": "TREINO",
                  "treino": true,
                  "resultados": [ { "id": "...", "equipaId": "...", "equipa": "...",
                                    "pontuacao": 5, "posicao": 1 } ] } ],
  "classificacao": [ { "posicao": 1, "equipaId": "...", "equipa": "...",
                      "treinador": "...", "estado": "ATIVA", "pontos": 26 } ],
  "pote": { "total": 45.00, "pago": 15.00, "porPagar": 30.00 }
}
```

As jornadas vêm por ordem cronológica real: todas as de treino antes das oficiais.

GET /api/ligas/{ligaId}/classificacao

Só a classificação, em `ClassificacaoDto[]` . Empates de pontos são ordenados por nome.

POST /api/ligas/{ligaId}/terminar

Fecha a liga. Sem corpo. 409 se já estivesse terminada. Não tem volta.

Logo

POST /api/ligas/{ligaId}/logo recebe multipart/form-data com o campo ficheiro. Máximo 1 MB. O formato é decidido pelos primeiros bytes do ficheiro, não pelo Content-Type: PNG, JPEG ou WEBP. 413 se for grande de mais, 400 se não for imagem reconhecida, 409 se a liga estiver terminada.

GET devolve os bytes com o Content-Type correcto. DELETE remove.

EQUIPAS

POST /api/ligas/{ligaId}/equipas

```
{ "nome": "Bairro FC", "treinador": "João Azul" }
```

201 devolve EquipaDto. Cria também o Treinador, sem conta.

Se a liga tiver regra com valor de inscrição, **a inscrição é cobrada aqui**.

409 se a liga estiver terminada, cheia, ou já tiver uma equipa com esse nome (a comparação ignora maiúsculas).

POST /api/ligas/{ligaId}/equipas/{equipaId}/desistencia

Marca a equipa como desistente. Sem corpo. Deixa de contar para jornadas seguintes, mas **a dívida dela mantém-se**. 409 se já não estivesse activa.

Convites de treinador

POST /api/ligas/{ligaId}/equipas/{equipaId}/convites-treinador

```
{ "diasValidade": 30 }
```

diasValidade pode ser null para não expirar. 201 devolve o convite **com o código**, que só aqui é visível.

409 se aquele treinador já tiver conta.

DELETE .../convites-treinador/{conviteId} revoga um convite por usar.

JORNADAS

GET /api/ligas/{ligaId}/jornadas

JornadaDto[], por ordem cronológica.

POST /api/ligas/{ligaId}/jornadas

Abre a próxima. Sem corpo. 201 devolve JornadaDto com o número e o tipo atribuídos.

409 se já existir uma jornada por fechar (incluindo uma em desempate) ou se a liga estiver terminada.

GET `/api/ligas/{ligaId}/jornadas/{jornadaId}`

JornadaDto .

PUT `/api/ligas/{ligaId}/jornadas/{jornadaId}/resultados`

Insere ou actualiza a pontuação de uma equipa.

```
{ "equipaId": "...", "pontuacao": 7 }
```

pontuacao é obrigatória e não pode ser negativa; um decimal onde se espera um inteiro é recusado com **400**, não truncado.

409 se a jornada estiver fechada, em desempate, ou se a equipa for desistente.

POST `/api/ligas/{ligaId}/jornadas/{jornadaId}/fechar`

Sem corpo. Atribui posições por pontuação decrescente.

Duas respostas possíveis, ambas **200**:

- **"estado": "FECHADA"** se não houve empates. Pode ter fechado um bloco de dívida.
- **"estado": "DESEMPATE"** se ficaram equipas empatadas. **Não foi cobrado nada.** Resolve com o endpoint seguinte.

409 se já estiver fechada, se já estiver à espera de desempate, ou se não houver resultados nenhuns.

POST `/api/ligas/{ligaId}/jornadas/{jornadaId}/desempate`

```
{ "ordem": ["equipaId-1", "equipaId-2"] }
```

A lista tem de conter **exactamente** as equipas empatadas, cada uma uma vez, da melhor para a pior. Podem ser vários grupos de empate numa lista só: a pontuação manda na ordenação e a ordem dada só decide entre iguais.

200 devolve a jornada já fechada, com posições sequenciais. Só depois disto é que o bloco de dívida é cobrado.

400 se a lista não corresponder ao conjunto empatado. **409** se a jornada não estiver à espera de desempate.

DÍVIDAS

GET `/api/ligas/{ligaId}/regra-divida`

RegraDividaDto , ou **404** se a liga ainda não tiver regra. **404 aqui é normal**, não é erro: é o estado de uma liga que cobra tudo à mão.

PUT /api/ligas/{ligaId}/regra-divida

Cria ou substitui. Todos os campos são obrigatórios.

```
{ "valorInscricao": 15.00, "valorInicial": 0.00, "incremento": 0.50,
  "equipasPorEscalao": 5, "valorMaximo": 2.50, "jornadasPorBloco": 5 }
```

`equipasPorEscalao` e `jornadasPorBloco` são inteiros com mínimo 1, os valores não podem ser negativos e `valorMaximo` não pode ser inferior a `valorInicial`.

Pode ser alterada a meio da época. As jornadas já cobradas não são recalculadas.

GET /api/ligas/{ligaId}/dividas?estado=PENDENTE

Dívidas da liga, filtradas pelo estado da dívida (`PENDENTE` ou `RESOLVIDA`). Omitir `estado` equivale a `PENDENTE`.

Este filtro é sobre a dívida da equipa, não sobre cada bloco. Para somar dinheiro, usa o `pote` do detalhe da liga.

GET /api/ligas/{ligaId}/equipas/{equipaId}/divida

```
{
  "id": "...", "equipaId": "...", "equipaNome": "Bairro FC",
  "ligaId": "...", "ligaNome": "Liga dos Pobres",
  "estado": "PENDENTE", "totalPendente": 17.50,
  "blocos": [ { "id": "...", "numeroBloco": 1, "tipo": "INSCRICAO",
    "valor": 15.00, "estado": "RESOLVIDA",
    "criadoEm": "...", "resolvidoEm": "..." } ]
}
```

Uma equipa que ainda não tenha sido cobrada devolve `"estado": "SEM_DIVIDA"`, `id` a `null` e a lista vazia, em vez de `404`.

POST /api/ligas/{ligaId}/equipas/{equipaId}/divida/blocos

Lança um bloco à mão.

```
{ "valor": 2.50 }
```

`201` devolve `BlocoDividaDto`. O valor não pode ser negativo. Um bloco de zero nasce já resolvido.

POST ../divida/blocos/{blocoId}/pagar

Marca um bloco como pago. Sem corpo. `409` se já estivesse pago.

POST .../divida/pagar

Marca tudo o que a equipa deve. Sem corpo. **404** se a equipa não tiver dívida.

VISTAS DO TREINADOR

Só de leitura. A autorização não é por dono da liga, é por a conta treinar alguma equipa lá dentro.

GET /api/minhas-ligas

LigaDto[] das ligas onde a conta treina alguma equipa, sem repetições.

GET /api/minhas-ligas/{ligaId}

O mesmo **LigaDetalheDto** do gestor, incluindo o pote, que é um valor agregado da liga. **404** se a conta não treinar lá nada.

GET /api/minhas-dividas

```
{ "equipas": [ /* DividaDto por equipa, ordenadas por liga e nome */ ],  
  "totalGeral": 32.50 }
```

Parte das equipas que a conta treina, não das dívidas, por isso uma equipa ainda sem nada cobrado aparece na mesma, a dever zero.

ADMINISTRAÇÃO

Tudo abaixo requer papel **ADMIN**.

GET /api/admin/gestores

GestorAdminDto[], por data de criação.

PATCH /api/admin/gestores/{gestorId}

Envia só os campos a mudar; pelo menos um é obrigatório.

```
{ "ativo": false, "papel": "ADMIN", "podeCriarLigas": true, "email": "novo@exemplo.pt" }
```

409 ao tentar alterar a própria conta, ao desactivar/despromover o último administrador activo, ou ao pôr um email que já é de outra conta.

O **email** existe para desenrascar quem se enganou a escrevê-lo no registo: sem isto essa conta não recebe o link de recuperação e fica presa, porque só o próprio muda o email e o próprio já não consegue entrar. Muda-lo **corta as sessões abertas** dessa conta.

Uma alteração aqui tem efeito **no pedido seguinte** da pessoa afectada, mesmo que ela esteja com sessão aberta.

GET `/api/admin/convites`

`ConviteDto[]`, do mais recente para o mais antigo. O `codigo` só vem preenchido enquanto o convite estiver por usar.

POST `/api/admin/convites`

```
{ "nota": "Ricardo, da Rotunda", "diasValidade": 30 }
```

Ambos opcionais (`null` para sem nota e sem prazo). `201` devolve o convite com o código, que só aqui é visível.

DELETE `/api/admin/convites/{conviteId}`

Revoga. `409` se já tiver sido usado ou revogado.

ESTADOS

ENUM	VALORES
<code>EstadoLiga</code>	<code>ATIVA</code> , <code>DESATIVADA</code>
<code>EstadoEquipa</code>	<code>ATIVA</code> , <code>DESISTENTE</code>
<code>EstadoJornada</code>	<code>ABERTA</code> , <code>DESEMPATE</code> , <code>FECHADA</code>
<code>EstadoJornadaTreino</code> (campo <code>tipo</code>)	<code>TREINO</code> , <code>OFICIAL</code>
<code>EstadoDivida</code>	<code>PENDENTE</code> , <code>RESOLVIDA</code> (e <code>SEM_DIVIDA</code> , só na resposta)
<code>TipoBloco</code>	<code>INSCRICAO</code> , <code>PERIODO</code>
<code>PapelGestor</code>	<code>GESTOR</code> , <code>ADMIN</code>