

# Grain-Audit – Volt UI Projekt

---

**Erstellt:** 31. März 2026

**Zweck:** Vollständige Bestandsaufnahme aller „grain“-Vorkommen im Projekt – nach Kategorie, Datei und Zeile – mit Bewertung, ob eine Bereinigung erforderlich ist oder der Begriff als Design-Fachbegriff legitim bleibt.

---

## Zusammenfassung

---

Der Scan umfasst **24.505 Zeilen** Quellcode in **~100 Dateien** unter `client/src/` sowie alle Konfigurationsdateien, Markdown-Dokumente und Build-Artefakte. Das Ergebnis ist eindeutig:

| Bereich                                                     | Treffer | Bewertung                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>client/src/</code> – TSX/TS                           | 0       | Vollständig bereinigt                                             |
| <code>client/src/</code> – CSS                              | 0       | Vollständig bereinigt                                             |
| <code>client/index.html</code>                              | 0       | Vollständig bereinigt                                             |
| <code>package.json</code>                                   | 0       | Name: <code>volt-ui</code> ✓                                      |
| <code>vite.config.ts</code> /<br><code>tsconfig.json</code> | 0       | Vollständig bereinigt                                             |
| <code>ideas.md</code>                                       | 13      | Legitime Design-Fachbegriffe (siehe Abschnitt 3)                  |
| <code>bildsprache-ideas.md</code>                           | 5       | Legitime Design-Fachbegriffe (siehe Abschnitt 3)                  |
| Verzeichnisname<br><code>/home/ubuntu/grain-ui</code>       | 1       | Sandbox-interner Pfad, nicht öffentlich sichtbar                  |
| Management-UI-Projekttitle                                  | 1       | „Grain UI – Component Library” – änderbar über Settings → General |

## 1. Quellcode – Vollständig bereinigt

Alle folgenden Dateikategorien wurden mit `grep -rni "grain"` gescannt und enthalten **null Treffer**:

**Sections (22 Dateien, `client/src/pages/sections/` ):**

| Datei                         | Zeilen | grain-Treffer |
|-------------------------------|--------|---------------|
| BackgroundsSection.tsx        | 464    | 0             |
| BrandArchitectureSection.tsx  | 438    | 0             |
| BrandStorySection.tsx         | 454    | 0             |
| BubbleMapSection.tsx          | 313    | 0             |
| ButtonsSection.tsx            | 154    | 0             |
| CardsSection.tsx              | 329    | 0             |
| ColorSection.tsx              | 444    | 0             |
| DashboardSection.tsx          | 821    | 0             |
| DataSection.tsx               | 537    | 0             |
| DialogSection.tsx             | 495    | 0             |
| ExportSection.tsx             | 1.087  | 0             |
| FeedbackSection.tsx           | 256    | 0             |
| FormsSection.tsx              | 321    | 0             |
| FoundationsSection.tsx        | 512    | 0             |
| HeroSection.tsx               | 267    | 0             |
| IconsSection.tsx              | 562    | 0             |
| ImageLanguageSection.tsx      | 389    | 0             |
| NavigationSection.tsx         | 221    | 0             |
| NodeCanvasSection.tsx         | 970    | 0             |
| OperatingPrincipleSection.tsx | 707    | 0             |
| SignetSection.tsx             | 547    | 0             |
| SkeuomorphicIconsSection.tsx  | 298    | 0             |

**Volt-Komponenten (19 Dateien, `client/src/components/volt/`):**

| Datei                 | Zeilen | grain-Treffer |
|-----------------------|--------|---------------|
| SkeuomorphicIcons.tsx | 387    | 0             |
| VoltAlert.tsx         | 100    | 0             |
| VoltAvatar.tsx        | 145    | 0             |
| VoltBadge.tsx         | 105    | 0             |
| VoltBubbleMap.tsx     | 660    | 0             |
| VoltButton.tsx        | 208    | 0             |
| VoltCard.tsx          | 134    | 0             |
| VoltChart.tsx         | 823    | 0             |
| VoltCursor.tsx        | 138    | 0             |
| VoltInput.tsx         | 246    | 0             |
| VoltModal.tsx         | 136    | 0             |
| VoltNavbar.tsx        | 154    | 0             |
| VoltNodeCanvas.tsx    | 1.317  | 0             |
| VoltProgress.tsx      | 275    | 0             |
| VoltSidebar.tsx       | 208    | 0             |
| VoltStat.tsx          | 178    | 0             |
| VoltTable.tsx         | 122    | 0             |
| VoltTabs.tsx          | 145    | 0             |
| VoltToast.tsx         | 215    | 0             |
| VoltToggle.tsx        | 306    | 0             |
| VoltWorkflowCard.tsx  | 219    | 0             |
| index.ts              | 19     | 0             |

**Weitere Quell-Dateien:**

| Datei                                  | grain-Treffer |
|----------------------------------------|---------------|
| client/src/index.css (607 Zeilen)      | 0             |
| client/src/pages/Home.tsx (276 Zeilen) | 0             |
| client/src/pages/NotFound.tsx          | 0             |
| client/src/contexts/ThemeContext.tsx   | 0             |
| client/src/hooks/*.ts                  | 0             |
| client/src/lib/utils.ts                | 0             |
| client/src/main.tsx                    | 0             |
| client/src/const.ts                    | 0             |
| client/index.html                      | 0             |
| package.json                           | 0             |
| vite.config.ts                         | 0             |
| tsconfig.json                          | 0             |
| components.json                        | 0             |
| .gitignore / .prettierrc               | 0             |

---

## 2. Metadaten – Status

---

| Feld                           | Aktueller Wert                     | Status                                               |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| package.json → name            | volt-ui                            | ✓ Korrekt                                            |
| client/index.html →<br><title> | Volt UI – Design System            | ✓ Korrekt                                            |
| VoltSidebar Footer-Text        | Volt UI · React 19 ·<br>Tailwind 4 | ✓ Korrekt                                            |
| Verzeichnisname<br>(Sandbox)   | /home/ubuntu/grain-ui              | Sandbox-intern, nicht öffentlich<br>sichtbar         |
| Management-UI<br>Projekttitle  | Grain UI – Component<br>Library    | Änderbar über Settings →<br>General im Management-UI |
| Deployed Domain                | grainui-<br>jddpkx7p.manus.space   | Änderbar über Settings →<br>Domains                  |

Der Verzeichnisname `grain-ui` ist ein rein interner Sandbox-Pfad und erscheint **nirgendwo** in der öffentlich sichtbaren Anwendung. Er kann nicht umbenannt werden, ohne das gesamte Projekt neu zu initialisieren.

---

## 3. Legitime „grain“-Vorkommen in Dokumentationsdateien

---

Die folgenden Vorkommen in `ideas.md` und `bildsprache-ideas.md` sind **keine Projektnamen**, sondern der Design-Fachbegriff „**Grain**“ (dt. Körnung) – ein etablierter Begriff aus Fotografie, Film und Grafikdesign für eine analoge Textur/Rauschstruktur. Diese Dateien sind reine interne Brainstorming-Dokumente und **nicht Teil der öffentlichen Anwendung**.

## ideas.md – 13 Treffer

| Zeile | Kontext                                             | Bewertung                              |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10    | ## Ansatz 1: „Brutalist Grain“                      | Designansatz-Bezeichnung – Fachbegriff |
| 15    | zarte Grain-Texturen                                | Textur-Beschreibung – Fachbegriff      |
| 24    | Grain-Overlay: Subtiles SVG-Rauschen                | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 32    | Grain-Textur auf allen Farbflächen                  | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 58    | ## Ansatz 2: „Atmospheric Grain“                    | Designansatz-Bezeichnung – Fachbegriff |
| 63    | Tiefe durch Schichtung: Grain, Gradient             | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 71    | Basis: Weiß mit Grain #FAFAF8                       | Farbbeschreibung – Fachbegriff         |
| 80    | Grain-Overlay auf Hero-Bereichen                    | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 106   | ## Ansatz 3: „Signal Grain“                         | Designansatz-Bezeichnung – Fachbegriff |
| 112   | Grain als verbindendes Texturgefühl                 | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 120   | Grain: Durchgehende Textur bei 4%                   | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 128   | Grain-Textur als CSS-Filter                         | Technische Beschreibung – Fachbegriff  |
| 153   | ## Gewählter Ansatz: Ansatz 2 – „Atmospheric Grain“ | Designansatz-Bezeichnung – Fachbegriff |

## bildsprache-ideas.md – 5 Treffer

| Zeile | Kontext                                   | Bewertung                                                 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 118   | Film-Grain, Rauschen,<br>Unvollkommenheit | Filmtechnik-Begriff – Fachbegriff                         |
| 131   | SVG-Grain liegt über allen<br>Bildern     | Technische Beschreibung – Fachbegriff                     |
| 137   | Volt-Grain-Overlay                        | Volt-präfigierter Fachbegriff – kein alter<br>Projektname |
| 142   | Volt-Grain als verbindendes<br>Element    | Volt-präfigierter Fachbegriff – kein alter<br>Projektname |
| 144   | Grain-Intensität ↑                        | Technische Beschreibung – Fachbegriff                     |

**Fazit:** Alle 18 verbleibenden Treffer in Dokumentationsdateien sind semantisch korrekt und beziehen sich auf den Design-Fachbegriff „Körnung/Grain“, nicht auf den alten Projektnamen. Eine Ersetzung würde den Inhalt verfälschen.

---

## 4. Bereits bereinigte Altlasten (historisch)

---

Die folgenden Bereinigungen wurden in früheren Commits durchgeführt und sind im Git-Log dokumentiert:



| Commit   | Bereinigung                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ad05aed  | GRAIN_PASTEL/NEON/HEX/CHART_COLORS → VOLT_*; .grain → .volt-texture; .bg-grain-* → .bg-volt-*; grain-cursor-blink → volt-cursor-blink; pattern-grain → pattern-volt |
| a7fbc30  | flux-ui.css → volt-ui.css; alle --flux-* CSS-Variablen → --volt-*; alle .flux-* Klassen → .volt-*                                                                   |
| aa80574  | Alle Flux*-Komponenten → Volt*; FluxPalette → VoltPalette; --flux-* → --volt-*                                                                                      |
| dc906433 | FluxNodeCanvas.tsx.bak gelöscht (enthielt Kommentar „Grain OS”);<br>ideas.md Projektnamen bereinigt                                                                 |

## 5. Offene Punkte (nicht automatisch behebbar)

| # | Punkt                                                                | Aktion                                                           | Wo                                |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Management-UI Projekttitel zeigt noch „Grain UI – Component Library” | Manuell ändern                                                   | Settings → General → Website Name |
| 2 | Domain-Präfix grainui-jddpkx7p.manus.space                           | Optional ändern                                                  | Settings → Domains                |
| 3 | Sandbox-Verzeichnisname /home/ubuntu/grain-ui                        | Nicht öffentlich sichtbar; nur durch Neuinitialisierung änderbar | –                                 |

## 6. Scan-Methodik

Der Scan wurde mit folgenden Befehlen durchgeführt:

```
# Quellcode-Scan
grep -rni "grain" client/src/ --include="*.tsx" --include="*.ts" --
include="*.css"

# Konfigurationsdateien
grep -ni "grain" client/index.html package.json vite.config.ts tsconfig.json
components.json

# Dokumentationsdateien
grep -ni "grain" ideas.md bildsprache-ideas.md DESIGN_AUDIT.md

# Vollständiger Projektbaum (ohne node_modules, .git, dist)
grep -rni "grain" . | grep -v node_modules | grep -v ".git/"
```

**Scan-Datum:** 31. März 2026

**Geprüfte Dateien:** ~100 Quell-Dateien, 24.505 Zeilen

**Ergebnis:** 0 unerwünschte grain-Vorkommen im öffentlich sichtbaren Code