Fase 3 — Activación de la carga y lecturas del caudalímetro (Punto 3)

Rama: `fase-3-carga-tiempo-real` · Ejecución y auditoría: 27/10/2026 · Estado: **completa y verificada en la rama** (pendientes en la sección 11).

Este archivo tiene dos partes:

- **Parte 1:** informe técnico de lo implementado, lo verificado y la auditoría final.
- **Parte 2:** guía de estudio para la defensa oral (secciones A–J).

Convención de rutas: `SRC` = `src/main/java/ar/edu/iua/iw3`. La división del trabajo, los prompts y los bloques "Estado de la Parte N" están en `docs/fase-3-division-de-trabajo.md`.

Parte 1 — Informe técnico

1. Alcance y resultado

La fase implementa el **Punto 3 de la consigna**. El **sistema de carga** (la isla donde se carga el camión) hace dos cosas:

1. **Se activa:** envía el número de orden y la contraseña de 5 dígitos que la balanza generó en la Fase 2. Si la orden existe, está en estado 2 y la contraseña es correcta, el backend responde el **preset** (kg a cargar) y registra `activationDateTime`. La orden **sigue en estado 2**.
2. **Envía lecturas** del caudalímetro (≈ 1 por segundo): masa acumulada, densidad, temperatura, caudal y estampa de tiempo (que asigna el servidor al recibir la lectura). El backend **descarta** las inválidas sin escribir nada y **guarda** las válidas en el histórico (`order_details`), actualizando en la **cabecera** de la orden los últimos valores válidos y las fechas de inicio y fin de carga.

Resultado: los 19 criterios de aceptación están cumplidos y verificados con pruebas ejecutadas (sección 7 y matriz de la sección 10). La auditoría encontró **un defecto menor** fuera de los criterios (H-14: una falla de base al confirmar la activación no respondía con `StandartResponse`), que se **corrigió y verificó** en un commit `fix` aparte, y varias limitaciones registradas. Además se implementó la **decisión 11** (`GET /api/v1/orders/{orderNumber}/details`, consulta paginada del histórico), aprobada el 27/10/2026. La consigna original en PDF **no estuvo disponible**: la comparación se hizo contra su resumen (`CLAUDE.md` §4, el plan y la tabla §2.1 de la división) y queda **no verificada contra el original**.

#	Criterio de aceptación (división, sección 6)	Resultado
1	Activación correcta: 200 con `preset`, `activationDateTime` guardado, estado 2	Cumplido
2	Activación repetida: 200, mismo preset, `activationDateTime` sin cambios	Cumplido
3	Contraseña incorrecta: 403, la orden no se activa y el mensaje no repite contraseñas	Cumplido
4	Inexistente 404 · fuera de estado 2 409 · campos ausentes 400 · sin token 401	Cumplido
5	La activación no agrega registros al historial	Cumplido
6	Lectura válida: 200 `saved: true`, fila en `order_details` y cabecera actualizada	Cumplido
7	Inicio = estampa de la primera lectura válida (no cambia); fin = la de la última	Cumplido
8	Lectura inválida: 200 `saved: false` con motivo; no se guarda ni toca la cabecera	Cumplido
9	Masa igual a la anterior: válida	Cumplido

#	Criterio de aceptación (división, sección 6)	Resultado
10	Campo ausente, JSON malformado o valor no numérico: 400	Cumplido
11	Lectura de orden no activada o fuera de estado 2: 409 · inexistente 404 · sin token 401	Cumplido
12	Atomicidad: detalle y cabecera se guardan juntos o ninguno	Cumplido
13	`GET /orders/{n}` muestra los campos de carga, oculta la contraseña y no trae lista de detalles	Cumplido
14	Tablas y columnas nuevas sobre una base con órdenes existentes	Cumplido
15	Swagger documenta los dos endpoints con sus respuestas	Cumplido
16	Postman: carpeta 03 pasa y las 01 y 02 siguen pasando (46 aserciones)	Cumplido (160 aserciones, 0 fallas)
17	Tests unitarios y `./mvnw -B test` en verde	Cumplido (11 tests, 0 fallas)
18	100 lecturas consecutivas sin degradación apreciable	Cumplido (79,6 ms promedio, sin degradación)
19	Informe, guía, documentación corregida, PDF y auditoría final	Cumplido con este documento

2. Decisiones de diseño (D1 a D10)

Confirmadas por el equipo el 27/10/2026 (división, sección 3). En el plan quedan como **decisiones 18 a 27**.

# (plan)	Tema	Decisión	Alternativa descartada y motivo
D1 (18)	Contraseña incorrecta	**403 Forbidden** con `ForbiddenException` nueva	401: el cliente lo leería como un problema del token JWT, que sí es válido
D2 (19)	Activación repetida	**Idempotente**: 200, mismo preset, `activationDateTime` no cambia	409 en la segunda: si el sistema de carga reintenta tras un corte de red, quedaría bloqueado
D3 (20)	Lectura descartada	**200** con `{ "saved": false, "reason": "..." }`; guardada: `{ "saved": true, "reason": null }`	400 o 422: descartar no es un error del cliente; el caudalímetro sigue enviando y la consigna dice "descartar"
D4 (21)	Densidad fuera de (0, 1)	Se **descarta**; los **campos ausentes** dan **400**	Densidad inválida como 400: rompería la regla de "descartar" para un valor físico fuera de rango
D5 (22)	Masa igual a la anterior	**Válida**; "la anterior" es la **última masa válida** (cabecera)	Comparar con la última recibida: una lectura descartada contaminaría la comparación siguiente
D6 (23)	`timestamp` de la lectura	**Corregida tras la auditoría (F-13):** el servidor **siempre** usa su hora de recepción y el `timestamp` que mande el cliente se ignora	Antes era opcional con hora del cliente; la consigna dice «momento de recepción» y las estampas del cliente podían quedar desordenadas (H-20)
D7 (24)	Orden de comprobaciones	Activación: **400** → **404** → **409** → **403**. Lecturas: **404** → **400** → **409** → **descarte**	Otro orden: se revelaría el estado de una orden ante un pedido mal formado (activación) o se validaría el cuerpo de una orden que no existe (lecturas)
D8 (25)	Fin de carga	`loadingEndDateTime` es también la estampa de los últimos valores	Un campo `lastReadingDateTime` duplicado, siempre igual al fin de carga
D9 (26)	Historial de estados	La activación **no** agrega registros	Registrar la activación: no es un cambio de estado y la consigna pide registrar los cambios de estado

# (plan)	Tema	Decisión	Alternativa descartada y motivo
D10 (27)	Capa de negocio	**`IOrderDetailBusiness`** aparte; la activación en `IOrderBusiness`	Todo en `OrderBusiness`: la cátedra usa una interfaz de negocio por entidad
11 (28)	Consulta del histórico	**`GET /api/v1/orders/{orderNumber}/details`** paginado: `page` desde 0, `size` 20 por defecto y máximo 100, orden fijo por `id` ascendente (se ignora el `sort` del cliente), respuesta `PagedModel`; 404 si la orden no existe	Sin consulta (solo `SELECT COUNT(*)`): no se podía ver el histórico por la API. Una lista dentro de `Order`: inflaría `GET /orders/{n}`

La decisión 11 figuraba en la división como **no confirmada**; la aprobó Tomás Calvo el 27/10/2026 y se implementó en la Parte 3 (apartado G). En el plan queda como **decisión 28**.

3. Archivos de la fase

3.1 Inventario por parte

La **responsabilidad asignada** sale de la división del trabajo (sección 7). Los **cambios observados** salen de `git log main..fase-3-carga-tiempo-real` (autor de cada commit). Coinciden en todos los archivos salvo uno: el arreglo de H-14 en `OrderBusiness.activate` (archivo de la Parte 1) lo commiteó la Parte 3, con autorización de Tomás Calvo.

Archivo	Acción	Motivo	Responsabilidad asignada	Cambios observados
`SRC/model/Order.java`	Modificado	7 campos opcionales: `activationDateTime`, `loadingStartDateTime`, `loadingEndDateTime`, `lastAccumulatedMass`, `lastDensity`, `lastTemperature`, `lastFlowRate`	Parte 1 · Martín González	`edceb00` (Martin Gonzalez)
`SRC/model/OrderDetail.java`	Creado	Entidad del histórico (`order_details`)	Parte 1	`0ff6542` (Martin Gonzalez)
`SRC/model/persistence/OrderDetailRepository.java`	Creado	`JpaRepository<OrderDetail, Long>` sin métodos propios	Parte 1	`0ff6542`
`SRC/business/exception/ForbiddenException.java`	Creado	Excepción *checked* → 403	Parte 1	`f6b8576`
`SRC/controllers/Constants.java`	Modificado	`URL_INTEGRATION_LOADER`	Parte 1	`a1c3eb2`
`SRC/business/IOrderBusiness.java`, `OrderBusiness.java`	Modificados	Método `activate`	Parte 1	`cca066e`
`SRC/integration/loader/model/ActivationRequest.java`, `ActivationResponse.java`	Creados	DTO de la activación	Parte 1	`61f65d6`
`SRC/integration/loader/controllers/OrderLoaderRestController.java`	Creado	Endpoint `POST /activation`	Parte 1	`b090dfa`
`SRC/business/OrderDetailValidator.java`	Creado	Reglas de descarte (función pura)	Parte 2 · Joaquín Contreras	`0e84cb8` (joacoContreras)

Archivo	Acción	Motivo	Responsabilidad asignada	Cambios observados
`src/test/java/ar/edu/iua/iw3/business/OrderDetailValidatorTest.java`	Creado	8 tests unitarios del descarte	Parte 2	`d5ed889`
`SRC/business/DetailResult.java`	Creado	Resultado de una lectura (`saved` , `reason`)	Parte 2	`6eb915c`
`SRC/business/IOrderDetailBusiness.java`	Creado	Interfaz con `add`	Parte 2	`f324515`
`SRC/business/OrderDetailBusiness.java`	Creado	Recepción, descarte, histórico y cabecera	Parte 2	`85fc7cf` y `5971075` (`saveAndFlush`)
`SRC/integration/loader/model/DetailRequest.java` , `DetailResponse.java`	Creados	DTO de las lecturas	Parte 2	`7540a79`
`OrderLoaderRestController.java`	Modificado	**Agrega** `POST /orders/{orderNumber}/details` sin tocar la activación	Parte 2	`3861b3e`
`SRC/business/OrderBusiness.java`	Modificado	`activate` usa `saveAndFlush` (arreglo de H-14)	Parte 1 (dueño del archivo); el arreglo lo hizo la Parte 3 con autorización de Tomás Calvo	`4ed54c8` (tomas-calvo01)
`SRC/model/persistence/OrderDetailRepository.java`	Modificado	`findByOrder(Order, Pageable)` con orden fijo por `id` (decisión 11)	Parte 3 (apartado G)	`9cc4a05`
`SRC/business/IOrderDetailBusiness.java` , `OrderDetailBusiness.java`	Modificados	Método `list` (decisión 11)	Parte 3 (apartado G)	`935d11e`
`SRC/controllers/OrderRestController.java`	Modificado	`GET /orders/{orderNumber}/details` paginado (decisión 11)	Parte 3 (apartado G)	`191e327`
`docs/postman/IW3-Gas-Terminal.postman_collection.json`	Modificado	Carpeta 03 (44 pedidos, 114 aserciones) y 6 variables propias	Parte 3 · Tomás Calvo	`f07627a` y `041308a` (tomas-calvo01)
`docs/fase-3-carga-tiempo-real.md` y su PDF	Creados	Este informe y su guía	Parte 3	Ídem
`CLAUDE.md` , `docs/plan-de-trabajo.md` , `docs/guia-estudio-src.md` , `docs/fase-2-pesaje-inicial.md` , `docs/pdf/`	Modificados	Correcciones del apartado E y PDF regenerados	Parte 3	Ídem
`docs/fase-3-division-de-trabajo.md`	Modificado	Bloques "Estado de la Parte N"	Cada parte	`98357e5` , `8dd796e` (Parte 1), `4679852` (Parte 2), Parte 3

Benjamín Alasino no programa en esta fase: revisa y aprueba el PR.

3.2 Tablas y columnas

Tabla	Cambio	Detalle
`orders`	7 columnas nuevas, todas nulables	`activation_date_time`, `loading_start_date_time`, `loading_end_date_time` (`datetime(6)`); `last_accumulated_mass`, `last_density`, `last_temperature`, `last_flow_rate` (`double`)
`order_details`	Nueva	`id` (auto), `accumulated_mass`, `density`, `flow_rate`, `temperature` (`double NOT NULL`), `reading_timestamp` (`datetime(6) NOT NULL`), `id_order` (FK a `orders.id`, `NOT NULL`)

4. Recorridos de las peticiones

4.1 `POST /api/v1/integration/loader/activation`

```
Sistema de carga ──POST /api/v1/integration/loader/activation {"orderNumber":120503639,"password":36797}──▶
   │
   ├─ 1. JWTAuthorizationFilter: valida el token Bearer (sin token → 401)
   ├─ 2. Jackson: deserializa el cuerpo en ActivationRequest (JSON malformado o "abc" → 400)
   ├─ 3. OrderLoaderRestController.activate → orderBusiness.activate(orderNumber, password)
   │
   ├─ 4. OrderBusiness.activate (@Transactional(rollbackFor = Exception.class)), FUERA del try:
   │      a. orderNumber o password nulos              → 400 BadRequestException
   │      b. load(orderNumber)                         → 404 NotFoundException
   │      c. status != INITIAL_WEIGHING_REGISTERED (2) → 409 ConflictException
   │      d. !password.equals(activationPassword)       → 403 ForbiddenException
   │      DENTRO del try (solo si activationDateTime es nulo):
   │      e. activationDateTime = LocalDateTime.now(); orderDAO.saveAndFlush(order)   → UPDATE orders
   │      (si ya estaba activada no escribe nada: idempotente; no escribe en order_status_logs)
   │
   ├─ 5. Controller: new ActivationResponse(order.getPreset())
   ▼
◀── 200 OK {"preset": 15000.0}
```

4.2 `POST /api/v1/integration/loader/orders/{orderNumber}/details`

```
Caudalímetro ──POST .../loader/orders/120503639/details {"accumulatedMass":250.0,"density":0.52,
               "temperature":19.5,"flowRate":3600.0}──▶
   │
   ├─ 1. JWTAuthorizationFilter (sin token → 401) · Jackson → DetailRequest (malformado / "abc" → 400)
   ├─ 2. OrderLoaderRestController.addDetail → orderDetailBusiness.add(orderNumber, masa, densidad, temp, caudal,
ts)
   │
   ├─ 3. OrderDetailBusiness.add (@Transactional(rollbackFor = Exception.class)), FUERA del try:
   │      a. orderBusiness.load(orderNumber)                              → 404
   │      b. algún Double nulo                                            → 400
   │      c. status != 2  o  activationDateTime == null                   → 409
   │      d. OrderDetailValidator.discardReasons(masa, densidad, caudal, order.lastAccumulatedMass)
   │         si hay motivos → return DetailResult.discarded("motivo1; motivo2")   (no escribe nada)
   │      DENTRO del try:
   │      e. estampa = LocalDateTime.now() (hora de recepción del servidor)
   │      f. orderDetailDAO.save(new OrderDetail(...))                     → INSERT order_details
   │      g. cabecera: last* = valores; loadingStartDateTime si es nulo; loadingEndDateTime = estampa
   │      h. orderDAO.saveAndFlush(order)                                  → UPDATE orders (dentro del try)
   │      i. return DetailResult.saved()
   │
   ├─ 4. Controller: new DetailResponse(result.isSaved(), result.getReason())
   ▼
◀── 200 OK {"saved": true, "reason": null}     ó     200 OK {"saved": false, "reason": "..."}
```

Si algo falla dentro del `try` (por ejemplo, la base rechaza el `UPDATE`), se loguea, se lanza `BusinessException`, la transacción se revierte completa (ni detalle ni cabecera) y el controller responde 500 con `StandartResponse`. Desde el arreglo de H-14 la activación se comporta igual.

4.3 `GET /api/v1/orders/{orderNumber}/details?page=&size=` (decisión 11)

```
Cliente ──GET /api/v1/orders/120503639/details?page=0&size=2──►
   │
   ├─ 1. JWTAuthorizationFilter (sin token → 401)
   ├─ 2. OrderRestController.details: size = min(size, 100); PageRequest.of(page, size) (sin el sort del cliente)
   ├─ 3. OrderDetailBusiness.list: orderBusiness.load(orderNumber) → 404 (fuera del try)
   │      DENTRO del try: orderDetailDAO.findByOrder(order, pageable)
   │      → select ... from order_details where id_order = ? order by id asc limit ?, ?  (+ count)
   ├─ 4. Controller: new PagedModel<>(page)
   ▼
◄── 200 OK {"content": [ {"id":..,"accumulatedMass":100.0,"density":0.5,"temperature":20.0,"flowRate":3000.0,
            "timestamp":"2026-10-28T10:00:01"}, ... ], "page":
{"size":2,"number":0,"totalElements":4,"totalPages":2}}
```

Cada lectura se publica sin la orden (`@JsonIgnore` en `OrderDetail.order`).

5. Funciones y métodos

`OrderBusiness.activate` — `SRC/business/OrderBusiness.java`

- **Firma:** `Order activate(Integer orderNumber, Integer password) throws NotFoundException, BadRequestException, ConflictException, ForbiddenException, BusinessException`.
- **Transacción:** `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`.
- **Validaciones (fuera del `try`, en este orden):** nulos → 400 `"orderNumber y password son obligatorios"`; `load` → 404 `"No se encuentra la Orden numero=<n>"`; estado ≠ 2 → 409 `"La orden <n> no está lista para activar (estado <e>)"`; contraseña distinta → 403 `"La contraseña de activación es incorrecta"`.
- **Efecto:** si `activationDateTime` es nulo, lo fija con `LocalDateTime.now()` y llama a `orderDAO.saveAndFlush(order)` (hasta el arreglo de H-14 era `save`). No cambia el estado ni escribe historial.
- **Retorno:** la orden (el controller toma el `preset`).
- **Dependencias:** `OrderRepository` (`orderDAO`).

`OrderDetailBusiness.add` — `SRC/business/OrderDetailBusiness.java`

- **Firma:** `DetailResult add(Integer orderNumber, Double accumulatedMass, Double density, Double temperature, Double flowRate) throws NotFoundException, BadRequestException, ConflictException, BusinessException`.
- **Dependencias:** `IOrderBusiness` (para `load`, sin duplicar la búsqueda), `OrderRepository`, `OrderDetailRepository` y `OrderDetailValidator`.
- **Validaciones (fuera del `try`):** 404 → 400 `"accumulatedMass, density, temperature y flowRate son obligatorios"` → 409 `"La orden <n> no acepta lecturas: debe estar en estado 2 y activada (estado <e>, activada=<true/false>)"` → descarte.
- **Efecto (lectura válida):** inserta `OrderDetail`, actualiza los cuatro últimos valores, `loadingStartDateTime` (solo si es nulo) y `loadingEndDateTime` (siempre), y hace `saveAndFlush` de la orden.
- **Retorno:** `DetailResult.saved()` o `DetailResult.discarded(motivos unidos con "; ")`.

`OrderDetailBusiness.list` — `SRC/business/OrderDetailBusiness.java` (decisión 11)

- **Firma:** `Page<OrderDetail> list(Integer orderNumber, Pageable pageable) throws NotFoundException, BusinessException`.
- **Validación:** `orderBusiness.load(orderNumber)` fuera del `try` → 404.
- **Efecto:** solo lectura; `orderDetailDAO.findByOrder(order, pageable)`. Una falla técnica → `BusinessException` (500).

`OrderDetailRepository.findByOrder` — `SRC/model/persistence/OrderDetailRepository.java`

- `@Query("select d from OrderDetail d where d.order = ?1 order by d.id asc") Page<OrderDetail> findByOrder(Order order, Pageable pageable)`. El orden está fijo en la consulta, como `OrderStatusLogRepository.findByOrder`.

`OrderRestController.details` — `SRC/controllers/OrderRestController.java` (decisión 11)

- `GET /{orderNumber}/details` con `@ParameterObject @PageableDefault(size = 20) Pageable`. Acota `size` a `MAX_PAGE_SIZE` (100), arma `PageRequest.of(page, size)` sin el `sort` del cliente y responde `new PagedModel<>(...)`. Traduce 404 y 500. Swagger: `@Operation` y `@ApiResponse` 200 y 404 (Swagger muestra también `sort` porque viene de `Pageable`, igual que en `GET /orders`; se ignora).

`OrderDetailValidator.discardReasons` — `SRC/business/OrderDetailValidator.java`

- **Firma:** `static List<String> discardReasons(double accumulatedMass, double density, double flowRate, Double previousMass)`. Clase `final` de paquete, constructor privado, función pura.
- **Reglas (se evalúan todas):** `!(flowRate > 0)` → `"el caudal (flowRate) debe ser mayor que 0"`; `!(accumulatedMass > 0)` → `"la masa acumulada (accumulatedMass) debe ser mayor que 0"`; `previousMass != null && accumulatedMass < previousMass` → `"la masa acumulada es menor que la anterior (<valor>)"`; `!(density > 0 && density < 1)` → `"la densidad (density) debe estar entre 0 y 1, sin incluirlos"`. La forma `!(x > 0)` descarta también `NaN`. La temperatura no tiene regla.

`DetailResult` — `SRC/business/DetailResult.java`

- Clase pública inmutable con `saved` (boolean) y `reason` (String), getters de Lombok, constructor privado y fábricas `saved()` y `discarded(reason)`.

`OrderLoaderRestController` — `SRC/integration/loader/controllers/OrderLoaderRestController.java`

- `@RestController`, `@RequestMapping(Constants.URL_INTEGRATION_LOADER)`, `@Tag("Integración sistema de carga")`, extiende `BaseRestController`. Inyecta `IOrderBusiness`, `IOrderDetailBusiness` e `IStandartResponseBusiness`.
- `activate(@RequestBody ActivationRequest)`: 200 `ActivationResponse`; traduce 400, 404, 409, 403 y 500.
- `addDetail(@PathVariable Integer orderNumber, @RequestBody DetailRequest)`: 200 `DetailResponse`; traduce 400, 404, 409 y 500.
- Swagger: `@Operation` y `@ApiResponse` 200/400/403/404/409 (activación) y 200/400/404/409 (lecturas).

DTO — `SRC/integration/loader/model/`

- `ActivationRequest` (`Integer orderNumber`, `Integer password`), `ActivationResponse` (`Double preset`), `DetailRequest` (`Double accumulatedMass, density, temperature, flowRate`, `LocalDateTime timestamp`), `DetailResponse` (`boolean saved`, `String reason`). Se usan objetos (`Double`, `Integer`) para que un campo ausente llegue como `null` y dé 400 (D4).

Entidades

- `OrderDetail`: `@ManyToOne(optional = false, fetch = LAZY)` a `Order` con `@JsonIgnore` y columna `id_order`; cuatro `double` `nullable = false`; `timestamp` en la columna `reading_timestamp`.
- `Order`: los 7 campos de la sección 3.2, `@Schema(accessMode = READ_ONLY)`. **No** tiene `@OneToMany` a los detalles.

`ForbiddenException` — `SRC/business/exception/ForbiddenException.java`

- *Checked*, mismo molde que `ConflictException` (`@NoArgsConstructor` y constructor con `@Builder`).

6. Cambios de comportamiento respecto de la Fase 2

Escenario	Fase 2	Fase 3
`POST /api/v1/integration/loader/activation`	No existía	200 con el preset; 400, 401, 403, 404, 409
`POST /api/v1/integration/loader/orders/{n}/details`	No existía	200 guardada o descartada; 400, 401, 404, 409
`GET /api/v1/orders/{n}/details?page=&size=`	No existía	200 con la página de lecturas guardadas (`PagedModel`); 401, 404
`GET /api/v1/orders/{n}`	Hasta `initialWeighingDateTime`	Suma los 7 campos de carga (en `null` hasta que existen); sigue sin `activationPassword` y sin lista de detalles
Orden en estado 2	Solo esperaba la Fase 3	Puede activarse y, ya activada, recibir lecturas. Sigue en estado 2
Historial `/status-log`	2 registros tras la tara	Sigue con 2 registros: la activación no es un cambio de estado
Esquema de la base	`orders` con columnas de tara	`orders` + 7 columnas y la tabla `order_details`
Colección Postman	21 pedidos, 46 aserciones	65 pedidos, 160 aserciones
Tests de Maven	3	11 (suma `OrderDetailValidatorTest`)

7. Pruebas y verificación

Todas ejecutadas el **27/10/2026** contra MySQL real (contenedor `iw3-gas-mysql`, base `iw3_db`), con la app en `http://localhost:8080` (perfil por defecto).

7.1 Esquema sobre una base con órdenes (criterio 14)

La base local estaba con el esquema de la **Fase 1** y una orden (`500181085`, estado 1). Al arrancar la app (`Started Iw3Application in 11.984 seconds`, sin `ERROR`), Hibernate agregó las 10 columnas que faltaban en `orders` (3 de la Fase 2 y 7 de la Fase 3), **todas nulables**, y creó `order_details` con su clave foránea. La orden previa quedó intacta, con los campos nuevos en `NULL`.

7.2 Tests de Maven (criterio 17)

Comando: `./mvnw -B test` (con la base arriba).

Clase	Tests	Resultado
`ActivationPasswordGeneratorTest`	`generatesFiveDigitPasswords`, `doesNotAlwaysReturnTheSameValue`	2/2

Clase	Tests	Resultado
`OrderDetailValidatorTest`	`discardReasons_validReadings_returnsEmptyList`, `discardReasons_equalMass_isValid`, `discardReasons_flowRateZeroOrNegative_discards`, `discardReasons_accumulatedMassZeroOrNegative_discards`, `discardReasons_massLessThanPrevious_discards`, `discardReasons_densityOutOfRange_discards`, `discardReasons_nanValues_discards`, `discardReasons_multipleInvalidConditions_accumulatesAllReasons`	8/8
`Iw3ApplicationTests`	`contextLoads`	1/1

Resultado: `Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0` · `BUILD SUCCESS`.

7.3 Postman con newman (criterio 16)

Comando: `npx newman@6 run docs/postman/IW3-Gas-Terminal.postman_collection.json`. Primero se corrió la carpeta 03 sin los pedidos de la decisión 11 (38 pedidos): dos corridas con **59 pedidos y 146 aserciones, 0 fallas**. Después de implementar la decisión 11 se agregaron 6 pedidos y se corrió dos veces más:

Carpeta	Pedidos	Aserciones	Fallas
00 - Autenticación	2	4	0
01 - Fase 1 (SAP)	8	15	0
02 - Fase 2 (TMS)	11	27	0
03 - Fase 3 (sistema de carga)	**44**	**114**	**0**
Total	**65**	**160**	**0**

Las carpetas 00 a 02 mantienen sus **46 aserciones** sin cambios (los dos `git diff` de la colección, 1910 y 263 líneas, solo agregan). Variables propias de la carpeta 03: `orderNumberLoad`, `orderNumberLoadPending`, `orderNumberLoadInactive`, `activationPasswordLoad`, `wrongPasswordLoad` y `activationDateTimeLoad`.

Grupo	Pedido	Esperado	Resultado
Preparación	Crear orden para la prueba de carga	201 + `location`	Aprobado
Preparación	Tara de la orden de carga	200, contraseña de 5 dígitos guardada	Aprobado
Preparación	Crear orden que queda en estado 1	201	Aprobado
Preparación	Crear orden con tara sin activar · Tara de la orden sin activar	201 · 200	Aprobado
Activación	Activación sin campos · sin password	400, `son obligatorios`	Aprobado
Activación	Activación de orden inexistente	404, `No se encuentra la Orden`	Aprobado
Activación	Activación de orden en estado 1	409, `no está lista para activar`, `estado 1`	Aprobado
Activación	Activación con contraseña incorrecta	403, `contraseña de activación es incorrecta`; el cuerpo no contiene la contraseña enviada ni la correcta	Aprobado
Activación	Activación con JSON malformado · sin token	400 · 401	Aprobado
Activación	Activación correcta	200, `preset` 15000	Aprobado
Activación	Consultar la orden activada	estado 2, `activationDateTime` presente, sin `activationPassword`, campos de carga en `null`, sin lista de detalles	Aprobado
Activación	Activar de nuevo · Consultar tras activar de nuevo	200 con el mismo preset · misma `activationDateTime`	Aprobado
Activación	Historial de estados tras activar	2 registros (`null→1`, `1→2`)	Aprobado

Grupo	Pedido	Esperado	Resultado
Lecturas válidas	Lectura 1 (100 kg, `10:00:01`) · Lectura 2 (250 kg, `10:00:06`)	`saved: true`, `reason: null`	Aprobado
Lecturas válidas	Consultar la cabecera tras dos lecturas	últimos valores de la 2; inicio `2026-10-28T10:00:01`; fin `2026-10-28T10:00:06`	Aprobado
Descartes	Masa menor (200) · caudal 0 · caudal −5 · masa 0 · densidad 0 · 1 · 1.5	`saved: false` con el fragmento del motivo	Aprobado (7)
Descartes	Consultar la cabecera tras los descartes	sin cambios	Aprobado
Límite	Masa igual a la anterior (250) · cuarta lectura (400 kg) con un `timestamp` de 2020 enviado a propósito	`saved: true`; el `timestamp` del cliente se ignora	Aprobado
Límite	Consultar la cabecera tras los casos límite	últimos valores = 400 kg; inicio sin cambios; fin = hora del servidor	Aprobado
Histórico (decisión 11)	Lecturas guardadas: primera página (`page=0&size=2&sort=id,desc`)	200; `totalElements` 4, `totalPages` 2; lecturas 1 y 2 por `id` ascendente (se ignora el `sort`); cada lectura sin la orden	Aprobado
Histórico	Segunda página (`page=1&size=2`)	masa igual (250) y cuarta lectura (400); ninguna estampa es de 2020; los descartes no aparecen	Aprobado
Histórico	`size=500` · orden sin activar	`size` acotado a 100 con las 4 lecturas · página vacía	Aprobado
Histórico	Orden inexistente · sin token	404 `No se encuentra la Orden` · 401	Aprobado
Errores	Sin un campo · JSON malformado · valor no numérico	400	Aprobado
Errores	Orden no activada · orden en estado 1	409 (`activada=false` / `estado 1`)	Aprobado
Errores	Orden inexistente · sin token	404 · 401	Aprobado

7.4 Cruce con la base (criterios 6, 8 y 11)

Para la orden de la primera corrida (`120288201`, `id = 6`):

```
SELECT COUNT(*) FROM order_details WHERE id_order = 6;   -- 4
```

Las 4 filas son las lecturas guardadas: 100 (`10:00:01`), 250 (`10:00:06`), 250 (`10:00:21`) y 400 (hora del servidor). Las 7 descartadas no están. La orden en estado 1 y la orden sin activar tienen **0** detalles. En la segunda corrida (orden `120503639`) el resultado fue el mismo: 4 detalles y 0 en la orden sin activar.

7.5 Pruebas de auditoría fuera de Postman

Script temporal de auditoría (en el *scratchpad* de la sesión, fuera del repo) contra la app: **18 PASS, 0 FAIL**, más las pruebas sobre la base local de 7.6 y 7.7.

Comprobación	Pedido	Resultado
D7 activación: 400 antes que 404	`{"orderNumber": 999999999}`	400 `orderNumber y password son obligatorios`
D7 activación: 409 antes que 403	orden en estado 1 con contraseña 11111	409 `... no está lista para activar (estado 1)`
D7 lecturas: 404 antes que 400	`{}` a la orden 999999999	404
D7 lecturas: 400 antes que 409	`{}` a una orden en estado 1	400
D7 lecturas: 409 antes que el descarte	caudal 0 a una orden sin activar	409 (`activada=false`)

Comprobación	Pedido	Resultado
D1: el 403 no activa	contraseña incorrecta a una orden sin activar y `GET`	403; `activationDateTime` sigue en `null`
D1: el 403 no altera una orden activada	contraseña incorrecta a una orden activada	403; `activationDateTime` sin cambios
Temperatura negativa	−8,5 °C con el resto válido	`saved: true`
`timestamp` con formato inválido	`"28/10/2026 11:00"`	400
Swagger (criterio 15)	`GET /v3/api-docs`	activación con 200/400/403/404/409; lecturas con 200/400/404/409; esquema `Order` con los 7 campos y sin `activationPassword`; esquemas de los 4 DTO
Eficiencia (criterio 18)	100 lecturas seguidas, masa creciente	100/100 guardadas; **7,96 s** en total; **79,6 ms** promedio; primeras 10: 84,6 ms; últimas 10: 80,4 ms (sin degradación)
Contraseña en logs	búsqueda de las contraseñas de la corrida en el log de la app (≈ 8650 líneas al momento)	0 apariciones; el SQL se loguea con `?`

La Parte 2 había medido **36,1 ms** por lectura en su máquina; la diferencia es del equipo, y en ningún caso hay degradación entre las primeras y las últimas lecturas.

7.6 Preparación para la Fase 4 (estado 3)

Sobre la orden de auditoría (`120598199`, activada y con 103 lecturas), en la base **local**:

```
UPDATE orders SET status = 3 WHERE order_number = 120598199;
```

- Lectura válida → **409** `La orden 120598199 no acepta lecturas: debe estar en estado 2 y activada (estado 3, activada=true)`.
- Activación → **409** `La orden 120598199 no está lista para activar (estado 3)`.
- `order_details` siguió con 103 filas y la cabecera no cambió. Después se volvió a `status = 2`.

Conclusión: cuando la Fase 4 pase la orden a estado 3, las lecturas quedarán rechazadas **sin modificar código de la Fase 3**.

7.7 Atomicidad (criterio 12) y falla al confirmar (trampa 12)

Lecturas. Se agregó una restricción temporal `CHECK (last_accumulated_mass IS NULL OR last_accumulated_mass < 5000)` en `orders` y se envió una lectura válida de 6000 kg: el `INSERT` del detalle pasa, pero el `UPDATE` de la cabecera falla.

- Respuesta: **500 con** `StandartResponse` (`message: null`, `code: 500`, `devInfo` con la traza de `BusinessException`).
- `order_details` siguió con 103 filas (ninguna de 6000 kg) y la cabecera no cambió: **se revirtió todo**.
- Se quitó la restricción y la misma lectura respondió `saved: true`.

Activación. Se creó un *trigger* temporal que rechaza el `UPDATE` que pone `activation_date_time` y se activó una orden nueva con la contraseña correcta.

- Respuesta: **500 con el formato por defecto de Spring** (`timestamp`, `status`, `error`, `trace`, `message`, `path`), **no** `StandartResponse` → hallazgo **H-14**.
- `activation_date_time` siguió en `NULL` (la transacción se revirtió).
- La respuesta (22 KB) y el log **no** contienen la contraseña (el SQL de la traza muestra `activation_password=?`).
- Se borró el *trigger* y la activación respondió 200.

Activación después del arreglo de H-14 (`4ed54c8`, `saveAndFlush`). Se repitió la misma prueba con una orden nueva (`121698543`):

- Respuesta: **500 con `StandartResponse`** (`message`, `code: 500`, `devInfo` con la traza de `BusinessException`).
- `activation_date_time` siguió en `NULL` y la respuesta no contiene la contraseña.
- Sin el *trigger*, la activación respondió 200 con el preset.

7.8 Regresiones de las Fases 1 y 2

- newman: las 46 aserciones de las carpetas 00 a 02 pasan (antes y después de agregar la carpeta 03, y después del arreglo de H-14 y de la decisión 11).
- `ActivationPasswordGeneratorTest` y `contextLoads` en verde (`./mvnw -B test`: 11 tests, 0 fallas, también después de los cambios de código).
- `pom.xml` sin cambios respecto de `main` (sin dependencias nuevas).

8. Auditoría del código

Revisión	Resultado
D1 a D10	El código hace exactamente lo decidido (detalle en la matriz de la sección 10)
Orden de comprobaciones y `try`	`activate`: 400 → 404 → 409 → 403, todas antes del `try`. `add`: 404 → 400 → 409 → descarte, todas antes del `try`. Verificado también con pedidos que combinan dos errores (7.5)
Lógica duplicada	No. `OrderDetailBusiness` reutiliza `IOrderBusiness.load`; el descarte vive solo en `OrderDetailValidator`
Código de las Fases 4 o 5	No hay (búsqueda de `close`, `finalWeight`, `reconcil`, `CLOSED_FOR_LOADING`, `FINISHED`, `AVG` en `src/main`: sin resultados fuera de `OrderStatus`, que tiene los 4 estados desde la Fase 1)
Dependencias nuevas	No (`git diff main -- pom.xml` vacío)
Lista de detalles en `Order`	No. La única `@OneToMany` del modelo es la de `Truck` → `TruckTank` (Fase 1)
Contraseña en mensajes	No: el 403 es un texto fijo; el 400 menciona la palabra "password", no un valor
Contraseña en logs	No: 0 apariciones en el log; el SQL usa `?`
Contraseña en consultas	No: `@JsonIgnore` en `Order.activationPassword` y fuera del esquema de Swagger
Commits de la rama	Todos de ≤ 100 líneas salvo las excepciones permitidas: `1578e5c` (documento nuevo completo) y los dos del JSON de Postman (`f07627a`, `041308a`)
Consigna original en PDF	**No verificado contra el original**: el PDF no está en el repo ni en las máquinas del equipo. Se contrastó contra el resumen de `CLAUDE.md` §4, el plan y la división §2.1

9. Hallazgos y limitaciones

La numeración continúa la de la Fase 2 (H-12 y H-13).

ID	Tipo	Detalle	Evidencia	Qué se hace
H-14	**Defecto menor — corregido**	Una falla de base al **confirmar** la activación respondía 500 con el formato por defecto de Spring, no con `StandartResponse`. `OrderBusiness.activate` usaba `orderDAO.save(order)`: el `UPDATE` se enviaba al confirmar la transacción, después del `try/catch`. La Parte 2 había resuelto lo mismo en las lecturas con `saveAndFlush`	Sección 7.7: `POST /api/v1/integration/loader/activation` con la contraseña correcta y un *trigger* que rechaza el `UPDATE` → `500 {timestamp, status, error, trace, message, path}`; la orden no quedaba activada y no se filtraba la contraseña	Archivo de la **Parte 1 (Martín González)**: `SRC/business/OrderBusiness.java`, método `activate`. **Corregido** en `4ed54c8` (`fix(business)`): `orderDAO.saveAndFlush(order)`, autorizado por Tomás Calvo el 27/10/2026. Verificado: la misma prueba ahora responde 500 con `StandartResponse`. `registerTare` (Fase 2) tiene el mismo patrón; queda fuera del alcance de esta fase
H-15	**Resuelto tras la auditoría (F-01)**	Dos lecturas simultáneas de la misma orden hacían que MySQL abortara una con *Deadlock found when trying to get lock* (500), y podían leer la misma masa anterior. Ahora la orden se busca con `PESSIMISTIC_WRITE` (`findByOrderNumberForUpdate`) y las lecturas de una orden se procesan de a una	Auditoría del PR #7; verificado con 150 lecturas simultáneas: 0 respuestas 500 y 0 deadlocks	Corregido; las activaciones simultáneas siguen siendo H-16
H-16	Limitación	Dos activaciones simultáneas de una orden sin activar podrían escribir `activationDateTime` dos veces (gana la última)	Análisis de código (Parte 1)	Aceptado para el parcial
H-17	Limitación de seguridad	Contraseña de 5 dígitos (90.000 combinaciones) sin límite de intentos	Diseño de la Fase 2	Etapa de seguridad del final
H-18	Limitación	El token vence en 1 h: una carga más larga exige volver a loguearse	`AuthConstants`	Etapa de seguridad del final
H-19	**Resuelto tras la auditoría (F-13)**	Antes un `timestamp` con `Z` se aceptaba y la zona se descartaba sin aviso. Ahora el servidor ignora cualquier `timestamp` del cliente (un valor con formato inválido ya no produce 400 por ese campo)	Sección 7.5 (script de auditoría)	Corregido al quitar el campo de `DetailRequest`
H-20	**Resuelto tras la auditoría (F-13)**	Mezclar estampas del cliente y del servidor dejaba el fin de carga antes que el inicio. Con la hora de recepción siempre del servidor, las estampas son crecientes	`SELECT` sobre la orden 120288201	Corregido
H-21	Observación	Jackson acepta números enviados como texto: la contraseña correcta como texto (`"password": "<5 dígitos>"`) activa y `"accumulatedMass": "50"` se guarda. Un texto no numérico (`"abc"`) sí da 400	Sección 7.5	Comportamiento por defecto de Jackson; no se cambia
H-22	Observación	El 500 de `BusinessException` sale con `"message": null` (se construye solo con la causa); el detalle queda en `devInfo`	Sección 7.7	Patrón heredado de las Fases 1 y 2; no se cambia en esta fase

10. Matriz de trazabilidad y auditoría

Clasificación: **IV** = implementado y verificado · **INV** = implementado y no verificado · **P** = parcial · **D** = con defectos · **PE** = pendiente.

Requisito (fuente)	Archivo y método	Prueba	Resultado	Clasif.
El sistema de carga envía contraseña y número de orden (consigna 4.1)	`OrderLoaderRestController.activate`, `ActivationRequest`	Postman "Activación correcta"	200	IV
Se valida que la orden exista (consigna 4.1)	`OrderBusiness.activate` → `load`	"Activación de orden inexistente"	404	IV
Se valida el estado esperado (consigna 4.1)	`OrderBusiness.activate`	"Activación de orden en estado 1"; estado 3 simulado (7.6)	409	IV
Se valida la contraseña (consigna 4.1)	`OrderBusiness.activate`	"Activación con contraseña incorrecta"; auditoría D1	403, sin activar	IV
Se devuelve el preset (consigna 4.1)	`ActivationResponse`, controller	"Activación correcta"	`preset` 15000	IV
La orden sigue en estado 2 (consigna 4.1)	`OrderBusiness.activate` (no toca `status`)	"Consultar la orden activada"	estado 2	IV
Lectura con masa, densidad, temperatura, caudal y estampa (consigna 4.2)	`DetailRequest`, `OrderDetail`	Lecturas válidas 1 y 2	guardadas	IV
Descartar caudal ≤ 0 (consigna 4.2)	`OrderDetailValidator.discardReasons`	Postman caudal 0 y −5; test unitario	`saved: false`	IV
Descartar masa ≤ 0 (consigna 4.2)	ídem	Postman masa 0; test unitario (0 y negativa)	`saved: false`	IV
Descartar masa menor que la anterior (consigna 4.2)	ídem, con `order.getLastAccumulatedMass()`	Postman masa 200 < 250; test unitario	`saved: false`	IV
Densidad entre 0 y 1 (consigna 4.2, decisión 8)	ídem	Postman densidad 0, 1, 1.5; test unitario (también −0.2 y `NaN`)	`saved: false`	IV
Cabecera con el último valor válido (consigna 4.2)	`OrderDetailBusiness.add`	"Consultar la cabecera..." (3 veces)	últimos valores correctos	IV
Detalle con el histórico (consigna 4.2)	`OrderDetail`, `OrderDetailRepository`	`SELECT COUNT(*)` = 4	solo las válidas	IV
Inicio de carga = primer registro válido (consigna 4.2)	`OrderDetailBusiness.add`	Cabecera tras lecturas y tras casos límite	no cambia	IV
Fin de carga = último registro válido (consigna 4.2, D8)	ídem	Cabecera tras dos lecturas y tras la cuarta lectura	actualizado	IV

Requisito (fuente)	Archivo y método	Prueba	Resultado	Clasif.
Guardar todas las lecturas válidas (consigna 4.2, opcional)	ídem	100 lecturas → 100 filas	sí	IV
Datos de detalle solo en estado 2 (consigna, plan §2)	`OrderDetailBusiness.add` (409)	Postman estado 1; estado 3 simulado	409	IV
Lecturas solo con la orden activada (plan, `CLAUDE.md` 8.1)	ídem	"Lectura de orden no activada"	409 `activada=false`	IV
`activationDateTime` (decisión 7)	`Order`, `OrderBusiness.activate`	"Consultar la orden activada"	presente	IV
D1 contraseña incorrecta → 403	`ForbiddenException`, `activate`, controller	Postman 403; auditoría	403 sin contraseña en el cuerpo	IV
D2 idempotencia	`activate` (`if activationDateTime == null`)	"Activar de nuevo" + consulta	misma fecha	IV
D3 respuesta `{saved, reason}` siempre 200	`DetailResult`, `DetailResponse`	todas las lecturas	200	IV
D4 campo ausente → 400	`DetailRequest` con `Double`; `add`	"Lectura sin un campo"	400	IV
D5 masa igual válida, anterior = cabecera	`OrderDetailValidator` (`<`), `add`	"masa igual a la anterior"; test unitario	`saved: true`	IV
D6 estampa = hora de recepción	`add` (`LocalDateTime.now()`)	Lectura con `timestamp` de 2020 + cabecera	se ignora el del cliente	IV
D7 orden de comprobaciones	`activate`, `add`	Auditoría 7.5 (casos combinados)	según lo decidido	IV
D8 sin campo duplicado	`Order`	Revisión del modelo	solo `loadingEndDateTime`	IV
D9 sin historial en la activación	`activate`	"Historial de estados tras activar"	2 registros	IV
D10 `IOrderDetailBusiness` aparte	`IOrderDetailBusiness`, `OrderDetailBusiness`	Revisión de código	sí	IV
Atomicidad detalle + cabecera (criterio 12)	`add` con `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)` y `saveAndFlush`	`CHECK` temporal (7.7)	todo revertido, `StandartResponse` 500	IV
Errores con `StandartResponse` también ante fallas de base	`activate` (`saveAndFlush` desde `4ed54c8`)	*Trigger* temporal (7.7), antes y después del arreglo	Antes: 500 con formato de Spring (H-14). Después: 500 con `StandartResponse`	IV (H-14 corregido)
Contraseña oculta en consultas, mensajes y logs	`Order` (`@JsonIgnore`), mensajes fijos	Postman, Swagger, búsqueda en el log	no aparece	IV
Swagger de los dos endpoints	`@Operation`, `@ApiResponse`	`/v3/api-docs`	completos	IV

Requisito (fuente)	Archivo y método	Prueba	Resultado	Clasif.
Postman que pruebe todas las APIs (parcial obligatorio)	Colección, carpeta 03	newman	160/160	IV
Eficiencia con ≈ 1 lectura por segundo	`add` (masa anterior desde la cabecera)	100 lecturas	79,6 ms promedio	IV
Esquema sobre base existente	`ddl-auto=update`, columnas nulables	Arranque sobre base de la Fase 1	sin errores	IV
Lista de detalles fuera de `Order`	`Order`, `OrderDetail` (`LAZY`, `@JsonIgnore`)	Postman "sin lista de detalles"	sí	IV
Nombres de campos del JSON iguales a la consigna original	DTO	—	sin el PDF	**INV** (no verificado contra el original)
`GET /orders/{n}/details` paginado (decisión 11)	`OrderRestController.details`, `OrderDetailBusiness.list`, `OrderDetailRepository.findByOrder`	Postman "Lecturas guardadas..." (6 pedidos); Swagger	200 con páginas por `id` ascendente, tope 100, 404, 401	IV
Frecuencia de almacenamiento configurable (opcional del parcial)	—	—	se guardan todas	PE (opcional, fuera de alcance)

Veredicto de la auditoría: la Fase 3 está **completa**. Los 19 criterios están cumplidos y verificados; ningún criterio esencial queda sin verificar. El único defecto encontrado (H-14) se corrigió y se verificó, y la decisión 11 se implementó y probó. Queda sin hacer la comparación con el PDF original, que no está disponible.

11. Pendientes

Pendiente	Quién y cuándo
Avisar a Martín González del arreglo de H-14 en su archivo (`OrderBusiness.activate`) y de la aprobación de la decisión 11 (la división preveía que la aprobara él)	Tomás Calvo
~~Comparar los nombres del JSON y las reglas con la consigna original en PDF~~	Hecho en la auditoría: el PDF está en `docs/pdf/consigna-trabajo-integrador-2026.pdf`
~~PR a `main`~~	Hecho: PR #7 mergeado. Los hallazgos de la auditoría (F-01, F-02, F-13) se corrigen en un PR posterior
Configuración del repo: el ruleset de `main` pide 1 aprobación (no 3) y no borra las ramas al mergear	El dueño del repo (`joacoContreras`)
Redesplegar la VM (sigue con la imagen de la Fase 1)	El equipo, después del merge
Fase 4: cerrar la orden (2 → 3)	Rama `fase-4-cierre-orden`, con autorización

Parte 2 — Guía de estudio de la Fase 3

A. Objetivo de la fase

El Punto 3 conecta el **sistema de carga** con el backend:

1. Que solo pueda cargar quien tiene la contraseña que generó la balanza (activación).
2. Que el sistema de carga sepa **cuánto cargar** (el preset).
3. Recibir los datos del caudalímetro en tiempo real, **descartar** los inválidos y guardar los válidos.
4. Dejar en la **cabecera** de la orden un resumen siempre actualizado (últimos valores, inicio y fin de carga), que usarán la Fase 5 (producto cargado = última masa) y el frontend del final (monitoreo, tiempo transcurrido).

B. Conceptos teóricos

1. Transacciones y excepciones *checked* (clase 3 de la cátedra)

Igual que en la Fase 2: las excepciones de negocio son *checked* y Spring solo revierte ante `RuntimeException`, así que se declara `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`. En las lecturas, el detalle y la cabecera están en la misma transacción.

2. Cuándo escribe JPA: `save` frente a `saveAndFlush` (complementario)

Dentro de una transacción, `save` sobre una entidad ya cargada solo la marca como modificada: el `UPDATE` se envía al **confirmar** (*flush* en el *commit*), es decir, **después** de que el método terminó. Si la base falla ahí, el `catch` del método ya no está y la excepción sale por fuera del controller (500 con el formato por defecto de Spring). `saveAndFlush` fuerza el envío en ese momento, **dentro** del `try`. Por eso las lecturas usan `saveAndFlush` (Parte 2) y, desde el arreglo de H-14, también la activación.

3. Códigos HTTP (complementario: la cátedra usa 404, 302 y 500)

- **400**: el pedido está mal formado o incompleto.
- **401**: no hay token o es inválido (lo resuelve el filtro JWT).
- **403**: el token es válido pero la operación no está permitida (contraseña incorrecta).
- **404**: la orden no existe.
- **409**: la orden existe pero su estado no permite la operación.
- **200 con `saved: false`**: el pedido es correcto y se procesó; el dato se descartó por regla de negocio.

4. Idempotencia (complementario)

Una operación es idempotente si repetirla deja el sistema igual que hacerla una vez. La activación lo es: si el sistema de carga reintenta, recibe el mismo preset y `activationDateTime` no cambia.


5. Relaciones JPA y serialización (clases 2 y 7)

`OrderDetail` → `Order` es `@ManyToOne(fetch = LAZY)` con `@JsonIgnore`: el detalle no carga ni publica la orden. No hay `@OneToMany` inverso en `Order`: con una lectura por segundo, `GET /orders/{n}` traería miles de filas.

6. Tipos objeto en los DTO (complementario)

Con `double`, un campo ausente llega como `0.0` y se confundiría con un valor inválido (descarte). Con `Double` llega como `null` y se distingue: ausente = 400, inválido = descarte.

C. Arquitectura



- **Una interfaz de negocio por entidad** (D10), como la cátedra: `IOrderBusiness` para la orden y `IOrderDetailBusiness` para las lecturas.
- **DTO por sistema externo:** `integration/loader/model` desacopla el contrato del sistema de carga de las entidades.
- **Función pura para las reglas:** `OrderDetailValidator` no depende de Spring ni de la base, por eso se prueba con JUnit sin levantar la aplicación.

D. Código paso a paso

1. La activación (`OrderBusiness.activate`)

```
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public Order activate(Integer orderNumber, Integer password)
        throws NotFoundException, BadRequestException, ConflictException, ForbiddenException, BusinessException {
    // Las comprobaciones van fuera del try: si no, el catch las convertiria en 500
    if (orderNumber == null || password == null) {
        throw BadRequestException.builder().message("orderNumber y password son obligatorios").build();
    }
    Order order = load(orderNumber);
    if (order.getStatus() != OrderStatus.INITIAL_WEIGHING_REGISTERED) {
        throw ConflictException.builder().message("La orden " + orderNumber
                + " no está lista para activar (estado " + order.getStatus().getCode() + ")").build();
    }
    // El mensaje no repite la contrasena recibida ni la guardada
    if (!password.equals(order.getActivationPassword())) {
        throw ForbiddenException.builder().message("La contraseña de activación es incorrecta").build();
    }
    // Idempotente: si ya estaba activada se devuelve el preset sin tocar activationDateTime
    if (order.getActivationDateTime() == null) {
        try {
            order.setActivationDateTime(LocalDateTime.now());
            // saveAndFlush: un error de base sale aca, dentro del try, y no al confirmar (H-14)
            order = orderDAO.saveAndFlush(order);
        } catch (Exception e) {
            log.error(e.getMessage(), e);
            throw BusinessException.builder().ex(e).build();
        }
    }
    return order;
}
```

Detalle: `password.equals(...)` compara `Integer` por valor (con `==` se compararían referencias).

2. Las reglas de descarte (`OrderDetailValidator`)

```
static List<String> discardReasons(double accumulatedMass, double density, double flowRate, Double previousMass)
{
    List<String> reasons = new ArrayList<>();
    if (!(flowRate > 0)) reasons.add("el caudal (flowRate) debe ser mayor que 0");
    if (!(accumulatedMass > 0)) reasons.add("la masa acumulada (accumulatedMass) debe ser mayor que 0");
    if (previousMass != null && accumulatedMass < previousMass)
        reasons.add("la masa acumulada es menor que la anterior (" + previousMass + ")");
    if (!(density > 0 && density < 1)) reasons.add("la densidad (density) debe estar entre 0 y 1, sin
incluirlos");
    return reasons;
}
```

Detalle: `!(x > 0)` es verdadero para `NaN` (cualquier comparación con `NaN` es falsa); `x <= 0` lo dejaría pasar. Se usa `<` y no `<=` para que una masa igual sea válida (D5). El código real tiene las mismas condiciones con llaves.

3. La recepción de lecturas (`OrderDetailBusiness.add`, parte central)

```
List<String> reasons = OrderDetailValidator.discardReasons(accumulatedMass, density, flowRate,
        order.getLastAccumulatedMass());
if (!reasons.isEmpty()) {
    return DetailResult.discarded(String.join("; ", reasons));
}
try {
    LocalDateTime estampa = LocalDateTime.now(); // hora de recepción, no la del cliente
    OrderDetail detail = new OrderDetail(null, order, accumulatedMass, density, temperature, flowRate, estampa);
    orderDetailDAO.save(detail);
    order.setLastAccumulatedMass(accumulatedMass);
    order.setLastDensity(density);
    order.setLastTemperature(temperature);
    order.setLastFlowRate(flowRate);
    if (order.getLoadingStartDateTime() == null) {
        order.setLoadingStartDateTime(estampa);
    }
    order.setLoadingEndDateTime(estampa);
    orderDAO.saveAndFlush(order);
    return DetailResult.saved();
} catch (Exception e) {
    log.error(e.getMessage(), e);
    throw BusinessException.builder().ex(e).build();
}
```

Detalle: los `Double` se pasan al validador que recibe `double` (*unboxing*); es seguro porque antes se comprobó que no son nulos.

4. El endpoint de lecturas (`OrderLoaderRestController.addDetail`)

```
@PostMapping(value = "/orders/{orderNumber}/details", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE,
        produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
public ResponseEntity<?> addDetail(@PathVariable Integer orderNumber, @RequestBody DetailRequest body) {
    try {
        DetailResult result = orderDetailBusiness.add(orderNumber, body.getAccumulatedMass(),
                body.getDensity(), body.getTemperature(), body.getFlowRate());
        return new ResponseEntity<>(new DetailResponse(result.isSaved(), result.getReason()), HttpStatus.OK);
    } catch (BadRequestException e) { ... 400 ... }
    catch (NotFoundException e) { ... 404 ... }
    catch (ConflictException e) { ... 409 ... }
    catch (BusinessException e) { ... 500 ... }
}
```

E. Trazabilidad de los datos

Orden de la corrida de Postman `120288201` (`id = 6`):

1. **Antes:** estado 2, `tare = 14500`, `activation_password` guardada, los 7 campos de carga en `NULL`, 0 filas en `order_details`.
2. **Activación** `{"orderNumber": 120288201, "password": <contraseña>}` → `UPDATE orders SET activation_date_time = '2026-10-27 13:58:09.810684'`. El estado sigue en 2 y `order_status_logs` sigue con 2 filas.
3. **Lectura 1** (100 kg, `2026-10-28T10:00:01`) → `INSERT order_details (100, 0.5, 20, 3000, '2026-10-28 10:00:01')` y `UPDATE orders` con `last_* = 100 / 0.5 / 20 / 3000`, `loading_start_date_time = loading_end_date_time = '2026-10-28 10:00:01'`.
4. **Lectura 2** (250 kg, `10:00:06`) → otra fila; la cabecera pasa a `250 / 0.52 / 19.5 / 3600` y el fin a `10:00:06`. El inicio no cambia.
5. **7 descartes** → ningún `INSERT` ni `UPDATE`.
6. **Masa igual (250)** y cuarta lectura **(400)** → 2 filas más; la cabecera termina en `400 / 0.54 / 18.5 / 3400` y el fin con la hora del servidor (`2026-10-27 13:58:11.927593`).
7. **Resultado:** `SELECT COUNT(*) FROM order_details WHERE id_order = 6` → **4**.

F. Ejemplo práctico de punta a punta

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8080/api/v1/login -d "username=admin&password=admin123")

# 1. Activar (la contraseña la devolvió la tara: {"activationPassword": 36797})
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/v1/integration/loader/activation \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"orderNumber": 120503639, "password": 36797}'
# HTTP/1.1 200   { "preset" : 15000.0 }

# 2. Lectura válida
curl -s -X POST http://localhost:8080/api/v1/integration/loader/orders/120503639/details \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"accumulatedMass": 250.0, "density": 0.52, "temperature": 19.5, "flowRate": 3600.0}'
# { "saved" : true, "reason" : null }

# 3. Lectura descartada (masa menor que la anterior)
curl -s -X POST http://localhost:8080/api/v1/integration/loader/orders/120503639/details \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"accumulatedMass": 200.0, "density": 0.52, "temperature": 19.5, "flowRate": 3600.0}'
# { "saved" : false, "reason" : "la masa acumulada es menor que la anterior (250.0)" }

# 4. Cabecera
curl -s http://localhost:8080/api/v1/orders/120503639 -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Los pasos 1 a 3 son equivalentes a pedidos de la carpeta 03 (segunda corrida de newman, orden `120503639`). Respuesta del paso 4 al final de esa corrida (fragmento real, sin camión, chofer, cliente ni producto):

```
{
  "orderNumber": 120503639,
  "status": 2,
  "tare": 14500,
  "activationDateTime": "2026-10-27T14:01:45.532073",
  "loadingStartDateTime": "2026-10-28T10:00:01",
  "loadingEndDateTime": "2026-10-27T14:01:47.933983",
  "lastAccumulatedMass": 400,
  "lastDensity": 0.54,
  "lastTemperature": 18.5,
  "lastFlowRate": 3400
}
```

(No aparece `activationPassword` ni ninguna lista de detalles. El fin quedó antes que el inicio por H-20, ya corregido: hoy la estampa siempre es la hora del servidor.)

Contraseña incorrecta:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
{ "message" : "La contraseña de activación es incorrecta", "code" : 403, "devInfo" : "..." }
```

G. Preguntas del profesor para la defensa oral

1. ¿Por qué la contraseña incorrecta responde 403 y no 401?
2. ¿Qué significa que la activación sea idempotente y por qué se eligió así?
3. ¿Por qué una lectura descartada responde 200 y no 400?
4. ¿Por qué una densidad de 1.5 se descarta pero una lectura sin `density` da 400?
5. ¿Por qué los DTO usan `Double` e `Integer` en lugar de `double` e `int`?
6. ¿Cuál es "la masa anterior" con la que se compara y por qué se toma de la cabecera?
7. ¿Por qué se escribe `!(flowRate > 0)` en lugar de `flowRate <= 0`?
8. ¿En qué orden se hacen las comprobaciones de las lecturas y por qué ninguna está dentro del `try`?
9. ¿Cómo se garantiza que el detalle y la cabecera se guarden juntos o ninguno? ¿Cómo lo verificaron?
10. ¿Por qué las lecturas usan `saveAndFlush` y qué pasa en la activación, que usa `save`?
11. ¿Por qué `Order` no tiene una lista de `OrderDetail`?
12. ¿Por qué la activación no escribe en el historial de estados?
13. Cuando la Fase 4 pase la orden a estado 3, ¿qué hay que cambiar para que se rechacen las lecturas?
14. ¿Qué limitaciones conocidas tiene la fase?
15. ¿Cómo se comprobó en Postman que la contraseña no se filtra?
16. ¿Cómo funciona `GET /orders/{n}/details` y por qué ignora el `sort` del cliente y limita el tamaño de página?

H. Respuestas modelo

1. **403 y no 401.** El 401 significa "no sé quién sos": falta el token o es inválido, y lo resuelve el filtro JWT. Si el token es válido y la contraseña de activación no coincide, el usuario está identificado pero la operación no está permitida: eso es 403. Con 401, el sistema de carga podría creer que tiene que volver a loguearse (D1).
2. **Idempotencia.** Activar dos veces con la contraseña correcta deja todo igual que activar una vez: devuelve el mismo preset y no cambia `activationDateTime`, porque solo se guarda si es nulo. Si el sistema de carga pierde la respuesta y reintenta, no queda bloqueado (D2).
3. **Descarte con 200.** El pedido es correcto y el backend lo procesó: aplicó la regla de la consigna y decidió no guardar el dato. No es un error del cliente; el caudalímetro sigue mandando lecturas. La diferencia está en `saved` (D3).

4. **Densidad inválida frente a ausente.** 1.5 es un valor físico informado que no cumple la regla `0 < d < 1`: se descarta como las otras reglas de la consigna. Un campo ausente es un pedido incompleto, un error de formato del cliente: 400 (D4).
5. **Tipos objeto.** Con `double`, Jackson pone `0.0` si el campo falta, y esa lectura se descartaría por "masa ≤ 0" en lugar de dar 400. Con `Double` llega `null` y se distingue "ausente" de "inválido". En la activación, `Integer password` permite dar 400 si falta.
6. **La masa anterior.** Es la última masa **válida**, guardada en la cabecera (`lastAccumulatedMass`). Si se tomara la última recibida, una lectura descartada (por ejemplo, 9999 por un pico) haría descartar todas las siguientes. Además evita recorrer el histórico en cada lectura (eficiencia, D5).
7. **`!(x > 0)`.** Toda comparación con `NaN` da falso. `NaN <= 0` es falso y la lectura pasaría; `!(NaN > 0)` es verdadero y se descarta.
8. **Orden de las lecturas.** 404 (la orden existe) → 400 (campos presentes) → 409 (estado 2 y activada) → descarte. Van fuera del `try` porque el `catch (Exception)` las convertiría en `BusinessException` y el cliente recibiría 500 en vez del código correcto (D7).
9. **Atomicidad.** `add` es `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`: el `INSERT` del detalle y el `UPDATE` de la cabecera están en la misma transacción. Se verificó con una restricción `CHECK` temporal que hacía fallar solo el `UPDATE`: respondió 500 y no quedó ni el detalle ni el cambio de cabecera.
10. **`saveAndFlush`.** `save` deja el `UPDATE` para el *commit*, que ocurre después del `try`; un error de base ahí sale con el formato por defecto de Spring. `saveAndFlush` lo envía dentro del `try` y el error se traduce a `StandartResponse`. La activación usaba `save`: con un *trigger* se comprobó que su 500 no era `StandartResponse` (H-14). Se cambió a `saveAndFlush` y la misma prueba ahora responde con `StandartResponse`.
11. **Sin lista de detalles.** Con una lectura por segundo, una carga de una hora son 3600 filas: `GET /orders/{n}` las traería todas. El detalle apunta a la orden (`@ManyToOne LAZY`) y no al revés.
12. **Activación sin historial.** El historial registra cambios de estado y la activación no cambia el estado (la orden sigue en 2). Para saber si está activada está `activationDateTime` (decisión 7, D9).
13. **Fase 4.** Nada de la Fase 3: la comprobación es "estado 2 **y** activada". En estado 3 la lectura responde 409. Se verificó cambiando el estado a 3 en la base local.
14. **Limitaciones.** Activaciones simultáneas (H-16; las lecturas simultáneas, H-15, se corrigieron), contraseña de 5 dígitos sin límite de intentos (H-17), token de 1 h (H-18), y números aceptados como texto (H-21). El único defecto (H-14) ya está corregido.
15. **Contraseña en Postman.** En el pedido del 403, la aserción revisa que el cuerpo completo no contenga ni la contraseña enviada (`wrongPasswordLoad`) ni la correcta (`activationPasswordLoad`). En "Consultar la orden activada" se revisa que `activationPassword` no exista en el JSON.
16. **Consulta del histórico.** `OrderRestController.details` recibe `page` y `size` (20 por defecto), acota `size` a 100 y arma un `PageRequest` **sin** el `sort` del cliente; `OrderDetailBusiness.list` busca la orden (404 si no existe, fuera del `try`) y el repositorio trae la página con `order by d.id asc` fijo en la consulta. Se responde `PagedModel` (`content` + `page`), igual que `GET /orders`. El orden fijo hace que la página sea predecible (de la lectura más antigua a la más reciente) y el tope de 100 evita que un cliente pida miles de filas de una sola vez (decisión 11).

I. Errores frecuentes

1. **Usar `double` en los DTO:** un campo ausente se descarta en vez de dar 400.
2. **Poner las comprobaciones dentro del `try`:** 404, 400, 409 o 403 salen como 500.
3. **Olvidar `rollbackFor = Exception.class`:** quedaría el detalle sin la cabecera (o al revés).
4. **Lanzar una excepción para descartar:** descartar no es un error; se devuelve `DetailResult.discarded(...)` sin escribir nada.
5. **Comparar con la última masa recibida** en lugar de la última válida.

6. **Usar `x <= 0`:** deja pasar `NaN`.
7. **Agregar `@OneToMany` en `Order`:** respuestas enormes y riesgo de serialización circular.
8. **Repetir la contraseña en el mensaje de error o loguearla.**
9. **Comparar `Integer` con `==`:** compara referencias; se usa `equals`.
10. **Usar `orderNumber` o `activationPassword` en la carpeta 03 de Postman:** pisa las variables de las Fases 1 y 2.
11. **Mandar un `timestamp` (con o sin zona):** se ignora; la estampa es la hora de recepción del servidor (antes H-19).

J. Lista de comprobación para rendir

- [ ] Rutas y cuerpos: `POST /api/v1/integration/loader/activation` y `POST /api/v1/integration/loader/orders/{orderNumber}/details`.
- [ ] Los códigos de cada endpoint y el orden de las comprobaciones (D7).
- [ ] Las cuatro reglas de descarte, por qué la masa igual es válida y por qué la temperatura no tiene regla.
- [ ] Qué guarda la cabecera y qué guarda el detalle; inicio y fin de carga.
- [ ] Por qué 403, por qué idempotente, por qué 200 al descartar.
- [ ] `save` frente a `saveAndFlush` y el hallazgo H-14.
- [ ] Cómo se probó la atomicidad y la preparación para la Fase 4.
- [ ] `GET /api/v1/orders/{orderNumber}/details?page=&size=`: orden fijo, tope de 100 y `PagedModel`.
- [ ] Mostrar la carpeta 03 de Postman y newman con 160 aserciones y 0 fallas.
- [ ] `SELECT COUNT(*) FROM order_details WHERE id_order = <id>` para mostrar que los descartes no se guardan.

Qué debe poder explicar cada integrante

La evaluación es individual: cada uno tiene que poder explicar **toda** la fase, pero con más detalle su parte.

Integrante	Su parte	Lo que tiene que dominar
Martín González (Parte 1)	Modelo y activación	Los 7 campos de `Order` y por qué son nulables; `OrderDetail` (`LAZY`, `@JsonIgnore`, `reading_timestamp`) y por qué no hay `@OneToMany`; `ForbiddenException` y el 403; `activate` paso a paso (orden 400 → 404 → 409 → 403, idempotencia, sin historial); los DTO con `Integer`; el hallazgo H-14 y por qué `saveAndFlush` lo corrige (el arreglo quedó en su archivo)
Joaquín Contreras (Parte 2)	Lecturas y descarte	`OrderDetailValidator` (las 4 reglas, `!(x > 0)` y `NaN`, masa igual válida); sus 8 tests; `OrderDetailBusiness.add` (orden 404 → 400 → 409 → descarte, masa anterior desde la cabecera, estampa del servidor); `DetailResult` y la respuesta 200; `saveAndFlush` y la prueba de falla; la medición de eficiencia
Tomás Calvo (Parte 3)	Pruebas, auditoría y documentación	La carpeta 03 de Postman (variables propias, aserciones con `include`, timestamps fijos); newman y `mvnw test`; la matriz de auditoría; las pruebas de la Fase 4 (estado 3), atomicidad (`CHECK`) y activación (*trigger*); los hallazgos H-14 a H-22 y el arreglo de H-14; la consulta paginada `GET /orders/{n}/details` (decisión 11)
Benjamín Alasino (revisión)	Revisión del PR	El recorrido completo de las dos peticiones (sección 4) y las decisiones D1 a D10