



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo Practica N°2

Pérdida de Control de Acceso

Grupo LUCK(Let Us Cook)

Chanquia, Joaquin 02887/7

Niderhaus, Franco 02976/6

Zanetti, Bruno 02975/5

UNLP

Facultad de Informatica

Curso 2025 –1er Cuatrimestre

Desarrollo seguro de aplicaciones (I1143)

INDICE

Ejercicio 1 3

Ejercicio 2 6

Ejercicio 3 9

Ejercicio 4 14

Ejercicio 5 17

Ejercicio 1

1.1 Objetivo

Ejercicio 1 - Broken Access Control


Reto **ejercicio1** (<https://tp2-ejercicio1.dsa.linti.unlp.edu.ar/>)

Loguearse con:

Usuario: *user*
Password: *pass*

Objetivo: Obtener las tarjetas de crédito de otros usuarios. En el CTF la flag estará en la tarjeta de crédito del usuario "admin"

1.2 Resolucion



Codigo utilizado en la consola del navegador:

```
function probarIDs() {
  let id = 31; // El ID inicial
  const maxID = 100; // El ID máximo que va a probar

  function probarSiguiente() {
    if (id > maxID) {
      console.log("✅ Listo. Se probaron todos los IDs.");
      return;
    }

    const url = `/perfil/${id}`;
    fetch(url)
      .then(res => res.text())
      .then(html => {
        if (html.includes("Tengo la flag") ||
html.includes("Flagger")) {
          console.log(`🎯 ¡Perfil del admin encontrado! ID:
${id}`);

          console.log(`👁 Ir a:
${window.location.origin}/perfil/${id}`);
        } else {
          console.log(`ID ${id} no es el admin.`);
        }

        id++;
        setTimeout(probarSiguiente, 300); // para no saturar
el servidor
      })
      .catch(err => {
        console.error(`Error al probar ID ${id}:`, err);
        id++;
        setTimeout(probarSiguiente, 300);
      });
  }

  probarSiguiente();
}

probarIDs();
```

Explicación:

Este script automatiza la búsqueda del perfil “admin” secuencialmente usando IDs de usuario desde el 31 hasta el 100. Para cada ID, envía una solicitud a la URL /perfil/{id} y analiza el contenido HTML recibido. Si encuentra ciertas palabras clave como "Tengo la flag" o "Flagger", considera que ha encontrado el perfil buscado. Y muestra el link al perfil en la consola.

La búsqueda se realizó entre los perfiles 31 al 100 porque al mirar el código en Python de la pagina se encontró la función de generación de usuarios y el admin aparece generado con un id aleatorio entre 31 y 100.

A continuación, se muestra una captura del código:

```
USUARIOS = [{"id": 1, "usuario": "user", "contrasena": "pass", "apellido": "Rodriguez", "nombre": "Juan", "tarjeta_credito": "5252-1412-4242-4444"},
            {"id": random.randint(31,100), "usuario": "admin", "contrasena": generar_contrasena(20), "apellido": "Tengo la flag", "nombre": "Flagger", "tarjeta_credito": os.environ.get("FLAG")}]
```

1.3 Como resolver la vulnerabilidad

Para resolver esta vulnerabilidad, modificamos el código de manera que el usuario solo sea capaz de acceder a su perfil, modificando la ruta del perfil y eliminando la id de la misma, teniendo esta información en una sesión que solo se modifica al momento de iniciar sesión con las credenciales correctas, y no permite que se pueda modificar la url para acceder a otros perfiles. Además, si el usuario no está con una sesión iniciada se redirige al usuario a la pagina de inicio de sesión.

A continuación, se muestra la versión modificada del código, además de esto se realizó la inclusión del flask “session”, y el agregado del id a la sesión en el login.

```
app.py
2025-luck > practica2 > ejercicio1 > app.py
37 def login():
38     if request.method == "POST":
39         for usuario_bd in USUARIOS:
40             error = "Nombre de usuario o contraseña incorrectos"
41             return render_template("login.html", error=error)
42
43 # Renderiza la página de perfil
44 @app.route("/perfil", methods=["GET", "POST"]) # Elimino el argumento id de la ruta
45 def perfil(): # Cambiamos la ruta a /perfil
46     if "user_id" not in session: # Verifica si el usuario está autenticado
47         return redirect(url_for("login")) # Redirige a la página de inicio de sesión si no está autenticado
48
49     user_id = session["user_id"] # Obtiene el id del usuario de la sesión
50
51     usuario_bd = None
52     for usuario in USUARIOS:
53         if usuario["id"] == user_id: # se cambia el id de la ruta por el id de la sesion
54             usuario_bd = usuario
55             break
56     if usuario_bd is None:
57         return redirect(url_for("login"))
58
59     if request.method == "POST":
60         usuario_bd["nombre"] = request.form["nombre"]
61         usuario_bd["tarjeta_credito"] = request.form["tarjeta_credito"]
62         return redirect(url_for("perfil")) # Se saca el id como parametro
63     return render_template("perfil.html", usuario=usuario_bd)
64
65 if __name__ == "__main__":
66     app.run(host="0.0.0.0", debug=False)
67
68
69
```

Ejercicio 2

2.1 Objetivo

Ejercicio 2 - Insecure DOR (Order Tickets)

Para los ejercicios 2, 3, 4 y 5 se utilizará la aplicación **bWAPP** ("an extremely buggy web app" <https://sourceforge.net/projects/bwapp/files/bWAPP/>, <http://www.itsecgames.com/index.htm>).

Utilizando el navegador ingresar a <http://localhost:12000/install.php> (por defecto los lleva a /login.php y tira un error porque todavía no está creada la DB y seteada la config de la aplicación).

Clic en el enlace "Click [here](#) to install".

Login con user/pass: **bee/bug**

Luego ingresar a http://localhost:12000/security_level_set.php y configurar el nivel de seguridad en "low".

En el menú "Bugs" (Portal) buscar en la lista los retos de la categoría "A4 - Insecure Direct Object References" y "A7 - Missing Functional Level Access Control".


Reto **bWAPP** (http://localhost:12000/insecure_direct_object_ref_2.php)

Esta página simula un sitio para comprar/encargar entradas de cine por un valor de "15 EUR".

Objetivo a cumplir: encargar tickets gratis o por un valor distinto.

2.2 Resolucion

The screenshot shows the bWAPP application interface. The header is yellow with the bWAPP logo and navigation links: Bugs, Change Password, Create User, Set Security Level, Reset, Credits, Blog, Logout, and Welcome Bee. The main content area is titled "/ Insecure DOR (Order Tickets) /". It contains a form with the text "How many movie tickets would you like to order? (15 EUR per ticket)". Below this, it says "I would like to order 1 tickets." and there is a "Confirm" button. The right sidebar shows social media links for Twitter, LinkedIn, Facebook, and YouTube. The bottom right corner displays the browser's developer tools, showing the HTML structure of the page, including the form and the "Confirm" button.



Explicacion:

Inspeccionamos la página de BWAPP para encontrar posibles vulnerabilidades y encontramos una línea de código de tipo “hidden” en donde se encontraba el valor de las entradas almacenado, al modificar este valor y enviar el formulario se tomaba como válido el valor modificado y no el original, por lo que si se ponía un valor 0 era posible comprar las entradas gratis.

2.3 Como resolver la vulnerabilidad

Para solucionar la vulnerabilidad eliminamos del frontend el campo oculto que permite cambiar el precio del ticket, y eliminamos del backend el request que usaba los datos enviados por html para definir el precio del ticket. Al no modificar la variable “\$ticket_price” queda guardado el valor por defecto y no puede ser modificado por el usuario.

```
insecure_direct_object_ref_2.php x
bWAPPv2.2 > bWAPP > insecure_direct_object_ref_2.php
77 <div id="main">
81 <form action="php echo($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);?" method="POST">
85 <p>I would like to order <input type="text" name="ticket_quantity" value="1" size="2">
86
87 <?php
88 /*
89 if($_COOKIE["security_level"] != "1" and $_COOKIE["security_level"] != "2")
90 {
91
92 ?>
93 <input type="hidden" name="ticket_price" value="php echo $ticket_price ?&gt;"&gt;
94
95 &lt;?php
96
97 }
98 */
99 ?&gt;
100 &lt;button type="submit" name="action" value="order"&gt;Confirm&lt;/button&gt;
101
102 &lt;/form&gt;
103
104 &lt;br /&gt;
105
106 &lt;?php
107 if(isset($_REQUEST["ticket_quantity"]))
108 {
109     /*
110     if($_COOKIE["security_level"] != "2")
111     {
112         if(isset($_REQUEST["ticket_price"]))
113         {
114             $ticket_price = $_REQUEST["ticket_price"];
115         }
116     }
117     */
118     $ticket_quantity = abs($_REQUEST["ticket_quantity"]);
119     $total_amount = $ticket_quantity * $ticket_price;
120 }
121
122
123
124
125</pre
```

The screenshot displays the bWAPP web application interface. The top navigation bar includes links for 'Bugs', 'Change Password', 'Create User', 'Set Security Level', 'Reset', 'Credits', 'Blog', and 'Logout'. The main content area is titled 'Insecure DOR (Order Tickets)' and contains a form where users can specify the number of tickets they want to order. The form includes a 'Confirm' button. The right sidebar features social media icons for Twitter, LinkedIn, Facebook, and YouTube, along with a list of bugs. The bottom of the page shows a footer with copyright information.

Aqui una prueba de que ya no es posible modificar el campo “hidden”

Ejercicio 3

3.1 Objetivo

Ejercicio 3 - Insecure DOR (Change Secret)

Reto **bWAPP** (http://localhost:12000/insecure_direct_object_ref_1.php)

Esta página permite cambiar el "Secret" de tu usuario (ver http://localhost:12000/user_extra.php).


Objetivo a cumplir: cambiar el "Secret" de otro usuario que no sea el logueado. Verificar que se cambió correctamente el secret logueando con el usuario víctima, accediendo a http://localhost:12000/insecure_crypt_storage_1.php y viendo el localStorage

3.2 Resolucion


Explicacion:

Creamos un usuario "víctima" el cual será el que intentaremos vulnerar para el objetivo del ejercicio, primero le ingresamos un secreto sabido por nosotros ("Soy franco").

Para poder ver el secreto del usuario se debe realizar una inyección de código javascript mediante XSS para acceder al web storage de html.



Luego logueamos desde el usuario "bee" proporcionado por el ejercicio para iniciar el "hackeo". Escribimos un nuevo secreto desde el usuario "bee" para "víctima", en el cual pondremos "Te fuiste HACKEADO", al enviar el formulario, interceptamos el mensaje con un proxy llamado BURP y modificamos el POST, cambiando el usuario de "bee" a "víctima", finalmente presionamos el botón FORWARD del proxy para enviar el formulario de la modificación del secreto, enviando el mensaje de parte de "víctima".



3.1 Como resolver la vulnerabilidad

Similar a como resolvimos el punto anterior la forma de solucionar este ejercicio se basa en no depender de los datos que son enviados por el usuario desde el frontend para elegir a que usuario cambiarle el secreto.

Para ello eliminamos el campo hidden del frontend y modificamos el valor que toma login por el de la sesion actual y no por el que fue enviado desde el frontend.

```
insecure_direct_object_ref_2.php insecure_direct_object_ref_1.php X
bwAPPv2.2 > bwAPP > insecure_direct_object_ref_1.php
29 {
32 {
42
43 else
44 {
45
46 // If the security level is not MEDIUM or HIGH
47 if($_COOKIE["security_level"] != "1" && $_COOKIE["security_level"] != "2")
48 {
49
50 if(isset($_REQUEST["login"]) && $_REQUEST["login"])
51 {
52
53 $login = $_REQUEST["login"];
54 $login = mysqli_real_escape_string($link, $login);
55
56 $login = $_SESSION["login"];
57
58 $secret = mysqli_real_escape_string($link, $secret);
59 $secret = htmlspecialchars($secret, ENT_QUOTES, "UTF-8");
60
61 $sql = "UPDATE users SET secret = '" . $secret . "' WHERE login = '" . $login . "'";
62
63 // Debugging
64 // echo $sql;
65
66 $recordset = $link->query($sql);
67
68 if(!$recordset)
69 {
70
71 die("Connect Error: " . $link->error);
72
73 }
74
75 $message = "<font color='green'>The secret has been changed!</font>";
76
77 }
78
79 else
80 {
81
82 $message = "<font color='red'>Invalid login!</font>";
83
84 }
85
86 }
87
88 else
insecure_direct_object_ref_2.php insecure_direct_object_ref_1.php X
bwAPPv2.2 > bwAPP > insecure_direct_object_ref_1.php
198 <div id="main">
204 <form action="<?php echo($_SERVER["SCRIPT_NAME"]);?>" method="POST">
208 <?php
209
210 if($_COOKIE["security_level"] != "1" && $_COOKIE["security_level"] != "2")
211 {
212
213 <?>
214
215 <input type="hidden" name="login" value="<?php echo $login;?>">
216
217 <?php
218
219 }
220
```

Y aquí una prueba de bee intentando hackear a víctima, donde no le funciona y se termina cambiando el secreto a sí mismo.

The screenshot shows the Burp Suite interface. The top panel displays the 'Proxy' tab with 'Intercept on' and 'Forward' buttons. The middle panel shows the 'Request' tab with a POST request to `localhost:12000/insecure_direct_object_ref_1.php`. The request body is a form with a 'secret' field containing the text 'quiero hackear a victima' and a 'change' button. The bottom panel shows the 'Response' tab with a 200 status code and a 'secret' field containing the text 'quiero hackear a victima'.

The screenshot shows a web application security tool (Burp Suite) interface. The top panel displays the 'Proxy' tab with 'Intercept on' and 'Forward' buttons. The middle panel shows the 'Request' tab with a POST request to `localhost:12000/insecure_direct_object_ref_1.php`. The request body is a form with a 'secret' field containing the text 'quiero hackear a victima' and a 'change' button. The bottom panel shows the 'Response' tab with a 200 status code and a 'secret' field containing the text 'quiero hackear a victima'.

Ejercicio 4

4.1 Objetivo


Ejercicio 4 - Directory Traversal

Reto bWAPP (http://localhost:12000/directory_traversal_2.php?directory=documents)

Reto bWAPP (http://localhost:12000/directory_traversal_1.php?page=message.txt)

Objetivo a cumplir: listar los usuarios del sistema operativo subyacente (sistema del contenedor docker).

4.2 Resolucion



The first screenshot shows the results of a directory traversal attack on the bWAPP application. The browser address bar shows the URL `localhost:12000/directory_traversal_2.php?directory=../../../../../../etc`. The page displays a list of files and directories in the `/etc` directory, including `sneers`, `apparmor`, `subgid`, `nsswitch.conf`, `environment`, `passwd`, `timezone`, `issue`, `sysctl.conf`, `debian_version`, `X11`, `rsyslog.d`, `php5`, `mtab`, `apache2`, `supervisor`, `mysql`, `python`, `ca-certificates.conf`, `ssh`, `hosts.deny`, `sgml`, `hosts.allow`, `group`, `utw`, `passwd`, `xml`, `ldap`, `gshadow`, `ssl`, `shadow`, `python2.7`, and `ca-certificates`.

The second screenshot shows the results of a directory traversal attack on the bWAPP application. The browser address bar shows the URL `localhost:12000/directory_traversal_1.php?page=../../../../../../passwd`. The page displays a list of files and directories in the `/passwd` directory, including `root:x:0:0:root:/root:/bin/bash`, `daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin`, `bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin`, `sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin`, `sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync`, `games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin`, `man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin`, `lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin`, `mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin`, `news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin`, `uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin`, `proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin`, `www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin`, `backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin`, `list:x:38:38:Mail Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin`, `irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin`, `gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin`, `nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin`, `libuid:x:100:101:/var/lib/libuid:`, `syslog:x:101:104:/home/syslog:/bin/false`, and `mysql:x:102:105:MySQL Server:/nonexistent:/bin/false`.

Explicacion:

Con el primer link, nosotros cambiamos el valor de “directory”, con ../../etc para poder subir directorios en el sistema de archivos hasta encontrar el directorio “etc” que era el que queríamos para ver si tiene el archivo “passwd”.

Luego, una vez verificado que existe el archivo “passwd”, utilizamos el segundo link con el cual modificamos el valor de “page” con ../../../../etc/passwd , subiendo nuevamente por el sistema de archivos para así poder listar en la página los usuarios del sistema operativo subyacente.

4.3 Como resolver la vulnerabilidad

Para que no se pueda acceder a todos los archivos, subiendo de niveles en la jerarquía de carpetas, hacemos una whitelist y así evitar que los atacantes puedan salir del directorio base. Buscamos que solo se permita el acceso al directorio “documents” en el primer link, mientras que en el segundo solo permitimos acceso al archivo “message.txt”. En ambos casos, en caso de querer acceder a otro lado se mostrará “Acceso denegado”.

Adjuntamos fotos de la modificación de los codigos con la respuesta de la pagina a la hora de intentar el mismo acceso.


```
if(isset($_GET["directory"]))
{
    $directory = $_GET["directory"];
    switch($_COOKIE["security_level"])
    {
        case "0":
            // Se verifica que el directorio al que se quiere acceder sea "documents" o algun directorio interno a este
            $base_dir = realpath("documents");
            $requested_dir = realpath($directory);

            if ($requested_dir !== false && strpos($requested_dir, $base_dir) === 0 && is_dir($requested_dir)) {
                show_directory($requested_dir);
            } else {
                //Se muestra un mensaje denegando el acceso
                echo "Acceso denegado!";
            }
        break;
    }
}
```



```
if(isset($_GET["page"]))
{
    $file = $_GET["page"];

    switch($_COOKIE["security_level"])
    {
        case "0":
            $allowed_files = array("message.txt"); // archivos permitidos
            if (in_array($file, $allowed_files)) {
                show_file($file);
            } else {
                // Se muestra un mensaje negando el acceso
                echo "Acceso denegado!";
            }
            break;
    }
}
```



Ejercicio 5

5.1 Objetivo

Ejercicio 5 - Restrict Device Access

Reto **bWAPP** (http://localhost:12000/restrict_device_access.php)


Esta página solo muestra su contenido cuando se la accede con un dispositivo móvil.

Objetivo a cumplir: acceder sin usar un dispositivo móvil. (Ayuda: pueden utilizar Mozilla Firefox y ver la "respuesta")

5.2 Resolucion


Explicacion:


En este ejercicio, volvimos a hacer uso del proxy BURP. En este caso, para modificar el "User-Agent". Esta cabecera indica el dispositivo desde el cual se esta ejecutando la aplicación. En el siguiente ejemplo se muestra un intento de acceso desde un pc con Linux:





Y en cambio sí se modifica el User Agent por uno de un dispositivo móvil (iPhone en este caso), se obtiene acceso a la página aun desde el mismo pc.





5.3 Como resolver la vulnerabilidad

No existe una forma 100% infalible de detectar si un usuario está en un móvil, porque del lado del servidor no se tiene acceso directo al hardware o navegador real.

La manera de complejizar al atacante, para que no con solo cambiar el user agent en la página pueda acceder directamente, fue verificar que el usuario se haya logueado desde un dispositivo móvil o Tablet inicialmente.

También el código se encarga de comprobar que el dispositivo que indica el User Agent sea el mismo al momento de cargar la página que el que era al iniciar la sesión. Generando un token único que luego se utiliza para verificar el dispositivo al querer cargar la pagina.

Código modificado del login, con la información del tipo de dispositivo y el token siendo agregados a la sesión. El código agregado está entre asteriscos (/****/).

```
restrict_device_access.php login.php
bWAPPv2.2 > bWAPP > login.php
27 {
54 {
61     if($row)
62     {
63
64         session_regenerate_id(true);
65
66         $token = sha1(uniqid(mt_rand(0,100000)));
67
68         $_SESSION["login"] = $row->login;
69         $_SESSION["admin"] = $row->admin;
70         $_SESSION["token"] = $token;
71         $_SESSION["amount"] = 1000;
72
73         /****/
74         // Detectar tipo de dispositivo
75         $user_agent = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
76         $device_type = "desktop"; // por defecto
77
78         $mobile_keywords = array("iPhone", "iPad", "iPod", "Android");
79         foreach ($mobile_keywords as $keyword) {
80             if (strpos($user_agent, $keyword) !== false) {
81                 $device_type = "mobile";
82                 break;
83             }
84         }
85
86         // Guardar tipo de dispositivo
87         $_SESSION["device_type"] = $device_type;
88
89         // Generar token de dispositivo
90         $secret = "clave-secreta-del-servidor"; // Esto deberías definirlo de forma segura
91         $device_token = hash("sha256", $row->login . $device_type . $secret);
92
93         // Guardar token en sesión y cookie (o se puede pasar por URL si preferís)
94         $_SESSION["device_token"] = $device_token;
95         setcookie("device_token", $device_token, time() + 3600, "/", "", false, true);
96         /****/
97
98         $security_level_cookie = $_POST["security_level"];
99
100         switch($security_level_cookie)
101         {
```

Modificación de la función de verificación del user agent en al pagina restringida. Se agrega la comprobación del token y la igualdad del tipo de dispositivo con el del login. Asegurando que aun siga siendo de tipo "mobile".

```

restrict_device_access.php x login.php •
bwAPPv2.2 > bwAPP > restrict_device_access.php

85  */
86
87  function check_user_agent()
88  {
89      // Validar existencia de sesión y cookie
90      if (!isset($_SESSION["device_type"]) || !isset($_SESSION["device_token"]) || !isset($_COOKIE["device_token"])) {
91          return false;
92      }
93
94      $session_device_type = $_SESSION["device_type"];
95      $expected_token = $_SESSION["device_token"];
96      $cookie_token = $_COOKIE["device_token"];
97      $current_user_agent = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
98
99      // Detectar tipo actual
100     $current_device_type = "desktop"; // por defecto
101
102     $mobile_keywords = array("iPhone", "iPad", "iPod", "Android");
103     foreach ($mobile_keywords as $keyword) {
104         if (stripos($current_user_agent, $keyword) !== false) {
105             $current_device_type = "mobile";
106             break;
107         }
108     }
109
110     // Si en esta pagina se entro como un movil se valida el token
111     $secret = "clave-secreta-del-servidor";
112     $recalculated_token = hash("sha256", $_SESSION["login"] . $current_device_type . $secret);
113
114     $valid_token = $cookie_token === $recalculated_token && $expected_token === $recalculated_token;
115     $valid_device = $session_device_type === $current_device_type && $current_device_type === "mobile";
116
117     return ($valid_device && $valid_token);
118 }
119

```

Pagina con el acceso restringido aun con el User Agent de un dispositivo móvil:

The screenshot shows a web browser window displaying the bwAPP portal. The page has a yellow header with the bwAPP logo and a message: "Choose your bug" with a dropdown menu set to "bwAPP v2.2" and a "Hack" button. Below this, it says "Set your security level" with a dropdown set to "low" and a "Set" button. The main content area is titled "Restrict Device Access" and contains the text: "Only some authorized devices have access to the content of this page. This is not a smartphone or a tablet computer (Apple/Android)".

Overlaid on the right side of the browser window is the Burp Suite network inspector. It shows a list of intercepted requests. The selected request is a GET request to http://localhost:12000/restrict_device_access.php. The request headers are visible in the "Inspector" pane, showing a User-Agent string: "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36". The "Decoded from" section shows the decoded content of the request, which is the same User-Agent string.