

LAR Materiales de Construcción

Catálogo de productos — Vigencia 2026

Sobre LAR Materiales

LAR Materiales de Construcción es una empresa riojana con más de 40 años de trayectoria, dedicada a la venta de materiales para la construcción, ferretería industrial y artículos de corralón. Contamos con tres sucursales en la provincia de La Rioja: Capital (Dorrego), Capital (Parque Industrial) y Chilecito.

Cementos y áridos

Producto	Presentación	Uso recomendado
Cemento Portland CPN40	Bolsa 50 kg	Estructuras de carga, contrapisos
Cemento de albañilería	Bolsa 40 kg	Revoques y mampostería
Arena fina	Por m³	Revoques finos, morteros
Arena gruesa	Por m³	Hormigones, contrapisos
Piedra partida 6-20	Por m³	Hormigón armado
Cal hidratada	Bolsa 25 kg	Morteros de asiento y revoque

Pinturas y recubrimientos

Producto	Marca	Rendimiento aprox.
Látex interior premium	Colorín	10 m²/litro por mano
Látex exterior larga duración	Sinteplast	9 m²/litro por mano
Membrana líquida acrílica	Plavicon	1 kg/m² en 2 manos
Impregnante para madera	Sinteplast	12 m²/litro
Fondo antióxido	Colorín	10 m²/litro
Esmalte sintético brillante	Colorín	11 m²/litro por mano

Hierros y aceros

Producto	Medida	Uso recomendado
Hierro redondo aletado	6 mm - 12 mm	Estructuras de hormigón armado
Malla soldada Q84	2.15 x 5.75 m	Contrapisos y losas
Alambre negro recocido	N°16 y N°18	Atado de armaduras
Perfil C galvanizado	80 x 40 mm	Estructuras de tabiquería en seco

Conocimiento técnico básico

¿Qué es una membrana líquida? Es un recubrimiento impermeabilizante que se aplica en frío, en estado líquido, sobre techos, terrazas y balcones. Al secar forma una capa elástica y continua sin uniones, lo que la hace ideal para superficies con juntas o irregularidades. Se recomienda aplicar dos manos cruzadas y respetar el tiempo de secado entre cada una (entre 4 y 6 horas según condiciones climáticas).

¿Cuál es la relación agua/cemento recomendada? Para estructuras de carga con cemento Portland CPN40 se recomienda una relación agua/cemento de 0.45 a 0.50, lo que garantiza una resistencia adecuada sin comprometer la trabajabilidad de la mezcla. Relaciones más altas reducen la resistencia final del hormigón.