

Shell: introducción a la terminal

Terminal de texto

La terminal de texto es una interfaz de línea de comandos (CLI - *Command Line Interface*), donde los usuarios pueden interactuar con el sistema operativo a través de comandos de texto. Para la administración de GNU/Linux, es una herramienta fundamental, ya que permite un control más directo y preciso del sistema, en comparación a las interfaces gráficas (GUI - *Graphic User Interface*). Si bien la GUI permite realizar muchas de las tareas que se realizan por la CLI, esta última le da al administrador de sistemas algo más de flexibilidad y rapidez.

Shell

El *shell* es el programa que interpreta los comandos que el usuario escribe en la terminal. Este actúa como intermediario entre el usuario y el sistema operativo. Existen varios *shell* en la actualidad:

- *sh (Bourne Shell)*: fue el primer *shell* creado para Unix por Stephen Bourne en los años 70'.
- *Bash (Bourne Again Shell)*: es el más común en los sistemas GNU/Linux; es la evolución de *sh*, y suele ser el que viene predeterminado en muchas distribuciones.
- *Zsh (Z shell)*: uno de los *shells* más potentes y flexibles, basado en *sh*, pero con características avanzadas.
- *Csh (C Shell)*: desarrollado por Bill Joy, está basado en la sintaxis del lenguaje de programación C.
- *Ksh (Korn Shell)*: es una evolución de *Csh*, incluye funciones avanzadas para los que programan en C, y es una combinación de *sh* y *csh*.

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNG/Linux, con sabor a Debian*. Primera Edición [Pág. 47, Pág. 63 (2.5)].